

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Арвин Мелкумян

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

List of Figures


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	8

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.



```
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
               [--exec-path<= <path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
               [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
               [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
               [--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone      Клонирование репозитория в новый каталог
  init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add        Добавление содержимого файла в индекс
  mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
  restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса


просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
  bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
  diff       Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
  grep       Вывод строк, соответствующих шаблону
  log        Вывод истории коммитов
  show       Вывод различных типов объектов
  status     Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
  branch     Вывод списка, создание или удаление веток
  commit     Запись изменений в репозиторий
  merge      Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
  rebase     Повторное применение коммитов над вершущей другой ветки
  reset      Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
  switch     Переключение веток
  tag        Создание, вывод списка, удаление или проверка метки, подписанной с помощью GPG

совместная работа (смотрите также: git help workflows)
  fetch      Загрузка объектов и ссылок из другого репозитория
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.



```
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global user.name "ArvinProg"
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global user.email "arvin.melkumyan@mail.ru"
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global core.quotePath false
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global init.defaultBranch master
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global core.autocrlf input
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global core.safecrlf warn
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/arvinmelkumyan/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/arvinmelkumyan/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/arvinmelkumyan/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/arvinmelkumyan/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:KQyIBTrRKUUDJz1gE52i8JiJ4XSIn2kKYPdB85sxjPI arvinmelkumyan@arvinmelkumyan
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|+o+=++B*..|
|=B++ oB+=|
|O++Xoo.*.|
|oo0 =+ =.|
|.o EooS|
|.|
|_|
+----[SHA256]-----+
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/arvinmelkumyan/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/arvinmelkumyan/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/arvinmelkumyan/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:w06wn0MczLjJYEgAKEBjenm2pkiXRHXoS5yKyhuq0h0 arvinmelkumyan@arvinmelkumyan
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|0=.....|
|=.oo ..+|
|o+.B ++|
|..+.0 B.|
|..o= * S|
|.o.+E. =o|
|+o.. . =|
|+.o . .|
|=..|
+----[SHA256]-----+
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
Домашняя папка
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~
"ArvinProg <arvin.melkumyan@mail.ru>"
Сменить (М)Имя, (С)Примечание, (Е)Адрес; (О)Принять/(Q)Выйти? 0
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/arvinmelkumyan/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/arvinmelkumyan/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/arvinmelkumyan/.gnupg/openpgp-revocs.d/B2E455A32492E2EADA6C8F13E782E1D89F23306
E.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2024-09-01 [SC]
     B2E455A32492E2EADA6C8F13E782E1D89F23306E
uid          ArvinProg <arvin.melkumyan@mail.ru>
sub  rsa4096 2024-09-01 [E]

arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/E782E1D89F23306E 2024-09-01 [SC]
     B2E455A32492E2EADA6C8F13E782E1D89F23306E
uid          [ абсолютно ] ArvinProg <arvin.melkumyan@mail.ru>
ssb  rsa4096/C242C2AD57458217 2024-09-01 [E]

arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт




Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global user.signingkey 'E782E1D89F23306E'  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global commit.gpgsign true  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ git config --global user.signingkey E782E1D89F23306E  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ gh auth login  
? What account do you want to log into? GitHub.com  
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH  
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/arvinmelkumyan/.ssh/id_rsa.pub  
? Title for your SSH key: GitHub CLI  
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser  
  
! First copy your one-time code: 988B-6287  
Press Enter to open github.com in your browser...  
✓ Authentication complete.  
- gh config set -h github.com git_protocol ssh  
✓ Configured git protocol  
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/arvinmelkumyan/.ssh/id_rsa.pub  
✓ Logged in as ArvinProg  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$
```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ gh repo create os-intro --template=yamadhar  
ma/course-directory-student-template --public  
✓ Created repository ArvinProg/os-intro on GitHub  
https://github.com/ArvinProg/os-intro  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ArvinProg/os-intro.git os-intro  
Клонирование в «os-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvcQoU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
create mode 100644 project-personal/stage6/report/010/cite.bib  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push  
Перечисление объектов: 38, готово.  
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.  
При сжатии изменений используется до 6 потоков  
Сжатие объектов: 100% (38/38), готово.  
Запись объектов: 100% (37/37), 342.14 КБ | 2.41 МБ/с, готово.  
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.  
To github.com:ArvinProg/os-intro.git  
72b23dc..10b0fca master -> master  
arvinmelkumyan@arvinmelkumyan:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: