מרפטות בקומה ראשונה יגיעו עד לגבול מגרש מערבי.
קו בנין לגווזטראות יהיה כמסומן בנספח תבינוי.
בנוסף לשטח עיקרי מותרת בניית גווזטראות מקורות 12 מ"ר ממוצע ליח"ד (48 יח"ד * 12 מ"ר = 576 מ"ר).
בנוסף 12 מ"ר עבור ממ"ד לכל יח"ד (48 יח"ד * 12 מ"ר = 576 מ"ר).
בנוסף 12 מ"ר עבור ממ"ד לכל יח"ד (48 יח"ד * 12 מ"ר = 576 מ"ר).
בטמכות הועדה המקומית לאשר תוספת קומת מרתף והדבר לא יהווה סטיה מהוראות התכנית.





















2.1.5 מרא בתא שטח 3.0 06A מ' בתא מ' בתא 06B שטח	אחורי		
מי מי משתנה בהתאם לתשריט ותוכנית הבינוי	צודו-	(מטר)	
משתנה משתנה בהתאם לתשריט לתשריט ותוכנית ותוכנית הבינוי	ימני צידי-	קווי בנין (מטר)	
2.5 מי 2.5 מי 2.6 מי 2.0 שעח (2)	קדמי		
2	מתחת לכניסה הקובעת	קומות	
8,6,5	מעל לכניסה הקובעת	מספר קומות	
17,24.4,30.8	וובה מבנה (מטר)		
8 28	צפיפות (יח"ד ג לדונם לדונם		
46	מספר		
7.5	תנטית %) משטח תא הא		
412	אחוזי בניה כוללים (%)		
6,830	שטחי בניה שטחי בניה		
(5) 1,400	אה הקובעת ר) שרות	(,)	
0	מתחת לכניסה הקובעת (מ"ר) עיקרי שרות	שטחי בניה (מייר)	
(4) 1,700	קובעת	96	
(3)4,330	מעל לכניסה ה (מ"ר) עיקרי		
1655	מגרש/ מזערי/ מרבי (מ״ר)	גודל	
06A 06B	מס' תא		
מגורים גי	יעוד		

טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מאושר

שם התוכנית: מאא/561 מגורים ברחוב הבנים "סטא מיטי"

מעימר:

עורך התוכנית: אדריכל מיכאל זליצ'נקו תאריך: 04.12.14

הוכנית מספר: 552-0194084