



GRUPOCIPSA
CIMENTAMOS SU ÉXITO

www.CIPSA.com.mx



APISONADORES

APISONADORES

FICHA TÉCNICA / SPEC SHEET

Lubricación de baño de aceite

Dimensión de zapata opcional

Extensiones adicionales

Motores a Gasolina de 4 tiempos

Motores a Diesel

Los apisonadores proporcionan una gran fuerza de impacto haciéndolos una opción excelente para los suelos cohesivos y semi-cohesivos. Adecuados para espacios reducidos. El rango de frecuencia es de 500 a 750 ciclos por minuto.



Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

MODELO MODEL	MT74FAF	MTX60SF	MTX80SF
Motor a gasolina 4 tiempos Engine gasoline type	Subaru EH-12D	Subaru ER12	Subaru ER120D45010
Sistema de enfriamiento Cooling system	Aire	Aire	Aire
Dimensiones de la zapata [mm] Shoe dimension	285 x 340	265 x 340	285 x 340
Altura salto zapata [mm] Shoe jump height	80	50 - 80	50 - 80
Fuerza de impacto [kN] Impact force	13.79	13.6	15.6
Impactos por segundo Blows per second	10.66 - 11.33	10.7 - 11.58	10.7 - 11.3
RPM Motor Engine RPM	3,600	4,100	3,600
Capacidad tanque de combustible [Lt] Fuel tank capacity	2.5	2.5	3.0
Potencia del motor [HP] Engine power	3.5	3.5	3.5
Largo x Ancho x Alto [mm] Length x Width x Height	720 x 412 x 1043	713 x 350 x 1025	788 x 353 x 1027
Velocidad avance por minuto [m] Travel speed per minute	12	15	15
Peso en operación [Kg] Weight operation	81	64	82

