

# ملخص وسوم ومفاهيم HTML

تفريغ وتنسيق كامل للملاحظات والدروس الخاصة بتصميم ومكونات الويب

## 1. المقدمة والقواعد الأساسية (HTML Syntax)

HTML (HyperText Markup Language) ليست لغة برمجة، إنما هي لغة هيكلية وتنسيق لبناء صفحات الموقع.

### العناوين الرئيسية (Headings):

تُستخدم من `<h1>` إلى `<h6>` (وأهمها وأعلىها درجة هو `<h1>`).

### وسوم منفردة (Single Tags):

- `<hr>`: يُضيف خطاً أفقياً وفاصلاً بين المحتوى.
- `<br>`: يعمل كقطع للسطر (Line Break) لبدء السطر التالي.

## 2. معلومات الموقع وسوم Meta & Head

توضع الميتا داخل عنصر `<head>` المخصص لكتابة `<title>` ومعلومات الصفحة:

`<meta name="description" content="...">`

يُستخدم لوصف محتوى ووظيفة الموقع في محركات البحث.

`<meta name="keywords" content="...">`

الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها المستخدم للوصول للموقع (مثل: `Html, Css, Js`).

`<meta name="author" content="...">`

لتحديد اسم كتاب/مؤلف الصفحة.

`<meta name="viewport" content="...">`

التحكم في تجاوب الصفحة (Responsive) لتناسب مختلف الشاشات (موبايل، تابلت، كمبيوتر).

`<meta http-equiv="refresh" content="3">`

لعمل تحديث تلقائي (Refresh) للصفحة كل عدد محدد من الثواني (مثلاً 3 ثوانٍ).

**ملاحظة:** عند رؤية `name` و `content` في وسوم الميتا، نعلم أنها تُستخدم لإضافة بيانات وصفية للموقع.

### 3. الفقرات والنصوص التنسيقية

كتابة الفقرات النصية يتم عبر الوسم `<p>النص</p>`.

**Block-level element:** الوسم `<p>` يحجز السطر بالكامل لأنه عنصر Block.

محاذاة النص داخل الفقرة: `<p align="left | right | center">`

#### التنسيق المسبق `<pre>`:

يعرض النص تماماً كما تم كتابته بمسافات وسطوره الحقيقية دون إهمالها.

```
<pre>
  hello
    my name
      Ahmed
</pre>
```

## 4. تنسيقات حجم ونوع النص (Text Formatting)

| الوسم (Tag)                                       | الوظيفة والإنشاء                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>&lt;small&gt;</code>                        | تصغير حجم الخط                                       |
| <code>&lt;b&gt;</code>                            | خط عريض (Bold) لمجرد الشكل الظاهري                   |
| <code>&lt;strong&gt;</code>                       | تضخيم الخط للكلمات الهامة أو التحذيرات               |
| <code>&lt;i&gt;</code>                            | خط مائل (Italic)                                     |
| <code>&lt;em&gt;</code>                           | خط مائل مخصص للحكم والأقتباسات (Emphasized)          |
| <code>&lt;mark&gt;</code>                         | تظليل/تلوين خلفية النص (Highlight)                   |
| <code>&lt;u&gt;</code>                            | وضع خط تحت الكلمة (Underline)                        |
| <code>&lt;ins&gt;</code>                          | إشارة للكلمات المضافة حديثاً للنص                    |
| <code>&lt;del&gt;</code> / <code>&lt;s&gt;</code> | وضع خط شطب على الكلمة للدلالة على حذفها (مثل: Hello) |
| <code>&lt;sup&gt;</code>                          | رفع النص عن السطر / الأسس الرياضية ( $n^2$ )         |
| <code>&lt;sub&gt;</code>                          | تنزيل النص عن السطر / الصغائر الكيميائية ( $O_2H$ )  |

## 5. الصور الوسائط (Images, Audio, Video)

### الصور <img> (Single Tag)

**src** : مصدر ومسار الصورة.

**alt** : النص البديل ووصف الصورة في حال عدم ظهورها.

#### أمثلة لمسارات الصور:

بجوار ملف HTML مباشرة: ``

داخل مجلد فرعي اسمه img: ``

### الصوت <audio>

الوسم الأساسي: `<audio src="music.mp3"></audio>`

#### خصائص وعناصر التحكم بالصوت:

**controls** : لإظهار أزرار التحكم (تشغيل، إيقاف، مستوى الصوت).

**loop** : تكرار تشغيل الصوت تلقائياً بعد انتهائه.

**muted** : جعل الصوت مكتوماً عند البدء.

**autoplay** : تشغيل الصوت تلقائياً بمجرد تحميل الصفحة.

```
<audio controls loop muted>
  <source src="music.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

### الفيديو <video>

يُستخدم لإضافة مقاطع الفيديو للصفحة: `<video controls>...</video>`

## 6. الجداول (Tables)

يتم إنشاء الجدول عبر الوسم `<table>` وتتكون من صفوف `<tr>` وأعمدة `<td>`.

`<tr>` : صف بالجدول (Table Row).

`<td>` : خلية بالجدول (Table Data).

`<th>` : خلية عنوان برأس الجدول (Table Header) وتظهر بخط عريض (Bold) ومُتمركز.

أجزاء الهيكل: `<thead>` لرأس الجدول، `<tbody>` لجسم الجدول، و `<tfoot>` لتذييل الجدول.

### تلوين والتحكم بالجدول:

إضافة حدود وتلوين كامل: `<table border="1" bgcolor="red">`

تلوين جزء معين فقط: `<thead bgcolor="blue">`

```
<table border="1">
  <thead bgcolor="blue">
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Age</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ahmed</td>
      <td>25</td>
      <td>5000</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

## 7. القوائم (Lists)

### أ. القوائم غير المرتبة (Unordered List): `<ul>`

تستخدم عناصر `<li>` داخلها لتظهر على شكل نقاط (List Item)

```
<ul>
  <li>Ahmed</li>
  <li>Omar</li>
  <li>Ali</li>
</ul>
```

### ب. القوائم المرتبة (Ordered List): `<ol>`

تظهر العناصر مرتبة بأرقام تسلسلية (1, 2, 3, ...).

```
<ol>
  <li>Html</li>
  <li>Css</li>
  <li>Javascript</li>
</ol>
```

### ج. القوائم الوصفية (Description List): `<dl>`

`<dt>` : المصطلح أو العنصر (Description Term).

`<dd>` : الوصف الخاص بالمصطلح (Description Definition).

```
<dl>
  <dt>iphone</dt>
  <dd>this is phone</dd>
</dl>
```