



FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

Kjo fletë e të dhënave të sigurisë është përgatitur në përputhje me kërkesat e mëposhtme
Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 dhe Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

SEKSIONI 1: Identifikimi i substancës ose përzierjes dhe i kompanisë

1.1. Identifikuesi i produktit

Emri i produktit M-ONE PASTRUES FRENAVE

Emra të tjerë

Substancë/përzierje e pastër Përzierje

1.2. Përdorimet përkatëse të identifikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet e këshilluara kundër

Përdorimi i rekomanduar Detergjent për pastrimin e sipërfaqeve

Përdorimet e të cilave do Asnjë i njohur. i dekurajuar

1.3. Detajet e furnizuesit që ofron fletën e të dhënave të sigurisë

Emri i kompanisë

M ONE
Në Kapellenberg 11
97246 Eibelstadt
Tel: +49 9366 90710

Adresa e emailit info@m-one.net

1.4. Numri i urgjencës

Gjermania Numri i urgjencës 24 orë në GGIZ Erfurt: +49-361-730730

SEKSIONI 2: Rreziqet e mundshme

2.1. Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosolet	Kategoria 1 - (H222, H229)
Irritimi i lëkurës	Kategoria 2 - (H315)
Toksiciteti specifik i organit të synuar (ekspozimi i vetëm)	Kategoria 3 - (H336)
Kategoria 3 Efektet e organit të synuar: Efektet narkotike.	
Rreziku i aspiratës	Kategoria 1 - (H304)
E rrezikshme për ujin - kronike	Kategoria 2 - (H411)

2.2. Elementet e shënimit

Përmban hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike



FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE

Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Fjala sinjalizuese

Rrezik

Rishikuar më 21 janar 2025

Numri i rishikimit 1.02

Paralajmërimet e rrezikut

H222 - Aerosol jashtëzakonisht i ndezshëm.
H229 - Kontejneri është nën presion: Mund të shpërthejë nëse nxehet.
H315 - Shkakton acarim të lëkurës.
H336 - Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.
H411 - Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Udhëzimet e sigurisë - Rregullorja (EC) §28, Nr. 1272/2008

P101 - Nëse kërkohet këshilla mjekësore, mbani në dorë një enë ose etiketë
P102 - Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve
P210 - Mbajeni larg nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të hapura dhe burimeve të tjera të ndezjes. Mos pi duhan
P211 - Mos spërkatni në flakë të hapur ose burim tjetër ndezjeje
P251 - Mos shponi ose digjini, edhe pas përdorimit
P261 - Shmangni frymëmarrjen e pluhurit/tymit/gazit/mjegullës/avullit/spërkatjes
P264 - Lani lëkurën tërësisht pas përdorimit
P271 - Përdoreni vetëm jashtë ose në zona të ajrosura mirë
P273 - Shmangni lëshimin në mjedis
P280 - Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje për sytë/mbrojtje për fytyrën/mbrojtje për dëgjimin
P391 - Mblidhni derdhjet
P302 + P352 - NËSE NË LËKURË: Lani me shumë sapun dhe ujë
P312 - Nëse nuk ndiheni mirë, telefononi QENDRËN E HELMIMIT ose mjekun
P405 - Mbajeni të mbyllur
P410 + P412 - Mbroni nga rrezet e diellit direkte. Mos e ekspozoni në temperatura mbi 50°C/122°F
P501 - Hidhni përmbajtjen/kontejnerin në një impiant të miratuar depozitimi të mbetjeve

Informacione të mëtejshme

Ky produkt i nënshtrohet kërkesës për një mbyllje rezistente ndaj fëmijëve dhe një paralajmërim rreziku me prekje me përjashtim të faktit se paraqet rrezik aspirimi dhe në formën e një aerosoli ose në një enë të mbyllur
Shtojca e spërkatjes vihet në qarkullim. 2.3. Rreze të tjera

Formimi i përzierjeve shpërthyes/shumë të ndezshme është i mundur nëse ka ventilim të pamjaftueshëm ose nëpërmjet përdorimit.

PBT dhe vPvB

Përbërësit e këtij formulimi nuk plotësojnë kriteret për klasifikimin si një substancë PBT ose vPvB.

Informacioni endokrin Shqetësim

Ky produkt nuk përmban ndonjë ndërprerës të njohur ose të dyshuar endokrin.

SEKSIONI 3: Përbërja/informacion mbi përbërësit

3.1 Substançat

E pazbatueshme

3.2 Përzierjet

Kimike Emërtimi	Pesha%	Regjistrimi REACH numri i aksionit	KE Nr. (BE Indeksi nr)	Klasifikimi sipas Rregullorja (KE) nr 1272/2008 [CLP]	Më konkrete përqendrimi nslimit (SCL):	Faktori M	faktori M (afatgjatë g)	Shënim e
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike RR-100219-3	80 - 100	01-2119475515 -33-xxxx	927-510-4	STOT SE 3 (H336) Asp. Toks. 1 (H304) Irritimi i lëkurës. 2 (H315) Kronike Ujore 2 (H411) Flakë. Liq. 2 (H225)	-	-	-	-

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

Dioksidi i karbonit 124-38-9	1 - <5	[4]	204-696-9	Shtypni. Gaz (H281)	-	-	-	-
---------------------------------	--------	-----	-----------	---------------------	---	---	---	---

Substancat e shënuara me një numër që fillon me -RR- në fushën CAS janë substanca për të cilat nr Përdoret numri CAS. Ne përdorim një sistem të brendshëm numërimi për këtë në softuerin tonë SDB

SHËNIM [4] - Kjo substancë është e përjashtuar nga regjistrimi në përputhje me dispozitat e Nenit 2(7)(a) dhe Aneksit IV të REACH liruar

Shënim C - Disa substanca organike mund të ekzistojnë ose në një formë izomere të përcaktuar mirë ose si përzierje në treg vendosen disa izomerë. Në këtë rast, furnizuesi duhet të tregojë në etiketën e identifikimit nëse është një izomer specifik ose një përzierje izomerësh.

Shënim U - Kur vendosen në treg, gazrat duhet të klasifikohen si "gaze nën presion" në një nga grupet e gazeve të ngjeshur, të gazrave të lëngshëm, gazrave të ngrirë ose gazrave të tretur. Detyra për një grup varet nga gjendja fizike në të cilën pakëtohet gazi dhe për këtë arsye duhet të vendoset rast pas rasti.

Janë caktuar kodet e mëposhtme: Shtypni. Gaz (Përp.), Shtyp. Gaz (Liq.), Shtyp. Gaz (Ref. Liq.), Shtyp. Gaz (Dis.).

Aerosolet nuk mund të klasifikohen si gazra nën presion (shih Aneksin I, Pjesa 2, Seksioni 2.3.2.1, Shënimi 2).

Për formulimin e frazave H dhe EUH, shihni seksionin 16

Vlerësimi i toksicitetit akut

Nëse të dhënat LD50/LC50 nuk janë të disponueshme ose nuk korrespondojnë me kategorinë e klasifikimit, është e përshtatshme Vlera e konvertimit nga CLP Shtojca I, Tabela 3.1.2 e përdorur për të llogaritur Vlerësimin e Toksicitetit Akut (ATEmix) për klasifikim e një përzierjeje bazuar në përbërësit e saj

Kimike Emërtimi	KE Nr. (BE Indeksi nr)	CAS nr.	Oral LD 50 mg/kg	Lëkura LD50 mg/kg	Thithni LC50 - 4 orë Pluhuri/Mjegulla mg/l	Thithni LC50 - 4 orë - Avulli - mg/l	Thithni LC50 - 4 orë - Gaz - ppm
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike	927-510-4	RR-100219-3	-	-	-	-	-
Dioksidi i karbonit	204-696-9	124-38-9	-	-	-	-	-

Ky produkt nuk përmban substanca me shqetësim shumë të lartë (SVHC) në listën e kandidatëve në një përqendrim prej >=0.1% (Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 (REACH), neni 59)

SEKSIONI 4: Masat e ndihmës së parë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së parë

Rekomandim i përgjithshëm

Nëse kërkohet këshilla mjekësore, keni në dispozicion paketimin ose etiketën e identifikimit. Kjo fletë e të dhënave të sigurisë duhet t'i tregohet mjekut që merr pjesë. E menjëhershme kërkohet trajtim mjekësor.

Thithni

Merr pak ajër të pastër. Aspirimi në mushkëri mund të shkaktojë komplikime serioze çojnë në dëmtim të mushkërive. Nëse frymëmarrja ndalet, administroni frymëmarrje artificiale. Mjeku Thirrni në ndihmë. Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me lëkurën. Në Përdorni mbrojtje kundër kontaktit kur kryeni ringjallje gojë më gojë. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje (personeli i trajnuar duhet) të administrojë oksigjen. Edema pulmonare mund të vonohet ndodhin.

Kontakti me sy

Shpëlajeni menjëherë tërësisht me ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta, duke përfshirë edhe nën l qepallat. Nëse është e mundur, hiqni çdo lente kontakti. Tjetra shpëlajeni. Mbani sytë hapur gjatë shpëlarjes. Zona e prekur mos e fërko. Nëse acarimi shfaqet dhe vazhdon, konsultohuni me një mjek.

Kontakti i lëkurës

Shpëlajeni menjëherë me sapun dhe ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta. Në Nëse shfaqet acarim i vazhdueshëm, konsultohuni me një mjek.

E gëlltitur

MOS shkaktoni të vjella. Shpëlajeni gojën. Asnjëherë për një person pa ndjenja

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

jep ujë. NËSE gëlltitet, KA RREZIK PËR ASPIRAT - MUND
ARRIN MUSHKËRITË DHE SHKAKTON DËM. Kur spontane

Të vjella Mbani kokën poshtë ijeve për të parandaluar aspirimin. Menjëherë
kërkoni këshilla/vëmendje mjekësore.

Vetëmbrojtja e ndihmësit të parë

Hiqni të gjitha burimet e ndezjes. Sigurohuni që stafi mjekësor të jetë në dijeni të informohet për substancat e përfshira, merr masa për të mbrojtur veten dhe a Përhapja e ndotjes shmanget. Vishni veshje mbrojtëse personale (shih Seksioni 8). Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me lëkurën. Në Përdorni mbrojtje kundër kontaktit kur kryeni ringjallje gojë më gojë. Ato të përshkruara Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Kontakti me lëkurën, sytë dhe veshjet shmangni.

4.2. Simptomat dhe efektet më të rëndësishme akute dhe të vonuara

Simptomat

Vështirësi në frymëmarrje. Kollitja dhe/ose fishkëllima. mendjelehtësi. Thithni lart Përqendrimi i avullit mund të shkaktojë dhimbje koke, marramendje, përgjumje dhe vjellje shkaktojnë të vjella.

Efektet në ekspozim

Nuk disponohet asnjë informacion.

4.3. Indikacione për kujdes të menjëhershëm mjekësor ose trajtim të veçantë

Shënim për mjekun

Për shkak të rrezikut të aspirimit, nuk duhet të kryhen të vjella dhe lavazh stomaku të kryhet nëse rreziku nuk është i paraqitur nga rreziku i substancave të tjera toksike është i justifikuar.

SEKSIONI 5: Masat kundër zjarrit

5.1. Agjent shuarës

Agjentë të përshtatshëm shuarës

Agjent për fikjen e thatë. Dioksidi i karbonit (CO2). Spërkatni ujë.

Agjentë të papërshtatshëm shuarës

Fluturim i plotë i ujit.

5.2. Rreziqe të veçanta që vijnë nga substanca ose përzierja

Rreziqe të veçanta që lindin nga rreziku i inflamacionit. Mbajeni produktin dhe enën bosh larg nxehtësisë dhe burimeve të ndezjes. Mbetet pa substanca Në rast zjarri, ftohni enët me spërkatje me ujë. Mbetjet e zjarrit dhe uji i kontaminuar për shuarjen e zjarrit duhet të hidhet në përputhje me rregulloret lokale. Cilindrat e gazit mund të thyhen në nxehtësi ekstreme. Trajtimi Shishet me presion të dëmtuar duhet të riparohen vetëm nga profesionistë. Kontejnerët mund të shpërthejnë kur nxehen.

Produkte të rrezikshme të djegies Monoksid karboni. Dioksidi i karbonit (CO2).

5.3. Këshilla për shuarjen e zjarrit

Pajisjet speciale mbrojtëse dhe ekuipazhet e zjarrfikësve duhet të veshin aparate frymëmarrjeje të pavarura dhe të kompletojnë Masat paraprake për Vishni veshje emergjente. Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Shuarjet e zjarrit

SEKSIONI 6: Masat për çlirimin aksidental

6.1. Masat paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat e emergjencës

Personale

Masat paraprake

Evakuoni punonjësit në zona të sigurta. Personale e detyrueshme Përdorni pajisje mbrojtëse. Për më shumë informacion, shihni seksionin 8. Prekni shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet. Siguroni ventilim adekuat. Mbajini njerëzit larg derdhjes/rrjedhjes dërgoni në anën e erës. HIQ të gjitha burimet e ndezjes (nuk pihet duhan, jo Shkëndijat ose flakët në zonën e afërt). Masat kundër plotësojnë ngarkesat elektrostاتيke. Thithni nga Shmangni pluhurin / tymin / gazin / mjegullën / avullin / aerosolin.

Informacione të tjera

Ventiloni zonën. Shihni masat mbrojtëse të renditura në seksionet 7 dhe 8.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

shërbimet e urgjencës

Përdorni pajisje mbrojtëse personale të rekomanduara në seksionin 8.

6.2. Masat për mbrojtjen e mjedisit

Masat për mbrojtjen e mjedisit

Shih masat mbrojtëse të renditura në seksionet 7 dhe 8. Nëse I sigurt për të shmangur rrjedhjet ose derdhjet e mëtejshme. Jo në atë Lejoni hyrjen në kanalizime ose rrugë ujore.

6.3. Metodat dhe materialet për mbajtjen dhe pastrimin

Metodat e kufizimit

Ndaloni rrjedhjen nëse është e sigurt për ta bërë këtë. Mund të përdoret për të reduktuar tymrat mund të përdoret një shkurë për shtypjen e avullit. Derdhet në një zonë të gjerë Digë për të kapur ujin e rrjedhjes. Jo në kanalizime, kanalizime, kanale dhe lejoni që uji të hyjë. Vërshoni me ujë deri në polimerizimin e plotë dhe pastaj gërvisheni nga dyshemeja.

Procedura e pastrimit

Merrni masa kundër ngarkesave elektrostاتيke. Përmbyjë. Me inerte, material absorbues. Regjistroni dhe vendoseni në zona të shënuara siç duhet Kontejneri i transferimit.

Shmangia e rreziqeve dytësore Hiqni të gjitha burimet e ndezjes nëse është e sigurt për ta bërë këtë.

6.4. Referenca në seksione të tjera

Referenca në seksione të tjera

Për më shumë informacion, shihni seksionin 8. Për më shumë informacion, shihni Seksioni 13.

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1. Masat mbrojtëse për trajtim të sigurt

Udhëzime për trajtimin e sigurt

Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Siguroni ventilim adekuat. Merrni masa kundër ngarkesave elektrostاتيke. Nga nxehtësia, sipërfaqet e nxehta, Mbani larg shkëndijat, flakët e hapura dhe burimet e tjera të ndezjes. Mos pi duhan. Jo Spërkateni kundër një flake të hapur ose një burim tjetër ndezjeje. Kontakti me lëkurën, sytë dhe Shmangni veshjet. Mos hapni ose digjini kanaçe. Përmbyjtja është nën presion. Zbrazëti Kontejnerët paraqesin një rrezik të mundshëm zjarri dhe shpërthimi. Kontejnerët jo prerje, shpim ose saldimit.

Rregullat e përgjithshme të higjienës

Mos hani, pini apo pini duhan kur përdorni. Mos i kontaminoni veshjet e punës veshin jashtë vendit të punës. Pastrimi i rregullt i pajisjeve Rekomandohet zona e punës dhe veshja. Duart para pushimeve dhe menjëherë lani pas trajtimit të produktit.

7.2. Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kushtet e ruajtjes

Mbroni nga rrezet e diellit. I mbrojtur nga rrezet e diellit në një vend të mirë Ruani në një vend të ajrosur. Mos ruani në temperatura mbi 50°C. Nga Mbajeni larg flakëve të hapura, sipërfaqeve të nxehta dhe burimeve të ndezjes. Sipas rregullore specifike kombëtare. Jo ushqim apo ushqim ndotin.

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes Mbani temperaturat midis 10 dhe 35 °C.

7.3. Përdorime specifike përfundimtare

Përdorime specifike

Produktet e pastrimit. Pastrues sipërfaqesh.

Masat e menaxhimit të rrezikut (RMM)

Informacioni i kërkuar gjendet në këtë fletë të të dhënave të sigurisë.

Informacione të tjera

Ju lutemi vini re fletën e të dhënave teknike.

SEKSIONI 8: Kontrollat e ekspozimit/mbrojtja personale

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE

Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

8.1. Parametrat për monitorim

Rishikuar më 21 janar 2025

Numri i rishikimit 1.02

Kufijtë e ekspozimit

Emri kimik	Bashkimi Evropian	Gjermani TRGS
Propan 74-98-6	-	AGW: 1000 ppm faktori i ekspozimit 4 AGW: 1800 mg/m3 faktori i ekspozimit 4
Dioksidi i karbonit 124-38-9	TWA: 5000 ppm TWA: 9000 mg/m3	AGW: 5000 ppm faktori i ekspozimit 2 AGW: 9100 mg/m3 faktori i ekspozimit 2
n-butan 106-97-8	-	AGW: 1000 ppm faktori i ekspozimit 4 AGW: 2400 mg/m3 faktori i ekspozimit 4
Izobutan 75-28-5	-	AGW: 1000 ppm faktori i ekspozimit 4 AGW: 2400 mg/m3 faktori i ekspozimit 4

Niveli i ekspozimit i përfutur pa zhvlerësim. Nuk disponohet asnjë informacion (DNEL)

Niveli i përfutur i ekspozimit pa dëmtim (DNEL)

Hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike (RR-100219-3)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	2085 mg/m³	
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	300 mg/kg peshë trupore/ditë	

Niveli i përfutur i ekspozimit pa dëmtim (DNEL)

Hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike (RR-100219-3)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori	Thithni	447 mg/m³	
Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti			
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	149 mg/kg peshë trupore/ditë	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Me gojë	149 mg/kg peshë trupore/ditë	

e vlerësuar

Nuk disponohet asnjë informacion.

Përqendrimi pa efekt (PNEC)

8.2. Kufizimi dhe monitorimi i ekspozimit

teknike

Sigurooni ventilim adekuat, veçanërisht në hapësira të mbyllura. avujt /

Pajisjet e kontrollit

Aerosolet duhet të nxirren në mënyrë të sigurt direkt në pikën e origjinës.

Pajisjet mbrojtëse personale

Mbrojtje për sytë/fytyrën

Vishni syze sigurie me mburoja anësore (ose syze). Mbrojtja e syve duhet të jetë normë
Korrespondon me DIN EN 166.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

Mbrojtja e duarve	Vishni doreza të përshtatshme mbrojtëse. Trashësia e dorezave > 0.7 mm. Gome butil. Gome nitrile. Kohët e zbulimit për materialet e specifikuar të dorezave janë në përgjithësiht më shumë se 480 minuta. Sigurohuni që koha e përparimit të Materiali i dorezave nuk tejkalohet. Informacion nga furnizuesi Përdorni kohën e zbulimit për dorezat specifike.
Rekomandime	Dorezat duhet të jenë në përputhje me standardin EN 374
Mbrojtja e lëkurës dhe trupit	Veshje mbrojtëse personale të përshtatshme për t'u mbrojtur nga kontakti me lëkurën veshin.
Mbrojtja e frymëmarrjes	Nëse ajrimi është i pamjaftueshëm, vishni aparate të frymëmarrjes. Maska respiratore sipas EN 140 Vishni me filtër të tipit A ose më të mirë.
Lloji i rekomanduar i filtrit:	Filtër për gazrat dhe avujt organikë sipas EN 14387.
Kufizimi dhe monitorimi i produktit	nuk e lejon atë të hyjë në mjedis në mënyrë të pakontrolluar.
Ekspozimi mjedisor	

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

9.1. Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

Gjendja fizike	lëngshme	
Pamja e jashtme	Aerosol	
ngjyra	Pa ngjyrë	
erë	Tretës.	
<u>prone</u>	<u>vlerrat</u>	<u>Vërejtje · Metoda</u>
Pika e shkrirjes / pika e ngrirjes	E pazbatueshme .	Asnjë i njohur
Fillimi i pikës së vlimit dhe diapazoni i vlimit	Nuk aplikohet, aerosol.	Nuk aplikohet, aerosol
ndezshmëri	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Kufiri i ndezshmërisë në ajri		Asnjë i njohur
Ndezshmëria e sipërme ose Kufiri i shpërthimit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Ndezshmëri më të ulët ose Kufiri i shpërthimit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Pika e ndezjes	Nuk aplikohet, aerosol.	Nuk aplikohet, aerosol
Temperatura e ndezjes automatike	>200°C	Asnjë i njohur
Temperatura e zbërthimit		Asnjë i njohur
vlera e pH	Nuk ka të dhëna të disponueshme	E pazbatueshme. I pazgjidhshëm në ujë.
pH (si një zgjidhje ujore)	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Viskoziteti, kinematik	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Viskoziteti dinamik	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Tretshmëria në ujë	I pazgjidhshëm në ujë.	Asnjë i njohur
tretshmëria(të)	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
koeficienti i shpërndarjes	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Presioni i avullit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Dendësia relative Dendësia e masës dendësia	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Dendësia relative e avullit	Nuk ka të dhëna të disponueshme 0.689 g/cm ³	
Vetitë e grimcave	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
madhësia e grimcave		
Shpërndarja e madhësisë së grimcave	Nuk disponohet asnjë informacion Nuk disponohet asnjë informacion	

9.2. Informacione të tjera

Përmbajtja e lëndëve të ngurta (%)	0
Përmbajtja e komponimeve organike të paqëndrueshme	afërsisht 665.9 g/L

9.2.1. Informacion mbi klasat e rrezikut fizik Nuk zbatohet

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE

Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

9.2.2. Karakteristika të tjera sigurie

Nuk disponohet asnjë informacion

Rishikuar më 21 janar 2025

Numri i rishikimit 1.02

SEKSIONI 10: Stabiliteti dhe reaktiviteti

10.1. Reaktiviteti

Reaktiviteti Nuk disponohet asnjë informacion.

10.2. Stabiliteti kimik

Stabiliteti E qëndrueshme në kushte normale.

Të dhënat e shpërthimit

ndjeshmëri ndaj Asnjë.

ndjeshmëria ndaj ndikimit mekanik

kundrejt Po. shkarkim statik

10.3. Mundësia e reaksioneve të rrezikshme

Mundësia e rrezikshme Ngrohja çon në një rritje të presionit dhe rrezikun e plasjes.
Reagimet

10.4. Kushtet për të shmangur

Kushtet për të shmangur Nxehtësia, shkëndija dhe flakët. Nga flakët e hapura, sipërfaqet e nxehta dhe Mbani larg burimet e ndezjes. Temperaturat ekstreme dhe rrezet e diellit direkte.

10.5. Materiale të papajtueshme

Materiale të papajtueshme Acidet e forta. Alkalet e forta. Agjentë të fortë oksidues. E papajtueshme me agjentët oksidues.

10.6. Produkte të rrezikshme të dekompozimit

Produkte të rrezikshme të dekompozimit Asnjë i njohur në kushte normale përdorimi. E qëndrueshme në rekomandimet Kushtet e ruajtjes.

SEKSIONI 11: Informacioni toksikologjik

11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008

Informacion mbi rrugët e mundshme të ekspozimit

Informacioni i produktit

Thithni

Mund të ndodhë keqpërdorim i qëllimshëm përmes përqendrimit dhe thithjes së përbërësve të jetë e dëmshme ose fatale. Të dhëna specifike eksperimentale për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Aspirimi në mushkëri mund të shkaktojë dëmtime serioze të mushkërive. Mund të shkaktojë edemë pulmonare. Edema pulmonare mund të jetë fatale. Mund të bëhet një Shkakton acarim të rrugëve të frymëmarrjes. Mund të shkaktojë përgjumje dhe marramendje.

Kontakti me sy

Të dhënat specifike të testit për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Mund shkaktojnë acarim.

Kontakti i lëkurës

Shkakton acarim të lëkurës.

E gjëllitur

Të dhënat specifike të testit për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Në Ekziston rreziku i aspirimit nëse gjëllitet. Mund të shkaktojë dëmtim të mushkërive nëse gjëllitet shkak. Aspirimi mund të shkaktojë edemë pulmonare dhe pneumoni. Mund mund të jetë fatale nëse gjëllitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes. Mund të gjëllitet acarim gastrointestinal, nauze, të vjella dhe diarre.

Simptomat që lidhen me vetitë fizike, kimike dhe toksikologjike

Simptomat

Vështirësi në frymëmarrje. Kollitja dhe/ose fishkëllima. mendjelehtësi. Skuqje. Mund të shkaktojë skuqje

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

dhe shkaktojnë lotim të syve. Thithja e përqendrimeve të larta të avullit mund të shkaktojë dhimbje koke,
Shkakton marramendje, përgjumje, nauze dhe të vjella.

Toksiciteti akut

Indeksi i toksicitetit

Vlerat e mëposhtme janë llogaritur bazuar në kapitullin 3.1 të dokumentit GHS

ATEmix (oral)	> 2000 mg/kg
ATEmix (lëkurë)	> 2000 mg/kg
ATEmix (inhalimi i gazit)	> 20000 ppm
ATEmix (inhalimi i pluhur/mjegull)	> 5 mg/l
ATEmix (inhalimi i me avull)	> 20 mg/l

Informacion në lidhje me komponentët

Emri kimik	LD50 nga goja	LD50 dermale	LC50 Inhalimi
Hidrokarburet, C7, n-Alkanet, izoalkanet, ciklike	Këshillë LD50 > 5840 mg/kg	LD50 > 2920 mg/kg (Rattus)	LC50 >23.3 mg/L (4 orë) (Miu, avull) (OECD 403)

Efekte të vonuara dhe të menjëhershme si dhe efekte kronike pas një kohëzgjatjeje të shkurtër ose të gjatë Ekspozimi

Korrozioni/irritimi i lëkurës	Klasifikimi bazohet në të dhënat e disponueshme për përbërësit. Shkaktuar Irritimi i lëkurës.
Rëndësia Dëmtim/irritim i syve	Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.
Sensibilizimi i frymëmarrjes ose lëkurën	Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.
Mutagjeniteti i qelizave embrionale	Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.
Kancerogjeniteti	Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.
Toksiciteti riprodhues	Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.
STOT - ekspozim i vetëm	Mund të shkaktojë përgjumje dhe marramendje.
STOT - ekspozim i përsëritur	Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.

Rreziku i aspiratës Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

11.2. Informacion rreth rrezigeve të tjera

11.2.1. Vetitë përçarëse endokrine

Vetitë përçarëse endokrine Nuk ka informacion.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024
11.2.2. Informacione të tjera

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

Efekte të tjera negative Nuk disponohet asnjë informacion.

SEKSIONI 12: Informacion ekologjik

12.1. Toksiciteti

Ekotoksiciteti Toksike për organizmat ujorë me efekte afatgjata.

Kimike Emërtimi	Rimbushja e algave/ujit paraardhësit	Peshku	Toksiciteti përballë mikroorganizmave n	krustaceve	faktori M	faktori M (afatgjatë)
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike RR-100219-3	ErL50 (72h) = 10-30 mg/L (Pseudokirchneriella nën kokë)	LL50 (96 orë) >13.4 mg/L (Oncorhynchus mykiss) OECD 203	-	EL50 (48h) = 3.0 mg/L (Dafnia magna)		

12.2. Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria Nuk disponohet asnjë informacion.

Hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike (RR-100219-3)			
Metoda	Koha e ekspozimit	Vlera	Rezultatet
Testi i OECD nr. 301F: Peshë e lehtë	28 ditë	98%	Lehtësisht i biodegradueshëm
biodegradueshmëria: Testi manometrik i frymëmarrjes (TG 301 F)			

12.3. Potenciali bioakumulues

Bioakumulimi

Informacion në lidhje me komponentët

12.4. Lëvizshmëria në tokë

Lëvizshmëria në tokë Nuk disponohet asnjë informacion.

12.5. Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB

Rezultatet e PBT dhe Vlerësimi Produkti nuk përmban asnjë substancë të klasifikuar si PBT ose vPvB mbi nivelin vPvB. Kufiri i deklarimit.

Emri kimik	Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB
Hidrokarburet, C7, n-alkanet, izoalkanet, ciklike	Substanca nuk është PBT / vPvB

12.6. Vetitë përçarëse endokrine

Vetitë përçarëse endokrine Nuk ka informacion.

12.7. Efekte të tjera negative

nuk disponohet asnjë informacion.

SEKSIONI 13: Konsideratat e asgjësimit

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE

Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

13.1. Proceset e trajtimit të mbetjeve

Rishikuar më 21 janar 2025

Numri i rishikimit 1.02

Mbetjet nga mbetjet/jo produktet e përdorura	Hidhni përmbajtjen/kontejnerët në përputhje me lokale, rajonale, kombëtare dhe në përputhje me rregulloret ndërkombëtare. Nuk duhet të lëshohet në mjedis. Hidheni në përputhje me rregulloret lokale. Mbetjet në përputhje me rregulloret mjedisore disponojnë.
Paketimi i kontaminuar	Kontejnerët e zbrazët paraqesin një rrezik të mundshëm zjarri dhe shpërthimi. Kontejnerët jo prerje, shpim ose saldim.
Katalogu evropian i mbetjeve	16 05 04* gazra që përmbajnë substanca të rrezikshme në enët nën presion (përfshirë halonet) 15 01 04 Ambalazh metalik
Informacione të tjera	Çelësat e mbeturinave duhet të specifikohen nga përdoruesi bazuar në aplikacionin për të cilin është përdorur produkti.

SEKSIONI 14: Informacioni i transportit

Transporti tokësor (ADR/RID)

14.1 Numri i OKB-së ose numri i ID-së UN1950

14.2 E duhura PAKETIMET E GAZIT TË NGJYSUR

Emri i transportit të KB

14.3 Klasat e rrezikut të transportit 2

Shenjat 2.1

14.4 Grupi i paketimit I parregulluar

Përshkrimi UN1950, PAKETIMET E GAZIT TË KOMPRESUARA, 2, (D), E rrezikshme për mjedisin

14.5 Rreziqet mjedisore po

14.6 Masa të veçanta paraprake për përdoruesit

Rregullore të veçanta 190, 327, 344, 625

Kodi i klasifikimit 5F

Kodi i kufizimit të tunelit (D)

Sasi e kufizuar (LQ) 1 L

IMDG

14.1 Numri i OKB-së ose numri i ID-së UN1950

14.2 E duhura PAKETIMET E GAZIT TË NGJYSUR

Emri i transportit të KB

14.3 Klasat e rrezikut të transportit 2.1

14.4 Grupi i paketimit I parregulluar

Përshkrimi UN1950, PAKETIMET E GAZIT TË KOMPRESUARA, 2.1, Ndotës detar

14.5 Ndotës detar P

14.6 Masa paraprake të veçanta për përdoruesin Udhëzime speciale

63,190, 277, 327, 344, 381, 959

Sasi e kufizuar (LQ) Liqeni SP277

EmS nr. F-D, S-U

14.7 Transporti me shumicë

dem rrugë detare sipas IMO-instrumente

Transporti me shumicë në përputhje me Aneksin II të MARPOL dhe Kodin IBC Nuk zbatohet

Transporti ajror (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 Numri i OKB-së ose numri i ID-së UN1950

14.2 E duhura AEROSOLËT, TË NDJEKSHME

Emri i transportit të KB

14.3 Klasat e rrezikut të transportit 2.1

14.4 Grupi i paketimit I parregulluar

Përshkrimi UN1950, AEROSOLËT, TË NDJEKSHME, 2.1

14.5 Rreziqet mjedisore po

14.6 Masa të veçanta paraprake për përdoruesit

Rregullore të veçanta A145, A167, A802

Sasi e kufizuar (LQ) 30 kg G

Kodi ERG 10L

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

SEKSIONI 15: Legjislacioni

15.1. Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit specifik për substancën ose përzierjen

Bashkimi Evropian

Kontrolloni nëse duhet të merren masa sipas Direktivës 94/33/KE për mbrojtjen e të rinjve në punë.

Direktiva për Regjistrimin, Vlerësimin dhe Autorizimin e Kimikateve (REACH) (EC 1907/2006)

SVHC: Substanca me shqetësim shumë të lartë për miratim:

Ky produkt nuk përmban substanca me shqetësim shumë të lartë (SVHC) në listën e kandidatëve në një përqendrim prej $\geq 0.1\%$ (Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 (REACH), neni 59)

EU-REACH (1907/2006) - Aneksi XVII Kufizimet e Përdorimit

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë të kufizuar (Rregullorja (EC) (Nr. 1907/2006, (REACH), shtojca. XVII).

Substanca që i nënshtrohet kërkesave të miratimit sipas REACH, Aneksi XIV

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë që i nënshtrohet autorizimit (Rregullorja (EC) (Nr. 1907/2006, (REACH), shtojca. XIV)

Kërkesat për lëshimin e licencave të eksportit

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë të specifikuar në Rregulloren (KE) Nr. 649/2012 të Parlamentit Evropian dhe Këshilli i eksportit dhe importit të kimikateve të rrezikshme janë mbi pragun që kërkon etiketim të Rregullores (KE) Nr. 1272/2008. Prandaj, ky produkt nuk i nënshtrohet kërkesave të miratimit paraprak Njoftimi.

Kategoria për substancat e rrezikshme sipas Direktivës Seveso (2012/18/BE)

P3a - AEROSOL TË NDJEKSHËM

E2 - E rrezikshme për mjedisin ujor - Kategoria Kronike 2

Rregullorja (BE) 2024/590 për substancat që shkatërrojnë ozonin (ODS).

E pazbatueshme.

Ndotës organikë të qëndrueshëm

E pazbatueshme

RREGULLORE (BE) 2019/1148 E PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN e datës 20 qershor 2019 dt.

Tregtimi dhe përdorimi i prekursorëve të eksplozivëve Nuk zbatohet

Rregullorja (EC) Nr. 648/2004 për detergjentët

Etiketimi sipas Rregullores (KE) Nr. 648/2004:

hidrokarburet alifatike	$\geq 30\%$

Rregulloret kombëtare

Gjermania

Urdhëresa e Sigurisë Industriale (BetrSichV, Gjermani)

Jo një lëng i ndezshëm sipas BetrSichV

Klasa e rrezikut të ujit (WGK) qartësisht e rrezikshme për ujin (WGK 2)

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE

Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Klasa e ruajtjes sipas TRGS 510

Klasa e ruajtjes 2B: Aerosolet

Rishikuar më 21 janar 2025

Numri i rishikimit 1.02

VOC zvicrane (%) 96.5

15.2. Vlerësimi i sigurisë kimike

Vlerësimet e sigurisë kimike janë kryer për substanca > 10 t/a nga regjistruarit përkatës të REACH; për atë Asnjë vlerësim i sigurisë kimike nuk është kryer për këtë përzjerje

SEKSIONI 16: Informacione të tjera

Çelësi ose legjenda për shkurtesat dhe akronimet e përdorura në fletën e të dhënave të sigurisë

Teksti i plotë i të gjitha deklaratave të rrezikut dhe/ose paraprake të përmendura në seksionet 2-15 H225

- Lëng dhe avull shumë të ndezshëm

H281 - Përmban gaz në frigorifer; mund të shkaktojë djegie ose lëndime të ftohta

H304 - Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes

H315 - Shkakton acarim të lëkurës

H336 - Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje

H411 - Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata

Shënime mbi identifikimin, klasifikimin dhe etiketimin e substancave

Shënim C - Disa substanca organike mund të ekzistojnë ose në një formë izomere të përcaktuar mirë ose si përzjerje në treg vendosen disa izomerë. Në këtë rast, furnizuesi duhet të tregojë në etiketën e identifikimit nëse është një izomer specifik ose një përzjerje izomerësh

Shënim U - Kur vendosen në treg, gazrat duhet të klasifikohen si "gaze nën presion" në një nga grupet e gazeve të ngjeshur, të gazrave të lëngshëm, gazrave të ngrirë ose gazrave të tretur. Detyra për një grup varet nga gjendja fizike në të cilën pakëtohet gazi dhe për këtë arsye duhet të vendoset rast pas rasti.

Janë caktuar kodet e mëposhtme: Shtypni. Gaz (Përp.), Shtyp. Gaz (Liq.), Shtyp. Gaz (Ref. Liq.), Shtyp. Gaz (Dis.).

Aerosolet nuk mund të klasifikohen si gazra nën presion (shih Aneksin I Pjesa 2 Seksioni 2.3.2.1 Shënimi 2)

SVHC: Substanca me shqetësim shumë të lartë për miratim:

PBT: Substanca të qëndrueshme, bioakumulative dhe toksike (PBT).

vPvB: Substanca shumë të qëndrueshme dhe shumë biokumulative (vPvB) STOT

RE: Toksiciteti specifik i organit të synuar - Ekspozimi i përsëritur

STOT SE: Toksiciteti specifik i organit të synuar - Ekspozimi i vetëm

EWC: Katalogu Evropian i Mbetjeve

E ULËT: Lista e Mbetjeve (shih <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Marrëveshja Evropiane në lidhje me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme Rrugore IATA:

Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror

ICAO: ICAO-TI: Udhëzime Teknike për Transportin e Sigurt të Mallrave të Rrezikshme me Ajr IMDG:

Transporti detar

RID: Rregullore në lidhje me transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me hekurudhë

Legjenda SEKSIONI 8: Kontrollat e ekspozimit/mbrojtja personale

TWA	TWA (mesatarja e ponderuar në kohë)	STEL	STEL (Limiti i ekspozimit afatshkurtër, vlera për ekspozimi afatshkurtër)
AGW	Vlera kufitare profesionale	BGW	Kufiri biologjik
limit	Kufiri maksimal	sk*	Përcaktimi i lëkurës

Procedura e klasifikimit	
Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]	Metoda e përdorur
Toksiciteti akut oral	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i lëkurës	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i inhalimit - gazi	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i inhalimit - avujt	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i inhalimit - pluhur/mjegull	Mënyra e llogaritjes
Korrozioni/irritimi i lëkurës	Mënyra e llogaritjes
Dëmtime serioze të syrit/irritim të syve	Mënyra e llogaritjes
Sensibilizimi i frymëmarrjes	Mënyra e llogaritjes

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE PASTRUES FRENAVE
Data e zëvendësimit 25-Korrik-2024

Rishikuar më 21 janar 2025
Numri i rishikimit 1.02

Sensibilizimi i lëkurës	Mënyra e llogaritjes
Mutagjeniteti	Mënyra e llogaritjes
Kancerogjeniteti	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti riprodhues	Mënyra e llogaritjes
STOT - ekspozim i vetëm	Mënyra e llogaritjes
STOT - ekspozim i përsëritur	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti kronik i ujit	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut ujqor	Mënyra e llogaritjes
Rreziku i aspiratës	Mënyra e llogaritjes
Ozoni	Mënyra e llogaritjes
Aerosol i ndezshëm	Bazuar në të dhënat e testit

Referencat dhe burimet e literaturës autoritative për të dhënat e përdorura për përgatitjen e fletës së të dhënave të sigurisë

Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA)

Agjencia Evropiane e Kimikateve (ECHA) Komiteti i Vlerësimit të Rrezikut (ECHA_RAC) Evropian

Agjencia e Kimikateve (ECHA) (ECHA_API)

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit

Vlerat udhëzuese për ekspozimin akut (Nivelet(nivelet) udhëzuese të ekspozimit akut, AEGL(s))

Baza e të dhënave e unifikuar ndërkombëtare të informacionit kimik (IUCLID)

Instituti Kombëtar i Teknologjisë dhe Vlerësimit (NITE)

NIOSH (Instituti Kombëtar për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, krh. Instituti Federal për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë)

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

OECD) Publikime Mjedisit, Shëndeti dhe Siguria

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

OECD) Programi i Kimikateve me Vëllim të Lartë të Prodhimit

Vëllimi i prodhimit

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

OECD) Kompleti i të Dhënave të Informacionit Ekzaminues (Programi për krijimin e grupeve të të dhënave për kimikatet, SIDS)

Prodhuar nga

Siguria e produktit

Rishikuar më

21-Janar-2025

Shënim për rishikimin

Seksionet SDS u përditësuan 3 15

Shënime Trajnimi

Nuk disponohet asnjë informacion

Informacione të mëtejshme

Nuk disponohet asnjë informacion

Fleta e të dhënave të sigurisë sipas Rregullores (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e ndryshuar nga Rregullorja (BE) Nr. 2020/878 dhe Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008 version

Mohim përgjegjësie

Informacioni i dhënë në këtë fletë të të dhënave të sigurisë është në datën e publikimit

të sakta sipas njohurive tona. Informacioni është vetëm për udhëzim për trajtim të sigurt,

Përdorimi, përpunimi, ruajtja, transporti, asgjësimi dhe në rast derdhjeje përcaktohen dhe zbatohen

jo si garanci dhe specifikime cilësore. Ky informacion i referohet vetëm eksplicit

materiale të specifikuara dhe mund të përdoren me materiale të tjera ose procese të tjera për të

Materiali nuk është i vlefshëm nëse nuk specifikohet në tekst.

Fundi i fletës së të dhënave të sigurisë