



FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Spërkatës pastrues frenash

Përshkrimi i produktit

Spërkatës pastrues frenash bazuar në një e veçantë shumëllojshme nga Benzine speciale. përmes të lartë Shkalla e avullimit prodhon një efekt pastrimi optimal në afat të shkurtër. Spray pastrues frenash është jo korrozive dhe nuk sulmon pjesët e gomës dhe plastike (kërkohet patjetër vetë-testimi).

Udhëzimet e aplikimit

Spraji pastrues i frenave është i përshtatshëm për pastrimin e shpejtë të kazanit dhe Frenat e diskut, jaskat e frenave dhe bloqet e frenave si dhe pjesët e tufës. Gjithashtu për pastrimin e sipërfaqeve me shumë vaj dhe pjesët e ndotura të makinës.

Udhëzimet e përpunimit

Spërkatëni mbi sipërfaqen e ndotur në një distancë prej përafërsisht. 20 cm dhe lëreni të rrjedhë. Në rast kontaminimi të rëndë Përsëriteni procesin disa herë. Për mallrat e kontejnerit, aplikojeni dhe kullojeni me një leckë, furçë ose pistoletë spërkatës le.

M ONE
Në Kapellenberg 11
97246 Eibelstadt
Tel: +49 9366 90710

info@m-one.net www. m-one.net Me

Ne dëshirojmë t'ju ofrojmë këto informacione bazuar në eksperimentet dhe përvojat tona të shumëllojshme sipas njohurive tona. Një garanci për këtë Megjithatë, ne nuk mund t'i përpunojmë rezultatet në raste individuale për shkak të madh të Përdorimit e mundshme dhe ato jashtë kontrollit tonë Kushtet e ruajtjes dhe përpunimit të produkteve tona jo marrë përsipër. Kryeni eksperimentet tuaja. Çngjyrosje e lehtë Mbyllës të mundshëm nën rezet UV. Lëvizjet e vogla ngjyrash ndërmjet grupeve për shkak të teknologjisë së produktit. Për besnikëri absolute të ngjyrave asnjë garanci e dhënë. Materiali i njetë i grumbullit për çdo objekt përdorni. Shërbimi ynë i këshillimit teknik dhe tregtar është i disponueshëm në dispozicion për ju.

Me publikimin e kësaj flete të dhënash, të gjitha botimet e mëparshme të këtyre të pavlefshme.

08.24