



FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

M ONE GREASE SPRAY

Përshkrimi i produktit

Spërkatja e yndyrës M ONE siguron besueshmëri funksionale afatgjatë të sistemeve të shtrenjta me më pak kohë joproduktive Riparimet. Karakteristika të tjera të shkëlqyera përfshijnë:

- Rezistent afatgjatë ndaj ujit të kripur
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30°C në shkurt +120°C
- Parandalon formimin e ndryshkut
- Tepër ngjitës
- Ngjyra: transparente

Udhëzimet e aplikimit

Spërkatja e yndyrës M ONE është e përshtatshme për lubrifikimin me yndyrë të pjesëve lëvizëse me ngarkesë të lartë ose sipërfaqeve rrëshqitëse Industria, ndërtimi i automjeteve, transporti dhe operimi i makinerive të ndërtimit dhe bujqësore:

- I përshtatshëm si një yndyrë lubrifikuese sigurie për pikat e lubrifikimit pa ndotje
- Redukton konsumimin e kushinetave, boshteve, zinxhirëve, ingranazheve, bravave, pikave të menteshave të frenave dhe shumë më tepër.
- I përshtatshëm gjithashtu si yndyrë e terminalit të baterisë, agjent çlirues dhe ruajtës

Udhëzimet e përpunimit

Pastroni tërësisht pikat e lubrifikimit që do të trajtohen (p.sh. me pastrues frenash) dhe hiqni mbetjet e vjetra të yndyrës.

Shkundni kanaçen intensivisht (rreth 2 minuta) përpara përdorimit. M ONE spërkatje me yndyrë në një distancë prej përafërsisht. 20 cm i hollë dhe Spërkateni në mënyrë të barabartë. Pas përdorimit, spërkatni kanaçen me kokë poshtë derisa të ikë vetëm gazi shtytës.

M ONE
Në Kapellenberg 11
97246 Eibelstadt
Tel: +49 9366 90710
info@m-one.net

përdorni materiale nga e njëjta grumbull. Shërbimi ynë i këshillimit teknik dhe tregtar është në dispozicionin tuaj.

Me publikimin e kësaj flete të dhënash, të gjitha botimet e mëparshme bëhen të pavlefshme. Nr. 24.08

Me këtë informacion ne duam t'ju këshillojmë me njohuritë tona më të mira bazuar në eksperimentet dhe përvojat tona. Megjithatë, ne mund të japim një garanci për rezultatet e përpunimit në raste individuale për shkak të numrit të madh të përdorimeve të mundshme dhe të jashtë e jona ndikim duke gënjyrazazimimale. Në nuk i pranojmë kushtet e përpunimit të produkteve tona. Kryeni eksperimentet tuaja. Të lehta Çngjyrosja e ngjitësve është e mundur nën rezatim UV. Ndryshime të vogla ngjyrash midis grupeve për shkak të teknologjisë së produktit. Nuk jepet asnjë garanci për besnikërinë absolute të ngjyrave. Iidhur me objektin