



FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

Kjo fletë e të dhënave të sigurisë është përgatitur në përputhje me kërkesat e mëposhtme
Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 dhe Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

SEKSIONI 1: Identifikimi i substancës ose përzierjes dhe i kompanisë

1.1. Identifikuesi i produktit

Emri i produktit M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Emra të tjerë

Substancë/përzierje e pastër Përzierje

1.2. Përdorimet përkatëse të identifikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet e këshilluara kundër

Përdorimi i rekomanduar Bojë, aerosol

Përdorimet e të cilave do Asnjë i njohur. i dekurajuar

1.3. Detajet e furnizuesit që ofron fletën e të dhënave të sigurisë

Emri i kompanisë

M ONE
Në Kapellenberg 11
97246 Eibelstadt
Tel: +49 9366 90710

Adresa e emailit info@m-one.net

1.4. Numri i urgjencës

Gjermania Numri i urgjencës 24 orë në GGIZ Erfurt: +49-361-730730

SEKSIONI 2: Rreziqet e mundshme

2.1. Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosolet	Kategoria 1 - (H222, H229)
Irritimi i lëkurës	Kategoria 2 - (H315)
Irritimi i syve	Kategoria 2 - (H319)
Toksiciteti specifik i organit të synuar (ekspozimi i vetëm)	Kategoria 3 - (H335, H336)
Kategoria 3 Efektet në organin e synuar: Irritim i rrugëve të frymëmarrjes, efekte anestezike.	
Toksiciteti specifik i organit të synuar (ekspozimi i përsëritur)	Kategoria 2 - (H373)
Rreziku i aspiratës	Kategoria 1 - (H304)
E rrezikshme për ujin - kronike	Kategoria 2 - (H411)

2.2. Elementet e shënimit

Përmban acetoni; ksilen (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit); Hidrokarburet, C7, n-alkanet, izoalkanet, ciklike;
Hidrokarbure, C9, aromatike

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1



Fjala sinjalizuese
Rrezik

Paralajmërimet e rrezikut

H222 - Aerosol jashtëzakonisht i ndezshëm.

H229 - Kontejneri është nën presion: Mund të shpërthejë nëse nxehet.

H315 - Shkakton acarim të lëkurës.

H319 - Shkakton acarim serioz të syve.

H335 - Mund të shkaktojë acarim të frymëmarrjes.

H336 - Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.

H373 - Mund të shkaktojë dëmtim të organeve nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.

H411 - Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Udhëzimet e sigurisë - Rregullorja (EC) §28, Nr. 1272/2008

P101 - Nëse kërkohet këshilla mjekësore, mbani në dorë një enë ose etiketë

P102 - Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve

P210 - Mbajeni larg nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të hapura dhe burimeve të tjera të ndezjes. Mos pi duhan

P211 - Mos spërkatni në flakë të hapur ose burim tjetër ndezjeje

P251 - Mos shponi ose digjini, edhe pas përdorimit

P260 - Mos thithni pluhur, tym, gaz, mjegull, avull ose aerosol

P271 - Përdoreni vetëm jashtë ose në zona të ajrosura mirë

P273 - Shmangni lëshimin në mjedis

P280 - Vishni doreza mbrojtëse, mbrojtje për sytë dhe fytyrë

P391 - Mblidhni derdhjet

P405 - Mbajeni të mbyllur

P410 + P412 - Mbroni nga rrezet e diellit direkte. Mos e ekspozoni në temperatura mbi 50°C/122°F

P305 + P351 + P338 - NËSE NË SY: Shpëlarjeni me kujdes me ujë për disa minuta. Mundësisht

Hiqni lentet ekzistuese të kontaktit nëse është e mundur. Vazhdoni shpëlarjen

P337 + P313 - Nëse acarimi i syve vazhdon: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore

P501 - Hidhni përmbajtjen/kontejnerin në një impiant të miratuar depozitimi të mbetjeve

Informacione të mëtejshme Ky produkt kërkon dorëzim për publikun e gjerë
paralajmërimi prekës.

2.3. Rreziqe të tjera

Formimi i përzierjeve shpërthyes/shumë të ndezshme është i mundur nëse ka ventilim të pamjaftueshëm ose nëpërmjet përdorimit. Toksike për organizmat ujorë.

PBT dhe vPvB

Përbërësit e këtij formulimi nuk plotësojnë kriteret për klasifikimin si një substancë PBT ose vPvB.

Informacioni endokrin

Ky produkt nuk përmban ndonjë ndërprerës të njohur ose të dyshuar endokrin.

Shqetësim

SEKSIONI 3: Përbërja/informacion mbi përbërësit

3.1 Substançat

E pazbatueshme

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

3.2 Përzierjet

Rishikuar më 27 maj 2025

Rishikimi numër 1

Kimike Emërtimi	Pesha%	Regjistrimi REACH numri i aksionit	KE nr. (indeksi- Jo.)	Klasifikimi sipas Rregullorja (KE) nr 1272/2008 [CLP]	Më konkrete përqendrimi nslimit (SCL):	Faktori M	faktori M (afatgjatë g)	Shënim e
Aceton 67- 64-1	20 - <25	01-2119471330 -49-XXXX	200-662-2 (606-001-00- 8)	Iritimi i syve. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flakë. Liq. 2 (H225) (EUH066)	-	-	-	-
Ksileni (masa e reaksionit jashtë etilbenzen dhe ksilen) RR-45541-4	10 - <20	01-2119488216 -32-xxxx	905-588-0 Toks	Toks akut. 4 (H312) Toks akut. 4 (H332) Iritimi i lëkurës. 2 (H315) Iritimi i syve. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Asp. Toks. 1 (H304) Kronike ujore 3 (H412) Flakë. Liq. 3 (H226)	-	-	-	-
Dimetil eter 115-10-6	10 - <20	01-2119472128 -37-XXXX	204-065-8 (603-019-00- 8)	Flakë. Gaz 1 (H220) Shtypni. Gaz (H280)	-	-	-	U
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike RR-100219-3	10 - <20	01-2119475515 -33-xxxx	927-510-4	STOT SE 3 (H336) Asp. Toks. 1 (H304) Iritimi i lëkurës. 2 (H315) Kronike Ujore 2 (H411) Flakë. Liq. 2 (H225)	-	-	-	-
n-butan 106-97-8	5 - <10	01-2119474691 -32-XXXX	203-448-7 (601-004-00- 0)	Flakë. Gaz 1 (H220) Shtypni. Gaz (H280)	-	-	-	C, U
hidrokarburet, C9, aromatike --	5 - <10	01-2119455851 -35-XXXX	918-668-5	STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336) Asp. Toks. 1 (H304) Kronike Ujore 2 (H411) Flakë. Liq. 3 (H226) (EUH066)	-	-	-	-
Izobutan 75- 28-5	5 - <10	01-2119485395 -27-XXXX	200-857-2 (601-004-00- 0)	Flakë. Gaz 1 (H220) Shtypni. Gaz (H280)	-	-	-	C, U
Zink 7440- 66-6	1 - <5	01-2119467174 -37-xxxx	231-175-3 (030-001-01- 9) (030-001-00- 1)	Ujore Akute 1 (H400) Kronike ujore 1 (H410)	-	1	1	T
Alumini 7429-90-5	1 - <5	01-2119529243 -45-xxxx	231-072-3 (013-002-00- 1)	Flakë. Sol. 1 (H228) Uji reagon. 2 (H261)	-	-	-	T

Substancat e shënuara me një numër që fillon me -RR- në fushën CAS janë substanca për të cilat nr Përdoret numri CAS. Ne përdorim një sistem të brendshëm numërimi për këtë në softuerin tonë SDB

Shënim C - Disa substanca organike mund të ekzistojnë ose në një formë izomere të përcaktuar mirë ose si përzierje në treg vendosen disa izomerë. Në këtë rast, furnizuesi duhet të tregojë në etiketën e identifikimit nëse është një izomer specifik ose një përzierje izomerësh.

Shënim T - Kjo substancë mund të vendoset në treg në një formë që nuk pasqyron vetitë fizike siç specifikohet në hyrjen e klasifikimit në Pjesën 3. Nëse rezultatet e metodës(ve) përkatëse janë në përputhje me Rregullorja (KE) Nr. 440/2008 tregon se forma përkatëse e substancës së vendosur në treg ka këto veti fizike

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Rishikuar më 27 maj 2025

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikimi numër 1

nuk ka ndonjë veçori, substanca duhet të klasifikohet sipas rezultateve të këtij testi(et). Në atë Informacioni përkatës duhet të përfshihet në fletën e të dhënave të sigurisë, duke përfshirë përmendjen e informacionit përkatës

Metoda/t e testimit. Shënim U - Kur vendosen në treg, gazrat duhet të klasifikohen si "gaze nën presion" në një nga grupet e Mund të klasifikohen gazrat e kompresuar, gazrat e lëngshëm, gazrat në frigorifer ose gazrat e tretur. Të Caktimi për një grup varet nga gjendja fizike në të cilën gazi është paketuar dhe prandaj duhet të varet nga rasti rasti për t'u vendosur.

Janë caktuar kodet e mëposhtme: Shtypni. Gaz (Përp.), Shtyp. Gaz (Liq.), Shtyp. Gaz (Ref. Liq.), Shtyp. Gaz (Dis.). Aerosolet nuk mund të klasifikohen si gazra nën presion (shih Aneksin I, Pjesa 2, Seksioni 2.3.2.1, Shënimi 2).

Për formulimin e frazave H dhe EUH, shihni seksionin 16

Vlerësimi i toksicitetit akut

Nëse të dhënat LD50/LC50 nuk janë të disponueshme ose nuk korrespondojnë me kategorinë e klasifikimit, është e përshtatshme Vlera e konvertimit nga CLP Shtojca I, Tabela 3.1.2 e përdorur për të llogaritur Vlerësimin e Toksicitetit Akut (ATEmix) për klasifikim e një përzierjeje bazuar në përbërësit e saj

Kimike Emërtimi	KE nr. (indeksi- Jo.)	CAS nr.	Oral LD 50 mg/kg	Lëkura LD50 mg/kg	Thithni LC50 - 4 orë Pluhuri/Mjegulla - mg/l	Thithni LC50 - 4 orë - Avulli - mg/l	Thithni LC50 - 4 orë - Gaz - ppm
Aceton	200-662-2 (606-001-00-8)	67-64-1	5800	-	-	-	-
Ksileni (masa e reaksionit nga etilbenzeni dhe ksilen)	905-588-0	RR-45541-4	3523	1100	-	11	-
Dimetil eter	204-065-8 (603-019-00-8)	115-10-6	-	-	-	-	-
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike	927-510-4	RR-100219-3	-	-	-	-	-
n-butan	203-448-7 (601-004-00-0)	106-97-8	-	-	-	-	-
hidrokarburet, C9, aromatike	918-668-5	--	-	-	-	-	-
Izobutani	200-857-2 (601-004-00-0)	75-28-5	-	-	-	-	-
Zinku	231-175-3 (030-001-01-9) (030-001-00-1)	7440-66-6	-	-	-	-	-
Alumini	231-072-3 (013-002-00-1)	7429-90-5	-	-	0.8889	-	-

Ky produkt nuk përmban substanca me shqetësim shumë të lartë (SVHC) në listën e kandidatëve në një përqendrim prej $\geq 0.1\%$ (Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 (REACH), neni 59)

SEKSIONI 4: Masat e ndihmës së parë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së parë

Rekomandim i përgjithshëm

Kjo fletë e të dhënave të sigurisë duhet t'i tregohet mjekut që merr pjesë. E menjëhershme kërkohet trajtim mjekësor.

Thithni

Merr pak ajër të pastër. Aspirimi në mushkëri mund të shkaktojë komplikime serioze çojnë në dëmtim të mushkërive. Nëse frymëmarrja ndalet, administroni frymëmarrje artificiale. Mjeku Thirrni në ndihmë. Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me lëkurën. Në Përdorni mbrojtje kundër kontaktit kur kryeni ringjallje gojë më gojë. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje (personeli i trajnuar duhet) të administrojë oksigjen. Edema pulmonare mund të vonohet ndodhin.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Kontakti me sy	Shpëlajeni menjëherë tërësisht me ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta, duke përfshirë edhe nën lëkqepallat. Nëse është e mundur, hiqni çdo lente kontakti. Tjetra shpëlajeni. Mbani sytë hapur gjatë shpëlarjes. Zona e prekur mos e fërko. Nëse acarimi shfaqet dhe vazhdon, konsultohuni me një mjek.
Kontakti i lëkurës	Shpëlajeni menjëherë me sapun dhe ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta. Nëse shfaqet acarim i vazhdueshëm, konsultohuni me një mjek.
E gëlltitur	MOS shkaktoni të vjella. Shpëlajeni gojën. Asnjëherë për një person pa ndjenja jep ujë. NËSE gëlltitet, KA RREZIK PËR ASPIRAT - MUND ARRIN MUSHKËRITË DHE SHKAKTON DËM. Kur spontane të vjella Mbani kokën poshtë ijeve për të parandaluar aspirimin. Menjëherë kërkon këshilla/vëmendje mjekësore.
Vetëmbrojtja e ndihmësit të parë	Hiqni të gjitha burimet e ndezjes. Sigurohuni që stafi mjekësor të jetë në dijeni të informohet për substancat e përfshira, merr masa për të mbrojtur veten dhe a Përhapja e ndotjes shmanget. Vishni veshje mbrojtëse personale (shih Seksioni 8). Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me lëkurën. Në Përdorni mbrojtje kundër kontaktit kur kryeni ringjallje gojë më gojë. Ato të përshkruara Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Kontakti me lëkurën, sytë dhe veshjet shmangni.

4.2. Simptomat dhe efektet më të rëndësishme akute dhe të vonuara

Simptomat	Vështirësi në frymëmarrje. Kollitja dhe/ose fishkëllima. mendjelehtësi. Mund të shkaktojë skuqje dhe shkaktojnë lotim të syve. Ndjesia e djegies. Thithja e përqendrimeve të larta të avullit mund Shkakton dhimbje koke, marramendje, përgjumje, nauze dhe të vjella.
Efektet në ekspozim	Mund të shkaktojë dëmtim të organeve nëpërmjet ekspozimit të zgjatuar ose të përsëritur.

4.3. Indikacione për kujdes të menjëhershëm mjekësor ose trajtim të veçantë

Shënim për mjekun	Për shkak të rrezikut të aspirimit, nuk duhet të kryhen të vjella dhe lavazh stomaku të kryhet nëse rreziku nuk është i paraqitur nga rreziku i substancave të tjera toksike është i justifikuar.
-------------------	---

SEKSIONI 5: Masat kundër zjarrit

5.1. Agjent shuarës

Agjentë të përshtatshëm shuarës	Agjent për fikjen e thatë. Dioksidi i karbonit (CO ₂). Spërkatni ujë.
Agjentë të papërshtatshëm shuarës	Fluturim i plotë i ujit. SHKUAR VETËM ZJARIN E SHKAKTUAR NGA RRJEDHJA E GAZIT NËSE RRJEKJA MUND TË NDALOHET.

5.2. Rreziqe të veçanta që vijnë nga substanca ose përzierja

Rreziqe të veçanta që lindin nga rreziku i inflamacionit. Mbajeni produktin dhe enën bosh larg nxehtësisë dhe burimeve të ndezjes. Mbetet pa substanca Në rast zjarri, ftohni enët me spërkatje me ujë. Mbetjet e zjarrit dhe uji i kontaminuar për fikjen e zjarrit duhet asgjësohen në përputhje me rregulloret lokale. Cilindrat e gazit mund të thyhen në nxehtësi ekstreme. Trajtimi më të dëmtuara

Shishe nën presion vetëm nga profesionistë. Kontejnerët mund të shpërthejnë kur nxehen.

Produktet e rrezikshme të djegies Oksidet e karbonit. Monoksidi i karbonit. Dioksidi i karbonit (CO₂). Hidrokarburet. Aldehidet.

5.3. Këshilla për shuarjen e zjarrit

Pajisjet speciale mbrojtëse dhe ekuipazhet e zjarrfikësve duhet të veshin aparate frymëmarrjeje të pavarura dhe të kompletojnë Masat paraprake për Shuarjet e zjarrit Vishni veshje emergjente. Përdorni pajisje mbrojtëse personale.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

SEKSIONI 6: Masat për çlirimin aksidental

6.1. Masat paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat e emergjencës

Personale Masat paraprake	Evakuoni punonjësit në zona të sigurta. Personale e detyrueshme Përdorni pajisje mbrojtëse. Për më shumë informacion, shihni seksionin 8. Prekni shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet. Siguroni ventilim adekuat. Mbajini njerëzit larg derdhjes/rrjedhjes dërgoni në anën e erës. HIQ të gjitha burimet e ndezjes (nuk pihet duhan, jo Shkëndijat ose flakët në zonën e afërt). Masat kundër plotësojnë ngarkesat elektrostاتيke. Thithni nga Shmangni pluhurin / tymin / gazin / mjegullën / avullin / aerosolin.
Informacione të tjera shërbimet e urgjencës	Ventiloni zonën. Shihni masat mbrojtëse të renditura në seksionet 7 dhe 8. Përdorni pajisje mbrojtëse personale të rekomanduara në seksionin 8.

6.2. Masat për mbrojtjen e mjedisit

Masat për mbrojtjen e mjedisit	Shih masat mbrojtëse të renditura në seksionet 7 dhe 8. Nëse I sigurt për të shmangur rrjedhjet ose derdhjet e mëtejshme. Jo në atë Lejoni hyrjen në kanalizime ose rrugë ujore.
---------------------------------------	--

6.3. Metodatat dhe materialet për mbajtjen dhe pastrimin

Metodat e kufizimit	Ndaloni rrjedhjen nëse është e sigurt për ta bërë këtë. Mund të përdoret për të reduktuar tymrat mund të përdoret një shkurmb për shtypjen e avullit. Derdhet në një zonë të gjerë Digë për të kapur ujin e rrjedhjes. Jo në kanalizime, kanalizime, kanale dhe lejoni që uji të hyjë. Vërshoni me ujë deri në polimerizimin e plotë dhe pastaj gërvishiteni nga dyshemeja.
Procedura e pastrimit	Merrni masa kundër ngarkesave elektrostاتيke. Përmbyj. Me inerte, material absorbues. Regjistroni dhe vendoseni në zona të shënuara siç duhet Kontejneri i transferimit.
Shmangia e rreziqeve dytësore	Objektet dhe sipërfaqet e kontaminuara në përputhje me rregulloret mjedisore pastroni tërësisht.

6.4. Referenca në seksione të tjera

Referenca në seksione të tjera	Për më shumë informacion, shihni seksionin 8. Për më shumë informacion, shihni Seksioni 13.
---------------------------------------	--

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1. Masat mbrojtëse për trajtim të sigurt

Udhëzime për trajtimin e sigurt	Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Nga nxehtësia, sipërfaqet e nxehta, shkëndijat, Mbajeni larg flakëve të hapura dhe burimeve të tjera të ndezjes. Mos pini duhan. Jo kundër spërkatni mbi një flakë të hapur ose një burim tjetër ndezjeje. Masat për të shmangur një shkarkim elektrostatik (i cili mund të shkaktojë ndezjen e avujve organikë) kompania. Përdorni mjete kundër shkëndijave dhe pajisje kundër shpërthimit. Përdoreni produktin vetëm në një sistem të mbyllur ose me thithje të mjaftueshme ofrojnë. Ruani në zonat ku është instaluar një sistem spërkatës. Mos hapni ose digjini kanaçe. Përmbyjta është nën presion. Në rast pushimi. Shmangni frymëmarrjen e avujve ose mjegullës. Me higjienë të mirë pune dhe Trajtoni teknologjinë e sigurisë. Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet. Në Mos hani, pini apo pini duhan. Hiqni rrobat e kontaminuara dhe vendosini para jush Lani para se të vishni. Nëse ajrimi është i pamjaftueshëm, vishni aparate të frymëmarrjes.
Rregullat e përgjithshme të higjienës	Mos hani, pini apo pini duhan kur përdorni. Mos i kontaminoni veshjet e punës veshin jashtë vendit të punës. Pastrimi i rregullt i pajisjeve Rekomandohet zona e punës dhe veshja. Duart para pushimeve dhe menjëherë lani pas trajtimit të produktit. E pershtatshme për pune Vishni doreza mbrojtëse dhe syze sigurie/mbrojtëse për fytyrën. Kontakti me lëkurën, sytë dhe shmangni veshjet.

7.2. Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kushtet e ruajtjes	Mbroni nga rrezet e diellit. Nga nxehtësia, shkëndijat, flakët e të tjera
---------------------------	---

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Mbani larg burimet e ndezjes (p.sh. dritat pilot, motorët elektrikë dhe elektriciteti statik).
Ruani në enë të etiketuara saktë. Jo pranë lëndëve të djegshme

Magazinoni materialet. Ruani në zonat ku është instaluar një sistem spërkatës është. Ruani në përputhje me rregulloret specifike kombëtare. Sipas vendasve Rregulloret e dyqaneve. Ruajeni në një zonë të freskët dhe të thatë, larg burimet e mundshme të nxehtësisë, flakët e hapura, rrezet e diellit direkte ose kimikate të tjera. Ruani nën kyç dhe çelës. Nuk duhet të bjerë në duart e fëmijët arrijnë. Ruani larg materialeve të tjera. Vetëm në Mbani/ruani kontejnerin origjinal. Në një enë të mbyllur mbi një ruajeni në një vend të thatë.

7.3. Përdorime specifike përfundimtare

Përdorime specifike

Bojë, aerosol.

Masat e menaxhimit të rrezikut
(RMM)

Informacioni i kërkuar gjendet në këtë fletë të të dhënave të sigurisë.

Informacione të tjera

Ju lutemi vini re fletën e të dhënave teknike.

SEKSIONI 8: Kontrollat e ekspozimit/mbrojtja personale

8.1. Parametrat për monitorim

Kufijtë e ekspozimit

Emri kimik	Bashkimi Evropian	Gjermani TRGS
Aceton 67-64-1	TWA: 500 ppm; TWA: 1210 mg/m3;	TWA-AGW; 500 ppm (faktori i ekspozimit 2); TWA-AGW; 1200 mg/m3 (faktori i ekspozimit 2);
Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit) RR-45541-4	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m3 STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m3 S*	AGW: Faktori i ekspozimit 50 ppm 2 AGW: 220 mg/m3 faktori i ekspozimit 2 H*
Dimetil eter 115-10-6	TWA: 1000 ppm; TWA: 1920 mg/m3;	TWA-AGW; 1000 ppm (faktori i ekspozimit 8); TWA-AGW; 1900 mg/m3 (faktori i ekspozimit 8);
Propan 74-98-6	-	TWA-AGW; 1000 ppm (faktori i ekspozimit 4); TWA-AGW; 1800 mg/m3 (faktori i ekspozimit 4);
n-butan 106-97-8	-	TWA-AGW; 1000 ppm (faktori i ekspozimit 4); TWA-AGW; 2400 mg/m3 (faktori i ekspozimit 4);
Hidrokarbure, C9, aromatike --	TWA: 100 mg/m3	
Izobutan 75-28-5	-	TWA-AGW; 1000 ppm (faktori i ekspozimit 4); TWA-AGW; 2400 mg/m3 (faktori i ekspozimit 4);
Alumini 7429-90-5	-	TWA-AGW; 1.25 mg/m3 (faktori i ekspozimit 2); fraksion i frymëmarrjes TWA-AGW; 10 mg/m3 (faktori i ekspozimit 2); fraksion i thithshëm
Etanol 64-17-5	-	TWA-AGW; 200 ppm (faktori i ekspozimit 4); TWA-AGW; 380 mg/m3 (faktori i ekspozimit 4);

Kufijtë biologjikë të vendit të punës

Emri kimik	Bashkimi Evropian	Gjermani TRGS
Aceton 67-64-1	-	50 mg/L (urinë · Aceton fundi i ekspozimit ose zhvendosje)
Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit) RR-45541-4	-	BGW: 2000 mg/l Parametrat: Acid metilhipurik(tolur-) (të gjithë izomerët)

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Alumini 7429-90-5	-	50 µg/g Kreatininë (urinë - Alumini në përfundimi i turnit, në rast afatgjatë ekspozimi pas disa ndërrimeve të mëparshme)
-------------------	---	---

Niveli i ekspozimit i përfutur pa zhvlerësim. Nuk disponohet asnjë informacion (DNEL)

Niveli i përfutur i ekspozimit pa dëmtim (DNEL)			
Aceton (67-64-1)			
Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti punëtorët	Dermale	186 mg/kg peshë trupore/ditë	
Qëndrueshmëri të shkurtër Efektet lokale në Shëndeti punëtorët	Thithni	2420 mg/m ³	
Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti punëtorët	Thithni	1210 mg/m ³	

Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit) (RR-45541-4)			
Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	221 mg/m ³	
punëtorët Afatgjatë Efektet lokale në Shëndeti	Thithni	221 mg/m ³	
punëtorët Qëndrueshmëri të shkurtër Efektet lokale në Shëndeti	Thithni	442 mg/m ³	
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	212 mg/kg peshë trupore/ditë	

Dimetil eter (115-10-6)			
Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	1894 mg/m ³	

Hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike (RR-100219-3)			
--	--	--	--

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	2085 mg/m ³	
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	300 mg/kg peshë trupore/ditë	

Hidrokarburet, C9, aromatike (--)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	12.5 mg/kg Pesha trupore/ditë	
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	150 mg/m ³	

Zinku (7440-66-6)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	5 mg/m ³	
punëtorët Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	83 mg/kg peshë trupore/ditë	

Niveli i përfutur i ekspozimit pa dëmtim (DNEL)

Aceton (67-64-1)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	200 mg/m ³	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	62 mg/kg peshë trupore/ditë	

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Me gojë	62 mg/kg peshë trupore/ditë	
--	---------	-----------------------------	--

Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit) (RR-45541-4)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	65.3 mg/m ³	
Konsumatori Qëndrueshmëri të shkurtër Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	260 mg/m ³	
Konsumatori Afatgjatë Efektet lokale në Shëndeti	Thithni	65.3 mg/m ³	
Konsumatori Qëndrueshmëri të shkurtër Efektet lokale në Shëndeti	Thithni	260 mg/m ³	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	125 mg/kg peshë trupore/ditë	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Me gojë	12.5 mg/kg Pesha trupore/ditë	

Dimetil eter (115-10-6)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	471 mg/m ³	

Hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike (RR-100219-3)

Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	447 mg/m ³	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	149 mg/kg peshë trupore/ditë	

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Me gojë	149 mg/kg peshë trupore/ditë	
--	---------	------------------------------	--

Hidrokarburet, C9, aromatike (--)			
Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	7.5 mg/kg peshë trupore/ditë	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	32 mg/m ³	

Zinku (7440-66-6)			
Lloji	Rruga e ekspozimit	Niveli i ekspozimit që rrjedh pa dëmtim (DNEL)	Faktori i sigurisë
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Thithni	2.5 mg/m ³	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Dermale	83 mg/kg peshë trupore/ditë	
Konsumatori Afatgjatë Efektet sistematike në Shëndeti	Me gojë	0.83 mg/kg Pesha trupore/ditë	

e vlerësuar Nuk disponohet asnjë informacion.

Përqendrimi pa efekt (PNEC)

Përqendrimi i vlerësuar pa efekt (PNEC)	
Aceton (67-64-1)	
Ndarje mjedisore	Përqendrimi i vlerësuar pa efekt (PNEC)
Ujë të freskët	10.6 mg/l
Ujë i freskët - me ndërprerje	21 mg/l
Uji i detit	1.06 mg/l
Mikroorganizmat në implantet e trajtimit të ujërave të zeza	100 mg/l
sediment i ujërave të ëmbla	30.4 mg/kg peshë e thatë
Uji i detit	3.04 mg/kg peshë e thatë
kat	29.5 mg/kg peshë e thatë

Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit) (RR-45541-4)	
Ndarje mjedisore	Përqendrimi i vlerësuar pa efekt (PNEC)
Ujë të freskët	0.327 mg/l
Uji i detit	0.327 mg/l
Mikroorganizmat në implantet e trajtimit të ujërave të zeza	6.58 mg/l

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Rishikuar më 27 maj 2025

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikimi numër 1

sediment i ujërave të ëmbla	12.46 mg/kg peshë e thatë
kat	2.31 mg/kg peshë e thatë

Dimetil eter (115-10-6)	
Ndarje mjedisore	Përqendrimi i vlerësuar pa efekt (PNEC)
Ujë të freskët	0.155 mg/l
Uji i detit	0.016 mg/l
Mikroorganizmat në implantet e trajtimit të ujërave të zeza	160 mg/l
sediment i ujërave të ëmbla	0.681 mg/kg peshë e thatë
kat	0.45 mg/kg peshë e thatë

Zinku (7440-66-6)	
Ndarje mjedisore	Përqendrimi i vlerësuar pa efekt (PNEC)
Ujë të freskët	20.6 µg/l
Uji i detit	6.1 µg/l
Implanti i trajtimit të ujërave të zeza	100 µg/l
sediment i ujërave të ëmbla	235.6 mg/kg
Sedimenti i ujit të detit	121 mg/kg peshë e thatë
kat	106.8 mg/kg peshë e thatë

8.2. Kufizimi dhe monitorimi i ekspozimit

teknike Siguroni ventilim adekuat, veçanërisht në hapësira të mbyllura. avujt /
Pajisjet e kontrollit Aerosolet duhet të nxirren në mënyrë të sigurt direkt në pikën e origjinës.

Pajisjet mbrojtëse personale

Mbrojtje për sytë/fytyrën

Vishni syze sigurie me mburoja anësore (ose syze). Mbrojtja e syve duhet të jetë normë Korrespondon me DIN EN 166.

Mbrojtja e duarve

Vishni doreza të përshtatshme mbrojtëse. Trashësia e dorezave > 0.7 mm. Gome butil. Gome nitrile. Kohët e zbulimit për materialet e specifikuar të dorezave janë në përgjithësi më shumë se 480 minuta. Sigurohuni që koha e përparimit të Materiali i dorezave nuk tejkalohet. Informacion nga furnizuesi Përdorni kohën e zbulimit për dorezat specifike.

Rekomandime

Mbrojtja e lëkurës dhe trupit

Dorezat duhet të jenë në përputhje me standardin EN 374 Veshje mbrojtëse personale të përshtatshme për t'u mbrojtur nga kontakti me lëkurën veshin.

Mbrojtja e frymëmarrjes

Siguroni ventilim adekuat gjatë spërkatjes. Në rast të ventilimit të pamjaftueshëm Vendosni aparatën e frymëmarrjes.

Lloji i rekomanduar i filtrit:

Filtër për gazrat dhe avujt organikë sipas EN 14387. Maska e frymëmarrjes sipas EN 140 Vishni me filtër të tipit A ose më të mirë.

Kufizimi dhe monitorimi i Nuk ka informacion në dispozicion.

Ekspozimi mjedisor

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

9.1. Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

Gjendja fizike lëngshme

Pamja e jashtme Aerosol

ngjyra Argjendi

erë Tretës.

prone

Pika e shkrirjes / pika e ngrirjes

Fillimi i pikës së vlimit dhe diapazoni i vlimit ndezshmëri

Kufiri i ndezshmërisë në ajri

vlerat

Nuk ka të dhëna të disponueshme

.

Nuk ka të dhëna të disponueshme

Vërejtje - Metoda

Asnjë i njohur

Nuk aplikohet, aerosol

Asnjë i njohur

Asnjë i njohur

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Ndezshmëria e sipërme ose Kufiri i shpërthimit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Ndezshmëri më të ulët ose Kufiri i shpërthimit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Pika e ndezjes	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Nuk aplikohet, aerosol
Temperatura e ndezjes automatike	>200°C	Asnjë i njohur
Temperatura e zbërthimit		Asnjë i njohur
vlëra e pH	Nuk ka të dhëna të disponueshme	E pazbatueshme. I pazgjidhshëm në ujë.
pH (si një zgjidhje ujore)	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Viskoziteti, kinematik	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Viskoziteti dinamik	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Tretshmëria në ujë	I pazgjidhshëm në ujë.	Asnjë i njohur
tretshmëria(të)	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
koeficienti i shpërndarjes	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Presioni i avullit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Dendësia relative	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Dendësia e masës	Nuk ka të dhëna të disponueshme	
Dendësia e lëngshme	0,70 - 0,78 g/cm ³	
Dendësia relative e avullit	Nuk ka të dhëna të disponueshme	Asnjë i njohur
Vetitë e grimcave		
madhësia e grimcave	Nuk disponohet asnjë informacion	
Shpërndarja e madhësisë së grimcave	Nuk disponohet asnjë informacion	

9.2. Informacione të tjera

Përmbajtja e lëndëve të ngurta (%) 0 përmbajtje të komponimeve organike të paqëndrueshme afërsisht 650.6 g/L

9.2.1. Informacion mbi klasat e rrezikut fizik Nuk zbatohet

9.2.2. Karakteristika të tjera sigurie

Nuk disponohet asnjë informacion

SEKSIONI 10: Stabiliteti dhe reaktiviteti

10.1. Reaktiviteti

Reaktiviteti Nuk disponohet asnjë informacion.

10.2. Stabiliteti kimik

Stabiliteti E qëndrueshme në kushte normale.

Të dhënat e shpërthimit

ndjeshmëri ndaj Asnjë.
ndjeshmëria ndaj ndikimit mekanik
kundrejt Po. shkarkim statik

10.3. Mundësia e reaksioneve të rrezikshme

Mundësia e rrezikshme Ngrohja çon në një rritje të presionit dhe rrezikun e plasjes.
Reagimet

10.4. Kushtet për të shmangur

Kushtet për të shmangur Nxehtësia, shkëndija dhe flakët. Nga flakët e hapura, sipërfaqet e nxehta dhe Mbani larg burimet e ndezjes. Temperaturat ekstreme dhe rrezet e diellit direkte.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

10.5. Materiale të papajtueshme

Rishikuar më 27 maj 2025

Rishikimi numër 1

Materiale të papajtueshme Acidet e forta. Alkalet e forta. Agjentë të fortë oksidues. E papajtueshme me agjentët oksidues.

10.6. Produkte të rrezikshme të dekompozimit

Produkte të rrezikshme të dekompozimit Asnjë i njohur në kushte normale përdorimi. E qëndrueshme në rekomandimet Kushtet e ruajtjes.

SEKSIONI 11: Informacioni toksikologjik

11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008

Informacion mbi rrugët e mundshme të ekspozimit

Informacioni i produktit

Thithni

Mund të ndodhë keqpërdorim i qëllimshëm përmes përqendrimit dhe thithjes së përbërësve të jetë e dëmshme ose fatale. Të dhëna specifike eksperimentale për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Aspirimi në mushkëri mund të shkaktojë dëmtime serioze të mushkërive. Mund të shkaktojë edemë pulmonare. Edema pulmonare mund të jetë fatale. Mund të bëhet një Shkakton acarim të rrugëve të frymëmarrjes. Mund të shkaktojë përgjumje dhe marramendje.

Kontakti me sy

Të dhënat specifike të testit për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Mund shkaktojnë acarim. Shkakton acarim serioz të syve. (bazuar në komponentët). Mund të shkaktojë skuqje, kruajtje dhe dhimbje.

Kontakti i lëkurës

Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë lëkurë të thatë ose të çarë. Specifike Të dhënat e provës për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Shkaktojnë Irritimi i lëkurës. (bazuar në përbërës).

E gjëllitur

Të dhënat specifike të testit për substancën ose përzierjen nuk janë të disponueshme. Në Ekziston rreziku i aspirimit nëse gjëllitet. Mund të shkaktojë dëmtim të mushkërive nëse gjëllitet shkak. Aspirimi mund të shkaktojë edemë pulmonare dhe pneumoni. Mund mund të jetë fatale nëse gjëllitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes. Mund të gjëllitet acarim gastrointestinal, nauze, të vjella dhe diarre.

Simptomat që lidhen me vetitë fizike, kimike dhe toksikologjike

Simptomat

Vështirësi në frymëmarrje. Kollitja dhe/ose fishkëllima. mendjelehtësi. Skuqje. Mund të shkaktojë skuqje dhe shkaktojnë lotim të syve. Thithja e përqendrimeve të larta të avullit mund të shkaktojë dhimbje koke, Shkakton marramendje, përgjumje, nauze dhe të vjella.

Toksiciteti akut

Indeksi i toksicitetit

Për përzierjen u llogaritën vlerat e mëposhtme të ATE

ATEmix (oral)	>2000 mg/kg
ATEmix (lëkurë)	7,111.70 mg/kg
ATEmix (Frymë nga gaz)	>20000 ppm
ATEmix (Frymë nga pluhur/mjegull)	> 5 mg/l
ATEmix (Frymë nga me avull)	122.80 mg/l

Informacion rreth komponentët

Kimike Emërtimi	LD50 nga goja	LD50 dermale	LC50 Thithni
--------------------	---------------	-----------------	-----------------

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Aceton	=5800 mg/kg (Rattus) 3000 mg/kg (miu)	>15800 mg/kg (Rattus)	=79 mg/l (Rattus) 4 orë
Ksileni (masa e reaksionit nga etilbenzeni dhe ksilen)	=3500 mg/kg (Rattus)	>10000 mg/kg (Oriktoagus cuniculus) 1100 mg/kg (Rattus)	=>11 mg/L (Rattus) 4 orë
Dimetil eter	-	-	=164000 ppm (Rattus) 4 orë
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike	LD50 >5840 këshilla mg/kg	LD50 >2920 mg/kg (Rattus)	LC50 >23.3 mg/L (4h)(Këshilla, avull) (OECD 403)
n-butan	-	-	=658 g/m3 (Rattus) 4 orë
hidrokarburet, C9, aromatike	3592 mg/kg (Rattus) (OECD 401)	>3160 mg/kg (Oriktoagus cuniculus) (OECD 402)	4 ore >6193 mg/m3 (Rattus)
Izobutani	-	-	=658 mg/L (Rattus) 4 orë
Zinku	LD50 >2000 mg/kg (Rattus) (OECD 401)	-	LC50 (4h)> 5.41 mg/kg Pluhuri (Rattus) (OECD 403)
Alumini	-	-	> 0.888888 mg/L (këshilla) 4 orë

Efekte të vonuara dhe të menjëhershme si dhe efekte kronike pas një kohëzgjatjeje të shkurtër ose të gjatë Ekspozimi

Korrozioni/irritimi i lëkurës Klasifikimi bazohet në të dhënat e disponueshme për përbërësit. Shkaktoar Irritimi i lëkurës.

Klasifikimi i rëndë bazohet në të dhënat e disponueshme për përbërësit. Shkakton seriozitet Dëmtim/irritim i syve Acarim i syve.

Aceton (67-64-1)					
Metoda	specie	Rruga e ekspozimit	Doza efektive	Koha e ekspozimit	Rezultatet
Testi i OECD nr. 405: Akut Irritimi/korrozioni i syve	Lepuri	sytë			irritues

Sensibilizimi respirator Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk plotësohen. ose lëkurën

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Aceton (67-64-1)			
Metoda	specie	Rruga e ekspozimit	Rezultatet
GPMT - Maksimizimi i derrit të Guinesë provë	derr gini	Dermale	Jo një alergjen i lëkurës

Mutageniteti i qelizave embrionale

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.

Kancerogjeniteti

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.

Toksiciteti riprodhues

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.

STOT - ekspozim i vetëm

Mund të iritojë traktin respirator. Mund të shkaktojë përgjumje dhe marramendje shkaku.

Aceton (67-64-1)					
Metoda	specie	Rruga e ekspozimit	Doza efektive	Koha e ekspozimit	Rezultatet
Përvojat nga Praktikoni					mahnitëse Efektet

STOT - ekspozim i përsëritur

Mund të shkaktojë dëmtim të organeve nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.

Aceton (67-64-1)					
Metoda	specie	Rruga e ekspozimit	Doza efektive	Koha e ekspozimit	Rezultatet
Testi i OECD nr. 408:90-Studimi i toksicitetit ditor Përsëritet me gojë administrimi të brejtësit	Miu	Me gojë	200-3400 mg/kg Pesha trupore/ditë	91 ditë	dozë pa të vëzhgueshme efekt i dëmshëm LOAEL 1700 mg/kg Pesha trupore/ditë
Nuk është specifikuar	Miu	Thithni	19000 ppm	14, 28, 56 ditë	NOAEC 19000 ppm Doza pa të vëzhgueshme të dëmshme Efekti

Rreziku i aspiratës

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

11.2. Informacion rreth rreziqeve të tjera

11.2.1. Vetitë përçarëse endokrine

Vetitë përçarëse endokrine Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk plotësohen.

11.2.2. Informacione të tjera

Efekte të tjera negative

Nuk disponohet asnjë informacion.

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025

Rishikimi numër 1

SEKSIONI 12: Informacion ekologjik

12.1. Toksiciteti

Ekotoksiciteti

Toksike për organizmat ujorë me efekte afatgjata.

Kimike Emërtimi	Rimbushja e algave/ujit paraardhësit	Peshku	Toksiciteti përballë mikroorganizmave	krustaceve	faktori M	faktori M (afatgjatë)
Aceton 67-64-1	-	LC50 96h 4,74 - 6.33mL/L (Oncorhynchus mykiss)	EC50 = 14500 mg/L 15 min	EC50 48h 10294 - 17704 mg/L (Dafnia magna statike)		
Ksileni (masa e reaksionit nga etilbenzeni dhe ksilen) RR-45541-4	EC50 (72 orë) 2.2 mg/l (Selenastrum capricornutum)	LC50 (96h) 2.6 mg/l (Oncorhynchus mykiss OECD 203)	EC50 = 0,0084 mg/L 24 orë	LC50 (24 orë) 1 mg/l (Dafnia magna-OECD 202)		
Dimetil eter 115-10-6	-	LC50: >4.1 g/L (96h, Poecilia rrjetë)	-	> 4400 mg/L (Dafnia) (NEN 6501)		
hidrokarburet, C7, n-alkane, Izoalkanet, ciklike RR-100219-3	ErL50 (72h) = 10-30 mg/L (Pseudokirchnerella nën kokë)	LL50 (96 orë) >13.4 mg/L (Oncorhynchus mykiss) OECD 203	-	EL50 (48h) = 3.0 mg/L (Dafnia magna)		
hidrokarburet, C9, aromatike --	EL50 (72 orë): 2,6 - 2.9 mg/L (Pseudokirchnerella nën kokë)	LL50 (96h): 9.2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)	-	EL50 (48h): 3.2 mg/L (Dafnia magna) OECD 202		
Zink 7440-66-6	EC50: 0,09 - 0.125 mg/L (72 orë) (Pseudokirchnerella subcapitata)	LC50: 0.24 mg/L (96 orë) (Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: 0,139 - 0.908 mg/L (48 orë) (Dafnia magna)	1	1

12.2. Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria Nuk disponohet asnjë informacion.

Aceton (67-64-1)			
Metoda	Koha e ekspozimit	Vlera	Rezultatet
Testi i OECD nr. 301B: Peshë e lehtë biodegradueshmëria: Testi i zhvillimit të CO2 (TG 301 B)	28 ditë	Biodegradueshmëria	91% pak organike i degradueshëm

Hidrokarbure, C7, n-alkane, izoalkane, ciklike (RR-100219-3)			
Metoda	Koha e ekspozimit	Vlera	Rezultatet
Testi i OECD nr. 301F: Peshë e lehtë biodegradueshmëria: Testi manometrik i frymëmarrjes (TG 301 F)	28 ditë	98%	Lehtësisht i biodegradueshëm

12.3. Potenciali bioakumulues

Bioakumulimi

Informacion në lidhje me komponentët

Emri kimik	koeficienti i shpërndarjes
Aceton	-0.24

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit)	3.15
Dimetil eter	-0.18
n-butan	2.31
Izobutani	2.8

12.4. Lëvizshmëria në tokë

Lëvizshmëria në tokë Nuk disponohet asnjë informacion.

12.5. Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB

Rezultatet e PBT dhe Vlerësimi vPvB Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.

Emri kimik	Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB
Aceton	Nuk ka PBT/vPvB
Ksileni (masa e reaksionit të etilbenzenit dhe ksilenit)	Nuk ka PBT/vPvB
Dimetil eter	Nuk ka PBT/vPvB
Hidrokarburet, C7, n-alkanet, izoalkanet, ciklike	Nuk ka PBT/vPvB
n-butan	Nuk ka PBT/vPvB
Izobutani	Nuk ka PBT/vPvB
Zinku	Nuk ka PBT/vPvB
Alumini	Nuk ka PBT/vPvB

12.6. Vetitë përçarëse endokrine

Vetitë përçarëse endokrine Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk plotësohen.

12.7. Efekte të tjera negative

Efekte të tjera negative Nuk disponohet asnjë informacion.
Vetitë PMT ose vPvM Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.

SEKSIONI 13: Konsideratat e asgjësimit

13.1. Proceset e trajtimit të mbetjeve

Mbetjet nga mbetjet/jo produktet e përdorura Nuk duhet të lëshohet në mjedis. Sipas rregulloreve lokale disponoj. Hidhni mbeturinat në përputhje me rregulloret mjedisore.

Paketimi i kontaminuar Kontejnerët e zbrazët paraqesin një rrezik të mundshëm zjarri dhe shpërthimi. Kontejnerët jo prerje, shpim ose saldim.

Katalogu evropian i mbetjeve 16 05 04* gazra që përmbajnë substanca të rrezikshme në enët nën presion (përfshirë halonet)
15 01 04 Ambalazh metalik

Informacione të tjera Çelësat e mbeturinave duhet të specifikohen nga përdoruesi bazuar në aplikacionin për të cilin është përdorur produkti.

SEKSIONI 14: Informacioni i transportit

Transporti tokësor (ADR/RID)

14.1 Numri i OKB-së ose numri i ID-së UN1950

14.2 E duhura PAKETIMET E GAZIT TË NGJYSUR

Emri i transportit të KB

14.3 Klasat e rrezikut të transportit 2

Shenjat 2.1

14.4 Grupi i paketimit I parregulluar

Përshkrimi UN1950, PAKETIMET E GAZIT TË KOMPRESUARA, 2, (D), E rrezikshme për mjedisin

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025

Rishikimi numër 1

14.5 Rreziqet mjedisore

po

14.6 Masa të veçanta paraprake për përdoruesit

Rregullore të veçanta	190, 327, 344, 625
Kodi i klasifikimit	5F
Kodi i kufizimit të tunelit	(D)
Sasi e kufizuar (LQ)	1 L

IMDG

14.1 Numri i OKB-së ose numri i ID-së UN1950

14.2 E duhura

PAKETIMET E GAZIT TË NGJYSUR

Emri i transportit të KB

14.3 Klasat e rrezikut të transportit 2.1

14.4 Grupi i paketimit

I parregulluar

Përshkrimi

UN1950, PAKETIMET E GAZIT TË KOMPRESUARA, 2.1, Ndotës detar

14.5 Ndotës detar

P

14.6 Masa paraprake të veçanta për përdoruesin Udhëzime speciale

63,190, 277, 327, 344, 381, 959

Sasi e kufizuar (LQ)

Liqeni SP277

EmS nr.

F-D, S-U

14.7 Transporti me shumicë

dem rrugë detare sipas IMO-instrumente

Transporti me shumicë në përputhje me Aneksin II të MARPOL dhe Kodin IBC Nuk zbatohet

Transporti ajror (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 Numri i OKB-së ose numri i ID-së UN1950

14.2 E duhura

AEROSOLËT, TË NDJEKSHME

Emri i transportit të KB

14.3 Klasat e rrezikut të transportit 2.1

14.4 Grupi i paketimit

I parregulluar

Përshkrimi

UN1950, AEROSOLËT, TË NDJEKSHME, 2.1

14.5 Rreziqet mjedisore

po

14.6 Masa të veçanta paraprake për përdoruesit

Rregullore të veçanta

A145, A167, A802

Sasi e kufizuar (LQ)

30 kg G

Kodi ERG

10L

SEKSIONI 15: Legjislacioni

15.1. Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit specifik për substancën ose përzierjen

Bashkimi Evropian

Direktiva për Regjistrimin, Vlerësimin dhe Autorizimin e Kimikateve (REACH) (EC 1907/2006)

SVHC: Substanca me shqetësim shumë të lartë për miratim:

Ky produkt nuk përmban substanca me shqetësim shumë të lartë (SVHC) në listën e kandidatëve në një përqendrim prej $\geq 0.1\%$ (Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 (REACH), neni 59)

EU-REACH (1907/2006) - Aneksi XVII Kufizimet e Përdorimit

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë të kufizuar (Rregullorja (EC) (Nr. 1907/2006, (REACH), shtojca. XVII).

Substanca që i nënshtrohet kërkesave të miratimit sipas REACH, Aneksi XIV

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë që i nënshtrohet autorizimit (Rregullorja (EC) (Nr. 1907/2006, (REACH), shtojca. XIV)

Kërkesat për lëshimin e licencave të eksportit

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Rishikuar më 27 maj 2025

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikimi numër 1

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë të specifikuar në Rregulloren (KE) Nr. 649/2012 të Parlamentit Evropian dhe Këshilli i eksportit dhe importit të kimikateve të rrezikshme janë mbi pragun që kërkon etiketim

të Rregullores (KE) Nr. 1272/2008. Prandaj, ky produkt nuk i nënshtrohet kërkesave të miratimit paraprak Njoftimi.

Kategoria për substancat e rrezikshme sipas Direktivës Seveso (2012/18/BE)

P3a - AEROSOL TË NDJEKSHËM

Rregullorja për substancat që shkatërrojnë ozonin (EC) Nr. 2024/590

E pazbatueshme.

Ndotës organikë të qëndrueshëm

E pazbatueshme

RREGULLORE (BE) 2019/1148 E PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN e datës 20 qershor 2019 dt.

Tregtimi dhe përdorimi i prekursorëve për eksplozivët

Ky produkt rregullohet nga Rregullorja (BE) Nr. 2019/1148: Të gjitha transaksionet e dyshimta si dhe Humbja dhe vjedhja e sasive të konsiderueshme duhet të raportohet në pikën përgjegjëse kombëtare të kontaktit. Kjo Produkti përmban:

Emri kimik	Raportimi i të dyshuarve transaksionet, Humbje dhe Vjedhja	I kufizuar	Regjistrimi
Aceton - 67-64-1	E rregulluar		
Alumini - 7429-90-5	E rregulluar		

Rregulloret mbi prekursorët e barnave (KE) Nr. 111/2005 (eksport) dhe 273/2004 (tregtia e brendshme)

Ky produkt nuk përmban asnjë substancë(s) të klasifikuar sipas rregulloreve të BE-së për prekursorët e drogës [(EC) Nr. 111/2005 dhe (KE) Nr. 273/2004] janë të rregulluara në sasi më të larta se me mjete lehtësisht të zbatueshme ose të justifikueshme ekonomikisht mund të përdoret ose të nxirret.

Rregulloret kombëtare

Gjermania

Urdhëresa e Sigurisë Industriale (BetrSichV, Gjermani)

Jo një lëng i ndezshëm sipas BetrSichV

Klasa e rrezikut të ujit (WGK) qartësisht e rrezikshme për ujin (WGK 2)

Klasa e ruajtjes sipas TRGS 510

Klasa e ruajtjes 2B: Aerosolet

VOC zvicerane (%)

84.7

15.2. Vlerësimi i sigurisë kimike

Vlerësimet e sigurisë kimike janë kryer për substanca > 10 t/a nga regjistruerit përkatës të REACH; për atë Asnjë vlerësim i sigurisë kimike nuk është kryer për këtë përzierje

SEKSIONI 16: Informacione të tjera

Çelësi ose legjenda për shkurtesat dhe akronimet e përdorura në fletën e të dhënave të sigurisë

Teksti i plotë i të gjitha deklaratave të rrezikut dhe/ose parandalimit të përmendur në seksionet 2-15

EUH066 - Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje ose çarje të lëkurës

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT

Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

H220 - Gaz jashtëzakonisht i ndezshëm

H225 - Lëng dhe avull shumë i ndezshëm

Rishikuar më 27 maj 2025

Rishikimi numër 1

H226 - Lëng dhe avull i ndezshëm

H228 - E ngurtë e ndezshme

H261 - Kontakti me ujin prodhon gazra të ndezshëm

H280 - Përmban gaz nën presion; mund të shpërthejë nëse nxehet

H304 - Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes

H312 - E dëmshme në kontakt me lëkurën

H315 - Shkakton acarim të lëkurës

H319 - Shkakton acarim serioz të syve

H332 - E dëmshme nëse thithet

H335 - Mund të shkaktojë acarim të frymëmarrjes

H336 - Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje

H373 - Mund të shkaktojë dëmtim të organeve nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur

H400 - Shumë toksik për jetën ujore

H410 - Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata

H411 - Toksik për jetën ujore me efekte afatgjata

H412 - E dëmshme për jetën ujore me efekte afatgjata

Shënime mbi identifikimin, klasifikimin dhe etiketimin e substancave

Shënim C - Disa substanca organike mund të ekzistojnë ose në një formë izomere të përcaktuar mirë ose si përzierje në treg vendosen disa izomerë. Në këtë rast, furnizuesi duhet të tregojë në etiketën e identifikimit nëse është një izomer specifik ose një përzierje izomerësh

Shënim T - Kjo substancë mund të vendoset në treg në një formë që nuk pasqyron vetitë fizike

siç specifikohet në hyrjen e klasifikimit në Pjesën 3. Nëse rezultatet e metodës(ve) përkatëse janë në përputhje me Rregullorja (KE) Nr. 440/2008 tregon se forma përkatëse e substancës së vendosur në treg ka këto veti fizike

nuk ka ndonjë veçori, substanca duhet të klasifikohet sipas rezultateve të këtij testi(et). Në atë informacioni përkatës duhet të përfshihet në fletën e të dhënave të sigurisë, duke përfshirë përmendjen e informacionit përkatës

Metoda(t) e provës Shënim U - Kur vendosen në treg, gazrat duhet të klasifikohen si "gaze nën presion" në një nga grupet

Mund të klasifikohen gazrat e kompresuar, gazrat e lëngshëm, gazrat në frigorifer ose gazrat e tretur. Detyra për një grup varet nga gjendja fizike në të cilën gazi pakëtohet dhe për këtë arsye duhet të kryhet rast pas rasti të vendoset. Janë caktuar kodet e mëposhtme: Shtypni. Gaz (Përp.), Shtyp. Gaz (Liq.), Shtyp. Gazi (ref. Liq.), Shtyp. Gaz (Dis.). Aerosolet nuk mund të klasifikohen si gaze nën presion (shih Aneksin I Pjesa 2 Seksioni 2.3.2.1

Shënim 2)

SVHC: Substanca me shqetësim shumë të lartë për miratim:

PBT: Substanca të qëndrueshme, bioakumulative dhe toksike (PBT).

vPvB: Substanca shumë të qëndrueshme dhe shumë biokumulative (vPvB) STOT

RE: Toksiciteti specifik i organit të synuar - Ekspozimi i përsëritur

STOT SE: Toksiciteti specifik i organit të synuar - Ekspozimi i vetëm

EWC: Katalogu Evropian i Mbetjeve

E ULËT: Lista e Mbetjeve (shih <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Marrëveshja Evropiane në lidhje me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme Rrugore IATA:

Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror

ICAO: ICAO-TI: Udhëzime Teknike për Transportin e Sigurt të Mallrave të Rrezikshme me Ajr IMDG:

Transporti detar

RID: Rregullore në lidhje me transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me hekurudhë

Legjenda SEKSIONI 8: Kontrollat e ekspozimit/mbrojtja personale

TWA	TWA (mesatarja e ponderuar në kohë)	STEL	STEL (Limiti i ekspozimit afatshkurtër, vlera për ekspozimi afatshkurtër)
AGW	Vlera kufitare profesionale	BGW	Kufiri biologjik
limit	Kufiri maksimal	sk*	Emërtimi i lëkurës

Procedura e klasifikimit	
Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]	Metoda e përdorur
Toksiciteti akut oral	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i lëkurës	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i inhalimit - gazi	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i inhalimit - avull	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut i inhalimit - pluhur/mjegull	Mënyra e llogaritjes
Korrozioni/irritimi i lëkurës	Mënyra e llogaritjes

FLETA E TË DHËNAVE TË SIGURISË

M-ONE ZINK SPRAY BRIGHT
Data e zëvendësimit 05-Gush-2025

Rishikuar më 27 maj 2025
Rishikimi numër 1

Dëmtime serioze të syrit/irritim të syve	Mënyra e llogaritjes
Sensibilizimi i frymëmarrjes	Mënyra e llogaritjes
Sensibilizimi i lëkurës	Mënyra e llogaritjes
Mutagjeniteti	Mënyra e llogaritjes
Kancerogjeniteti	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti riprodhues	Mënyra e llogaritjes
STOT - ekspozim i vetëm	Mënyra e llogaritjes
STOT - ekspozim i përsëritur	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti kronik i ujit	Mënyra e llogaritjes
Toksiciteti akut ujqor	Mënyra e llogaritjes
Rreziku i aspiratës	Mënyra e llogaritjes
Ozoni	Mënyra e llogaritjes
Aerosol i ndezshëm	Bazuar në të dhënat e testit

Referencat dhe burimet e literaturës autoritative për të dhënat e përdorura për përgatitjen e fletës së të dhënave të sigurisë

Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA)
Komiteti i Vlerësimit të Rrezikut të Agjencisë Evropiane të Kimikateve (ECHA) (ECHA_RAC)
Agjencia Evropiane e Kimikateve (ECHA) (ECHA_API)
Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit
Vlerat udhëzuese për ekspozimin akut (Nivelet(nivelet) udhëzuese të ekspozimit akut, AEGL(s))
Baza e të dhënave e unifikuar ndërkombëtare të informacionit kimik (IUCLID)
Instituti Kombëtar i Teknologjisë dhe Vlerësimit të Japonisë (NITE)
NIOSH (Instituti Kombëtar për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, krh. Instituti Federal për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë)
Organizata Ndërkombëtare për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (International Organization for Economic
Bashkëpunimi dhe Zhvillimi, OECD) publikime mbi mjedisin, shëndetin dhe sigurinë
Organizata Ndërkombëtare për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (International Organization for Economic
Programi i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit (OECD) për kimikatet me volum të lartë
Organizata Ndërkombëtare për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (International Organization for Economic
Bashkëpunimi dhe Zhvillimi, OECD) Komplet i të dhënave për shqyrtimin e informacionit

Prodhuar nga Siguria e produktit

Rishikuar më 27 maj 2025

Shënim për rishikimin Seksionet SDS u përditësuan 1

Shënime Trajnimi Nuk disponohet asnjë informacion

Informacione të mëtejshme Nuk disponohet asnjë informacion

Fleta e të dhënave të sigurisë sipas Rregullores (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e ndryshuar nga Rregullorja (BE) Nr. 2020/878 dhe Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008
version

Mohim përgjegjësie

Informacioni i dhënë në këtë fletë të të dhënave të sigurisë është në datën e publikimit të saktë sipas njohurive tona. Informacioni është vetëm për udhëzim për trajtim të sigurt, Përdorimi, përpunimi, ruajtja, transporti, asgjësimi dhe në rast derdhjeje përcaktohen dhe zbatohen jo si garanci dhe specifikime cilësore. Ky informacion i referohet vetëm eksplicit materiale të specifikuara dhe mund të përdoren me materiale të tjera ose procese të tjera për të Materiali nuk është i vlefshëm nëse nuk specifikohet në tekst.

Fundi i fletës së të dhënave të sigurisë