



FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

M ONE spray heqës ndryshku me MoS2

Përshkrimi i produktit

Mjeti ndryshku M ONE zgjidh shpejt dhe me lehtësi probleme të shumta me mirëmbajtje, riparime dhe riparime Prodhimi. Një përzgjedhje e koordinuar e lëndëve të para siguron një efekt të shpejtë dhe të fortë lidhjet e ndryshkura. Mjeku ndryshku M ONE depërton përmes një efekti të lartë kapilar dhe shumë i mirë Vetitë zvarriten edhe në hapësirat më të vogla. Parandaloni komponentët rezistente ndaj korrozionit Në afat të gjatë, rinovimi i formimit të ndryshkut në pjesët e trajtuara. Duke përdorur MoS2, produkti gjithashtu mund të përdoret në temperatura ekstreme dhe ngarkesa presioni. Trajtimi pa probleme i M ONE Heqësi i ndryshkut në enën e aerosolit i mundëson konsumatorit ta përdorë atë në mënyrë të sigurt dhe ekonomike konsum i ndjeshëm nëpërmjet aplikimit të saktë.

Udhëzimet e aplikimit

Gjatë punimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit, problemi i lidhjeve të vjetra, të gërryera dhe...

Lironi lidhjet me vidë. Heqësi i ndryshkut M ONE ndihmon me efekte të shumta:

- Liron lidhjet e mbërthyera si vidhat, dadot dhe bulonat
- Ofron mbrojtje të qëndrueshme kundër korrozionit
- Lubrifikon sipërfaqet rrëshqitëse
- Eliminon kërcitjet dhe kërcitjet
- Ruan, pastron dhe lubrifikon të gjitha llojet e lidhjeve të frenave, kabllot dhe zinxhirët Bowden

Udhëzimet e përpunimit

Para përdorimit, ena me aerosol duhet të tundet intensivisht. Atëherë duhet të mbyllet

Zona që do të trajtohet duhet të laget me produktin në të gjithë zonën. Pasi prisni disa minuta

zona e trajtuar e gërryer mund të lirohet.

M ONE

Në Kapellenberg 11

97246 Eibelstadt

Tel: +49 9366 90710

info@m-one.net www.m-one.net

Me këtë informacion ne duam t'ju këshillojmë me njohuritë tona më të mira bazuar në eksperimentet dhe përvojat tona. Megjithatë, ne mund të japim një garanci për rezultatet e përpunimit në raste individuale për shkak të numrit të madh të

përdorimit e mundshme dhe kushtet e ruajtjes dhe përpunimit të produkteve tona që janë jashtë kontrollit tonë marrë përparësi. Kjo është eksperimentet tona. Ngjyrosje e lehtë e ngjësve është e mundur nën rezatim UV. Ndryshime të lehta ngjyrash ndërmjet tufa për shkak të teknologjisë së produktit. Nuk jepet asnjë garanci për besnikërinë absolute të ngjyrave. Përdorni material nga e njëjta grumbull për Shërbimi ynë i keshillimit teknik dhe tregtar është në dispozicionin tuaj.

Me publikimin e kësaj flete të dhënash, të gjitha botimet e mëparshme bëhen të pavlefshme. Nr. 24.07