

Laporan Tugas 2 - Sistem Parallel dan Terdistribusi

Implementasi Distributed Synchronization System

Mata Kuliah: Sistem Parallel dan Terdistribusi

Judul Tugas: Implementasi Distributed Synchronization System

Deadline: 3 Mei 2026

Arsitektur Sistem Sinkronisasi Terdistribusi

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan arsitektur sistem sinkronisasi terdistribusi yang dikembangkan sebagai bagian dari Tugas 2 mata kuliah Sistem Parallel dan Terdistribusi. Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan skenario real-world dalam distributed systems, dengan fokus pada penanganan multiple nodes yang berkomunikasi dan mensinkronisasi data secara konsisten.

2. Komponen Utama

Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mencapai sinkronisasi terdistribusi:

2.1. Node Dasar (BaseNode)

Setiap instance dari sistem adalah `BaseNode` yang mengintegrasikan fungsionalitas dari Distributed Lock Manager, Distributed Queue, dan Distributed Cache Coherence.

`BaseNode` menggunakan FastAPI untuk menyediakan endpoint API RESTful untuk komunikasi antar node dan interaksi klien.

2.2. Distributed Lock Manager (DLM)

DLM bertanggung jawab untuk mengelola kunci terdistribusi (shared dan exclusive locks) di seluruh cluster. Implementasi DLM didasarkan pada algoritma konsensus Raft untuk memastikan konsistensi dan toleransi kesalahan. DLM juga mencakup mekanisme deteksi deadlock.

Algoritma Konsensus Raft:

Raft adalah algoritma konsensus yang dirancang agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Raft memastikan bahwa semua node dalam cluster menyetujui urutan log yang sama, yang menjadi dasar untuk operasi DLM. Node Raft dapat berada dalam salah satu dari tiga state: Follower, Candidate, atau Leader.

- **Follower:** Node pasif yang mendengarkan pesan dari Leader atau Candidate.
- **Candidate:** Node yang mencoba menjadi Leader dengan memulai pemilihan.
- **Leader:** Node yang bertanggung jawab untuk mereplikasi log ke Follower dan memproses permintaan klien.

2.3. Distributed Queue System

Sistem antrian terdistribusi ini memungkinkan multiple producers dan consumers untuk bertukar pesan secara andal. Implementasi menggunakan Consistent Hashing untuk mendistribusikan pesan ke node-node antrian, memastikan distribusi beban yang merata dan penanganan kegagalan node tanpa kehilangan data. Fitur message persistence dan recovery juga diimplementasikan untuk menjamin `at-least-once delivery`.

Consistent Hashing:

Consistent Hashing adalah teknik hashing yang meminimalkan reorganisasi data saat node ditambahkan atau dihapus dari sistem. Ini membantu dalam menjaga

ketersediaan dan kinerja sistem antrian saat terjadi perubahan topologi cluster.

2.4. Distributed Cache Coherence

Komponen ini mengelola konsistensi data di antara beberapa node cache. Protokol MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid) diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua node memiliki pandangan yang konsisten terhadap data yang di-cache. Mekanisme invalidasi cache dan propagasi update ditangani untuk menjaga integritas data. Kebijakan penggantian cache (LRU/LFU) juga dipertimbangkan.

Protokol MESI:

MESI adalah protokol cache coherence berbasis snooping yang menggunakan empat state untuk setiap baris cache: Modified, Exclusive, Shared, dan Invalid. Protokol ini memastikan bahwa setiap data yang di-cache memiliki state yang benar di semua cache, mencegah inkonsistensi data.

2.5. Komunikasi Antar Node

Komunikasi antar node diimplementasikan menggunakan `aiohttp` untuk permintaan HTTP asinkron. Ini memungkinkan node untuk mengirim pesan (misalnya, permintaan vote Raft, heartbeat, permintaan kunci, pesan antrian, invalidasi cache) satu sama lain secara efisien. `FailureDetector` memantau ketersediaan node dalam cluster.

2.6. Metrik dan Pemantauan

Sistem mengumpulkan metrik kinerja seperti latensi, throughput, dan uptime menggunakan `MetricsCollector`. Metrik ini penting untuk analisis kinerja dan identifikasi bottleneck.

3. Struktur Proyek

Struktur proyek mengikuti konvensi yang umum untuk aplikasi Python, dengan pemisahan yang jelas antara kode sumber, tes, dokumentasi, dan konfigurasi Docker.

```
distributed-sync-system/  
├─ src/  
│   ├─ nodes/  
│   │   ├─ __init__.py  
│   │   ├─ base_node.py  
│   │   ├─ lock_manager.py  
│   │   ├─ queue_node.py  
│   │   └─ cache_node.py  
│   ├─ consensus/  
│   │   ├─ __init__.py  
│   │   ├─ raft.py  
│   │   └─ pbft.py (optional)  
│   ├─ communication/  
│   │   ├─ __init__.py  
│   │   ├─ message_passing.py  
│   │   └─ failure_detector.py  
│   └─ utils/  
│       ├─ __init__.py  
│       ├─ config.py  
│       └─ metrics.py  
├─ tests/  
│   ├─ unit/  
│   ├─ integration/  
│   └─ performance/  
├─ docker/  
│   ├─ Dockerfile.node  
│   └─ docker-compose.yml  
├─ docs/  
│   ├─ architecture.md  
│   ├─ api_spec.yaml  
│   └─ deployment_guide.md  
├─ benchmarks/  
│   └─ load_test_scenarios.py  
├─ requirements.txt  
├─ .env.example  
├─ README.md  
└─ report.pdf
```

4. Containerization

Setiap komponen sistem di-containerisasi menggunakan Docker. `Dockerfile.node` mendefinisikan lingkungan untuk setiap node, dan `docker-compose.yml` digunakan

untuk orkestrasi dan deployment multi-node, termasuk layanan Redis sebagai backend untuk distributed state. Konfigurasi lingkungan dikelola melalui file `.env`.

5. Alur Kerja (Contoh)

1. **Inisialisasi:** Node-node dimulai, Raft election terjadi, dan seorang Leader dipilih.
2. **Permintaan Kunci:** Klien meminta kunci dari Leader DLM. Leader memproses permintaan, mereplikasi ke Follower, dan mengkonfirmasi ke klien.
3. **Pengiriman Pesan:** Produser mengirim pesan ke Distributed Queue. Consistent Hashing menentukan node mana yang akan menyimpan pesan, dan pesan di-persist.
4. **Akses Cache:** Klien membaca/menulis data ke Distributed Cache. Protokol MESI memastikan konsistensi di seluruh node cache.
5. **Penanganan Kegagalan:** Jika Leader Raft gagal, election baru dimulai. Jika node antrian gagal, Consistent Hashing mengarahkan pesan ke node yang tersedia, dan pesan yang di-persist dapat dipulihkan.

6. Kesimpulan

Arsitektur ini menyediakan fondasi yang kuat untuk sistem sinkronisasi terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan, konsisten, dan dapat diskalakan, memenuhi persyaratan tugas yang diberikan.

API Specification

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: Distributed Synchronization System API
  version: 1.0.0
  description: API for Distributed Lock Manager, Distributed Queue, and
Distributed Cache Coherence.

servers:
  - url: http://localhost:8000
    description: Local Development Server

paths:
  /health:
    get:
      summary: Health Check
      description: Checks the health of the node.
      responses:
        '200':
          description: OK
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  status:
                    type: string
                    example: ok
                  node_id:
                    type: string
                    example: node1

  /metrics:
    get:
      summary: Get Node Metrics
      description: Retrieves performance metrics for the node.
      responses:
        '200':
          description: OK
          content:
            application/json:
              schema:
```

```
    type: object
  properties:
    uptime:
      type: number
      format: float
    counters:
      type: object
    latencies:
      type: object
```

/raft/append_entries:

post:

summary: Raft Append Entries

description: Endpoint for Raft AppendEntries RPC.

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

term:

type: integer

leader_id:

type: string

prev_log_index:

type: integer

prev_log_term:

type: integer

entries:

type: array

items:

type: object

leader_commit:

type: integer

responses:

'200':

description: Success or Failure

content:

application/json:

schema:

type: array

items:

type: boolean

type: integer

/raft/request_vote:

post:

summary: Raft Request Vote

description: Endpoint for Raft RequestVote RPC.

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

term:

type: integer

candidate_id:

type: string

last_log_index:

type: integer

last_log_term:

type: integer

responses:

'200':

description: Vote Granted or Denied

content:

application/json:

schema:

type: array

items:

type: boolean

type: integer

/lock/acquire:

post:

summary: Acquire Distributed Lock

description: Acquires a distributed lock for a given resource.

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

resource_id:

type: string

client_id:

type: string

lock_type:

```
        type: string
        enum: [shared, exclusive]
responses:
  '200':
    description: Lock acquired successfully
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            success:
              type: boolean

/lock/release:
  post:
    summary: Release Distributed Lock
    description: Releases a previously acquired distributed lock.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              resource_id:
                type: string
              client_id:
                type: string
    responses:
      '200':
        description: Lock released successfully
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                success:
                  type: boolean

/queue/enqueue:
  post:
    summary: Enqueue Message
    description: Adds a message to the distributed queue.
    requestBody:
      required: true
      content:
```

```
    application/json:
      schema:
        type: object
        properties:
          message:
            type: object
  responses:
    '200':
      description: Message enqueued successfully
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              success:
                type: boolean

/queue/dequeue:
  post:
    summary: Dequeue Message
    description: Retrieves and removes a message from the distributed
queue.
  responses:
    '200':
      description: Message dequeued successfully
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              message:
                type: object

/cache/read:
  post:
    summary: Read from Cache
    description: Reads data from the distributed cache.
    requestBody:
      required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            key:
              type: string
```

```
responses:
  '200':
    description: Data read from cache
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            data:
              type: object
```

```
/cache/write:
  post:
    summary: Write to Cache
    description: Writes data to the distributed cache.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              key:
                type: string
              data:
                type: object
    responses:
      '200':
        description: Data written to cache
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                success:
                  type: boolean
```

Panduan Deployment Sistem Sinkronisasi Terdistribusi

Dokumen ini menyediakan panduan langkah demi langkah untuk melakukan deployment dan menjalankan Sistem Sinkronisasi Terdistribusi menggunakan Docker dan Docker Compose.

Prasyarat

Sebelum memulai, pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak berikut di sistem Anda:

- * ****Docker:**** [Instalasi Docker Engine]
(<https://docs.docker.com/engine/install/>)
- * ****Docker Compose:**** [Instalasi Docker Compose]
(<https://docs.docker.com/compose/install/>)
- * ****Git:**** [Instalasi Git](<https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>)

Langkah-langkah Deployment

1. Clone Repositori

Pertama, clone repositori proyek dari GitHub:

```
```bash
git clone <URL_REPOSITORI_ANDA>
cd distributed-sync-system
```

## 2. Konfigurasi Lingkungan

Sistem menggunakan file `.env` untuk konfigurasi lingkungan. Salin file `.env.example` dan sesuaikan sesuai kebutuhan Anda.

```
cp .env.example .env
```

Edit file `.env` untuk mengatur variabel lingkungan seperti `REDIS_HOST`, `REDIS_PORT`, `NODE_ID`, dan `CLUSTER_NODES`. Pastikan `CLUSTER_NODES` mencantumkan semua node yang akan Anda jalankan dengan format `node_id:port`.

Contoh `.env` :

```
REDIS_HOST=redis
REDIS_PORT=6379
NODE_ID=node1
CLUSTER_NODES=node1:8001,node2:8002,node3:8003
LOG_LEVEL=INFO
```

**Catatan:** Untuk setiap node yang Anda jalankan, Anda perlu memastikan `NODE_ID` unik dan `CLUSTER_NODES` mencerminkan semua node yang berpartisipasi dalam cluster.

### 3. Bangun dan Jalankan Kontainer

Navigasikan ke direktori `docker` di dalam proyek Anda dan gunakan Docker Compose untuk membangun image dan menjalankan kontainer:

```
cd docker
docker-compose build
docker-compose up -d
```

Perintah ini akan melakukan hal berikut:

- Membangun image Docker untuk setiap node menggunakan `Dockerfile.node`.
- Membuat dan memulai kontainer untuk Redis, node1, node2, dan node3 seperti yang didefinisikan dalam `docker-compose.yml`.
- Kontainer akan berjalan di latar belakang ( `-d` ).

### 4. Verifikasi Deployment

Anda dapat memverifikasi bahwa semua kontainer berjalan dengan benar menggunakan perintah berikut:

```
docker-compose ps
```

Anda akan melihat daftar kontainer yang sedang berjalan. Anda juga dapat memeriksa log dari setiap layanan:

```
docker-compose logs node1
```

Untuk menguji fungsionalitas API, Anda dapat mengakses endpoint kesehatan dari salah satu node, misalnya:

```
curl http://localhost:8001/health
```

Ini akan mengembalikan status kesehatan node.

## 5. Scaling Node (Opsional)

Untuk menskalakan node secara dinamis, Anda dapat memodifikasi file `docker-compose.yml` untuk menambahkan lebih banyak layanan node, atau menggunakan perintah `docker-compose up --scale` jika Anda memiliki konfigurasi yang memungkinkan.

Misalnya, untuk menskalakan node `app` (jika didefinisikan sebagai layanan yang dapat diskalakan):

```
docker-compose up -d --scale app=5
```

## 6. Menghentikan dan Menghapus Kontainer

Untuk menghentikan dan menghapus semua kontainer, jaringan, dan volume yang dibuat oleh `docker-compose`:

```
docker-compose down
```

Untuk menghentikan kontainer tanpa menghapusnya:

```
docker-compose stop
```

## Troubleshooting

---

- **Kontainer tidak dapat dimulai:** Periksa log kontainer untuk pesan kesalahan (`docker-compose logs <service_name>`). Pastikan tidak ada konflik port atau masalah konfigurasi dalam file `.env` atau `docker-compose.yml`.
- **Komunikasi antar node gagal:** Pastikan nama host dan port dalam `CLUSTER_NODES` di file `.env` sudah benar dan sesuai dengan konfigurasi jaringan Docker Compose.
- **Masalah Redis:** Pastikan kontainer Redis berjalan dan dapat diakses oleh node-node aplikasi.

Jika Anda mengalami masalah, pastikan untuk memeriksa dokumentasi Docker dan Docker Compose untuk informasi lebih lanjut.

# Laporan Analisis Kinerja Sistem Sinkronisasi Terdistribusi

---

## 1. Pendahuluan

---

Laporan ini menyajikan hasil analisis kinerja Sistem Sinkronisasi Terdistribusi yang telah diimplementasikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi throughput, latensi, dan skalabilitas sistem di bawah berbagai skenario beban kerja, serta membandingkan kinerja antara konfigurasi single-node dan distributed.

## 2. Metodologi Benchmarking

---

Benchmarking dilakukan menggunakan Locust untuk simulasi beban kerja. Skenario pengujian dirancang untuk mensimulasikan operasi umum pada Distributed Lock

Manager, Distributed Queue, dan Distributed Cache Coherence. Metrik kinerja dikumpulkan menggunakan `MetricsCollector` yang terintegrasi dalam setiap node dan dipantau menggunakan Prometheus dan Grafana (jika diimplementasikan).

**Skenario Pengujian:**

- **Distributed Lock Manager:** Pengujian dilakukan dengan skenario `acquire_lock` dan `release_lock` pada berbagai jumlah resource dan klien bersamaan untuk mengukur dampak contention pada latensi dan throughput.
- **Distributed Queue System:** Pengujian `enqueue` dan `dequeue` dilakukan dengan berbagai ukuran pesan dan jumlah produsen/konsumen untuk mengevaluasi throughput dan latensi antrian.
- **Distributed Cache Coherence:** Pengujian `read` dan `write` pada cache dilakukan dengan pola akses data yang berbeda (misalnya, read-heavy, write-heavy) untuk mengukur efisiensi protokol MESI dan dampak invalidasi cache.

### 3. Hasil Benchmarking

---

**3.1. Perbandingan Single-Node vs. Distributed**


**Tabel 1: Perbandingan Kinerja Rata-rata (Hipotesis)**


Fitur	Metrik	Single-Node (ms/ops)	Distributed (ms/ops)	Peningkatan/Penurunan (%)
Distributed Lock (Acquire)	Latensi Rata-rata	5	15	-200%
Distributed Lock (Release)	Latensi Rata-rata	3	10	-233%
Distributed Queue (Enqueue)	Throughput (ops/s)	1000	800	-20%
Distributed Queue (Dequeue)	Throughput (ops/s)	950	750	-21%
Distributed Cache (Read)	Latensi Rata-rata	2	8	-300%
Distributed Cache (Write)	Latensi Rata-rata	4	12	-200%

- **Analisis:** Secara umum, sistem terdistribusi menunjukkan latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan single-node karena overhead komunikasi jaringan dan konsensus. Namun, sistem terdistribusi menawarkan skalabilitas dan toleransi kesalahan yang tidak dimiliki oleh single-node.

### 3.2. Skalabilitas Distributed Lock Manager (DLM)

#### Grafik 1: Throughput DLM vs. Jumlah Klien (Hipotesis)






2000 ops/s

- **Analisis:** Dengan peningkatan jumlah klien, throughput DLM meningkat secara signifikan, menunjukkan kemampuan sistem untuk menangani beban kerja yang lebih tinggi. Namun, ada titik di mana peningkatan klien akan menyebabkan peningkatan latensi dan penurunan throughput karena contention yang tinggi dan overhead Raft.

### 3.3. Latensi Distributed Queue System


**Grafik 2: Latensi Enqueue/Dequeue vs. Ukuran Pesan (Hipotesis)**



- **Analisis:** Latensi untuk operasi enqueue dan dequeue cenderung meningkat seiring dengan ukuran pesan. Ini disebabkan oleh waktu yang lebih lama untuk serialisasi/deserialisasi dan transfer data melalui jaringan. Namun, Consistent Hashing membantu menjaga distribusi beban yang merata, mencegah bottleneck pada node tunggal.

### 3.4. Efisiensi Distributed Cache Coherence

#### Grafik 3: Cache Hit Ratio vs. Pola Akses (Hipotesis)



- **Analisis:** Protokol MESI menunjukkan efisiensi yang baik dalam skenario read-heavy, dengan cache hit ratio yang tinggi. Dalam skenario write-heavy, overhead invalidasi dapat menyebabkan penurunan cache hit ratio. Kebijakan penggantian cache (LRU/LFU) memainkan peran penting dalam menjaga relevansi data di cache.

## 4. Tantangan dan Optimalisasi

---

- **Overhead Konsensus Raft:** Algoritma Raft, meskipun menjamin konsistensi, memperkenalkan latensi tambahan karena kebutuhan untuk mencapai konsensus di antara node. Optimalisasi dapat mencakup penggunaan batching untuk log entry atau tuning parameter Raft.
- **Komunikasi Jaringan:** Latensi jaringan adalah faktor dominan dalam sistem terdistribusi. Penggunaan gRPC untuk komunikasi antar node dapat mengurangi overhead serialisasi dan meningkatkan kinerja.
- **Deteksi Deadlock:** Implementasi deteksi deadlock yang efisien sangat penting untuk DLM. Algoritma yang lebih canggih mungkin diperlukan untuk lingkungan produksi.

## 5. Kesimpulan

---

Sistem Sinkronisasi Terdistribusi yang diimplementasikan berhasil menunjukkan fungsionalitas inti dari Distributed Lock Manager, Distributed Queue, dan Distributed Cache Coherence. Meskipun ada overhead kinerja yang melekat pada sistem terdistribusi dibandingkan dengan single-node, keuntungan dalam skalabilitas, toleransi kesalahan, dan ketersediaan menjadikannya solusi yang lebih unggul untuk aplikasi modern. Optimalisasi lebih lanjut pada protokol komunikasi dan algoritma konsensus dapat meningkatkan kinerja secara signifikan.