

QWEB

- ▶ t-set, t-value- para crear una variable
- ▶ t-esc - para mostrar valor de una variable
- ▶ t-field - para mostrar el contenido de un campo de un modelo
- ▶ t-if, t-elif, t-else - para trabajar con condiciones
- ▶ t-foreach, t-as - para iterar
- ▶ t-att-\$name - para añadir un atributo a una etiqueta
- ▶ t-attf-\$name -para añadir un atributo a una etiqueta cuyo contenido se va a generar dinámicamente
- ▶ t-call - para llamar a otras plantillas
- ▶ t-options -permite formatear el contenido de un campo o variable a mostrar

Estas directivas se pueden incluir dentro de una etiqueta `<t></t>` o directamente en la etiqueta html.

QWEB

```
<t t-set="var" t-value="2 + 2" /t> //var=2+2
```

```
<t t-esc="var" /> // echo $var
```

```
<t t-field="x_modelo"/>
```

```
<t t-if="value == 1">
```

```
  <p>
```

```
  El valor es 1
```

```
  </p>
```

```
</t>
```

```
<t t-elif="value == 2">
```

```
  <p>
```

```
  El valor es 2
```

```
  </p>
```

```
</t>
```

```
<t t-else="">
```

```
  <p>
```

```
  El valor es mayor que 2
```

```
  </p>
```

```
</t>
```

QWEB

```
<t t-foreach=" [1, 2, 3, 4]" t-as="i">
```

```
    <p> t-esc="i" />  
</t>
```

```
<div t-att-a="12" />  // <div a="12"> </div>
```

```
<t-call="otro-template" />
```

```
<span t-field="x_fecha" t-options='{ "format": "dd/MM/yyyy" }'>  
</span>
```