

Criterios de evaluación					
	Estructura	4: Avanzado 100%	3: Competente 75%	2: En desarrollo 50%	1: Principiante 25%
	Un nombre, un apellido y un teléfono (no es necesario validar el formato del teléfono).	OBTIENE PUNTAJE 30	OBTIENE PUNTAJE 22.5	OBTIENE PUNTAJE 15	OBTIENE PUNTAJE 7.5
	Un contacto se considera igual a otro cuando tienen el mismo nombre y apellido (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas).				
	Una agenda de contactos está formada por un conjunto de contactos.				
	Se podrá crear de dos formas, ilindicando el tamaño máximo. Usando un tamaño por defecto de 10 contactos.Los nombres y apellidos no pueden estar vacíos. No se pueden añadir contactos duplicados (es decir, dos contactos con el mismo nombre y apellido).				
	Crea un menu con opciones por consola para probar todas las funcionalidades.				
	Funcionalidad	4: Avanzado 100%	3: Competente 75%	2: En desarrollo 50%	1: Principiante 25%
	añadirContacto(Contacto c): Añade un contacto a la agenda. Si no hay espacio suficiente, se debe indicar al usuario que la agenda está llena. Antes de añadir el contacto, se debe comprobar que no exista ya en la agenda (contactos con el mismo nombre y apellido se consideran duplicados). No se puede añadir un contacto si el nombre o apellido están vacíos.	OBTIENE PUNTAJE 40	OBTIENE PUNTAJE 30	OBTIENE PUNTAJE 20	OBTIENE PUNTAJE 10
	existeContacto(Contacto c):Verifica si un contacto ya existe en la agenda. Los contactos se consideran iguales si tienen el mismo nombre y apellido, sin importar el teléfono.				
	listarContactos(): Muestra todos los contactos de la agenda en el siguiente formato: Nombre Apellido - Teléfono. Ordena los contactos alfabéticamente por nombre y apellido antes de mostrarlos.				
	buscarContacto(String nombre, String apellido): Permite buscar un contacto por nombre y apellido. Si el contacto existe, muestra el teléfono. Si no existe, muestra un mensaje indicando que no se ha encontrado. .				
	eliminarContacto (Contacto c): Elimina un contacto de la agenda. Muestra un mensaje indicando si la eliminación ha sido exitosa o no. Si se intenta eliminar un contacto que no existe, debe indicarse al usuario.				
	modificarTelefono(String nombre, String apellido, String nuevoTelefono): Permite modificar el teléfono de un contacto existente. Si el contacto no existe, debe mostrar un mensaje.				
	agendaLlena(): Indica si la agenda está llena. Muestra un mensaje indicando que no hay espacio disponible para nuevos contactos.				
	espacioLibres(): Muestra cuántos contactos más se pueden agregar a la agenda. Esto debe basarse en el tamaño máximo definido al crear la agenda.				
	Calidad del código Java	4: Avanzado 100%	3: Competente 75%	2: En desarrollo 50%	1: Principiante 25%
	Evitar bucles innecesaros.	OBTIENE PUNTAJE 30	OBTIENE PUNTAJE 22.5	OBTIENE PUNTAJE 15	OBTIENE PUNTAJE 7.5
	Aplicar Camelcase.				
	Comprobación de complejidad del código.				
	Aplicar buenas prácticias de OOP (clases, subclases, main, herencia, polimorfismo, colecciones).				
	Comentarios y legibilidad de código.				
COMENTARIOS:					