

# Ejercicios JavaScript (bucles 2)

---

## Ejercicio b4

1. Cread un script que, utilizando un bucle “for”, muestre con mensajes “confirm” una cuenta atrás empezando desde un número X (de 10 a 0, por ejemplo).
2. Modificad el script para que, si el usuario pulsa “cancelar” en uno de los confirm, la cuenta atrás se detenga y se muestre un alert informando de ello. (la función confirm(...) devuelve true o false dependiendo del botón que se pulse)

## Ejercicio b5

1. Cread un script que, con un bucle “for”, recorra un array **en sentido contrario** (desde la última posición hasta la primera) y muestre con alerts cada posición. Utilizad el array de “meses”, por ejemplo.
2. Modificad el ejercicio para que este bucle sirva para arrays de cualquier longitud, es decir, que no tengáis por qué saber el tamaño del array de entrada (pista: usad la propiedad “length” de los arrays)

## Ejercicio b6

Cread un script que muestre un prompt() al usuario pidiéndole que introduzca un texto de más de 5 caracteres. Si el usuario no introduce nada, o el texto introducido es más corto, el script deberá seguir mostrando el prompt() hasta que la condición se cumpla.

## Ejercicio b7

Cread un script que, mediante un bucle while, recorra un string (cadena de texto) carácter a carácter y muestre cada carácter con un alert. Si llegamos al final del string o si encontramos el carácter “\$”, el bucle se detendrá.