

# Kurs administrowania systemem Linux 2019

Lista zadań na pracownię nr 12

Na zajęcia 20 maja 2019

**Zadanie 1 (1 pkt).** Przygotuj obraz dysku `disk.img` rozmiaru 1 TiB (2147483648 sektorów) i podziel go na partycje GPT zgodnie z poniższą tabelą:

Partycja	Początek	Koniec	Typ	Nazwa
1	34	2047	BIOS boot	GNU Grub 2
2	2048	262143	EFI System Partition	ESP
3	262144	2097151	Linux filesystem data	Linux /boot
4	2097152	1065353215	Linux LUKS	Linux rootfs
5	1065353216	1073741823	Linux swap	Linux & OpenBSD swap
6	1073741824	2147483614	OpenBSD disklabel	OpenBSD rootfs

Identyfikatory dysku i partycji powinny być następujące:

Identyfikator dysku: 7C54FB1F-0CEE-497F-9557-BCE60937DEF6	
Partycja	UUID
1	CC053A2A-29B4-4D05-9E49-F2D4CD0C3000
2	B7E80F66-60D8-41C8-AD03-F54810C0CE42
3	81633C0B-0C11-4346-A2E5-5E7B46601BCB
4	C3191E5B-D22B-4377-AF3E-C899A17E4CCA
5	B056DC21-CD09-408A-A009-C28DE1E33DEC
6	A5A73AB0-E418-4405-8466-70636A7F35B0

Identyfikatory typów partycji są następujące:

BIOS boot	21686148-6449-6E6F-744E-656564454649
EFI System Partition	C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
Linux filesystem data	0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
Linux LUKS	CA7D7CCB-63ED-4C53-861C-1742536059CC
Linux swap	0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F
OpenBSD disklabel	824CC7A0-36A8-11E3-890A-952519AD3F61

Ponieważ OpenBSD uruchamiany za pomocą *legacy BIOS* oczekuje partycji MS-DOS, przygotuj hybrydowy sektor MBR zawierający następujące partycje:

Identyfikator dysku: 0x7C54FB1F					
Partycja	Początek	Koniec	Typ	CHS początku	CHS końca
1	1	1073741823	ee	1023/254/63	0/0/2
2	1073741824	2147483614	a6	1023/254/63	1023/254/63
3	pusta				
4	2147483615	2147483647	ee	1023/254/63	1023/254/63

**Zadanie 2 (2 pkt).** Załóż na pendrivie tablicę GPT zawierającą cztery partycje:

Partycja	Początek	Koniec	Typ	Zawartość	Przeznaczenie
1	34	2047	BIOS boot	—	jądro Gruba (MBR)
2	2048	131071	ESP	FAT32	jądro Gruba (UEFI)
3	131072	524287	Linux filesystem	ext2	rootfs GRUBa
4	524288	do końca dysku	LUKS	LUKS/ext4	kontener na dane

Załącz na partycjach wskazane systemy plików. Za pomocą polecenia `grub-install(8)` zainstaluj jądro Gruba dwukrotnie, w wersji `i386-pc` oraz `x86_64-efi` (opcja `--target`). Katalogiem domowym Gruba uczyni katalog główny systemu na partycji 3 (opcja `--boot-directory`). Pamiętaj o wyłączeniu aktualizacji konfiguracji płyty głównej (opcja `--no-nvram`) i instalacji w wersji przenośnej (opcja `--removable`). W katalogu `/grub/` na partycji 3 przygotuj plik `grub.conf` zawierający konfigurację wspólną dla obu wersji Gruba. Grub powinien się uruchomić zarówno wówczas, gdy jest uruchamiany przez *legacy BIOS* jak i przez UEFI. Uruchom Gruba z pendrive'a na swoim komputerze. Uruchom powłokę Gruba i wpisz odpowiednie polecenia `linux` i `initrd` tak, by po wydaniu polecenia `boot` na komputerze został uruchomiony zainstalowany na nim system. Dodaj do pliku `grub.conf` na pendrivie następujące opcje:

1. uruchomienie systemu z twardego dysku,
2. `chainload bootloadera` z twardego dysku,
3. `chainload` jądra z twardego dysku (wymaga umieszczenia kopii jądra i `initramfs` na partycji ESP, zadziała tylko w wersji EFI),
4. ponownego rozruchu,
5. wyłączenia komputera,
6. wejścia do BIOS-u.

Dodaj do katalogu `/etc/kernel/postinst.d/` `hook`, który automatycznie kopiuje najnowsze pliki `vmlinuz` i `initrd.img` do partycji ESP po każdej aktualizacji jądra tak, by pozycja 3 powyższego menu zawsze uruchamiała najnowsze jądro. Zapoznaj się następnie z dystrybucją **Super Grub2** i przygotuj krótkie omówienie jej możliwości.

**Zadanie 3 (2 pkt).** Zapoznaj się z dokumentami:

<https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html>  
[http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Grub2\\_theme\\_tutorial](http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Grub2_theme_tutorial)  
[http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Grub2\\_theme/\\_reference](http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Grub2_theme/_reference)

i przygotuj krótkie omówienie sposobu konfigurowania interfejsu graficznego Gruba. Przygotuj następnie estetyczną szatę graficzną dla Gruba. Punktem wyjścia mogą być domyślne szaty *Starfield* lub *Breeze*. Wiele inspiracji można znaleźć na [deviantart.com](http://deviantart.com). Twoja szata nie musi być zupełnie oryginalna, ale nie możesz się ograniczyć jedynie do skopiowania gotowego rozwiązania.

**Zadanie 4 (3 pkt).** Zapoznaj się z artykułem: Greig Paul, James Irvine, *Take Control of Your PC with UEFI Secure Boot*, *Linux Journal* (257):58–72 Sep. 2015 i przygotuj krótkie omówienie sposobu generowania i instalowania *Platform Key* na komputerze oraz podpisywania instalowanego oprogramowania. Zapoznaj się i przygotuj krótkie omówienie pakietu *Open Virtual Machine Firmware* i sposobu jego integracji z Qemu. Postępuj zgodnie z opisem z artykułu Paula i Irvine'a: wygeneruj własny PK, usuń stary PK z platformy i zainstaluj własny. Podpisz Gruba własnym kluczem i przetestuj w Qemu, że platforma UEFI właściwie realizuje Secure Boot.

**Zadanie 5 (3 pkt).** Zapoznaj się i przygotuj krótkie omówienie sposobów weryfikacji sygnatur jądra przez Gruba (rozdział 18 podręcznika programu). Za pomocą GPG wygeneruj parę kluczy i podpisz nimi pliki Gruba i uruchamiane jądro. Sprawdź, że Grub faktycznie weryfikuje poprawność sygnatur.

**Zadanie 6 (2 pkt).** Przygotuj omówienie aplikacji `shim` rozwijanej przez *Red Hat Bootloader Team* (zob. [github.com/rhboot](https://github.com/rhboot)). Zapoznaj się ze sposobem konfiguracji Secure Boot w Debianie i skonfiguruj instalację Debiana tak, aby uruchamiała się poprawnie z włączonym Secure Boot (zobacz [wiki.debian.org/SecureBoot](https://wiki.debian.org/SecureBoot)).

**Zadanie 7 (3 pkt).** Zapoznaj się i przygotuj krótkie omówienie pakietu GNU EFI. Napisz prostą aplikację EFI o nazwie `myboot.efi`, która po uruchomieniu wyświetla menu:

1. Boot (przekazuje sterowanie do prawdziwego bootloadera),
2. License (wypisuje na ekranie plik zawierający treść licencji GPL 3),
3. Reboot (powoduje ponowne uruchomienie płyty głównej),
4. Halt (zatrzymuje system).

Ścieżki do prawdziwego bootloadera i pliku tekstowego mogą być „zaszyte” w aplikacji. Warto przeczytać: [www.rodsbooks.com/efi-programming](http://www.rodsbooks.com/efi-programming).