

Revisão HTML

1) Existem 3 tipos de listagens no HTML, as listas ordenadas, as não ordenadas e as de definição. As não ordenadas servem para listar itens sem ser em sequência. As ordenadas são as listas numeradas e em sequência numérica. E por último, as de definição, usada para definir os termos.

Revisão HTML

Lista não ordenada

O que você quer comer?

- Hambúrguer
- Batata frita
- Churrasco baah

Lista ordenada

Top redes de Fast Food

1. Burguer King
2. Subway
3. Méqui

Lista de definição

Doces que eu mataria para comer agora

Brigadeiro

Doce brasileiro mto bom

Tartelette

Mini torta francesa

Brownie "Alegre"

Só quero ser feliz

```

<h1>Revisão HTML</h1>
<hr>

<h2>Lista não ordenada</h2>
<p>O que você quer comer?</p>
<ul>
  <li>Hambúrguer</li>
  <li>Batata frita</li>
  <li>Churrasco baah</li>
</ul>

<h2>Lista ordenada</h2>
<p>Top redes de Fast Food</p>
<ol>
  <li>Burguer King</li>
  <li>Subway</li>
  <li>Méqui</li>
</ol>

<h2>Lista de definição</h2>
<p>Doces que eu mataria para comer agora</p>
<dl>
  <dt>Brigadeiro</dt>
  <dd>Doce brasileiro mto bom</dd>
  <dt>Tartelette </dt>
  <dd>Mini torta francesa</dd>
  <dt>Brownie "Alegre"</dt>
  <dd>Só quero ser feliz</dd>
</dl>

```

2) As tags relacionadas a construção de tabelas no HTML são: **<table>** (Define o início de uma tabela); **<tr>** (Define uma linha dentro da tabela); **<th>** (Define uma célula de cabeçalho); **<td>** (Define uma célula regular de dados); **<caption>** (Define um título ou legenda para a tabela.); **<thead>** (Define o cabeçalho da tabela.); **<tbody>** (Define o corpo da tabela); **<tfoot>** (Define o rodapé da tabela.)

Titulo	Diretor	Ano
Fight Club	David Fincher	1999
How to Train Your Dragon	Chris Sanders, Dean DeBlois	2010
The Perks of Being a Wallflower	Stephen Chbosky	2012

```

<table border="1" width="50%">
  <thead>
    <tr>
      <th>Título</th>
      <th>Diretor</th>
      <th>Ano</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Fight Club</td>
      <td>David Fincher</td>
      <td>1999</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>How to Train Your Dragon</td>
      <td>Chris Sanders, Dean DeBlois</td>
      <td>2010</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>The Perks of Being a Wallflower</td>
      <td>Stephen Chbosky</td>
      <td>2012</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

3)O HTML usa a tag `< a >` para criar um link, além do atributo **href**, que é usado para especificar o URL do website a ser visualizado.

5) A propriedade target é usada para especificar onde o recurso vinculado deve ser exibido quando o hiperlink é clicado. Pode ser em outra página (**_blank**) ou na mesma página (**_self**)