

Pruebas de recepción de datos

Taba 1.

Datos de respuesta del módulo y transmisión cada 30 minutos.

Hora	Interfaz	Rta modulo	RSSI	SNR
4:12:51	NO	ok	-	-
4:44:10	NO	ok	-	-
5:16:30	SI	ok	-47	10.2
5:49:18	SI	ok	-48	8.8
6:21:59	NO	ok	-	-
6:54:25	SI	ok	-49	9.5
7:27:06	SI	ok	-45	11.5
7:59:31	NO	ok	-	-
8:30:55	NO	ok	-	-
9:04:08	NO	ok	-	-
9:36:27	SI	ok	-47	13
10:08:43	SI	ok	-118	-14
10:43:24	NO	ok	-	-
11:14:34	SI	mac_tx_ok	-47	12.8
11:47:15	SI	mac_tx_ok	-47	10.5

Taba 2.

Datos de respuesta del módulo y transmisión cada 5 minutos.

Hora	Interfaz	Rta modulo	RSSI	SNR
1:03:39	no	ok	-	-
1:12:01	no	ok	-	-
1:21:34	si	mac_tx_ok	-49	8.8
1:28:01	si	ok	-119	-14.8
1:35:09	si	ok	-49	9.5
1:42:12	no	ok	-	-
1:48:59	no	ok	-	-
1:58:02	si	ok	-119	-15.8
2:08:20	no	ok	-	-
2:17:08	no	ok	-	-
2:23:10	no	ok	-	-
2:31:12	si	mac_tx_ok	-48	10.2
2:40:26	no	ok	-	-
2:47:06	no	ok	-	-
2:53:14	no	ok	-	-