



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

FASADMATERIAL

1. SOCKEL: BETONG.
 4. PELARE, BALKAR: TRÄ, MÅLAS. KULÖR NCS S 3500-N, GRÅ.
 6. MELLANVÄGG OCH UNDERSIDA TAK: FIBERCEMENTSKIVA, SWISSPEARL CARAT, KULÖR CRYSTAL 8010, GRÅ, EL. LIKV.
 8. DÖRRAR OCH ANSLUTANDE PLÄTAR. KULÖR: SVART.
 11. TAKTÄCKNING: SEDUM.
 12. VINDSKIVOR: PLÄT ÖVER VINDSKIVOR, KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC, RAL 9007. SYNLIG SMAL KANT AV TRÄ UNDER PLÄT, MÅLAS, KULÖR: NCS S 3500-N, GRÅ.
 16. PLÄT: TAKAVVATTNING, BLECK SOCKEL, BESLAGNING LÄNGS TAKFOT: KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC, RAL 9007.
 18. TAKSÄKERHET: KULÖR: SVART.
 19. STÅENDE LOCKPANEL: MOELVEN THERMOWOOD, 21x68 MM, OLJAD, KULÖR PATINAGRÅ. EL. LIKV. DE YTTERSTA BRÄDORNA PLACERAS MED 20 MM MELLANRUM / SPALT.
 20. STÅENDE TRÄRIBBOR: MOELVEN THERMOWOOD, 21x68 MM, OLJAD, KULÖR PATINAGRÅ. EL. LIKV. PLACERAS MED 20 MM MELLANRUM / SPALT. MONTERAS PÅ BAKOMLIGGANDE TRÄREGLAR, MOELVEN THERMOWOOD, 42x118 MM, OLJAD, KULÖR PATINAGRÅ. EL. LIKV. VÄGGHÖRN AVSLUTAS MED BAKOMSITTANDE TRÄREGEL, MOELVEN THERMOWOOD, 42x68 MM, OLJAD, KULÖR PATINAGRÅ. EL. LIKV.

HÄNVISNINGAR

DETALJER, SE RITNING A-42-6-001 OCH A-42-6-003.
PLACERING ENLIGT MARK-RITNING.

