

1. Ändring											
2. Littera	D-1-243	D-1-245	D-1-246	D-1-247	D-1-248	D-1-249	D-1-251	D-1-252	D-1-253	D-1-254	D-1-255
3 Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	V	V	H	H	V	V	H	H	V	V	H
4. Dörrtyp											
5. Mått											
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	990×2 090	990×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090
6. Funktionskrav											
6.1 Brandskydd enligt BBR			EI 30		EI 30		EI 30		EI 30		EI 30
6.3 Ljudreduktion			Rw 38dB		Rw 38dB		Rw 38dB		Rw 38dB		Rw 38dB
7. Dörrbladstyp											
7.2 Ytbehandling	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL
8. Glasöppning											
8.2 Glasöppning enlig SIS											
11. Karm											
11.2 Karmtjocklek	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
11.3 Typ och material	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä
11.3.1 Kulör	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
12. Tröskel			MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)				LACKERAD EK		LACKERAD EK		LACKERAD EK		LACKERAD EK	
14. Beslagskombination	BK25	BK53	BK08	BK03	BK08	BK03	BK08	BK03	BK08	BK03	BK08
15. Anmärkning											
16. Foder											
16.3.1 Foder på gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
16.3.2 Foder på ej gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R

1. Ändring											
2. Littera	D-1-256	D-1-257	D-1-258	D-1-259	D-1-261	D-1-262	D-1-263	D-1-264	D-1-265	D-1-266	D-1-267
3 Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	H	V	V	H	H	V	V	H	H	V	V
4. Dörrtyp											
5. Mått											
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090
6. Funktionskrav											
6.1 Brandskydd enligt BBR		EI 30		EI 30		EI 30		EI 30		EI 30	
6.3 Ljudreduktion		Rw 38dB		Rw 38dB		Rw 38dB		Rw 38dB		Rw 38dB	
7. Dörrbladstyp											
7.2 Ytbehandling	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna
8. Glasöppning											
8.2 Glasöppning enlig SIS											
11. Karm											
11.2 Karmtjocklek	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
11.3 Typ och material	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä
11.3.1 Kulör	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
12. Tröskel	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)	LACKERAD EK		LACKERAD EK		LACKERAD EK		LACKERAD EK		LACKERAD EK		LACKERAD EK
14. Beslagskombination	BK03	BK08	BK03	BK08	BK03	BK08	BK03	BK08	BK03	BK08	BK03
15. Anmärkning											
16. Foder											
16.3.1 Foder på gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
16.3.2 Foder på ej gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R

## FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.  
HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.  
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

ANGER GLASYTA

HÄLM HÄLMÅTT (VISAS I FIGUR)  
DBD DUSCHBÄSDÖRR  
H HÖGERHÄNGD  
V VÄNSTERHÄNGD  
HG HÄRDAT PERSONSÄKERHETSGLAS

## FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 8173040:UTG.3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I FÖREKOMMANDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H.  
DÖRRAR FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV.  
DÖRRAR I BRANDCELLSGRÄNS MÄRKES MED "BRANDCELL".  
MÅTT SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING.  
MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.

GENERELLT  
OM EJ ANNAT ANGES GÄLLER:  
4. TYP  
MASSIVA INNERDÖRRAR AV TRÄ FRÅN SKELLEFTÉÅ SNICKERICENTRAL ELLER LIKVÄRDIGT. SIDHÄNGD SLAGDÖRR (ENKEL) OM EJ ANNAT ANGES.  
7. DÖRRBLADSYTA  
LAMINAT FORMICA I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING DÄR SPECIAL ÄR ANGISET SKALL DÖRR FÖRSES MED F8239 Henna PÅ FRAMSIDA (GÅNGJÄRNSSIDA) OCH F2253 Diamond Black PÅ BAKSIDA (DENNA SIDA ÄR SIDA UT MOT KORRIDOR)  
8. GLAS  
KLARGLAS, SKA UPPFYLLO SKYDD MOT SKÄRSKADOR ENLIGT BBR, GLAS MONTERAS ENL. MTK:S ANVISNINGAR.  
GLASLIST:  
DÖRR D-1-241 UTFÖRS I KULÖR NCS S 2570-Y90R I ÖVRIGT UTFÖRS GLASLIST I SVART KULÖR, GLASLIST FÅR EJ RÄDA ÖVER DÖRRBLADSKANT.  
9. DÖRRBLADSKANT  
KANTLIST I GENOMFÄRGAD ABS-PLAST I KULÖR LIKA DÖRRBLAD. LAMINATDÖRRAR I KULÖR F8239 Henna UTFÖRS MED SVART KANTLIST  
LAMINATTRÄDÖRR MED DÖRRBLADSYTA I SPECIALUTFÖRANDE UTFÖRS MED SVART KANTLIST.  
11. KARM  
ENLIGT FÖRTECKNING. SALAS TILL FULL VÄGGTJOCKLEK I KULÖR LIKA VÄGG OM INGET ANNAT ANGES  
12. TRÖSKEL  
DÄR INGET ANNAT ANGES UTFÖRS DÖRR UTAN TRÖSKEL.  
12.1 UTFÖRANDE TRÖSKEL  
DÄR 6 MM RESP. 15 MM SPALT ÄR ANSETT MENAS UTAN TRÖSKEL. 6MM RESP. 15 MM SPALT ENL. LEVERANTÖRENS UTFÖRANDE. TRÖSKELPLATTA SKALL VARA I LACKERAD EK.  
16. FODER  
INDUSTRIMÅLAD TRÄ 12x56 MM I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING.

## HÄNVISNINGAR

BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT UTFÖRANDE KONTRASTMARKERING ENL. GESTALTNINGSPROGRAM

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1			
Umeå Kommun Fastighet Skolgatan 31A, 901 84 Umeå Org.nr.2020002627 www.umea.se			
ORIENTERINGSGRUP 			
LINK Arkitektur			
A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00	
AK	Struktur	08 - 545 556 30	
BR	Briccon	010 - 722 02 10	
E	Vinnergi	010 - 102 44 00	
K	SWECO	08 - 695 60 00	
M	Tyréns	010 - 452 20 00	
S	Sisemo	070 - 675 58 03	
SÄ	Larmkontiakt	070 - 674 00 98	
V	WSP	010 - 722 50 00	
VS	WSP	010 - 722 50 00	
UPPRÖRAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord	
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten		
BYGGNAD			
DÖRRAR AV TRÄ			
INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING			
SKALA 1:50	NUMMER (A1)	A-43-5-003	BET

SKALA 1:50  
0 1 2  
METER