

1. Ändring											
2. Littera	D-1-203	D-1-204	D-1-205	D-1-206	D-1-207	D-1-211	D-1-213	D-1-215	D-1-216	D-1-217	D-1-218
3 Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	H	H	H	H	V	V	H	H	V	H	H
4. Dörrtyp											
5. Mått											
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	990×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 100	890×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 090
6. Funktionskrav											
6.1 Brandskydd enligt BBR											
6.3 Ljudreduktion	Rw 33dB	Rw 33dB	Rw 33dB	Rw 33dB	Rw 43dB	Rw 28dB	Rw 33dB	Rw 43dB	Rw 43dB	Rw 43dB	Rw 43dB
7. Dörrbladstyp											
7.2 Ytbehandling	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black
8. Glasöppning											
8.2 Glasöppning enligt SIS											
11. Karm											
11.2 Karmtjocklek	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
11.3 Typ och material	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä
11.3.1 Kulör	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
12. Tröskel	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)											
14. Beslagskombination	BK06	BK06	BK06	BK06	BK06	BK04	BK06	BK06	BK06	BK06	BK06
15. Anmärkning							KONTRASTMARKERING				
16. Foder											
16.3.1 Foder på gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
16.3.2 Foder på ej gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R

1. Ändring											
2. Littera	D-1-219	D-1-221	D-1-222	D-1-226	D-1-228	D-1-229	D-1-231	D-1-232	D-1-234	D-1-238	D-1-241
3 Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	H	V	H	V	H	V	H	V	V	H	V
4. Dörrtyp											
5. Mått											
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	990×2 090	990×2 090	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	890×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 090	990×2 090
6. Funktionskrav											
6.1 Brandskydd enligt BBR											
6.3 Ljudreduktion	Rw 33dB	Rw 43dB	Rw 38dB						Rw 43dB	Rw 43dB	EI 60-C
7. Dörrbladstyp											
7.2 Ytbehandling	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black	F7845 Spectrum Red
8. Glasöppning											
8.2 Glasöppning enligt SIS	01	03							03		01
11. Karm											
11.2 Karmtjocklek	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
11.3 Typ och material	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä
11.3.1 Kulör	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 2570-Y90R
12. Tröskel	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	SPALT 6MM
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)											
14. Beslagskombination	BK06	BK06	BK53	BK03	BK04	BK53	BK53	BK08	BK06	BK53	BK39
15. Anmärkning	KONTRASTMARKERING		KONTRASTMARKERING								KONTRASTMARKERING
16. Foder											
16.3.1 Foder på gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 2570-Y90R
16.3.2 Foder på ej gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 2570 Y90R

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

	ANGER GLASYTA
HÄLM	HÄLMÅTT (VISAS I FIGUR)
DBD	DUSCHBÄSDÖRR
H	HÖGERHÄNGD
V	VÄNSTERHÄNGD
HG	HÄRDAT PERSONSÄKERHETSGLAS

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 8173040:UTG.3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I FÖREKOMMANDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H. DÖRRAR FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV. DÖRRAR I BRANDCELLSGRÄNS MÄRKES MED "BRANDCELL". MÅTT SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING. MONTERINGSHÅL SÄTTES IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.

GENERELLT
OM EJ ANNAT ANGES GÄLLER:
4. TYP
MASSIVA INNERDÖRRAR AV TRÄ FRÅN SKELLEFTÉÅ SNICKERICENTRAL ELLER LIKVÄRDIGT. SIDHÄNGD SLAGDÖRR (ENKEL) OM EJ ANNAT ANGES.
7. DÖRRBLADSYTA
LAMINAT FORMICA I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING DÄR SPECIAL ÅR ANGISET SKALL DÖRR FÖRSES MED F8239 Henna PÅ FRAMSIDA (GÅNGJÄRNSSIDA) OCH F2253 Diamond Black PÅ BAKSIDA (DENNA SIDA ÄR SIDA UT MOT KORRIDOR)
8. GLAS
KLARGLAS, SKA UPPFYLLA SKYDD MOT SKÄRSKADOR ENLIGT BBR. GLAS MONTERAS ENL. MTK:S ANVISNINGAR. GLASLIST:
DÖRR D-1-241 UTFÖRS I KULÖR NCS S 2570-Y90R I ÖVRIGT UTFÖRS GLASLIST I SVART KULÖR, GLASLIST FÅR EJ RÅDA ÖVER DÖRRBLADSKANT.
9. DÖRRBLADSKANT
KANTLIST I GENOMFÄRGAD ABS-PLAST I KULÖR LIKA DÖRRBLAD. LAMINATDÖRRAR I KULÖR F8239 Henna UTFÖRS MED SVART KANTLIST
LAMINATTRÄDÖRR MED DÖRRBLADSYTA I SPECIALUTFÖRANDE UTFÖRS MED SVART KANTLIST.
11. KARM
ENLIGT FÖRTECKNING. SALAS TILL FULL VÄGGTJOCKLEK I KULÖR LIKA VÄGG OM INGET ANNAT ANGES
12. TRÖSKEL
DÄR INGET ANNAT ANGES UTFÖRS DÖRR UTAN TRÖSKEL.
12.1 UTFÖRANDE TRÖSKEL
DÄR 6 MM RESP. 15 MM SPALT ÄR ANGETT MENAS UTAN TRÖSKEL. 6MM RESP. 15 MM SPALT ENL. LEVERANTÖRENS UTFÖRANDE. TRÖSKELPLATTA SKALL VARA I LACKERAD EK.
16. FODER
INDUSTRIMÅLAD TRÄ 12x56 MM I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING.

HÄNVISNINGAR

BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT UTFÖRANDE KONTRASTMARKERING ENL. GESTALTNINGSPROGRAM

BET

ÄNDRING AVISER

DATUM

Sign.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION

SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se

ORIENTERINGSFIGUR

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricor	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD
DÖRRAR AV TRÄ
INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING

SKALA 1:50

(A1)

NUMMER A-43-5-002

BET