

**Q1. Insert values into emp.**

Empno	Ename	Job	Mgr	Hiredate	salary	comm	dept
7839	King	President		17-Nov-81	5000		10
7698	Blake	Manager	7839	01-May-81	2850		30
7782	Clark	Manager	7839	09-June-81	2450		10
7566	Jones	Manager	7839	02-Apr-81	2975		20
7654	Martin	Salesman	7698	28-Sep-81	1250	1400	30
7499	Allen	Salesman	7698	20-Feb-81	1600	300	30
7844	Turner	Salesman	7698	08-Sep-81	1500	0	30
7900	James	Clerk	7698	03-Dec-81	950		30
7521	Ward	Salesman	7698	22-Feb-81	1250	500	30
7902	Ford	Analyst	7566	03-Dec-81	3000		NULL
7369	Smith	Clerk	7902	17-Dec-80	800		NULL
7788	Scott	Analyst	7566	09-Dec-82	3000		20
7876	Adams	Clerk	7788	12-Jan-83	1100		20
7934	Miller	Clerk	7782	23-Jan-82	1300		NULL

```
SQL> show user
USER is "C##ASHISH"
```

```
SQL> insert into emp values(7839,'King','President','','17-Nov-81',5000','','10);
```

```
1 row created.
```

```
SQL> insert into emp values(7698,'Blake','Manager','7839','01-May-81',2850','','30);
```

```
1 row created.
```

```
SQL> insert into emp values(7782,'Clark','Manager',7839,'09-Jun-81',2450','','10);
```

```
1 row created.
```

```
SQL> insert into emp values(7566,'Jones','Manager',7839,'02-Apr-81',2975','','20);
```

```
1 row created.
```

```
SQL> insert into emp values(7654,'Martin','Salesman',7698,'28-Sep-81',1250,3000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7499,'Allen','Salesman',7698,'20-Feb-81',1600,3000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7844,'Turner','Salesman',7698,'08-Sep-81',1500,3000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7900,'James','Clerk',7698,'03-Dec-81',950,'',3000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7521,'Ward','Salesman',7698,'22-Feb-81',1250,5000,0,0,0)
1 row created.
```

```
SQL> insert into emp values(7902,'Ford','Analyst',7566,'03-Dec-81',3000,8000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7369,'Smith','Clerk',7902,'17-Dec-80',800,8000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7788,'Scott','Analyst',7566,'09-Dec-82',3000,8000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7876,'Adams','Clerk',7788,'12-Jan-83',1100,8000,0,0,0)
1 row created.

SQL> insert into emp values(7934,'Miller','Clerk',7782,'23-Jan-82',1300,8000,0,0,0)
1 row created.
```

```
SQL> set pagesize 300;
SQL> set linesize 300;
SQL> select * from emp;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SALARY
7839	King	President		17-NOV-81	5000
7698	Blake	Manager	7839	01-MAY-81	2850
7782	Clark	Manager	7839	09-JUN-81	2450
7566	Jones	Manager	7839	02-APR-81	2975
7654	Martin	Salesman	7698	28-SEP-81	1250
7499	Allen	Salesman	7698	20-FEB-81	1600
7844	Turner	Salesman	7698	08-SEP-81	1500
7900	James	Clerk	7698	03-DEC-81	950
7521	Ward	Salesman	7698	22-FEB-81	1250
7902	Ford	Analyst	7566	03-DEC-81	3000
7369	Smith	Clerk	7902	17-DEC-80	800
7788	Scott	Analyst	7566	09-DEC-82	3000
7876	Adams	Clerk	7788	12-JAN-83	1100
7934	Miller	Clerk	7782	23-JAN-82	1300

```
14 rows selected.
```