

HTML — Attributes (एट्रीब्यूट्स) और उनका उपयोग

1. HTML Attributes क्या होते हैं?

- Attributes का मुख्य काम टैग के साथ **अतिरिक्त जानकारी (extra information)** जोड़ना होता है।
- यह हमेशा `name="value"` के पेयर (जोड़ी) में लिखा जाता है।
- बाईं तरफ का नाम *Attribute* कहलाता है और दाईं तरफ कोड्स के अंदर उसकी *Value* होती है।

2. प्रमुख उदाहरण

- `<ol type="a">` — यहाँ `type` attribute है और `"a"` value है, जो लिस्ट को ABCD फॉर्मेट देती है।
- `<html lang="en">` — यहाँ `lang` attribute है जो डॉक्यूमेंट की भाषा English तय करता है।
- `<meta charset="utf-8">` — यहाँ `charset` attribute है जो कैरेक्टर सेट सेट करता है।

```

<!-- Double Quotes Example -->
<ol type="a">
  <li>Item 1</li>
</ol>

```

```

<!-- Single Quotes Example -->
<ol type='a'>
  <li>Item 1</li>
</ol>

```

3. Quotes का नियम

- Attributes की value को double quotes (`" "`) या single quotes (`' '`) दोनों में लिखा जा सकता है।
- HTML दोनों को एक समान तरीके से ही रेंडर करता है।

मुख्य टेकअवे: टैग्स संरचना तैयार करते हैं, जबकि **Attributes** उन टैग्स को अतिरिक्त निर्देश और डेटा प्रदान करते हैं।