

HTML — प्रैक्टिस प्रश्न: अनऑर्डर्ड लिस्ट () और एंकर टैग्स (<a>)

1. प्रश्न का उद्देश्य

- तीन फलों की अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना जो उनके ऑनलाइन इमेज लिंक से जुड़ी हो।
- मुख्य शीर्षक के लिए `<h1>` का प्रयोग करना।

2. टैग्स की संरचना और नेस्टिंग

- `<ul>` के अंदर प्रत्येक फल के लिए `<li>` बनाया गया।
- फल के नाम के साथ उसी `<li>` के भीतर `<a>` टैग को नेस्ट किया गया।
- इंटरनेट से *Copy Image Address* करके इमेज लिंक को `href` में डाला गया।

```
<h1>List of Fruits</h1>
```

```
<ul>
  <li>Apple <a href="https://example.com/apple">see an apple</a></li>
  <li>Orange <a href="https://example.com/orange">see an orange</a></li>
  <li>Mango <a href="https://example.com/mango">see a mango</a></li>
</ul>
```

मुख्य टेकअवे: HTML में विभिन्न प्रकार के टैग्स (हेडिंग, लिस्ट और लिंक्स) को आपस में जोड़कर और नेस्ट करके एक पूर्ण और उपयोगी जानकारी वाला वेबपेज बनाया जा सकता है।