

HTML — नेस्टेड टैग्स और Inspect Element की कार्यप्रणाली

1. इमेज देखकर टैग्स की पहचान

- मुख्य शीर्षक के लिए `<h1>` का चुनाव।
- सब-हेडिंग्स (सुपरहीरो के नाम) के लिए `<h2>` का इस्तेमाल।
- साधारण जानकारी के लिए `<p>` और खास शब्दों को बोल्ड करने के लिए `<b>` का प्रयोग।

2. टैग्स की नेस्टिंग (Nesting of Tags)

- जब एक टैग के भीतर दूसरा टैग लिखा जाता है, उसे नेस्टिंग कहते हैं।
- यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर बोल्ड टैग का उपयोग किया गया है।

«!— नेस्टिंग का उदाहरण —»
`<p>Also goes by the name <b>Tony Stark</b></p>`

3. कम्पलीट कोड स्निपेट

```
<h1>Avengers</h1>

<h2>Iron Man</h2>
<p>Also goes by the name <b>Tony Stark</b></p>

<h2>Captain America</h2>
<p>Also goes by the name <b>Steve Rogers</b></p>

<h2>Hulk</h2>
<p>Also goes by the name <b>Bruce Banner</b></p>
```

4. Inspect Element और लाइव टेस्टिंग

- ब्राउज़र में Inspect टूल की मदद से लाइव HTML टेक्स्ट बदला जा सकता है।
- यह बदलाव केवल आपके कंप्यूटर पर अस्थायी (temporary) होता है; पेज रीफ्रेश करते ही ओरिजिनल डेटा वापस आ जाता है।
- यह टूल डेवलपर्स के लिए टेस्टिंग और स्टाइल चेक करने का बहुत ताकतवर माध्यम है।

सावधानी: सोशल मीडिया पर किसी वेबसाइट (जैसे Wikipedia) का कंटेंट बदलकर दिखाए जाने वाले वीडियो वास्तव में Inspect Element द्वारा किए गए लोकल और टैपरेरी बदलाव होते हैं।