Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla

Hacer un procedimien to con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.	DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_socios_con_prestamos;
	
	DELIMITER $$
	
	CREATE PROCEDURE sp_socios_con_prestamos()
	BEGIN
	  SELECT
	  S.SOC_NUMERO,
	  S.SOC_NOMBRE,
	  P.PRES_ID,
	  P.PRES_FECHAPRESTAMO
	  ,
	  P.PRES_FECHADEVOLUCI
	  ON
	  FROM tbl_socio S
	  LEFT JOIN tbl_prestamo P
	  ON S.SOC_NUMERO =
	P.SOC_COPIANUMERO;
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	CALL sp_socios_con_prestamos();
		
		SOC_NUMERO | SOC_NOMBRE | PRES_ID | PRES_FECHAPRESTAMO | PRES_FECHADEVOLUCION
		1 | Ana | pres1 | 2023-01-15 | 2023-01-20
		2 | Andrés Felipe | pres2 | 2023-02-03 | 2023-02-04
		3 | Juan | pres7 | 2023-10-24 | 2023-10-27
		4 | Maria | pres8 | 2023-11-11 | 2023-11-12
		5 | Pedro | NULL | NULL | NULL
		6 | Ana | pres3 | 2023-04-09 | 2023-04-11
		7 | Carlos | NULL | NULL | NULL
		8 | Laura | NULL | NULL | NULL
		9 | Luis | pres4 | 2023-06-14 | 2023-06-15
		10 | Andrea | pres5 | 2023-07-02 | 2023-07-09
		11 | Alejandro | NULL | NULL | NULL
		12 | Sofia | pres6 | 2023-08-26 | 2023-08-26

Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS
sp_libros_en_prestamo;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE
sp_libros_en_prestamo() BEGIN
    SELECT
        L.LIB_TITULO,
        S.SOC_NOMBRE,
        P.PRES_FECHAPRESTAMO,
        P.PRES_FECHADEVOLUCIO
        N
    FROM tbl_prestamo P
    INNER JOIN tbl_libro L
        ON P.LIB_COPIAISBN =
L.LIB_ISBN
    INNER JOIN tbl_socio S
        ON P.SOC_COPIANUMERO =
S.SOC_NUMERO;
END $$

DELIMITER ;

CALL sp_libros_en_prestamo();
```

LIB_TITULO	SOC_NOMBRE	PRES_FECHAPRESTAMO	PRES_FECHADEVOLUCION
El Sueño de los Susurros	Ana	2023-01-15	2023-01-20
El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés Felipe	2023-02-03	2023-02-04
El Bosque de los Suspiros	Ana	2023-04-09	2023-04-11
La Ciudad de los Susurros	Luis	2023-06-14	2023-06-15
La Última Llave del Destino	Andrea	2023-07-02	2023-07-09
La Última Llave del Destino	Sofia	2023-08-19	2023-08-26
El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	2023-10-24	2023-10-27
El Enigma de los Espejos Rotos	Maria	2023-11-11	2023-11-12

Hacer un procedimiento para insertar un socio

```
DROP PROCEDURE
IF EXISTS
sp_insertar_socio;

DELIMITER $$

CREATE

PROCEDURE
sp_insertar_socio(  IN
    p_numero INT, IN
    p_nombre
VARCHAR(45),
    IN p_apellido
VARCHAR(45),
    IN p_direccion
VARCHAR(255),
    IN p_telefono
VARCHAR(10)
)
BEGI
N
    INSERT INTO
tbl_socio
    VALUE
    S
(p_numero,
p_nombre,
p_apellido,
p_direccion,
p_telefono); END
$$

DELIMITER ;

CALL
sp_insertar_socio(
    13,
    'Ashley',
    'Perdomo',
    'Calle 6f sur #8-26
este',
    '3137744561'
);
```

				SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	SOC_DIRECCION	SOC_TELEFONO
Editar	Copiar	Borrar		1	Ana	Ruiz	Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona	600123456
Editar	Copiar	Borrar		2	Andrés Felipe	Galindo Luna	Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid	2123456789
Editar	Copiar	Borrar		3	Juan	González	Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia	2012345678
Editar	Copiar	Borrar		4	María	Rodriguéz	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678
Editar	Copiar	Borrar		5	Pedro	Martinéz	Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga	1234567812
Editar	Copiar	Borrar		6	Ana	Lopéz	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781
Editar	Copiar	Borrar		7	Carlos	Sánchez	Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante	1123456781
Editar	Copiar	Borrar		8	Laura	Ramírez	Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca...	1312345678
Editar	Copiar	Borrar		9	Luis	Hernandéz	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567
Editar	Copiar	Borrar		10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678
Editar	Copiar	Borrar		11	Alejandro	Torres	Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia	4951234567
Editar	Copiar	Borrar		12	Sofía	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678
Editar	Copiar	Borrar		**13**	**Ashley**	**Perdomo**	**Calle 6f sur #8-26 este**	**3137744561**

<table>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_buscar_libro_nombre;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_buscar_libro_nombre(
IN p_nombre VARCHAR(255)
)
BEGI
N
SELECT *
FROM tbl_libro
WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%');
END $$

DELIMITER ;

CALL sp_buscar_libro_nombre('Oscurid
ad');</td>
<td>
<table>
<tr><th>LIB_ISBN</th><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_GENERO</th><th>LIB_NUMEROPAGINAS</th><th>LIB_DIASPRESTAMO</th></tr>
<tr><td>2468135790</td><td>La Melodía de la Oscuridad</td><td>Romance</td><td>189</td><td>7</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento que sirva para actualizar el teléfono y dirección de un socio.</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_actualizar_socio;

DELIMITER $$

CREATE

PROCEDURE sp_actualizar_socio(
IN p_numero INT,
IN p_direccion VARCHAR(255),
IN p_telefono VARCHAR(10)
)
BEGI
N
UPDATE tbl_socio
SET
SOC_DIRECCION = p_direccion,
SOC_TELEFONO = p_telefono
WHERE SOC_NUMERO = p_numero;
END $$

DELIMITER ;</td>
<td>
<table>
<tr><th></th><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>SOC_DIRECCION</th><th>SOC_TELEFONO</th></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona</td><td>600123456</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>2</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid</td><td>2123456789</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>3</td><td>Juan</td><td>González</td><td>Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia</td><td>2012345678</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>4</td><td>María</td><td>Rodríguéz</td><td>Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla</td><td>3012345678</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>5</td><td>Pedro</td><td>Martinéz</td><td>Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga</td><td>1234567812</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>6</td><td>Ana</td><td>Lopéz</td><td>Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao</td><td>6123456781</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>7</td><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante</td><td>1123456781</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>8</td><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca</td><td>1312345678</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>9</td><td>Luis</td><td>Hernandéz</td><td>Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada</td><td>6101234567</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>10</td><td>Andrea</td><td>García</td><td>Calle 25 #18-30</td><td>3114567890</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>11</td><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia</td><td>4951234567</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>12</td><td>Sofía</td><td>Morales</td><td>Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón</td><td>5512345678</td></tr>
<tr><td>Editar Copiar Borrar</td><td>13</td><td>Ashley</td><td>Perdomo</td><td>Calle 6f sur #8-26 este</td><td>3137744561</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	CALL sp_actualizar_socio(10, 'Calle 25 #18-30', '3114567890');	

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_eliminar_libro ;
	
	DELIMITER $$
	
	CREATE PROCEDURE sp_eliminar_libro (IN p_isbn BIGINT)
	BEGIN
	  DECLARE existe INT;
	
	  SELECT COUNT(*) INTO existe
	  FROM tbl_prestamo
	  WHERE LIB_COPIAISBN = p_isbn;
	
	  IF existe = 0 THEN
	  DELETE FROM tbl_libro
	  WHERE LIB_ISBN = p_isbn;
	  ELSE
	  SELECT 'No se puede eliminar, tiene prestamos' AS mensaje;
	  END IF;
	
	END $$
	
	DELIMITER ;
		mensaje
		No se puede eliminar, tiene prestamos

	CALL sp_eliminar_libro(1234567890);	

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	DROP FUNCTION IF EXISTS fn_total_socios;
	
	DELIMITER $$
	
	CREATE FUNCTION fn_total_socios()
	RETURNS INT
	DETERMINIST
	IC BEGIN
	  DECLARE total INT;
	
	  SELECT COUNT(*) INTO total
	  FROM tbl_socio;
	
	  RETURN total;
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	SELECT fn_total_socios();
		fn_total_socios()
		
		13

Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	DROP FUNCTION IF EXISTS fn_dias_prestamo;
	
	DELIMITER $$
	
	CREATE FUNCTION fn_dias_prestamo(p_isbn BIGINT)
	RETURNS INT
	DETERMINIST
	IC BEGIN
	  DECLARE dias INT;
	
	  SELECT DATEDIFF(
	
	IFNULL(PRES_FECHADEVOLUCION, CURDATE()),
	  PRES_FECHAPRESTAMO
	  )
	  INTO dias
	  FROM tbl_prestamo
	  WHERE LIB_COPIAISBN = p_isbn
	  LIMIT 1;
	
	  RETURN dias;
		fn_dias_prestamo(9876543210)
		
		NULL

	END $$ DELIMITER ; SELECT fn_dias_prestamo(9876543210);	
CREATE TRIGGER de auditoria para los update de la tabla socio	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_update_socio AFTER UPDATE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_socio(accion, socio_numero) VALUES('UPDATE', OLD.SOC_NUMERO); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0056 segundos.) CREATE TRIGGER trg_update_socio AFTER UPDATE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_socio(accion, socio_numero) VALUES('UPDATE', OLD.SOC_NUMERO); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

CREATE TRIGGER de auditoria para los delete de la tabla socio	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_delete_socio AFTER DELETE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_socio(accion, socio_numero) VALUES('DELETE', OLD.SOC_NUMERO); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0053 segundos.) CREATE TRIGGER trg_delete_socio AFTER DELETE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_socio(accion, socio_numero) VALUES('DELETE', OLD.SOC_NUMERO); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP
Hacer trigger de auditoria para los insert en la tabla libro	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_insert_libro AFTER INSERT ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_libro(accion, libro_isbn) VALUES('INSERT', NEW.LIB_ISBN); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0048 segundos.) CREATE TRIGGER trg_insert_libro AFTER INSERT ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_libro(accion, libro_isbn) VALUES('INSERT', NEW.LIB_ISBN); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP

Hacer trigger de auditoria para los update en la tabla libro	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_update_libro AFTER UPDATE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_libro(accion, libro_isbn) VALUES('UPDATE', OLD.LIB_ISBN); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0049 segundos.) CREATE TRIGGER trg_update_libro AFTER UPDATE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_libro(accion, libro_isbn) VALUES('UPDATE', OLD.LIB_ISBN); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP
Hacer trigger de auditoria para los delete en la tabla libro (que no tenga dependencias)	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_delete_libro AFTER DELETE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_libro(accion, libro_isbn) VALUES('DELETE', OLD.LIB_ISBN); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0044 segundos.) CREATE TRIGGER trg_delete_libro AFTER DELETE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_libro(accion, libro_isbn) VALUES('DELETE', OLD.LIB_ISBN); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP

Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_update_autor AFTER UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_autor(accion, autor_codigo) VALUES('UPDATE', OLD.AUT_CODIGO); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0045 segundos.) CREATE TRIGGER trg_update_autor AFTER UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_autor(accion, autor_codigo) VALUES('UPDATE', OLD.AUT_CODIGO); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP
Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas.	DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_delete_autor AFTER DELETE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_autor(accion, autor_codigo) VALUES('DELETE', OLD.AUT_CODIGO); END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0040 segundos.) CREATE TRIGGER trg_delete_autor AFTER DELETE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria_autor(accion, autor_codigo) VALUES('DELETE', OLD.AUT_CODIGO); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP

Evento para eliminar prestamos. *Agregar start y ends al evento.	DELIMITER $$ CREATE EVENT eliminar_prestamos ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR STARTS '2026-01-01 00:00:00' ENDS '2030-01-01 00:00:00' DO BEGIN DELETE FROM tbl_prestamo WHERE PRES_FECHADEVOLUCION < CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR; END$$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0010 segundos.) CREATE EVENT eliminar_prestamos ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR STARTS '2026-01-01 00:00:00' ENDS '2030-01-01 00:00:00' DO BEGIN DELETE FROM tbl_prestamo WHERE PRES_FECHADEVOLUCION < CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR; END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Vista reporte de prestamos	CREATE VIEW vista_prestamos AS SELECT P.PRES_ID, L.LIB_TITULO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_prestamo P INNER JOIN tbl_libro L ON P.LIB_COPIAISBN = L.LIB_ISBN INNER JOIN tbl_socio S ON P.SOC_COPIANUMERO = S.SOC_NUMERO;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.) CREATE VIEW vista_prestamos AS SELECT P.PRES_ID, L.LIB_TITULO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_prestamo P INNER JOIN tbl_libro L ON P.LIB_COPIAISBN = L.LIB_ISBN INNER JOIN tbl_socio S ON P.SOC_COPIANUMERO = S.SOC_NUMERO; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Vista libros con autores	CREATE VIEW vista_libros_autores AS SELECT L.LIB_TITULO, A.AUT_APELLIDO, T.TIPO_AUTOR FROM tbl_libro L INNER JOIN tbl_tipoautores T ON L.LIB_ISBN = T.COPIAISBN INNER JOIN tbl_autor A ON T.COPIA_AUTOR = A.AUT_CODIGO;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.) CREATE VIEW vista_libros_autores AS SELECT L.LIB_TITULO, A.AUT_APELLIDO, T.TIPO_AUTOR FROM tbl_libro L INNER JOIN tbl_tipoautores T ON L.LIB_ISBN = T.COPIAISBN INNER JOIN tbl_autor A ON T.COPIA_AUTOR = A.AUT_CODIGO; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PH
Realizar un index en la tabla libro para la columna lib_titulo.	CREATE INDEX idx_lib_titulo ON tbl_libro(LIB_TITULO);	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.) CREATE INDEX idx_lib_titulo ON tbl_libro(LIB_TITULO); [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP