

# REQUISITOS FUNCIONALES

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RF 1-01</a>	Funcional	Display de tiendas	Hacer una lista donde aparezcan todas las tiendas disponibles para el usuario
<a href="#">RF 1-02</a>	Funcional	Interfaz para repartidores	Interfaz donde los repartidores podran visualizar los pedidos que se estan solicitando, y podran aceptar los pedidos a efectuar.
<a href="#">RF 1-03</a>	Funcional	Interfaz para clientes	Interfaz con listado de ofertas para los clientes, con múltiples opciones como búsqueda, filtros, y la interacción con cada oferta
<a href="#">RF 1-05</a>	Funcional	Sistema de búsqueda de ofertas	El usuario escribe lo que quiere y aparecen ofertas que cumplan con lo que pide
<a href="#">RF 1-06</a>	Funcional	Interacción con oferta	Los usuarios podran aceptar y pagar el pedido desde la lista de resultados de la interfaz de ofertas
<a href="#">RF 1-04</a>	Funcional	Interfaz para equipo de atención al cliente	Interfaz para el equipo de atención al cliente, los usuarios de este equipo recibiran llamadas y solicitudes para solucionar conflictos que tienen
<a href="#">RF 2-01</a>	Funcional	Interfaz para vendedores	Interfaz donde el vendedor gestiona su propio stock y ofertas, recibe pedidos y organiza el transporte del pedido.

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RF 2-02</a>	Funcional	Estado del pedido	Proveer al cliente un informe del estado del pedido. Este informe debe contener un mapa donde se muestre donde está el pedido.
<a href="#">RF 2-03</a>	Funcional	Solicitud de comanda	La aplicación debe ser fácil de usar para permitir al usuario solicitar una lista de alimentos sin tener que realizar una búsqueda explícita, simplemente indicando lo que necesita. Las órdenes pueden incluir uno o varios productos, con cantidades diferentes para cada uno si así lo desea el cliente. Este último deberá especificar la cantidad deseada para cada producto.
<a href="#">RF 2-04</a>	Funcional	Selección de método de pago	Los vendedores deberán poder escoger el método de pago que deseen utilizar al cobrar los pedidos realizados.
<a href="#">RF 2-05</a>	Funcional	Aceptación de pedidos	A través de la interfaz de vendedores, se podrán aceptar los pedidos que la tienda desea entregar dentro de todos los que recibe por parte de los clientes.
<a href="#">RF 2-06</a>	Funcional	Gestión de stock	A través de la interfaz de vendedores, el propietario podrá modificar las ofertas que este ofrece así como los datos de los productos que aparecen en ellas.
<a href="#">RF 3-01</a>	Funcional	Pagos	Los pagos de los pedidos deben realizarse mediante plataformas digitales como PayPal, tarjetas de crédito, o en efectivo a contrareembolso con las opciones de pago que ofrezca cada tienda
<a href="#">RF 3-02</a>	Funcional	Sistema de reembolso	Ofrecer al usuario final un sistema para solicitar reembolso en el caso de que el pedido no haya sido entregado, o no haya sido entregado en condiciones aceptables.

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RF 3-03</a>	Funcional	Comisiones directas para los pedidos completados	Dividir los ingresos de los pagos a los negocios con una cantidad pactada con cada negocio.
<a href="#">RF 3-04</a>	Funcional	Estado del pedido a tiempo real	Es necesario que la información proporcionada al usuario a través de la interfaz de Selección de Comanda y Envío se actualice en tiempo real para que el usuario esté informado en todo momento del estado de su pedido.
<a href="#">RF 3-05</a>	Funcional	Cobro de Comisión a Tienda.	A pesar de que el cliente pida el reembolso, el propietario de la tienda sigue estando obligado a pagar por el uso de la aplicación después de que el usuario haya realizado el pago de la orden.
<a href="#">RF 3-06</a>	Funcional	Sistema de reclamaciones	Ofrecer al vendedor un sistema para solicitar reclamaciones en el caso de que el cliente haya cancelado el pago o haya rechazado la entrega
<a href="#">RF 4-01</a>	Funcional	Métodos de envío	Los negocios deben poder escoger entre dos opciones para poder realizar el envío de los pedidos: por cuenta propia, o por cuenta ajena; donde transportistas de la misma localidad pueden utilizar la aplicación para darse de alta como transportista.
<a href="#">RF 4-02</a>	Funcional	Registro de transportistas	Los transportistas de la localidad podrán utilizar la aplicación para registrarse y ofrecerse como transportista de los negocios dados de alta en la aplicación que no deseen realizar los envíos por cuenta propia
<a href="#">RF 4-03</a>	Funcional	Seguimiento de transportistas	Los transportistas deberán estar identificados en todo momento con un sistema de GPS que cuente los kilómetros que cobrara este y sirva también para mostrar su localización en la app

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RF 4-04</a>	Funcional	Cobrar gastos de transporte	Se cobra los gastos del transporte de las tiendas que quieran usar el sistema y al finalizar el mes se pagara a cada transportista segun el trabajo que ha hecho
<a href="#">RF 4-05</a>	Funcional	Coste de envío cliente	El cliente debe pagar en el momento de hacer el pedido y el coste varia dependiendo de la oferta escogida en el momento.
<a href="#">RF 4-06</a>	Funcional	Planificador de rutas	La aplicación debe incorporar una función para diseñar rutas donde se puedan entregar más de un pedido
<a href="#">RF 5-01</a>	Funcional	Anuncios personalizados	La aplicación obtendrá fuentes de ingresos por anuncios personalizados que recomienden productos a los clientes en base a sus intereses, a parte de la pequeña comisión en los pedidos mencionada anteriormente
<a href="#">RF 5-02</a>	Funcional	Banners de anuncios	Se crearan displays dentro de la aplicación para los banners de auncions, los cuales tendran unas estadísticas adjuntas a ellas (ej. clicks en el banner, visualizaciones producidas,...).
<a href="#">RF 6-01</a>	Funcional	Control de datos por parte del usuario	Se implementará la función de modificar y eliminar los datos del usuario en cuestion.
<a href="#">RF 6-02</a>	Funcional	Sistema de registro de usuarios	Los usuarios se pueden registrar a través de correo electrónico, número de móvil o autenticaciones externas como Google.

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RF 6-03</a>	Funcional	Sistema de inicio de sesión de usuarios	Sistema de inicio para poder identificar al usuario y poder mostrar los servicios pertinentes
<a href="#">RF 6-04</a>	Funcional	Perfiles de los usuarios	Todos los usuarios tendran un perfil donde se encontraran todos los datos necesarios para ejercer las funciones pertinentes para cada tipo de usuario.
<a href="#">RF 7-01</a>	RELACION FUNCIONAL	Ventanas de soporte	Se deben ofrecer ventanas de soporte a los usuarios habituales
<a href="#">RF 1-04</a>	Requisit No Funcional / Objetivo de diseño	Facilitar la navegación, acceso a productos y servicios de las tiendas	La plataforma debe contar con un diseño fácil de usar y entender para que los usuarios puedan acceder sin dificultad a los productos y servicios ofrecidos por las tiendas locales. Es importante que la interfaz de usuario sea clara y atractiva, con funciones de búsqueda y filtrado eficaces, así como opciones de navegación simplificadas, para que los usuarios puedan encontrar y acceder rápidamente a lo que necesitan.

## REQUISITOS NO FUNCIONALES

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RNF 1-01</a>	No funcional/ Objetivos de diseño	Limitación de distancia para el display de tiendas disponible	Los negocios que aparecen desde la interfaz de usuario deben ser las tiendas cercanas al cliente
<a href="#">RNF 2-01</a>	No Funcional	Cantidad de productos por pedido	Hay que limitar el número de productos por pedido según el valor que decida el usuario.
<a href="#">RNF-2-02</a>	No funcional/	Presentación de ofertas	Mostrar tiendas cercanas que ofrecen el producto buscado. Sobre los productos, debe aparecer la cantidad de compra, el día y hora de llegada y el precio de la compra incluyendo cargos adicionales como puede ser el transporte.
<a href="#">RNF 2-03</a>	No funcional / objetivos de diseño	Interfaz del estado del pedido	La interfaz del estado del pedido debe ser simple i fácil de seguir.
<a href="#">RNF 2-04</a>	No funcional/ requisito de rendimiento	Límite de pedidos	Cada usuario solo podrá tener un máximo de 100 pedidos no finalizados a la vez
<a href="#">RNF 2-05</a>	No funcional/ Objetivo de Diseño	Solicitud de comanda	Es imprescindible que la interfaz de la aplicación sea simple y fácil de seguir, es decir, user friendly.

requisito	tipo	título	descripción
<a href="#">RNF 2-06</a>	No funcional/ Rendimiento Dinámico	Comanda a tiempo real	Es necesario que la plataforma actualice en tiempo real la información proporcionada al usuario a través de la interfaz de Selección de Pedido y Envío, para que el usuario pueda estar informado en todo momento del estado de su pedido.
<a href="#">RNF 4-01</a>	No funcional/ decisión de diseño	Limitación	Si no existen transportistas registrados y disponibles en la localidad, los negocios deberán utilizar transporte por cuenta propia
<a href="#">RNF 5-01</a>	No funcional/ Restricción de diseño	Cantidad de anuncios	Se limitará la cantidad mostrada a los clientes a la hora de navegar a través de las ofertas, la cifra variará entre 1 a 6 banners en el momento.
<a href="#">RNF 6-01</a>	Relación no funcional, decisiones de diseño	Log In	El registro por parte del cliente se podría usar el e-mail, número de móvil, usar autenticación externas como Google, Facebook o similares. Pero en el caso de transportistas el registro solo se podría a través del mismo sistema, ya que se necesita autenticar todos los datos fiscales.
<a href="#">RNF 7-01</a>	No funcional/ decisión de diseño	SGDB	Se utilizará el sistema PostgreSQL como SGDB
<a href="#">RNF 7-02</a>	No funcional/ restricción de diseño	Operador cloud	Utilizaremos DigitalOcean como proveedor cloud con tal de ofrecer funcionalidad 24/7
<a href="#">RNF 7-03</a>	No funcional/ Decisión de diseño	Diseño de la aplicación	Todas las interfaces tendrán el logo de la empresa, el color que predomina será el amarillo y todos los iconos utilizados serán Open-Source.

# REQUISITOS FUNCIONALES

## RF 1-01

propiedad	valor
id	RF 1-01
title	Display de tiendas
type	Funcional
version	1.0
description	Hacer una lista donde aparezcan todas las tiendas disponibles para el usuario
relations	<a href="#">RNF 1-01</a>
comments	Hace falta ver cómo categorizar las tiendas para despues organizar y filtrar estas mismas.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 1-02

propiedad	valor
id	RF 1-02
title	Interfaz para repartidores
type	Funcional
version	1.0
description	Interfaz donde los repartidores podran visualizar los pedidos que se estan solicitando, y podran aceptar los pedidos a efectuar.
relations	Pending
comments	Hay que decidir qué tipo de información se quiere enseñar al repartidor (Pago por el pedido, lugar de recogida, lugar a repartir, los ítems, etc...)
original	<a href="#">GitHub Reference</a>



## RF 1-03

propiedad	valor
id	RF 1-03
title	Interfaz para clientes
type	Funcional
version	1.0
description	Interfaz con listado de ofertas para los clientes, con múltiples opciones como búsqueda, filtros, y la interacción con cada oferta
relations	<a href="#">RF-1-05</a> , <a href="#">RF-1-06</a>
comments	Las ofertas aparecerán todas en la misma interfaz
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 1-05

propiedad	valor
id	RF 1-05
title	Sistema de búsqueda de ofertas
type	Funcional
version	1.0
description	El usuario escribe lo que quiere y aparecen ofertas que cumplan con lo que pide
relations	<a href="#">RF-1-03</a>
comments	Pueden existir filtros de búsqueda, como por ejemplo, el precio
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 1-06

propiedad	valor
id	RF 1-06
title	Interacción con oferta
type	Funcional
version	1.0
description	Los usuarios podran aceptar y pagar el pedido desde la lista de resultados de la interfaz de ofertas
relations	<a href="#">RF-1-03</a> , <a href="#">RF-1-05</a>
comments	El comportamiento debe ser universal cuando se interactúa con cualquier oferta sea en la interfaz que sea
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 1-04

propiedad	valor
id	RF 1-04
title	Interfaz para equipo de atención al cliente
type	Funcional
version	1.0
description	Interfaz para el equipo de atención al cliente, los usuarios de este equipo recibiran llamadas y solicitudes para solucionar conflictos que tienen
relations	Pending
comments	Hay que decidir cómo realizar esta función de filtrar ofertas segun lo que pide. Tendrá que enseñar el precio, tiempo aproximado de entrega y tienda del cual proviene.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 2-01

propiedad	valor
id	RF 2-01
title	Interfaz para vendedores
type	Funcional
version	1.0
description	Interfaz donde el vendedor gestiona su propio stock y ofertas, recibe pedidos y organiza el transporte del pedido.
relations	Pending
comments	Hay que decidir cómo realizar esta función de cómo el vendedor gestiona el stock y la comunicación entre todos los usuarios.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 2-02

propiedad	valor
id	RF 2-02
title	Estado del pedido
type	Funcional
version	1.0
description	Proveer al cliente un informe del estado del pedido. Este informe debe contener un mapa donde se muestre donde está el pedido.
relations	Pending
comments	Usar una interfaz de GoogleMaps para observar donde esta el transportista.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 2-03

propiedad	valor
id	RF 2-03
title	Solicitud de comanda
type	Funcional
version	1.0
description	La aplicación debe ser fácil de usar para permitir al usuario solicitar una lista de alimentos sin tener que realizar una búsqueda explícita, simplemente indicando lo que necesita. Las órdenes pueden incluir uno o varios productos, con cantidades diferentes para cada uno si así lo desea el cliente. Este último deberá especificar la cantidad deseada para cada producto.
relations	<a href="#">RF 2-02</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 2-04

propiedad	valor
id	RF 2-04
title	Selección de método de pago
type	Funcional
version	1.0
description	Los vendedores deberán poder escoger el método de pago que deseen utilizar al cobrar los pedidos realizados.
relations	Pending
comments	Hay que especificar los diferentes métodos de pago que la aplicación desee aceptar.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 2-05

propiedad	valor
id	RF 2-05
title	Aceptación de pedidos
type	Funcional
version	1.0
description	A través de la interfaz de vendedores, se podrán aceptar los pedidos que la tienda desea entregar dentro de todos los que recibe por parte de los clientes.
relations	<a href="#">RF 2-01</a>
comments	El propietario de la tienda escogerá dentro de una lista los que desea aceptar.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 2-06

propiedad	valor
id	RF 2-06
title	Gestión de stock
type	Funcional
version	1.0
description	A través de la interfaz de vendedores, el propietario podrá modificar las ofertas que este ofrece así como los datos de los productos que aparecen en ellas.
relations	<a href="#">RF 2-01</a>
comments	El propietario de la tienda modificará todos los datos con un editor de texto y podrá adjuntar imágenes.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 3-01

propiedad	valor
id	RF 3-01
title	Pagos
type	Funcional
version	1.0
description	Los pagos de los pedidos deben realizarse mediante plataformas digitales como PayPal, tarjetas de crédito, o en efectivo a contrareembolso con las opciones de pago que ofrezca cada tienda
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 3-02

propiedad	valor
id	RF 3-02
title	Sistema de reembolso
type	Funcional
version	1.0
description	Ofrecer al usuario final un sistema para solicitar reembolso en el caso de que el pedido no haya sido entregado, o no haya sido entregado en condiciones aceptables.
relations	Pending
comments	La solicitud la recibirá el equipo de atención al cliente.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 3-03

propiedad	valor
id	RF 3-03
title	Comisiones directas para los pedidos completados
type	Funcional
version	1.0
description	Dividir los ingresos de los pagos a los negocios con una cantidad pactada con cada negocio.
relations	Pending
comments	La comisión es por cada pago por lo tanto depende del volumen de transacciones de cada negocio
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 3-04

propiedad	valor
id	RF 3-04
title	Estado del pedido a tiempo real
type	Funcional
version	1.0
description	Es necesario que la información proporcionada al usuario a través de la interfaz de Selección de Comanda y Envío se actualice en tiempo real para que el usuario esté informado en todo momento del estado de su pedido.
relations	<a href="#">RF-2-03</a>
comments	Está relacionado con el RF-2-03, ya que se activa una vez que el cliente realiza el pago por la orden solicitada.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 3-05

propiedad	valor
id	RF 3-05
title	Cobro de Comisión a Tienda.
type	Funcional
version	1.0
description	A pesar de que el cliente pida el reembolso, el propietario de la tienda sigue estando obligado a pagar por el uso de la aplicación después de que el usuario haya realizado el pago de la orden.
relations	<a href="#">RF-3-02</a>
comments	En caso de que la orden sea rechazada o contenga errores, el propietario de la tienda aún deberá pagar por el uso de la aplicación.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 3-06

propiedad	valor
id	RF 3-06
title	Sistema de reclamaciones
type	Funcional
version	1.0
description	Ofrecer al vendedor un sistema para solicitar reclamaciones en el caso de que el cliente haya cancelado el pago o haya rechazado la entrega
relations	
comments	Será una función que la gestionará el equipo de atención al cliente junto a una compañía externa de seguros.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>



## RF 4-01

propiedad	valor
id	RF 4-01
title	Métodos de envío
type	Funcional
version	1.1
description	Los negocios deben poder escoger entre dos opciones para poder realizar el envío de los pedidos: por cuenta propia, o por cuenta ajena; donde transportistas de la misma localidad pueden utilizar la aplicación para darse de alta como transportista.
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 4-02

propiedad	valor
id	RF 4-02
title	Registro de transportistas
type	Funcional
version	1.0
description	Los transportistas de la localidad podrán utilizar la aplicación para registrarse y ofrecerse como transportista de los negocios dados de alta en la aplicación que no deseen realizar los envíos por cuenta propia
relations	<a href="#">RF 4-01</a> , <a href="#">RF 4-05</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 4-03

propiedad	valor
id	RF 4-03
title	Seguimiento de transportistas
type	Funcional
version	1.0
description	Los transportistas deberán estar identificados en todo momento con un sistema de GPS que cuente los kilómetros que cobrara este y sirva también para mostrar su localización en la app
relations	Pending
comments	Servirá para conocer la distancia que se tiene que pagar al transportista como para poder indicar al cliente la localización de su comanda.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 4-04

propiedad	valor
id	RF 4-04
title	Cobrar gastos de transporte
type	Funcional
version	1.0
description	Se cobra los gastos del transporte de las tiendas que quieran usar el sistema y al finalizar el mes se pagara a cada tranportista segun el trabajo que ha hecho
relations	<a href="#">RF 4-02</a> , <a href="#">RF 4-05</a>
comments	En ningún caso la plataforma contrata transportistas, ni tampoco se queda con ninguna comisión, ya que es cada tienda la que paga de forma indirecta a cada transportista.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 4-05

propiedad	valor
id	RF 4-05
title	Coste de envío cliente
type	Funcional
version	1.0
description	El cliente debe pagar en el momento de hacer el pedido y el coste varia dependiendo de la oferta escogida en el momento.
relations	<a href="#">RF 4-02</a> , <a href="#">RF 4-04</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 4-06

propiedad	valor
id	RF 4-06
title	Planificador de rutas
type	Funcional
version	1.0
description	La aplicación debe incorporar una función para diseñar rutas donde se puedan entregar más de un pedido
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 5-01

propiedad	valor
id	RF 5-01
title	Anuncios personalizados
type	Funcional
version	1.0
description	La aplicación obtendrá fuentes de ingresos por anuncios personalizados que recomienden productos a los clientes en base a sus intereses, a parte de la pequeña comisión en los pedidos mencionada anteriormente
relations	
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 5-02

propiedad	valor
id	RF 5-02
title	Banners de anuncios
type	Funcional
version	1.0
description	Se crearan displays dentro de la aplicación para los banners de anuncios, los cuales tendran unas estadísticas adjuntas a ellas (ej. clicks en el banner, visualizaciones producidas,...).
relations	<a href="#">RNF 5-01</a>
comments	Las métricas del banner nos servirán para ver el impacto social del banner y cobrar el dinero correspondiente al servicio ofrecido a la empresa que nos proporciona el banner.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 6-01

propiedad	valor
id	RF 6-01
title	Control de datos por parte del usuario
type	Funcional
version	1.1
description	Se implementará la función de modificar y eliminar los datos del usuario en cuestion.
relations	
comments	Esta función brinda al usuario la opción de administrar los datos su cuenta.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 6-02

propiedad	valor
id	RF 6-02
title	Sistema de registro de usuarios
type	Funcional
version	1.1
description	Los usuarios se pueden registrar a través de correo electrónico, número de móvil o autenticaciones externas como Google.
relations	<a href="#">RF-6-03</a>
comments	Resulta fundamental este proceso ya que no habria otra manera de identificar los usuarios ni de ofrecer la interfaz y servicios adecuados. Conviene destacar que el servicio será gratuito, tal y como se ha señalado previamente, pues la aplicación no requerirá que los usuarios abonen una tarifa por su uso.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 6-03

propiedad	valor
id	RF 6-03
title	Sistema de inicio de sesión de usuarios
type	Funcional
version	1.0
description	Sistema de inicio para poder identificar al usuario y poder mostrar los servicios pertinentes
relations	<a href="#">RF-6-02</a>
comments	Los usuarios deben iniciar sesión antes de poder realizar cualquier actividad, así tendremos el registro de las actividades y podemos dar la interfaz adecuada según el tipo de usuario.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 6-04

propiedad	valor
id	RF 6-04
title	Perfiles de los usuarios
type	Funcional
version	1.0
description	Todos los usuarios tendran un perfil donde se encontraran todos los datos necesarios para ejercer las funciones pertinentes para cada tipo de usuario.
relations	<a href="#">RF-6-02</a>
comments	De esta forma tenemos una recopilación de datos de todos de todos los usuarios.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 7-01

propiedad	valor
id	RF 7-01
title	Ventanas de soporte
type	RELACION FUNCIONAL
version	1.0
description	Se deben ofrecer ventanas de soporte a los usuarios habituales
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RF 1-04

propiedad	valor
id	RF 1-04
title	Facilitar la navegación, acceso a productos y servicios de las tiendas
type	Requisit No Funcional / Objetivo de diseño
version	1.0
description	La plataforma debe contar con un diseño fácil de usar y entender para que los usuarios puedan acceder sin dificultad a los productos y servicios ofrecidos por las tiendas locales. Es importante que la interfaz de usuario sea clara y atractiva, con funciones de búsqueda y filtrado eficaces, así como opciones de navegación simplificadas, para que los usuarios puedan encontrar y acceder rápidamente a lo que necesitan.
relations	<a href="#">RF-1-03</a>
comments	Es importante tener en cuenta la accesibilidad al diseñar la plataforma, para asegurarse de que sea fácil de utilizar tanto para personas con habilidades y necesidades diferentes.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

# REQUISITOS NO FUNCIONALES

propiedad	valor
id	
title	
type	
version	
description	
relations	
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 1-01

propiedad	valor
id	RNF 1-01
title	Limitación de distancia para el display de tiendas disponible
type	No funcional/ Objetivos de diseño
version	1.0
description	Los negocios que aparecen desde la interfaz de usuario deben ser las tiendas cercanas al cliente
relations	<a href="#">RF 1-01</a>
comments	Hace falta determinar cual será el rango máximo
original	<a href="#">GitHub Reference</a>



## RNF 2-01

propiedad	valor
id	RNF 2-01
title	Cantidad de productos por pedido
type	No Funcional
version	1.0
description	Hay que limitar el número de productos por pedido según el valor que decida el usuario.
relations	Pending
comments	Una posible solución sería, ver el pack donde se da la oferta y ofrecer el paquete. El usuario puede optar a escoger este paquete o ver si otros establecimientos dan otras ofertas más pequeñas; lo cual puede derivar a un pedido a múltiples establecimientos.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF-2-02

propiedad	valor
id	RNF-2-02
title	Presentación de ofertas
type	No funcional/
version	1.0
description	Mostrar tiendas cercanas que ofrecen el producto buscado. Sobre los productos, debe aparecer la cantidad de compra, el día y hora de llegada y el precio de la compra incluyendo cargos adicionales como puede ser el transporte.
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 2-03

propiedad	valor
id	RNF 2-03
title	Interfaz del estado del pedido
type	No funcional / objetivos de diseño
version	1.0
description	La interfaz del estado del pedido debe ser simple i fácil de seguir.
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 2-04

propiedad	valor
id	RNF 2-04
title	Límite de pedidos
type	No funcional/ requisito de rendimiento
version	1.0
description	Cada usuario solo podrá tener un máximo de 100 pedidos no finalizados a la vez
relations	<a href="#">RNF-2-01</a> , <a href="#">RNF-2-02</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 2-05

propiedad	valor
id	RNF 2-05
title	Solicitud de comanda
type	No funcional/ Objetivo de Diseño
version	1.0
description	Es imprescindible que la interfaz de la aplicación sea simple y fácil de seguir, es decir, user friendly.
relations	<a href="#">RF-2-01</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 2-06

propiedad	valor
id	RNF 2-06
title	Comanda a tiempo real
type	No funcional/ Rendimineto Dinámico
version	1.1
description	Es necesario que la plataforma actualice en tiempo real la información proporcionada al usuario a través de la interfaz de Selección de Pedido y Envío, para que el usuario pueda estar informado en todo momento del estado de su pedido.
relations	<a href="#">RF-2-03</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 4-01

propiedad	valor
id	RNF 4-01
title	Limitación
type	No funcional/ desición de diseño
version	1.0
description	Si no existen transportistas registrados y disponibles en la localidad, los negocios deberán utilizar transporte por cuenta propia
relations	<a href="#">RF 4-01</a>
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 5-01

propiedad	valor
id	RNF 5-01
title	Cantidad de anuncios
type	No funcional/ Restricción de diseño
version	1.0
description	Se limitará la cantidad mostrada a los clientes a la hora de navegar a través de las ofertas, la cifra variará entre 1 a 6 banners en el momento.
relations	<a href="#">RF 5-02</a>
comments	Se quiere ofrecer un targeting de anuncios funcional que no solo busque el ingreso de la compañía, sino que busca ofrecer anuncios relevantes a los clientes.
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 6-01

propiedad	valor
id	RNF 6-01
title	Log In
type	Relación no funcional, decisiones de diseño
version	1.0
description	El registro por parte del cliente se podría usar el e-mail, número de móvil, usar autenticación externas como Google, Facebook o similares. Pero en el caso de transportistas el registro solo se podría a través del mismo sistema, ya que se necesita autenticar todos los datos fiscales.
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 7-01

propiedad	valor
id	RNF 7-01
title	SGDB
type	No funcional/ desición de diseño
version	1.0
description	Se utilizará el sistema PostgreSQL como SGDB
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 7-02

propiedad	valor
id	RNF 7-02
title	Operador cloud
type	No funcional/ restricción de diseño
version	1.0
description	Utilizaremos DigitalOcean como proveedor cloud con tal de ofrecer funcionalidad 24/7
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>

## RNF 7-03

propiedad	valor
id	RNF 7-03
title	Diseño de la aplicación
type	No funcional/ Decisió de disseny
version	1.0
description	Todas las interfaces tendrán el logo de la empresa, el color que predomina será el amarillo y todos los iconos utilizados serán Open-Source.
relations	Pending
comments	
original	<a href="#">GitHub Reference</a>