

Documentación: Patrón MVC + Observer

Space Invaders — Proyecto de Programación

Fecha: 18 de marzo de 2026 Grupo: Cachopin

Índice

1. Introducción al Patrón MVC + Observer	2
2. Implementación en Space Invaders	2
2.1. Arquitectura MVC del proyecto	2
2.2. Diagramas UML	5
3. El Controlador en Detalle	5
4. Patrón Observer: Notificación y Actualización	6
4.1. Método <code>notify</code>	6
4.2. Método <code>update</code>	7
4.3. Sistema de notificaciones en Space Invaders	7
4.3.1. Quién notifica y cuándo	7
4.3.2. Estructura de datos en las notificaciones	8
4.4. Transición de <code>StartFrame</code> a <code>MainFrame</code>	9
5. Conclusiones	9

Introducción al Patrón MVC + Observer

El patrón **Modelo-Vista-Controlador** (MVC) es una arquitectura de diseño utilizada en programación orientada a objetos que permite organizar una aplicación separando sus componentes en tres partes principales: *Modelo*, *Vista* y *Controlador*. Esta separación facilita el mantenimiento del código, mejora su organización y permite que cada componente tenga una responsabilidad clara dentro del sistema.

Modelo

Se encarga de gestionar los datos y la lógica del programa. Contiene toda la lógica de negocio, del juego en este caso, y las operaciones necesarias para modificarla o consultarla. El modelo no depende de la interfaz gráfica ni de cómo se muestran los datos al usuario.

Vista

Es la parte encargada de presentar la información al usuario. Su función principal es mostrar los datos que proporciona el modelo y actualizarse cuando estos cambian. La vista no contiene la lógica principal del programa, sino únicamente la representación visual de la información.

Controlador

Actúa como intermediario entre el usuario y el sistema. Recibe las acciones del usuario (por ejemplo, clics, entradas de teclado, etc.), interpreta estas acciones y solicita al modelo que realice las operaciones correspondientes.

A este modelo de arquitectura se le añade el patrón **Observer** (**Observador**) para que la vista se mantenga actualizada cuando cambian los datos del modelo. Este **patrón de diseño** establece una relación entre un objeto denominado *observable* (el modelo) y uno o varios *observadores* (las vistas). Cuando el estado del observable cambia, todos los observadores registrados son notificados automáticamente y pueden actualizar su información.

La combinación de MVC y Observer permite desarrollar aplicaciones más modulares, donde la lógica del programa, la presentación de los datos y la interacción con el usuario están claramente separadas. Esto facilita la reutilización del código, la ampliación del sistema y el mantenimiento a largo plazo de la aplicación.

Implementación en Space Invaders

Arquitectura MVC del proyecto

En el proyecto Space Invaders, las tres capas del patrón MVC se distribuyen de la siguiente manera:

Modelo

La clase central del modelo es **Espacio**, que está implementado como **Singleton** y extiende de la clase **Observable**. Contiene toda la lógica del juego: la instancia del **Jugador**, la lista de **Enemigos** y el objeto **Disparo** asociado al jugador. Además, **Espacio** alberga el bucle principal del juego (*game loop* con un **Timer** de 50 ms), la detección de colisiones entre el disparo y los enemigos, y las condiciones de fin de partida (*game over* y victoria).

Las clases auxiliares del modelo definen la estructura de las naves y los disparos del juego:

- **Naves** — clase abstracta que encapsula el comportamiento común de todas las naves. Define atributos: **x** (posición horizontal), **y** (posición vertical), **velocidad** (píxeles por actualización, por defecto 1) y **vivo** (estado actual). Incluye el método abstracto **mover()**, que cada subclase implementa según su lógica de movimiento. **Nota:** El atributo **velocidad** solo lo utiliza la clase **Jugador**; la clase **Enemigo** no lo usa.
- **Jugador** — extiende **Naves** y representa la nave controlable. Implementa **mover()** multiplicando los desplazamientos por **velocidad**, permitiendo movimiento dentro de los límites del tablero visible (0-99 en x, 0-59 en y). Posee un objeto **Disparo** que se dispara cuando el usuario presiona la tecla espacio. Solo hay una instancia del jugador simultáneamente y solo un disparo activo por jugador.
- **Enemigo** — extiende **Naves** y representa un enemigo del juego. Implementa **mover()** sumando directamente los desplazamientos sin usar **velocidad**. Se crean inicialmente en una posición aleatoria en la fila superior (y entre 0-4) y descienden verticalmente. Se eliminan al ser impactados por un disparo. El juego comienza con un único enemigo.
- **Disparo** — representa el proyectil disparado por el jugador. Almacena su posición actual (**x**, **y**) y un booleano (**activo**) para saber si está en vuelo. Se crea un nuevo **Disparo** cada vez que el jugador presiona espacio, con posición inicial (**x_jugador**, **y_jugador - 1**), reemplazando el anterior. Ascende un píxel por tick (cada 50ms) mediante el método **subir()**. Se desactiva automáticamente cuando alcanza **y<0** (sale del tablero).

Ninguna de estas clases conoce la interfaz gráfica ni sabe cómo se dibuja el juego; solo gestionan datos y reglas de juego.

Vista

Las vistas son **StartFrame** y **MainFrame**, ambas subclases de **JFrame** e implementan la interfaz **Observer**. Su función es capturar el estado del modelo y representarlo visualmente sin contener lógica de negocio:

- **StartFrame** es la pantalla inicial del juego. Se encarga de mostrar el título ("SPACE INVADERS"), el subtítulo ("Sprint 1"), las instrucciones básicas de control, y el mensaje «Pulsa SPACE para jugar». No dibuja ningún elemento del juego ni gestiona la lógica de juego. Su responsabilidad es permitir que el usuario active el inicio de la partida.
- **MainFrame** es la pantalla de juego principal y gestiona toda la representación gráfica. Usa una matriz de **JLabels** para representar el tablero como cuadrícula negra de 100×60 celdas (cada celda de 10×10 píxeles). Los elementos se representan con colores: el jugador como celdas magenta, los enemigos como celdas rojas, y el disparo como celda amarilla. También muestra un mensaje de victoria o derrota cuando la partida termina.

El mecanismo clave es que ambas vistas se registran automáticamente como observadoras de **Espacio** al construirse, mediante la llamada **Espacio.getEspacio().addObserver(this)** en sus constructores. Esto garantiza que recibirán notificaciones automáticas de cualquier cambio en el estado del juego.

Controlador

Los controladores son clases internas privadas llamadas **Controller** definidas dentro de **StartFrame** y **MainFrame**. Ambas implementan **KeyListener**, lo que requiere implementar obligatoriamente los tres métodos de la interfaz: **keyPressed**, **keyReleased** y **keyTyped**. En la práctica, solo **keyPressed** contiene lógica (los otros dos están vacíos). Esto permite que el controlador reciba los eventos del teclado, interprete las teclas pulsadas y traduzca en llamadas concretas al modelo:

- El **Controller** de **StartFrame** escucha la pulsación de **SPACE** para llamar a `Espacio.getEspacio().cambiarAMain()`, indicando al modelo que inicie la partida.
- El **Controller** de **MainFrame** atiende las cuatro flechas direccionales (llamando a `espacio.moverJugador(dx, dy)` con los desplazamientos) y la barra espaciadora (llamando a `espacio.disparar()`). La verificación de si la partida ha terminado **no está en el Controller**, sino en el **modelo** (en los métodos `moverJugador()` y `disparar()`).

La relación entre las tres capas queda así: el usuario interactúa con la **Vista** (ventana con foco de teclado), el **Controlador** captura esa interacción y llama al **Modelo**, y el Modelo notifica a la Vista para que se hagan los cambios necesarios. En ningún momento la vista accede directamente a la lógica del juego, ni el modelo sabe cómo se representa gráficamente.

Más adelante se verá como se implementa esta relación entre las tres capas en el proyecto Space Invaders.

Diagramas UML




Figura 1: Diagrama UML de la arquitectura MVC y relación Observer entre las clases del proyecto Space Invaders.

El Controlador en Detalle

El controlador es el intermediario entre el usuario y el sistema. Recibe las acciones del usuario (eventos de teclado), las interpreta según la lógica de control definida, y solicita al modelo que ejecute las operaciones correspondientes. No contiene datos del juego ni se encarga de mostrarlos; simplemente traduce entrada en acciones del modelo.

En ambas clases (**StartFrame** y **MainFrame**), los controladores están definidos como clases internas privadas llamadas **Controller** que implementan **KeyListener**. Esto requiere implementar obligatoriamente los tres métodos de la interfaz: **keyPressed**,

`keyReleased` y `keyTyped`. En la práctica, solo `keyPressed` contiene lógica (los otros dos están vacíos).

El flujo común de funcionamiento es el siguiente:

1. En el constructor de cada frame se crea una instancia del controlador e inmediatamente se registra con `addKeyListener(controller)`.
2. La ventana solicita el foco del sistema con `requestFocusInWindow()`. Esto es crucial porque solo la ventana que tiene el foco puede recibir eventos del teclado.
3. Cuando el usuario pulsa una tecla, el sistema operativo detecta el evento y lo envía automáticamente al método `keyPressed` del `Controller` registrado. Este método recibe un objeto `KeyEvent` que contiene información sobre qué tecla fue pulsada.

En la clase `StartFrame`

En esta clase, su única función es detectar si el usuario pulsa la barra espaciadora, en tal caso llama a `cambiarAMain()` que veremos posteriormente qué hace.

Clase `MainFrame`

El `Controller` de esta clase traduce las teclas del usuario en acciones del juego. En `keyPressed` se implementa la lógica específica:

- Lee qué tecla se pulsó con `e.getKeyCode()`.
- Según la tecla, llama al modelo `Espacio`:
 - **Flechas direccionales:** ejecutan `espacio.moverJugador(dx, dy)` con los desplazamientos correspondientes (izquierda: -1,0; derecha: 1,0; arriba: 0,-1; abajo: 0,1).
 - **Espacio:** ejecuta `espacio.disparar()`.

IMPORTANTE: El `Controller` **no verifica** si la partida ha terminado. Esa validación ocurre dentro del modelo en los métodos `moverJugador()` y `disparar()`, que comprueban internamente con `isGameOver()` y `isGameWon()` antes de ejecutar. Este fue uno de los muchos cambios que se hicieron tras el feedback del profesor.

Patrón Observer: Notificación y Actualización

Dentro del patrón Observer, los métodos `notify` y `update` permiten que los objetos que observan a otro objeto puedan mantenerse informados cuando su estado cambia.

Método `notify`

El método `notify` pertenece al objeto **observable**, que es el objeto que contiene los datos o el estado que puede cambiar. En muchas aplicaciones que siguen la arquitectura MVC, el observable suele ser el modelo, ya que es el componente que gestiona la información y la lógica del sistema.

La función del método `notify` es avisar a todos los observadores registrados de que el estado del observable ha cambiado. Para ello, el observable mantiene normalmente

una lista o colección de observadores que se han registrado previamente para recibir notificaciones.

Cuando ocurre un cambio relevante en el estado del observable (por ejemplo, una modificación de datos), el método `notify` recorre esta lista de observadores y llama al método `update` de cada uno de ellos. De esta manera, todos los observadores reciben la notificación del cambio y pueden reaccionar en consecuencia.

Una característica importante del método `notify` es que el observable **no necesita conocer los detalles internos de los observadores**. Simplemente se encarga de avisarlos de que ha ocurrido un cambio. Esto permite mantener un bajo acoplamiento entre las clases, lo que facilita la reutilización del código y el mantenimiento del sistema.

En Java, este método se implementa mediante `setChanged()` seguido de `notifyObservers(datos)`, que siempre deben ir juntos.

Método `update`

El método `update` pertenece a los **observadores**. Cada observador debe implementar este método para definir cómo reaccionará cuando el observable le notifique un cambio.

En muchos casos, el método `update` se utiliza para que el observador reciba el nuevo estado del observable y adapte su comportamiento o su representación visual.

Cada observador puede implementar su propio comportamiento en el método `update`, lo que permite que diferentes componentes reaccionen de distintas formas ante el mismo cambio en el observable. En este proyecyo, de momento, no se ha implementado.

A continuación se muestra un ejemplo concreto con el movimiento del jugador en nuestro proyecto:

1. El jugador pulsa la flecha derecha.
2. `Controller` llama a `Espacio.moverJugador(1, 0)`.
3. `Espacio` actualiza la posición y ejecuta `setChanged()` y `notifyObservers(new int[] {0, oldX, oldY, newX, newY})`.
4. Java recorre la lista de observadores registrados y llama a `update()` de `MainFrame`.
5. `MainFrame.update()` recibe el array, entra en `case 0`, borra la celda anterior y pinta la nueva en su nueva posición.

El funcionamiento coordinado de estos dos métodos permite mantener sincronizados los distintos componentes de un sistema que utiliza el patrón `Observer`.

Gracias a este mecanismo, los cambios en el sistema se propagan automáticamente a los objetos que dependen de ellos, sin necesidad de que exista una dependencia directa entre todas las clases.

Sistema de notificaciones en `Space Invaders`

4.3.1. Quién notifica y cuándo

En el proyecto, el observable es `Espacio`. Las notificaciones a los observadores se realizan directamente con la secuencia:

```
setChanged();  
notifyObservers(new int[] {tipo, datos...});
```

La llamada a `setChanged()` es obligatoria antes de `notifyObservers()`: sin ella, la clase `Observable` no propagaría nada. `notifyObservers()` recorre internamente la lista de observers registrados y llama al `update` de cada uno, pasando un array de enteros con información específica sobre el cambio.

Las notificaciones se invocan desde varios puntos del modelo, cada vez que el estado del juego cambia y la pantalla debe reflejarlo. Los tipos de notificación (primer elemento del array) son:

- **Tipo 0: Movimiento del jugador** — Array: {0, oldX, oldY, newX, newY}
- **Tipo 1: Nuevo disparo** — Array: {1, newX, newY}
- **Tipo 2: Movimiento del disparo** — Array: {2, oldX, oldY, newX, newY}
- **Tipo 3: Disparo sale del tablero** — Array: {3, oldX, oldY}
- **Tipo 4: Movimiento de enemigo** — Array: {4, oldX, oldY, newX, newY}
- **Tipo 5: Colisión disparo-enemigo** — Array: {5, disparoX, disparoY, enemigoX, enemigoY}
- **Tipo 6: Inicialización del juego** — Array: {6, jugadorX, jugadorY, enemigoX, enemigoY}
- **Tipo 7: Game Over** — Array: {7}
- **Tipo 8: Victoria** — Array: {8}
- **Tipo 9: Cambio a MainFrame** — Array: {9}

4.3.2. Estructura de datos en las notificaciones

Cada notificación es un array de enteros que comienza con un identificador de tipo (0-9) seguido de parámetros específicos:

Primer elemento (índice 0)

Siempre es el tipo de notificación (0-9). Define qué acción ocurrió en el modelo.

IMPORTANTE: El hecho de que exista un identificador de tipo en la vista, y que esta distinga entre varias acciones, no implica que la vista implemente lógica de negocio. La vista simplemente recibe el array de datos, y según el caso que se esté dando, se pinta la celda o celdas del color correspondiente.

Elementos posteriores

Dependen del tipo. Pueden ser coordenadas (x, y), posiciones anteriores y nuevas, o una combinación de ambas. Como la vista conoce el tipo de notificación a procesar, no surgirán errores de índice.

Ejemplo práctico: Cuando el jugador se mueve de (50, 55) a (51, 55) presionando flecha derecha, el modelo ejecuta:


```
setChanged();  
notifyObservers(new int[] {0, 50, 55, 51, 55});
```

Esta notificación es recibida por el Observer (**MainFrame**), que la procesará y pintará la celda (50, 55) de color negro y la celda (51, 55) de color magenta.

Transición de StartFrame a MainFrame

El cambio de la pantalla de inicio al juego principal es uno de los procesos críticos que debe respetar el patrón MVC y Observer. El flujo completo es el siguiente:

1. **Usuario presiona SPACE en StartFrame**: El controlador de **StartFrame** detecta la pulsación y llama directamente a `Espacio.getEspacio().cambiarAMain()`.
2. **Ejecución de cambiarAMain()**: Este método realiza cuatro acciones en secuencia:
 - Inicializa el juego creando jugador y primer enemigo (`inicializar()`)
 - Inicia el timer del game loop (50ms) (`iniciarJuegoLoop()`)
 - **Notifica tipo 9 para cambiar de pantalla, algo que es recibido por StartFrame**
 - **Una vez se gestiona ese update, llama a `notificarInicializacion()` para enviar las posiciones iniciales del jugador y primer enemigo**
3. **StartFrame gestiona notificación tipo 9**: Su método `update()` procesa esta notificación específica:
 - Se desregistra como observer: `deleteObserver(this)`
 - Se oculta: `setVisible(false)`
 - **Crea el nuevo MainFrame**
4. **MainFrame se inicializa**: En su constructor:
 - Se registra como observer de `Espacio`: `addObserver(this)`
5. **notificarInicializacion genera notificación tipo 6**: Este método envía las posiciones iniciales del jugador y primer enemigo, haciendo que **MainFrame** pinte el estado inicial del juego.

Este mecanismo garantiza una transición fluida sin dependencias directas entre las vistas, manteniendo la separación de responsabilidades del patrón MVC. Además, separamos la lógica que notifica a **StartFrame** la transición y la que notifica a **MainFrame** que debe pintar las posiciones iniciales del jugador y primer enemigo.

Conclusiones

La implementación del patrón MVC junto con Observer en el proyecto Space Invaders demuestra las ventajas de una arquitectura bien estructurada:

- **Separación clara de responsabilidades**: El modelo (**Espacio**) gestiona exclusivamente la lógica del juego, las vistas (**StartFrame**, **MainFrame**) se encargan únicamente de la presentación, y los controladores traducen la interacción del usuario en acciones del modelo.

- **Bajo acoplamiento:** Las clases no dependen directamente unas de otras. El modelo no conoce las vistas, y las vistas no contienen lógica de negocio.
- **Sincronización automática:** El patrón Observer garantiza que cualquier cambio en el modelo se refleje inmediatamente en todas las vistas registradas, sin necesidad de llamadas explícitas.
- **Facilidad de mantenimiento:** Los cambios en la lógica del juego solo afectan al modelo, los cambios en la interfaz solo afectan a las vistas, y las modificaciones en los controles solo afectan a los controladores.
- **Extensibilidad:** Es fácil añadir nuevas vistas (por ejemplo, una pantalla de puntuaciones) o nuevos tipos de interacción sin modificar el código existente.

Esta arquitectura proporciona una base sólida para el desarrollo de aplicaciones interactivas, facilitando tanto el desarrollo inicial como el mantenimiento y la evolución futura del software.