



Kaminöfen, Einsätze  
und Komplettkamine



# Modern line

## Jøtul F 162

- Nennwärmeleistung: 5 kW  
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
  - Max Holzlänge: 33 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 115 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



## Jøtul F 163

- Nennwärmeleistung: 4,9 kW  
Leistungsintervall: 3 - 7 kW
  - Max Holzlänge: 33 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 115 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



## Jøtul F 250

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,9 - 9 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 110 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Grauer Lack



## Jøtul F 350

- Nennwärmeleistung: 8 kW  
Leistungsintervall: 3,2 - 11 kW
- Max Holzlänge: 35 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 170 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Grauer Lack

### Jøtul F 275

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
  - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 160 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



### Jøtul F 273

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 141 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



### Jøtul F 274

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 157 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



red dot design award  
winner 2007 – best of the best

### Jøtul F 373

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
  - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 156 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack, Braune Emaille



### Jøtul F 371

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW.
  - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 163 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



### Jøtul F 372

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 194 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



### Jøtul F 374

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 154 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



## Jøtul Wärmespeichersystem

### Versteckte Wärmespeicherung

Das Jøtul Wärmespeichersystem bietet viele Vorteile mit zusätzlicher Wärmespeicherung bis 12 Stunden nach dem letzten Nachlegen von Holz.

### Von kalter Luft zu sauberer Verbrennung:

1. Lufteintritt.
2. Sekundärluft für saubere Verbrennung.
3. Vorgewärmte Spülluft sichert eine optimal saubere Scheibe.
4. Die gespeicherte Wärme zirkuliert im oberen Bereich des Ofens, wenn der Luftschieber geschlossen ist.
5. Wärmeausgang bei geöffnetem Luftschieber.



**Jøtul F 375**

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
  - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 165 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Grauer Lack



**Jøtul F 375 High Top**

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW.
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 163 kg
- Zusatzelement High Top: Ca. 35 kg
- Jøtul Wärmespeichersystem: Ca. 60 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



**Jøtul F 371 High Top**

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW.
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 163 kg
- Zusatzelement High Top: Ca. 35 kg
- Jøtul Wärmespeichersystem: Ca. 60 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack





### Jøtul F 473

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 178-202 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



### Jøtul F 471

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 185-209 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



### Jøtul F 474

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 180-204 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



### Jøtul F 476

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 332 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Einsatz: Jøtul I 350 FL

### Jøtul S 43

- Nennwärmeleistung: 8 kW  
Leistungsintervall: 3,2 - 11 kW
- Max Holzlänge: 35 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 257 kg



### Jøtul FS 84 166 cm

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 284 kg



### Jøtul FS 84 239 cm

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 357 kg



Einsatz: Jøtul I 350 FL

### Jøtul FS 350

- Nennwärmeleistung: 8 kW  
Leistungsintervall: 3,2 - 11 kW
- Max Holzlänge: 35 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 482 kg



### Jøtul FS 162

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 434 kg



Einsatz: Jøtul I 400 FL

### Jøtul FS 164

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 438 kg

## Neuheit

### Jøtul FS 165 mit Jøtul I 400 FL

- Nennwärmeleistung: 6 kW
- Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 460 kg
- Ofenfarbe: Grauer Lack



*Einsatz: Jøtul I 400 FL*

## Neuheit



*Einsatz: Jøtul I 500 FL*

### Jøtul FS 165 mit Jøtul I 500 FL

- Nennwärmeleistung: 9 kW
- Leistungsintervall: 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 475 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



*Einsatz: Jøtul I 400 Harmony*

### Jøtul FS 121

- Nennwärmeleistung: 6 kW
- Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 375 kg



*Einsatz: Jøtul I 400 FL*

### Jøtul FS 44

- Nennwärmeleistung: 6 kW
- Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: ab 292 kg



# Classic line

## Jøtul F 500

- Nennwärmeleistung: 8,5kW  
Leistungsintervall: 4 - 11,5 kW
  - Max Holzlänge: 55 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
  - Rauchabgang: Ø 150 mm
  - Gewicht: 200 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille, Elfenbein Emaille, Majolica braune Emaille, Majolica grüne Emaille



## Jøtul F 500 SE

- Nennwärmeleistung: 8,5kW  
Leistungsintervall: 4 - 11,5 kW
- Max Holzlänge: 55 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 200 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



## Jøtul F 100

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW  
Leistungsintervall: 3 - 7,5 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 130 mm
- Gewicht: 97 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille



## Jøtul F 3

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3,4 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 124 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille, Elfenbein Emaille, Majolica braune Emaille



## Jøtul F 400

- Nennwärmeleistung: 7,5 kW  
Leistungsintervall: 3,9 - 10,5 kW
- Max Holzlänge: 50 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 158 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille, Elfenbein Emaille, Majolica braune Emaille,

### Jøtul F 118

- Nennwärmeleistung: 7 kW  
Leistungsintervall: 4 - 11 kW
- Max Holzlänge: 60 cm
- Rauchabgang: Oben/  
Hinten/Seitlich
- Rauchabgang: Ø 130 mm
- Gewicht: 145 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



### Jøtul F 602 CB

- Nennwärmeleistung: 6 kW  
Leistungsintervall: 3 - 8,5 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 130 mm
- Gewicht: 78 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,  
Blau-schwarze Emaille
- Zubehör: Gußtür



*Einsatz: Jøtul I 18 Panorama*

### Jøtul I 18

- Nennwärmeleistung: 10 kW  
Leistungsintervall: 3 - 15 kW
- Max Holzlänge: 50 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 180 mm
- Gewicht: 186 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



*Einsatz: Jøtul I 80 Harmony*

### Jøtul I 80

- Nennwärmeleistung: 9 kW  
Leistungsintervall: 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 139 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



**Jøtul I 500**

- Nennwärmeleistung: 9 kW  
Leistungsintervall 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 132 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



**Jøtul I 400 Harmony**

**Jøtul I 400**

- Nennwärmeleistung: 9 kW  
Leistungsintervall: 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 125 kg (Version FL 110 kg)
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



**Jøtul I 400 FL**



**Jøtul I 400 Panorama**



## Filterfrei und keine Messpflicht gegen den Feinstaub

Mit der Verbrennungstechnik von Jøtul heizen Sie richtig – auch nach der neuen Gesetzgebung (1.BImSchV).

Dank hervorragender Verbrennungswerte können alle Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden.

Sämtliche Kaminöfen und Kamineinsätze in unserer aktuellen Produktpalette sowie mehrere von den ausgelaufenen Modellen erfüllen die neuen Forderungen. Dies bedeutet, dass Sie kostenpflichtige Messungen durch den Schornsteinfegermeister vermeiden können.

Diese Broschüre zeigt eine begrenzte Auswahl der vielfältigen Jøtul-Produktpalette. Auf [www.jotul.de](http://www.jotul.de) sehen Sie das ganze Programm mit detaillierten Informationen zu jedem Produkt.

Jøtul AS  
Postboks 1411  
1602 Fredrikstad  
[www.jotul.de](http://www.jotul.de) / [www.jotul.at](http://www.jotul.at) /  
[www.jotul.ch](http://www.jotul.ch)

*Jøtul arbeitet kontinuierlich an einer  
möglichen Verbesserung seiner  
Produkte und behält sich deshalb  
das Recht auf Änderungen von  
Spezifikationen, Farben, Preisen und  
Ausstattungen ohne Bekanntgabe vor.*

Titelblatt: Jøtul F 163

Kat.nr. 39950990 2092

Oktober 2010

**Kaminöfen, Einsätze  
und Komplettkamine**

**JØTUL®**