CY Campus Explorer : documentation technique

Projet de la mineure Mobile Computing, L3 Informatique, CY Cergy Paris Université. Équipe : BACHIR BEY Asma, GANDONOU Koffi Patrick-Léon. Enseignant : Dimitrios Kotzinos.

Ce document décrit le code tel qu'il est le 13 novembre 2026 (branche `main` plus les modifications non commitées du 12 novembre : suivi en direct, 14 lieux, écran de lancement). Chaque affirmation renvoie à un fichier, une classe ou une méthode du projet. Quand quelque chose n'existe pas dans le code, le document le dit, et les propositions sont toujours signalées par **Proposition**.

Les chemins partent de `app/src/main/`. Les classes Java sont dans `java/fr/cyu/campusexplorer/`. Version anglaise : `TECHNICAL_DOCUMENTATION.md`, même plan, mêmes numéros de section.

Diagrammes modifiables (draw.io) : `docs/diagrams/campus_explorer_diagrammes_FR.drawio` (anglais : `campus_explorer_diagrams_EN.drawio`), 6 pages : architecture, diagramme de classes, navigation, session de suivi, filtre GPS, permission de position. Ouvrez-les sur https://app.diagrams.net (Fichier > Ouvrir depuis > Appareil), dans l'application draw.io, ou dans VS Code avec l'extension « Draw.io Integration ».

Sommaire

1. Vue d'ensemble : ce que fait l'application
2. Architecture et diagramme de classes
3. Analyse classe par classe
4. Déroulement (diagrammes de séquence et organigrammes)
5. Permissions et dépendances
6. Interface et layouts
7. Stockage des données et préférences
8. Capteurs et matériel
9. Parcours, distance et vitesse
10. Code commenté
11. Origine du code et références
12. Notions du cours dans le projet
13. Conformité, exigence par exigence
14. Vue technique de bout en bout
15. Préparer la soutenance : questions probables et réponses

---

1. Vue d'ensemble : ce que fait l'application

CY Campus Explorer aide un étudiant à trouver les lieux de CY Cergy Paris Université. Elle a trois écrans (Activities) et un composant en arrière-plan (un Service au premier plan) :

Écran / composant	Ce que l'utilisateur peut faire
Accueil (`MainActivity`)	ouvrir la carte ; l'ouvrir filtrée sur une catégorie (bâtiments, bibliothèque, restauration, services) ; ouvrir directement l'un des 3 premiers lieux ; ouvrir les lieux enregistrés
Carte (`MapActivity`)	voir 14 lieux en marqueurs sur une carte OpenStreetMap ; chercher par nom ou adresse (sans tenir compte des accents) ; filtrer par catégorie ; ouvrir la fiche d'un lieu (description, détails, bouton enregistrer) ; afficher sa position (point bleu) ; démarrer et arrêter l'enregistrement d'une marche
Enregistrés (`SavedActivity`)	voir et retirer les lieux enregistrés ; rouvrir un lieu sur la carte ; voir les 5 dernières marches (date, durée, distance)
Suivi (`TrackingService`)	enregistre une marche écran éteint ou dans une autre appli ; affiche une notification avec chrono, distance et bouton ARRÊTER

Ce que l'application **ne fait pas** (vérifié dans le code) : pas de calcul d'itinéraire vers un lieu, pas de distance restante, pas d'affichage de la vitesse, pas d'accéléromètre ni de gyroscope, pas de compte utilisateur, pas de base distante. La section 9 explique ce qu'il faudrait pour en ajouter certains.

---


2. Architecture et diagramme de classes

2.1 Organisation

Le code est réparti en trois paquets Java et une page web :

Partie	Contenu	Rôle
`fr.cyu.campusexplorer`	`BaseActivity`, `MainActivity`, `MapActivity`, `SavedActivity`, `Dialogs`	les écrans (présentation et logique d'écran)
`fr.cyu.campusexplorer.data`	`Place`, `Places`, `SavedPlaces`, `SessionDb`	les données : lieux fixes, lieux enregistrés, historique
`fr.cyu.campusexplorer.tracking`	`TrackingService`, `TrackingState`	le suivi en arrière-plan et son état partagé
`assets/map/`	`index.html`, `map.js`, `map.css`, `leaflet/`	la carte, une page Leaflet affichée dans une `WebView`

Il n'y a pas de couche MVVM ni de ViewModel : chaque Activity porte sa logique d'écran, dans le style du cours. Les classes de données ne touchent jamais aux vues ; les Activities ne touchent jamais au GPS pendant un suivi (c'est le service qui s'en charge).



2.2 Diagramme de classes UML



Légende : `<|--` héritage, `+--` classe imbriquée, `-->` attribut (association), `..>` utilisation (dépendance), `$` statique.

---

3. Analyse classe par classe

Les classes internes sont décrites avec leur classe englobante. « Appelle » liste les classes du projet utilisées ; « appelée par » liste qui l'utilise.

3.1 `BaseActivity` (abstraite, hérite de `AppCompatActivity`)

Rôle. Ce que les trois écrans partagent : le journal du cycle de vie, la barre de navigation du bas et les marges pour les barres système. Elle n'est jamais instanciée seule (`abstract`).

Méthode	Ce qu'elle fait	Entrées / sortie
`onCreate`, `onStart`, `onResume`, `onPause`, `onStop`, `onDestroy`	appellent `super`, puis écrivent `"<NomDeClasse>.onXxx"` dans Logcat avec le tag `Lifecycle`	les callbacks standard ; pas de retour
`applySystemBarInsets(View root, View bottomNav)`	enregistre un `OnApplyWindowInsetsListener` : marge haute de `root` = hauteur de la barre d'état, marge basse de `bottomNav` = hauteur de la barre de navigation	les deux vues ; pas de retour
`setupBottomNav(Tab current)`	remplit les 3 onglets (icône, libellé), marque l'onglet courant	`Tab.HOME`, `MAP` ou `SAVED`
`setupTab(...)` (privée)	un onglet : icône, libellé, `setSelected`, description d'accessibilité ; un clic ouvre l'écran cible, sauf sur l'onglet courant	id, icône, libellé, sélectionné, classe cible
`openTab(Class target)`	`Intent` explicite avec `FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT`, puis `noTransition()`	classe de l'Activity cible
`noTransition()`	`overridePendingTransition(0, 0)` : pas d'animation de glissement entre onglets	aucune

Type imbriqué. `enum Tab { HOME, MAP, SAVED }`.

Utilise. `AppCompatActivity`, `ViewCompat` / `WindowInsetsCompat` (AndroidX Core), `Log`. **Utilisée par.** Les trois Activities (`extends BaseActivity`).

Pourquoi `FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT` : sans lui, chaque clic sur un onglet créerait une nouvelle instance de l'écran, et le bouton Retour repasserait par tous les écrans visités.

3.2 `MainActivity` (Accueil, point d'entrée)

Rôle. L'Activity de lancement (filtre `MAIN` / `LAUNCHER` dans `AndroidManifest.xml`). Elle affiche l'écran de lancement, puis la page d'accueil.

Méthode	Ce qu'elle fait
`onCreate(Bundle)`	**avant** `super.onCreate` : `SplashScreen.installSplashScreen(this)` ; au vrai lancement (`savedInstanceState == null`), garde l'écran de lancement au moins 700 ms (`setKeepOnScreenCondition`). Puis `setContentView(R.layout.activity_main)`, marges, barre du bas (`Tab.HOME`), clics sur `btn_explore`, `btn_see_all` (ouvrent la carte) et `btn_saved`, puis `fillCategories()` et `fillDiscovery()`
`fillCategories()`	ajoute 4 cartes de catégorie dans le `GridLayout` `category_grid`
`addCategory(grid, inflater, category, label, index)`	gonfle `item_category.xml`, met texte, icône et couleur pastel, calcule la place dans la grille (ligne `index / 2`, colonne `index % 2`, écart de 9 dp converti en pixels) ; clic → `openMap(category, -1)`
`fillDiscovery()`	gonfle `item_discovery.xml` pour les 3 premiers lieux de `Places.all()`, numérotés 01 à 03 ; clic → `openMap(null, place.id)`
`openMap(Category category, int placeId)`	`Intent` explicite vers `MapActivity`, avec `EXTRA_CATEGORY` (la clé de catégorie) et/ou `EXTRA_PLACE_ID`

Utilise. `Places`, `Place.Category`, `MapActivity` (constantes), `SavedActivity`, `SplashScreen` (AndroidX core-splashscreen). **Appelée par.** Le système (icône du lanceur) et l'onglet Accueil.

3.3 `MapActivity` (écran Carte)

Rôle. L'écran central : la carte, la recherche et les filtres, la fiche d'un lieu, la position à l'écran, et les commandes du suivi. C'est la plus grosse classe (environ 830 lignes avec les commentaires).

État (attributs). `webView`, `mapReady` (la page a appelé `onMapReady`), `search`, `filters`, `currentCategory` (`"all"` par défaut), `sheet`, `sheetExpanded`, `selected` (le `Place` ouvert, ou null), les vues superposées, `handler` (`Handler` du thread principal pour les actions différées), `savedPlaces`, `locationManager`, `listeningLocation`, `lastLocation`, `lastUiGpsFix`, `centerOnNextFix`, `afterPermission` (ce qu'il faut faire une fois la permission accordée).

Groupe	Méthode	Ce qu'elle fait
Cycle de vie	`onCreate`	layout, marges, barre du bas, `SavedPlaces`, `LocationManager`, puis `bindViews`, `setupWebView`, `setupSearchAndFilters`, `setupControls`, `setupSheet`, `setupTracking` ; restaure le lieu ouvert après une rotation ; `handleIntent(getIntent())`
	`onNewIntent(Intent)`	l'Activity existe déjà (ramenée devant) : lit les nouveaux extras
	`onResume`	`webView.onResume()` ; enregistre `trackingReceiver` (`RECEIVER_NOT_EXPORTED`) ; démarre la position à l'écran si l'utilisateur l'a demandée et que la permission est accordée ; rafraîchit le bandeau hors connexion, le panneau de suivi et les éléments superposés ; rouvre la fiche
	`onPause`	arrête la position à l'écran, retire le receiver, arrête le `Chronometer`, `webView.onPause()`
	`onSaveInstanceState`	garde l'id du lieu ouvert
	`onDestroy`	vide le `Handler`, retire l'interface JavaScript, détruit la `WebView`
Intents	`handleIntent(Intent)`	`EXTRA_CATEGORY` → coche le filtre ; `EXTRA_PLACE_ID` → `showSheet(place, true)` ; chaque extra est retiré après usage
Carte	`setupWebView()`	`WebViewAssetLoader` sert `assets/` à `https://appassets.androidplatform.net/assets/` ; JavaScript activé, accès fichiers et contenus désactivé ; user agent + « CampusExplorer/1.0 » ; `WebViewClient` qui intercepte les requêtes et bloque la navigation ; `addJavascriptInterface(new MapBridge(), "Android")` ; charge `map/index.html`
	`onMapLoaded()`	`mapReady = true`, envoie les lieux (`CampusMap.setPlaces`), les cadre, applique le filtre, resélectionne le lieu, replace le point bleu et, pendant un suivi, tout le tracé
	`drawFullTrack()`	envoie `TrackingState.points()` en JSON, la dernière position, et `setTracking(true)`
	`js(String)`	`webView.evaluateJavascript(code, null)` si `mapReady`
	`placesJson()`	construit `[{"id","name","text","cat","lat","lng"}, ...]` avec `org.json`
	`searchText(Place)`, `simplify(String)`	nom + détails, en minuscules, sans accents (`Normalizer` NFD + expression `\p{M}`)
	`coords(lat, lng)`	`"%.6f,%.6f"` avec `Locale.US` (une virgule décimale casserait l'appel JavaScript)
Recherche	`setupSearchAndFilters()`	`TextWatcher` → `applyFilter()` ; bouton effacer ; touche Rechercher du clavier → ouvre la fiche si un seul lieu correspond, message si aucun ; boutons radio des filtres → `currentCategory`
	`applyFilter()`	`CampusMap.filter(categorie, recherche)` ; la recherche passe par `JSONObject.quote` (pas d'injection JavaScript)
	`matchingPlaces()`	la même règle en Java, pour la touche Rechercher
	`categoryFor`, `filterIdFor`, `FILTERS`	id du bouton radio ↔ clé de catégorie
	`hideKeyboard()`	`InputMethodManager.hideSoftInputFromWindow`
Boutons	`setupControls()`	zoom +/− ; bouton de position : pendant un suivi `CampusMap.follow()`, sinon `showMyPosition()`
	`showMyPosition()`	permission → mémorise le choix → point bleu centré → démarre la position à l'écran
Fiche	`setupSheet()`	fermer, bouton « Voir les détails », bouton enregistrer (`savedPlaces.toggle`, message)
	`showSheet(Place, boolean pan)`	remplit la fiche, colore l'icône selon la catégorie, `CampusMap.select(id, pan)`
	`hideSheet()`, `updateSaveButton()`	fermeture ; bouton enregistrer jaune si le lieu est enregistré
Superpositions	`refreshOverlays()`	décide à partir de 3 états (suivi, lieu sélectionné, position connue) lesquels sont visibles : panneau de suivi, fiche, bouton Démarrer, invitation à activer la position ; et la pastille d'état
	`setStatus`, `showToast` (2 surcharges)	texte et couleur de la pastille ; message noir maison qui apparaît et disparaît avec `View.animate()` et le `Handler`
Permission	`locationPermission` (attribut)	`registerForActivityResult(RequestMultiplePermissions)` : accordée → exécute `afterPermission` ; refusée → message, différent après un refus définitif
	`notificationPermission` (attribut)	`RequestPermission` pour `POST_NOTIFICATIONS` ; quelle que soit la réponse, démarre le service
	`hasLocationPermission()`	FINE **ou** COARSE accordée
	`withLocationPermission(Runnable)`	accordée → exécute tout de suite ; sinon dialogue d'explication (`Dialogs.confirm`), puis demande au système
	`wantsLocation()`, `setWantsLocation(boolean)`	la préférence `show_location` (section 7)
Position	`uiListener` (attribut)	`LocationListener` → `onUiLocation`
	`startLocationUpdates()`	GPS et/ou réseau actifs ? sinon message ; dernière position connue affichée tout de suite ; `requestLocationUpdates(fournisseur, 1000 ms, 0 m, uiListener)`
	`stopLocationUpdates()`	`removeUpdates(uiListener)`
	`onUiLocation(Location)`	ignorée pendant un suivi ; position réseau ignorée si le GPS a répondu dans les 10 dernières secondes ; déplace le point bleu
Suivi	`setupTracking()`	bouton Démarrer : permission, puis (Android 13+) permission des notifications, puis `startTrackingService()` ; Arrêter : dialogue de confirmation puis `TrackingService.stop(this)`
	`startTrackingService()`	ferme la fiche, efface l'ancien tracé, la carte suit l'utilisateur, `TrackingService.start(this)`, rafraîchit l'écran 300 ms après
	`trackingReceiver` (attribut)	`EXTRA_RUNNING == true` : nouvelle position (point du tracé si `EXTRA_COUNTED`, point bleu avec direction, panneau) ; `false` : fin de session, message de résumé
	`refreshTrackingUi()`	base du `Chronometer` = `TrackingState.startElapsed()`, texte de la distance
Hors connexion	`updateOfflineBanner()`, `isOnline()`	`ConnectivityManager.getActiveNetwork()` + `NET_CAPABILITY_INTERNET`

Classe interne `MapBridge`. Quatre méthodes `@JavascriptInterface` appelées par `map.js` : `onMapReady()`, `onPlaceClicked(int id)`, `onTilesError()`, `onTilesLoaded()`. Elles tournent sur un thread de la WebView ; chacune passe donc par `runOnUiThread`.

Utilise. `Places`, `Place`, `SavedPlaces`, `TrackingService`, `TrackingState`, `Dialogs`, `WebView`, `WebViewAssetLoader`, `LocationManager`, `ConnectivityManager`, `ActivityResultContracts`, `org.json`. **Appelée par.** `MainActivity`, `SavedActivity`, `BaseActivity.openTab`, et la notification de `TrackingService` (`PendingIntent`).

3.4 `SavedActivity` (lieux enregistrés et historique)

Méthode	Ce qu'elle fait
`onCreate`	layout, marges, barre du bas (`Tab.SAVED`), crée `SavedPlaces` et `SessionDb` ; « Explorer » et « session en cours » → carte
`onResume`	`showSavedPlaces()`, `showHistory()`, affiche la carte « session en cours » si `TrackingState.isRunning()`. Tout est relu ici pour qu'une modification faite sur la carte apparaisse au retour
`onDestroy`	`sessionDb.close()`

Méthode	Ce qu'elle fait
`showSavedPlaces()`	`Places.byIds(savedPlaces.ids())` ; compteur au pluriel (`R.plurals.saved_count`) ; état vide ; un `item_saved_place.xml` par lieu ; « Voir sur la carte » → `Intent` avec `EXTRA_PLACE_ID` ; corbeille → `savedPlaces.remove(id)` et redessin
`showHistory()`	`sessionDb.latest(5)` ; date au format du téléphone (`DateFormat.LONG, SHORT`), durée `min:s`, distance en km

Utilise. `SavedPlaces`, `SessionDb`, `Places`, `TrackingState`, `MapActivity`.

3.5 `Dialogs` (utilitaire, visibilité paquet, `final`, constructeur privé)

Une méthode statique, `confirm(activity, icon, iconColor, iconBackground, title, text, primary, secondary, onPrimary)` : gonfle `dialog_confirm.xml`, le remplit, crée un `AlertDialog` à fond de fenêtre transparent (seule la carte arrondie se voit), exécute `onPrimary` après le bouton principal, ferme sur le second. **Appelée par** `MapActivity` : l'explication avant la permission de localisation (`withLocationPermission`) et la confirmation d'arrêt (`setupTracking`).

3.6 `Place` et `Place.Category` (modèle de données)

`Place` est un objet valeur immuable (tous les champs `final`) : `id`, `name`, `category`, `shortCategory`, `description`, `details` (des **identifiants de ressources** texte, `@StringRes int`), `lat`, `lng`. Garder des identifiants plutôt que des `String` permet à `getString()` de traduire les textes au moment de l'affichage (`values/places.xml` en anglais, `values-fr/places.xml` en français).

`Category` est un `enum` de 4 valeurs, chacune avec une `key` (envoyée au JavaScript : `"buildings"`, `"library"`, `"food"`, `"services"`), une icône, une couleur de marqueur et une couleur pastel. `softColor` est déclarée mais lue nulle part (`MainActivity` utilise son propre tableau de couleurs).

3.7 `Places` (utilitaire, les 14 lieux fixes)

`ALL` est une liste non modifiable de 14 objets `Place`, construite une seule fois (statique). Les coordonnées viennent d'OpenStreetMap. Les lieux 1 à 4 sont ceux de la maquette Figma, 5 à 9 les autres sites de Cergy-Pontoise, 10 à 14 des sites ailleurs en Île-de-France.

N°	Nom (affiché en français)	Catégorie
1	Bibliothèque universitaire (Cerclades)	bibliothèque
2	Restaurant universitaire	restauration
3	Bâtiment d'enseignement (Chênes)	bâtiments
4	Maison des étudiants	services
5	Site de Saint-Martin	bâtiments
6	Site Bernard Hirsch	bâtiments
7	Résidence Crous	services
8	Site de Neuville	bâtiments
9	CY Tech, site du Parc	bâtiments
10	Site de Saint-Germain-en-Laye	bâtiments
11	Site de Versailles	bâtiments
12	Site d'Argenteuil	bâtiments
13	Site de Gennevilliers	bâtiments
14	Site de Sarcelles	bâtiments

Méthodes : `all()` ; `byId(int)` (recherche linéaire, `null` si inconnu) ; `byIds(List<Integer>)` (garde l'ordre, ignore les identifiants inconnus). **Utilisée par** les trois Activities.

3.8 `SavedPlaces` (accès aux SharedPreferences)

Méthode	Ce qu'elle fait	Retour
constructeur	`getSharedPreferences("campus_explorer", MODE_PRIVATE)`	
`ids()`	lit `"saved_place_ids"` (défaut `""`), découpe aux virgules, ignore les valeurs abîmées	`List<Integer>` dans l'ordre d'ajout
`contains(int)`	`ids().contains(id)`	`boolean`
`toggle(int)`	ajoute si absent, retire si présent, enregistre	`true` si le lieu est maintenant enregistré
`remove(int)`	retire et enregistre	
`save(List<Integer>)` (privée)	joint avec des virgules, `edit().putString(...).apply()`	

Une chaîne séparée par des virgules plutôt que `putStringSet`, parce qu'un `Set` ne garde pas l'ordre. **Utilisée par** `MapActivity` (toggle, contains) et `SavedActivity` (ids, remove).

3.9 `SessionDb` et `SessionDb.Session` (SQLite)

`SessionDb extends SQLiteOpenHelper`, base `sessions.db`, version 1, table `SESSIONS` :

```
CREATE TABLE SESSIONS (
    ID          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    START_TIME  INTEGER NOT NULL,   -- millisecondes depuis 1970
    DURATION_S  INTEGER NOT NULL,
    DISTANCE_M  REAL    NOT NULL)
```

Méthode	Ce qu'elle fait
`onCreate(SQLiteDatabase)`	exécute le `CREATE TABLE` (une fois, quand le fichier n'existe pas)
`onUpgrade(...)`	vide : il n'existe que la version 1
`insert(debut, duree, distance)`	`ContentValues` + `insert` ; renvoie l'id de la nouvelle ligne (−1 en cas d'erreur)
`latest(int limit)`	`query(... orderBy START_TIME DESC, limit)`, `Cursor` fermé par try-with-resources ; renvoie `List<Session>`

`Session` est une ligne immuable (`id`, `startTime`, `durationSeconds`, `distanceMeters`). **Écrite par** `TrackingService.finishSession()` ; **lue par** `SavedActivity.showHistory()`.

3.10 `TrackingService` (Service au premier plan)

Rôle. Enregistre une marche. Il ne tourne que pendant une session démarrée par l'utilisateur, au premier plan (type `location`), avec une notification permanente. C'est un service *démarré*, pas *lié* (`onBind` renvoie `null`).

Méthode	Ce qu'elle fait
`start(Context)` (statique)	`ContextCompat.startForegroundService` avec `ACTION_START`
`stop(Context)` (statique)	`startService` avec `ACTION_STOP`
`onCreate()`	récupère le `LocationManager`, crée le canal de notification
`onStartCommand(intent, flags, startId)`	`ACTION_STOP` → `finishSession()` ; pas de permission → `stopSelf()` ; sinon démarre `TrackingState` (s'il ne tourne pas), `ServiceCompat.startForeground(..., FOREGROUND_SERVICE_TYPE_LOCATION)`, `requestUpdates()` ; renvoie `START_NOT_STICKY`
`hasLocationPermission()`	FINE ou COARSE
`requestUpdates()`	fournisseurs GPS et réseau, 1 position par seconde, sans distance minimale, livrées sur le `Looper` principal ; `SecurityException` → `finishSession()`
`onNewLocation(Location)`	l'algorithme de filtrage et de distance (section 9.3)
`accuracy(Location)`	précision en mètres, 20 m si inconnue
`finishSession()`	retire les mises à jour ; si une session tournait, calcule durée et distance, `SessionDb.insert`, `TrackingState.stop()` ; diffuse la fin avec le résumé ; `stopForeground(REMOVE)` ; `stopSelf()`
`createChannel()`	canal `"tracking"`, `IMPORTANCE_LOW` (sans son)
`buildNotification()`	titre, texte, distance en sous-texte, chrono depuis le départ, `setOngoing(true)`, toucher → `MapActivity`, action ARRÊTER → `ACTION_STOP` (`PendingIntent` avec `FLAG_IMMUTABLE`)
`onDestroy()`	retire les mises à jour de position

Constantes (réglages). `MIN_TIME_MS = 1000`, `MIN_DISTANCE_M = 0`, `MAX_ACCURACY_M = 35`, `MIN_STEP_M = 5`, `MAX_SPEED_MS = 50`, `GPS_FRESH_MS = 10 000`, `MIN_SPEED_FOR_BEARING = 0.5`.

Extras de la diffusion (`BROADCAST_UPDATE = "fr.cyu.campusexplorer.TRACKING_UPDATE"`) : `running`, `counted`, `bearing`, `lat`, `lng`, et à la fin `meters`, `seconds`.

3.11 `TrackingState` (état statique partagé)

Rôle. L'état de la session en cours, partagé entre le service et les écrans. Les deux tournent dans le même processus : un objet statique suffit. Quand la carte revient (`onResume`), elle retrouve tout de suite le départ du chrono, la distance et le tracé.

Champs : `running`, `startElapsed` (`SystemClock.elapsedRealtime()`), `startWallClock` (`System.currentTimeMillis()`), `distanceMeters`, `points` (liste de `{lat, lng}`), `position` (dernière position, même si elle n'a pas été ajoutée au tracé).

Écriture (visibilité paquet, donc seul `TrackingService` peut l'appeler) : `start`, `addPoint`, `setPosition`, `stop`. Lecture (publique) : `isRunning`, `startElapsed`, `distanceMeters`, `points` (renvoie une **copie**), `position` (renvoie un clone), et `formatDistance(Context, metres)` (« 350 m » sous 1 km, puis « 1,25 km » / « 1.25 km »). Toutes les méthodes sont `synchronized`.

Limite. L'état ne vit qu'en mémoire : si Android tue le processus, la session en cours est perdue (section 13.3).

3.12 La page de la carte : `index.html`, `map.js`, `map.css`, Leaflet

`index.html` charge `leaflet/leaflet.css`, `map.css`, `leaflet/leaflet.js` (Leaflet 1.9.4, embarqué, sans CDN) et `map.js`. `map.js` est une fonction exécutée immédiatement qui crée la carte et expose un seul objet global, `window.CampusMap` :


Fonction	Appelée depuis Java par	Rôle
`setPlaces(list)`	`onMapLoaded`	crée un `L.marker` par lieu, avec un `divIcon` (épingle SVG) ; clic → `Android.onPlaceClicked(id)`
`filter(category, query)`	`applyFilter`	affiche/masque les marqueurs ; cadre ceux qui restent (pour une catégorie, seulement ceux à moins de 8 km de Cergy)
`select(id, pan)`	`showSheet`, `hideSheet`, `onMapLoaded`, `startTrackingService`	marqueur agrandi pour le lieu choisi ; `flyTo` si `pan`
`fitPlaces()`	`onMapLoaded`	cadre les lieux à moins de 8 km de Cergy
`zoomIn()`, `zoomOut()`	boutons de zoom	
`showUser(lat, lng, center, bearing)`	`onUiLocation`, `trackingReceiver`, `showMyPosition`, `onMapLoaded`, `drawFullTrack`	point bleu, flèche de direction si `bearing >= 0`, la caméra suit si `following`
`follow()`	bouton de position pendant un suivi, première position suivie	`following = true`, `flyTo`
`setTracking(on)`	départ, fin, `drawFullTrack`	`tracking = following = on`
`setTrack(points)`, `addTrackPoint(lat, lng)`, `clearTrack()`	`drawFullTrack`, `trackingReceiver`, `startTrackingService`	le tracé (deux `L.polyline` : noire dessous, jaune dessus)
`hideUser()`	**jamais appelée** depuis Java	

Fonctions internes : `bridge()` (renvoie `window.Android`, ou null dans un navigateur ordinaire), `markerIcon`, `isNearCergy` (`distanceTo` de Leaflet, 8 000 m), `fit`, `drawTrack` (ajoute un dernier segment jusqu'au point bleu pour que la ligne finisse sur l'utilisateur), `init` (carte centrée sur 49,0367 ; 2,0775 au zoom 15, couche de tuiles OSM, événements `tileerror`/`tileload` → `onTilesError`/`onTilesLoaded`, `dragstart` arrête le suivi de la caméra).

---


4. Déroulement

4.1 Lancement et navigation entre les écrans




Grâce à `FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT`, la `MapActivity` existante est ramenée devant et reçoit `onNewIntent` au lieu d'un second `onCreate`.


4.2 Chargement de la carte (Java ↔ JavaScript)




4.3 « Afficher ma position » (permission à l'exécution)



4.4 Démarrer un suivi




4.5 Une nouvelle position pendant un suivi



Quand la carte n'est pas visible (`onPause` a retiré le receiver), la diffusion n'est simplement pas reçue ; le service continue d'écrire dans `TrackingState`. Au retour de la carte, `onResume` → `refreshTrackingUi`, et `onMapLoaded`/`drawFullTrack` redessine tout le tracé à partir de `TrackingState.points()`.


4.6 Arrêter un suivi (depuis l'appli ou la notification)



4.7 Enregistrer un lieu



4.8 Recherche et filtres



5. Permissions et dépendances

5.1 Permissions (`AndroidManifest.xml`)

Permission	Niveau	Sert à	Utilisée dans	Demande à l'exécution	En cas de refus
`INTERNET`	normale (accordée à l'installation)	tuiles OSM dans la `WebView`	couche de tuiles de `map.js`	non	sans objet
`ACCESS_NETWORK_STATE`	normale	savoir si le téléphone est en ligne (bandeau hors connexion)	`MapActivity.isOnline()`	non	sans objet
`ACCESS_FINE_LOCATION`	dangereuse	position précise (GPS)	`MapActivity` (point bleu), `TrackingService`	oui, lanceur `locationPermission`, après le dialogue d'explication	message ; la carte marche avec les lieux ; le suivi ne peut pas démarrer
`ACCESS_COARSE_LOCATION`	dangereuse	position approximative	idem	oui, demandée avec FINE (Android 12+ laisse choisir « approximative »)	idem
`FOREGROUND_SERVICE`	normale	`startForeground` (Android 9+)	`TrackingService`	non	sans objet
`FOREGROUND_SERVICE_LOCATION`	normale	service au premier plan de type `location` (Android 14+)	`TrackingService`, `foregroundServiceType="location"` dans le manifeste	non, mais Android vérifie qu'une permission de localisation est accordée	le service ne démarre jamais sans permission (vérifié dans `onStartCommand`)
`POST_NOTIFICATIONS`	dangereuse (Android 13+)	afficher la notification du suivi	`MapActivity.notificationPermission`	oui, avant le premier suivi	le suivi démarre quand même ; la notification est masquée du volet

`<uses-feature android:name="android.hardware.location.gps" android:required="false"/>` : l'appli s'installe aussi sur un appareil sans GPS.

Volontairement non demandée : `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`. La session est toujours démarrée par l'utilisateur pendant que la carte est visible, et le service est au premier plan avec le type `location`. Dans ce cas, Android considère l'accès comme « pendant l'utilisation » : la permission de localisation en arrière-plan n'est pas nécessaire.

Où les permissions sont vérifiées. `MapActivity.hasLocationPermission()` avant chaque appel de localisation ; `TrackingService.onStartCommand` vérifie à nouveau (un service peut être démarré par la notification) ; `requestUpdates()` attrape `SecurityException` (permission retirée pendant une session) et termine proprement la session.

5.2 Bibliothèques (`app/build.gradle.kts`, `gradle/libs.versions.toml`)

Bibliothèque	Version	Pourquoi
`androidx.appcompat:appcompat`	1.8.0	`AppCompatActivity`, `ActivityResultContracts` (via AndroidX Activity)
`com.google.android.material:material`	1.14.0	base du thème Material
`androidx.webkit:webkit`	1.14.0	`WebViewAssetLoader` (sert les assets à une adresse https)
`androidx.core:core-splashscreen`	1.0.1	écran de lancement d'Android 8 à 16
Leaflet (JavaScript, embarqué)	1.9.4	la carte interactive

Bibliothèque	Version	Pourquoi
Tuiles OpenStreetMap (en ligne)	sans objet	fond de carte

Build : Android Gradle Plugin 9.0.1, `compileSdk` 36, `minSdk` 26 (Android 8.0), `targetSdk` 36, Java 11. Pas de Google Play Services, pas de clé d'API Google Maps.

5.3 Imports importants par classe

Classe	Imports et raison
`BaseActivity`	`AppCompatActivity` (Activity de base), `Log` (journal du cycle de vie), `ViewCompat`, `WindowInsetsCompat`, `Insets` (marges des barres système), `@DrawableRes`/`@StringRes` (contrôle lint des identifiants de ressources)
`MainActivity`	`SplashScreen` (écran de lancement), `SystemClock` (durée minimale), `GridLayout`, `LayoutInflater` (construction des cartes), `ColorStateList`, `ContextCompat` (couleurs)
`MapActivity`	`WebView`, `WebSettings`, `WebViewClient`, `WebResourceRequest/Response`, `JavascriptInterface`, `WebViewAssetLoader` (carte) ; `LocationManager`, `LocationListener`, `Location` (position) ; `ActivityResultLauncher`, `ActivityResultContracts` (permissions) ; `BroadcastReceiver`, `IntentFilter`, `ContextCompat.registerReceiver` (messages du service) ; `ConnectivityManager`, `NetworkCapabilities` (hors connexion) ; `Chronometer` (durée) ; `org.json` (données pour le JavaScript) ; `Normalizer` (recherche sans accents) ; `Handler`, `Looper` (tâches différées)
`SavedActivity`	`DateFormat`, `Date` (dates au format du téléphone), `SavedPlaces`, `SessionDb`, `TrackingState`
`Dialogs`	`AlertDialog`, `ColorDrawable` (fenêtre transparente)
`SavedPlaces`	`SharedPreferences`
`SessionDb`	`SQLiteOpenHelper`, `SQLiteDatabase`, `ContentValues`, `Cursor`
`TrackingService`	`Service`, `LocationManager`, `LocationListener`, `Looper`, `NotificationChannel`, `NotificationCompat`, `PendingIntent`, `ServiceCompat`, `ServiceInfo` (type du premier plan), `SystemClock`
`TrackingState`	`Context` (mise en forme avec les ressources)

---

6. Interface et layouts

6.1 Approche

L'interface utilise des **layouts XML et les vues Android classiques** (pas de Jetpack Compose). Les listes sont construites dans le code en gonflant de petits layouts d'élément dans un `LinearLayout` ou un `GridLayout` (les listes sont courtes : au plus 14 lieux, 5 sessions), donc pas de `RecyclerView` ni de `ListView`. La carte est la seule partie dessinée par une page web (Leaflet dans une `WebView`).

6.2 Fichiers de layout

Layout	Utilisé par	Contenu
`activity_main.xml`	`MainActivity`	`ScrollView` : logo (`include view_logo`), titre, bouton « Explorer » (`btn_explore`), `GridLayout category_grid`, « Tout voir » (`btn_see_all`), `LinearLayout discovery_list`, bouton des lieux enregistrés (`btn_saved`) ; barre du bas
`activity_map.xml`	`MapActivity`	en-tête avec pastille d'état (`status_dot`, `status_text`) ; `FrameLayout` avec la `WebView map_web` dessous et, par-dessus : carte de recherche (`search`, `search_clear`), `HorizontalScrollView` avec `RadioGroup filters` (5 `RadioButton`), `offline_banner`, boutons de position et de zoom, `location_prompt`, `btn_start_tracking`, `include view_tracking_panel` (`tracking_panel`), `include view_place_sheet` (`place_sheet`), `toast` maison ; barre du bas
`activity_saved.xml`	`SavedActivity`	`saved_count`, `saved_list`, `empty_state` avec `btn_empty_explore`, `active_session`, `history_list`, `history_empty` ; barre du bas
`view_place_sheet.xml`	carte	la fiche : icône, catégorie, nom, description, zone de détails, bouton « Voir les détails », bouton enregistrer, bouton fermer
`view_tracking_panel.xml`	carte	`Chronometer tracking_time`, `tracking_distance`, `tracking_stop`
`view_bottom_nav.xml`, `view_nav_item.xml`	tous les écrans	la barre et un onglet (inclus 3 fois)
`view_logo.xml`	tous les écrans	logo et nom
`item_category.xml`, `item_discovery.xml`	accueil	carte de catégorie, carte de lieu numérotée
`item_saved_place.xml`, `item_session.xml`	enregistrés	ligne de lieu enregistré, ligne de session
`dialog_confirm.xml`	`Dialogs`	le dialogue maison

Ressources : `res/values/colors.xml` (couleurs de la maquette), `res/font/` (Inter, licence OFL), `res/drawable/` (formes `bg_*.xml` et icônes vectorielles `ic_*.xml`), `res/color/` (sélecteurs d'état), `res/values/themes.xml` (`Theme.CampusExplorer` et `Theme.CampusExplorer.Starting`), `strings.xml` et `places.xml` dans `values/` (anglais) et `values-fr/` (français), `res/xml/locales_config.xml`.

6.3 Relier le XML et le Java

1. `setContentView(R.layout.activity_map)` transforme le XML en arbre d'objets View.
2. `findViewById(R.id.xxx)` renvoie une vue de cet arbre (`MapActivity.bindViews()`).
3. Les listeners sont attachés dans le code avec des lambdas, par exemple `findViewById(R.id.btn_zoom_in).setOnClickListener(v -> js("CampusMap.zoomIn()"))`. Le projet n'utilise pas l'attribut XML `android:onClick`.
4. Listes : `getLayoutInflater().inflate(R.layout.item_..., parent, false)`, remplissage, `addView`.
5. Les éléments superposés à la carte sont affichés/masqués avec `setVisibility` dans **une seule** méthode, `refreshOverlays()`.

6.4 Navigation

Uniquement des Intents explicites (`new Intent(this, MapActivity.class)`), depuis la barre du bas (`BaseActivity.openTab`), les boutons de l'accueil (`MainActivity.openMap`), la liste des lieux enregistrés (`SavedActivity`) et la notification (`PendingIntent.getActivity`). Données passées entre écrans : `EXTRA_PLACE_ID` (int) et `EXTRA_CATEGORY` (String). Aucun Intent implicite.

---

7. Stockage des données et préférences

Mécanisme	Utilisé ?	Quoi	Où sur le téléphone	Écrit par	Lu par
SharedPreferences `campus_explorer`	**oui**	lieux enregistrés, clé `saved_place_ids`, valeur comme `"3,1,4"`, défaut `""`	`/data/data/fr.cyu.campusexplorer/shared_prefs/campus_explorer.xml`	`SavedPlaces.save` (via `toggle`, `remove`)	`SavedPlaces.ids`, `cont`
Préférences de l'Activity `MapActivity`	**oui**	clé `show_location` (booléen, défaut `false`) : l'utilisateur a demandé à voir sa position	`shared_prefs/MapActivity.xml` (`getPreferences` nomme le fichier d'après l'Activity)	`MapActivity.setWantsLocation`	`MapActivity.wantsLoc`
SQLite `sessions.db`	**oui**	table `SESSIONS` : début, durée, distance de chaque marche	`/data/data/fr.cyu.campusexplorer/databases/sessions.db`	`TrackingService.finishSession` → `SessionDb.insert`	`SavedActivity.showHi` → `SessionDb.latest(5`
Objet statique en mémoire	oui	session en cours : instants de départ, distance, points du tracé, dernière position	RAM (`TrackingState`)	`TrackingService`	`MapActivity`, `SavedActivity`
`Bundle` (état d'instance)	oui	id du lieu ouvert	géré par Android	`MapActivity.onSaveInstanceState`	`MapActivity.onCreate`
Code et ressources	oui	les 14 lieux (coordonnées dans `Places.java`, textes dans `places.xml`)	dans l'APK, en lecture seule	les développeurs	tout le monde
Cache de la WebView	implicite	tuiles déjà téléchargées (cache HTTP de la WebView)	dossier de données de la WebView	WebView	WebView
DataStore, Room, Firebase, fichiers	**non**				
API ou base distante	**non**	seul le téléchargement des tuiles OSM ; l'appli n'envoie aucune donnée			

`android:allowBackup="true"` dans le manifeste : les préférences et la base peuvent être incluses dans la sauvegarde Android de l'utilisateur.

Pourquoi des SharedPreferences pour les lieux et SQLite pour les sessions. Les lieux enregistrés sont quelques entiers sous une seule clé : une base serait disproportionnée (comme pour le nom et l'e-mail du TP2). Les sessions sont des enregistrements à plusieurs colonnes typées, de plus en plus nombreux, triés par date : une table avec `ORDER BY START_TIME DESC LIMIT 5` convient (même construction que `EventDbHelper` au TP2).

Vie privée. Les points du parcours ne sont jamais écrits sur le disque : seulement le résumé (début, durée, distance). Le seul trafic réseau, ce sont les demandes de tuiles à `tile.openstreetmap.org` (elles révèlent la zone de carte regardée et l'adresse IP aux serveurs d'OSM, comme toute carte web).

---

8. Capteurs et matériel

Matériel	Utilisé ?	API	Classe	Comment
Récepteur GNSS / GPS	**oui, le capteur du projet**	`LocationManager.GPS_PROVIDER`	`TrackingService`, `MapActivity`	`requestLocationUpdates` avec un `LocationListener`, 1 position par seconde
Position réseau (Wi-Fi, antennes)	oui, en secours	`LocationManager.NETWORK_PROVIDER`	idem	utilisée seulement si le GPS se tait depuis 10 s (à l'intérieur)
Interface réseau	oui	`ConnectivityManager`	`MapActivity.isOnline`	bandeau hors connexion
Écran, tactile	oui	Vues, gestes de la WebView	tous les écrans	
Accéléromètre	**non**	(il faudrait `SensorManager`, `Sensor.TYPE_ACCELEROMETER`)	aucune	
Gyroscope	**non**		aucune	
Magnétomètre / boussole	**non**		aucune	la direction de la flèche vient du cap GPS, pas d'une boussole
Podomètre	**non**		aucune	

Ce que donne un objet `Location` (champs utilisés dans `TrackingService.onNewLocation`) : latitude/longitude ; `getAccuracy()` (rayon en mètres, confiance de 68 %) pour rejeter les mauvaises positions et fixer le seuil de bruit ; `getElapsedRealtimeNanos()` (horodatage) pour le temps entre deux positions ; `getSpeed()` (m/s) et `getBearing()` (degrés depuis le nord) seulement pour dessiner et orienter la flèche au-dessus de 0,5 m/s ; `getProvider()` pour distinguer GPS et réseau.

Traitement des données. Les positions passent par le filtre de la section 9.3, puis deviennent (1) un point du tracé et un ajout de distance dans `TrackingState`, (2) une diffusion vers la carte, (3) une mise à jour de la notification.

Batterie. Le GPS n'est utilisé que pendant que la carte est visible (position à l'écran, arrêtée dans `onPause`) ou pendant une session démarrée explicitement par l'utilisateur (service). Sinon, aucun travail de localisation. Une position par seconde est un rythme de « navigation » : précis mais coûteux ; un rythme plus lent économiserait la batterie

(section 13.3).

---

9. Parcours, distance et vitesse

9.1 Ce que « parcours » veut dire ici

L'appli **enregistre le chemin réellement parcouru** (un tracé). Elle **ne calcule pas** d'itinéraire vers une destination.

Question	Réponse d'après le code
Comment le parcours est-il créé ?	par `TrackingService.onNewLocation`, qui ajoute les positions filtrées à `TrackingState.points`
Comment est-il affiché ?	par deux polylignes Leaflet dans `map.js` (`drawTrack`), plus un dernier segment jusqu'au point bleu
Comment obtient-on la position actuelle ?	`LocationManager.requestLocationUpdates` (GPS, réseau en secours), sections 4.3 et 4.5
Y a-t-il une destination ?	**non.** On peut sélectionner un lieu (fiche), mais rien ne calcule de chemin ni de distance jusqu'à lui
Distance parcourue ou restante ?	**parcourue seulement**, affichée en direct (panneau, notification) et enregistrée (SQLite)
Service de cartographie	tuiles OpenStreetMap avec Leaflet. Pas d'API Google Maps, pas d'API d'itinéraire

9.2 Le calcul de la distance


Distance parcourue = somme des longueurs des segments entre points **retenus** successifs :

```
d_total = Σ distance(P_i, P_i+1)        (TrackingState.addPoint ajoute chaque pas)
```

Chaque segment utilise `Location.distanceTo(Location)` (Android), qui calcule la distance sur l'**ellipsoïde WGS84** (la forme de la Terre utilisée par le GPS) : le résultat est en mètres au sol, pas une simple différence de coordonnées. Côté JavaScript, `isNearCergy` utilise le `latLng.distanceTo` de Leaflet, qui applique la formule de haversine sur une sphère ; il sert seulement à choisir quels lieux cadrer (8 km), pas à mesurer la marche.

9.3 L'algorithme de filtrage (`TrackingService.onNewLocation`)

Les positions GPS brutes « tremblent » de quelques mètres même quand on ne bouge pas ; les additionner ferait grandir la distance sans bouger. L'algorithme garde une **ancre** (le dernier point retenu) et ne compte un déplacement que s'il dépasse l'incertitude.



Exemple chiffré : précision de l'ancre 10 m, de la nouvelle position 20 m → bruit = max(5 ; 0,6 × 20) = 12 m. Un pas de 8 m est ignoré (tremblement) ; un pas de 15 m en 10 s (1,5 m/s, la marche) est compté ; un pas de 900 m en 2 s (450 m/s) est un saut du GPS et est ignoré.

Pourquoi mesurer depuis l'ancre et pas depuis la position brute précédente : les petits pas d'une marche lente s'additionnent jusqu'à dépasser le seuil, donc une marche lente n'est pas perdue, alors que le tremblement autour d'un même point ne le dépasse jamais.

9.4 La vitesse : ce qui existe et ce qui n'existe pas

Ce que fait le code actuel.

- La vitesse **n'est ni affichée ni enregistrée**.
- `location.getSpeed()` (vitesse en m/s donnée par le fournisseur de position) sert seulement à décider d'afficher la flèche de direction (`>= 0,5 m/s`).
- Une vitesse est calculée implicitement dans le test de saut : `step / seconds > 50 m/s`.
- La **vitesse moyenne** d'une marche se déduit déjà des données enregistrées : `v_moy = DISTANCE_M / DURATION_S` (par exemple 660 m en 540 s = 1,22 m/s = 4,4 km/h), mais aucun écran ne l'affiche.

Quelle approche est techniquement adaptée.

Approche	Comment	Évaluation
Vitesse GPS du fournisseur	`Location.getSpeed()`, quand `hasSpeed()`	la plus simple et la plus fiable en extérieur ; les récepteurs la calculent en général par effet Doppler sur les signaux des satellites, ce qui est plus précis que de dériver les positions
Distance GPS sur le temps	`v = Δd / Δt` entre deux points retenus (le code a déjà `step` et `seconds`), lissée sur plusieurs points	marche avec tout fournisseur ; bruitée à la vitesse de la marche si Δt est court, donc moyenner sur une fenêtre (par exemple 10 s)
Vitesse moyenne de la session	`TrackingState.distanceMeters() / temps écoulé`	triviale à ajouter, stable
Accéléromètre	mesure une **accélération** (m/s²), gravité comprise, **pas une vitesse**. Pour une vitesse il faudrait : retirer la gravité (`TYPE_LINEAR_ACCELERATION`), passer des axes du téléphone aux axes terrestres (`TYPE_ROTATION_VECTOR`), puis intégrer `v(t) = v0 + ∫ a dt`	**inadapté seul** : un petit biais constant b donne une erreur de vitesse b·t qui grandit sans limite (un biais de 0,05 m/s² donne 3 m/s d'erreur après une minute). Utilisable seulement fusionné avec le GPS (par exemple un filtre de Kalman) pour lisser entre deux positions GPS
Gyroscope	mesure une **vitesse angulaire** (rad/s), c'est-à-dire une rotation	ne donne aucune vitesse linéaire ; utile seulement pour l'orientation (cap) dans une fusion de capteurs

Approche	Comment	Évaluation
Détecteur / compteur de pas	`TYPE_STEP_DETECTOR` ou `TYPE_STEP_COUNTER` × longueur de foulée	estimation raisonnable pour la marche à l'intérieur, où le GPS est faible ; il faut une longueur de foulée (calibrée ou estimée) ; demande la permission `ACTIVITY_RECOGNITION` à l'exécution depuis Android 10

Recommandation pour cette appli : une vitesse basée sur le GPS (vitesse du fournisseur quand elle existe, sinon Δd/Δt lissé), plus la moyenne de la session. Les capteurs inertiels seulement en amélioration ultérieure.

9.5 Propositions (non implémentées)

1. **Vitesse en direct dans le panneau de suivi.** Dans `onNewLocation`, mettre `location.getSpeed()` (si `hasSpeed()`) dans la diffusion (`EXTRA_SPEED`) ; dans `MapActivity.trackingReceiver`, l'afficher en km/h (`× 3,6`) dans un nouveau `TextView` de `view_tracking_panel.xml`.
2. **Vitesse moyenne dans l'historique.** Dans `SavedActivity.showHistory`, calculer `session.distanceMeters / session.durationSeconds × 3,6` (en évitant la division par 0). Aucun changement de la base.
3. **Distance jusqu'au lieu sélectionné (à vol d'oiseau).** Dans `showSheet`, si `lastLocation != null`, `Location.distanceBetween(lat, lng, place.lat, place.lng, result)` et afficher « à 850 m ». C'est une distance à vol d'oiseau, pas une distance à pied.
4. **Un vrai itinéraire à pied.** Il faut un moteur de calcul d'itinéraire sur le graphe des rues : un service en ligne construit sur les données OpenStreetMap (par exemple OSRM, GraphHopper ou openrouteservice), ou une extension Leaflet qui appelle un tel service. Cela ajoute une dépendance réseau, peut-être une clé d'API et des quotas ; cela enverrait aussi la position de l'utilisateur à ce service, ce qui change l'engagement de vie privée de la déclaration du projet.

---

10. Code commenté

Des commentaires ont été ajoutés le 13 novembre 2026 dans toutes les classes Java et dans `map.js`, dans la langue et le style des commentaires existants (en français, sans accents dans le code Java). Ils documentent les paramètres et les valeurs de retour, les API Android utilisées et la raison de chaque choix. Ils expliquent pas à pas les parties complexes : - `TrackingService.onNewLocation` (filtrage et distance) ; - `MapActivity.refreshOverlays` (tableau des vues visibles) ; - le parcours des permissions ; - `SessionDb` (équivalents SQL) ; - `SavedPlaces` (format de stockage, `apply` ou `commit`) ; - dans `map.js` : le dessin du tracé, les tuiles et la suppression des accents.

Comportement inchangé, vérifié : le projet a été compilé avant et après les commentaires, et le bytecode des 20 classes compilées a été comparé avec `javap -c -p` : aucune différence.

Par où commencer la lecture, pour la soutenance :

Sujet	Fichier, méthode
Cycle de vie	`BaseActivity` (tous les callbacks), `MapActivity.onResume` / `onPause`
Intents et extras	`MainActivity.openMap`, `MapActivity.handleIntent`, `onNewIntent`
Permissions	`MapActivity.withLocationPermission`, `locationPermission`, `notificationPermission`
GPS	`TrackingService.requestUpdates`, `onNewLocation` ; `MapActivity.startLocationUpdates`
Service	`TrackingService.onStartCommand`, `finishSession`, `buildNotification`
Broadcast	`TrackingService.onNewLocation` (envoi), `MapActivity.trackingReceiver` (réception)
Stockage	`SavedPlaces`, `SessionDb`, `MapActivity.wantsLocation`
Java ↔ JavaScript	`MapActivity.setupWebView`, `MapBridge`, `js()` ; `map.js`

---

11. Origine du code et références

11.1 Le code propre au projet

Toutes les classes Java, les layouts XML, `map.js`, `map.css` et `index.html` ont été écrits pour ce projet (historique Git : 7 commits le 6 novembre 2026, plus les modifications non commitées du 12 novembre). Ils suivent des schémas du cours et de la documentation officielle d'Android (ci-dessous), adaptés au projet ; aucun fichier n'a été copié d'un tutoriel, d'un dépôt GitHub ou de Stack Overflow, et aucune source de ce type n'est citée dans le code.

> **À déclarer (décision de l'équipe).** Une partie du code, les commentaires et cette documentation ont été écrits avec l'aide d'un assistant de programmation par IA (Claude, d'Anthropic). Vérifiez les règles du cours sur les outils d'IA et déclarez cette utilisation dans le rapport ou le README si elles l'exigent. Les deux membres de l'équipe doivent pouvoir expliquer chaque partie : c'est le but de la section 15.

11.2 Schémas venant du cours et des TP

Schéma	Origine	Où dans le projet
Activities, Intents explicites, extras	Cours 02 (Activities, Intents, UI), TP1	`openTab`, `openMap`, `handleIntent`
Journal du cycle de vie	Cours 02, déclaration du projet	`BaseActivity`
SharedPreferences	TP2 (nom et e-mail)	`SavedPlaces`, `wantsLocation`
`SQLiteOpenHelper` + `ContentValues` + `Cursor`	TP2 (`EventDbHelper`)	`SessionDb`
`LocationManager` + `LocationListener` + `requestLocationUpdates` / `removeUpdates`	Cours 06 (Location and Maps), TP3	`TrackingService`, `MapActivity`
GPS dans un service qui envoie un broadcast à l'Activity	Cours 06, premier exemple (service GPS + `sendBroadcast`)	`TrackingService` → `trackingReceiver`
Service démarré, `onStartCommand`, `stopSelf`	Cours 04 (Services)	`TrackingService`
Permissions à l'exécution	Cours 02/03, TP3, TP4	`MapActivity`

11.3 Code et ressources de tiers

Élément	Licence	Source	Utilisation
Leaflet 1.9.4 (`assets/map/leaflet/`)	BSD 2-Clause	https://leafletjs.com, documentation https://leafletjs.com/reference.html	utilisé tel quel (fichiers embarqués)

Élément	Licence	Source	Utilisation
Tuiles et données OpenStreetMap	ODbL (données), politique d'usage des tuiles	https://www.openstreetmap.org/copyright, https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/	tuiles chargées en ligne, attribution affichée sur la carte ; le user agent identifie l'appli comme le demande la politique ; coordonnées des lieux relevées dans OSM
Police Inter (`res/font/`)	SIL Open Font License 1.1 (`assets/INTER_LICENSE.txt`)	https://github.com/rsms/inter	embarquée telle quelle
AndroidX AppCompat, Core, Webkit, Core SplashScreen ; Material Components	Apache 2.0	dépôt Maven de Google	dépendances Gradle
Prototype Figma Make (`design/`)	conception de l'équipe	fait par l'équipe	source des couleurs, des icônes (tracés SVG convertis en vector drawables) et des écrans

11.4 Documentation officielle derrière certaines techniques

Technique dans le code	Référence officielle (Android Developers)
`WebViewAssetLoader` (servir les assets à une adresse https)	référence androidx.webkit `WebViewAssetLoader` : https://developer.android.com/reference/androidx/webkit/WebViewAssetLoader
`addJavascriptInterface`, `evaluateJavascript`	« Build web apps in WebView » : https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/webapps/webview
Service au premier plan de type `location`	« Foreground services » : https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs
Permissions de localisation (premier plan, approximative, arrière-plan)	« Request location permissions » : https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/permissions
`registerForActivityResult` et contrats de permission	« Request runtime permissions » : https://developer.android.com/training/permissions/requesting
Canaux de notification, `POST_NOTIFICATIONS`	« Notification runtime permission » : https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/notification-permission
Bibliothèque d'écran de lancement	« Splash screens » : https://developer.android.com/develop/ui/views/launch/splash-screen
Affichage bord à bord et marges des barres système	« Display content edge-to-edge » : https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/edge-to-edge
`Location.distanceTo`, `getAccuracy`, `getSpeed`	référence `android.location.Location` : https://developer.android.com/reference/android/location/Location

---

12. Notions du cours dans le projet

12.1 Notions vues en cours

Notion (théorie)	Où	Ce que cela montre
Activity : un écran, avec son propre cycle de vie, déclaré dans le manifeste	3 Activities ; manifeste	l'appli est découpée en écrans ayant chacun une responsabilité
Cycle de vie : `onCreate` → `onStart` → `onResume` (visible, interactive) → `onPause` → `onStop` → `onDestroy` ; ce qui est pris dans `onResume` est rendu dans `onPause`	journal de `BaseActivity` ; `MapActivity.onResume`/`onPause` (GPS, receiver, chrono, WebView) ; `SavedActivity.onResume` relit les données ; `onSaveInstanceState` pour la rotation	le GPS de l'écran ne sert que pendant qu'il est visible (batterie) ; l'état est rafraîchi au retour
Intent explicite et extras	`openMap`, `openTab`, `handleIntent`, `onNewIntent`	navigation et passage de l'id du lieu entre écrans
Pile de retour et drapeaux	`FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT`, `FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP` (notification)	pas d'écrans en double dans la pile
Manifeste et permissions (normales ou dangereuses, demande à l'exécution)	manifeste ; `MapActivity`	permission demandée seulement au besoin, avec une explication ; refus géré
Service démarré (`startService`, `onStartCommand`, `stopSelf`, valeur de retour)	`TrackingService`	un travail qui survit à l'écran ; `START_NOT_STICKY`
BroadcastReceiver (enregistrement dynamique, `sendBroadcast`)	`TrackingService` → `MapActivity.trackingReceiver`	communication du service vers l'Activity ; diffusion privée (`setPackage`, `RECEIVER_NOT_EXPORTED`)
Thread principal / thread de l'interface	`runOnUiThread` dans `MapBridge` ; listeners sur le `Looper` principal ; `Handler`	les vues ne sont modifiées que sur le thread principal
Capteur selon le schéma « manager + listener », rappel asynchrone	`LocationManager` + `LocationListener`	le système appelle `onLocationChanged` ; l'appli s'abonne et se désabonne
Fournisseurs de position (GPS ou réseau, dernière position connue)	`requestUpdates`, `startLocationUpdates`, `getLastKnownLocation`	GPS d'abord, réseau en secours, affichage immédiat d'une position connue
SharedPreferences	`SavedPlaces`, `getPreferences`	petites données clé-valeur
SQLite (`SQLiteOpenHelper`, `onCreate`, `insert`, `query`, `Cursor`)	`SessionDb`	historique structuré
Layouts XML, vues, listeners	tous les layouts ; lambdas	interface classique à base de vues
Ressources et traduction (`values`, `values-fr`, pluriels)	`strings.xml`, `places.xml`, `R.plurals.saved_count`	l'appli suit la langue du téléphone, sans code

12.2 Notions ajoutées pendant le projet (au-delà du cours)

Notion	Où	Pourquoi elle était nécessaire
Service au premier plan de type `location`, canal de notification, actions `PendingIntent`	`TrackingService`	Android 8+ limite les services en arrière-plan ; Android 14 exige un type ; un service au premier plan doit afficher une notification
`ActivityResultContracts` (API moderne des permissions)	`MapActivity`	remplace `onRequestPermissionsResult`, déprécié
WebView avec pont JavaScript, `WebViewAssetLoader`	`MapActivity`, `map.js`	l'API Google Maps v1 du cours n'existe plus ; Leaflet + OSM ne demandent pas de clé d'API
Filtrage du bruit GPS (précision, seuil adaptatif, limite de vitesse)	`TrackingService.onNewLocation`	le GPS brut donne une fausse distance
Marges bord à bord	`BaseActivity.applySystemBarInsets`	dessin obligatoire sous les barres système à partir d'Android 15 (`targetSdk` 35+)
Bibliothèque d'écran de lancement	`MainActivity`	écran de lancement identique d'Android 8 à 16
Échappement des saisies pour le JavaScript (`JSONObject.quote`)	`MapActivity.applyFilter`	empêche de casser ou de détourner l'appel JavaScript
Normalisation Unicode pour la recherche	`MapActivity.simplify`, `map.js`	« chenes » trouve « Chênes »

12.3 Notions du cours non utilisées (et pourquoi)

- `ContentProvider` : aucune donnée partagée avec d'autres applis.
- Intents implicites : aucune appli externe n'est nécessaire.
- `AsyncTask` et threads de travail : aucun travail long et bloquant. La localisation passe par des rappels et les opérations SQLite sont minuscules.
- Capteurs de `SensorManager` : la déclaration a choisi le GPS comme capteur du projet.
- Géocodage : les lieux ont des coordonnées et des textes fixes.
- WakeLock : le service au premier plan garde les mises à jour de position sans WakeLock.

---

13. Conformité, exigence par exigence

13.1 Objectifs de la déclaration du projet

N°	Exigence	Fonctionnalité	Classes / méthodes	État	Preuve
1	Afficher une carte du campus avec des points d'intérêt prédéfinis	carte Leaflet, 14 marqueurs	`MapActivity.setupWebView`, `onMapLoaded`, `placesJson` ; `setPlaces` de `map.js` ; `Places.ALL`	**Implémenté**	14 objets `Place` ; `CampusMap.setPlaces`
2	Afficher les informations de base d'un lieu sélectionné	fiche avec catégorie, nom, description, détails	`showSheet`, `view_place_sheet.xml`	**Implémenté**	clic sur un marqueur → `onPlaceClicked` → `showSheet`
3	Afficher la position actuelle une fois la permission accordée	point bleu	`showMyPosition`, `startLocationUpdates`, `onUiLocation`, `CampusMap.showUser`	**Implémenté**	`withLocationPermission` avant tout appel de localisation
4	Démarrer et arrêter une session de suivi	bouton Démarrer, bouton Arrêter + dialogue, ARRÊTER dans la notification	`setupTracking`, `TrackingService.start/stop`, `finishSession`	**Implémenté**	
5	Gérer le cycle de vie et naviguer entre écrans	journal du cycle de vie, ressources dans `onResume` / `onPause`, barre du bas	`BaseActivity`, `MapActivity.onResume/onPause`	**Implémenté**	tag Logcat `Lifecycle`
6	Garder le suivi dans un service en arrière-plan quand l'appli n'est plus visible, seulement si l'utilisateur l'a démarré	service au premier plan	`TrackingService` (démarré seulement par `startTrackingService`, `START_NOT_STICKY`)	**Implémenté**	testé écran éteint / appli en arrière-plan (README)

13.2 Écrans, choix techniques et règles de vie privée

Exigence	État	Preuve / remarque
Accueil : nom, description, bouton vers la carte, bouton vers les lieux enregistrés	**Implémenté**	`activity_main.xml`, `btn_explore`, `btn_saved`
Carte : centrée sur le campus, marqueurs avec nom et description, bouton de position, démarrer/arrêter	**Implémenté**	`fitPlaces`, `btn_locate`, `btn_start_tracking`, `tracking_stop`
Enregistrés : lieux enregistrés et sessions récentes, choisir un lieu pour revenir à la carte, données locales	**Implémenté**	`showSavedPlaces`, `showHistory`, `EXTRA_PLACE_ID`
Intents explicites, id du lieu en extra	**Implémenté**	`EXTRA_PLACE_ID`
`onCreate`, `onResume`, `onPause`, `onStop` implémentés et testés	**Implémenté**	`BaseActivity`
Notification permanente avec l'état et une action Arrêter	**Implémenté**	`buildNotification` (`setOngoing`, chrono, distance, ARRÊTER)
À la fin de la session, arrêter les mises à jour de position et libérer les ressources	**Implémenté**	`finishSession` : `removeUpdates`, `stopForeground`, `stopSelf` ; `onDestroy` retire aussi les mises à jour
Le GPS comme capteur	**Implémenté**	`GPS_PROVIDER`, réseau seulement en secours
Lieux enregistrés et résumés de session stockés localement	**Implémenté**	SharedPreferences + SQLite
Permission demandée au besoin, avec une explication	**Implémenté**	`Dialogs.confirm` « Votre position » avant la fenêtre du système
Un refus ou l'absence de GPS ne fait jamais planter ; la carte montre toujours les lieux	**Implémenté**	messages dans `locationPermission`, `startLocationUpdates` ; `SecurityException` attrapée
Sans Internet : un message, les lieux restent disponibles	**Implémenté**	`offline_banner`, `onTilesError`, les marqueurs sont locaux
Les données de position restent sur le téléphone, rien n'est envoyé à un serveur	**Implémenté, avec une nuance**	l'appli n'envoie aucune position ; le téléchargement des tuiles atteint les serveurs d'OSM (zone regardée, IP)
Pas de compte, pas de cloud, pas de base distante	**Respecté**	
Tests : transitions, permission refusée, pas de GPS, écran éteint	**Fait à la main** (README, « Tested on the emulator »)	pas de tests automatisés (pas de dossier `test/` ni `androidTest/`)

13.3 Limites et améliorations possibles

Limite	Cause dans le code	Amélioration possible
Une session est perdue si Android tue le processus	`TrackingState` est en mémoire ; `START_NOT_STICKY`	enregistrer régulièrement les points dans SQLite, restaurer au redémarrage
Le parcours lui-même n'est pas gardé	seul le résumé est inséré	une table `POINTS` liée à `SESSIONS` (changerait l'engagement de vie privée)
Avec la « position approximative » seule, la distance peut rester à 0	les positions approximatives ont en général une précision bien au-delà de `MAX_ACCURACY_M = 35` m et sont rejetées	l'expliquer à l'utilisateur, ou assouplir le filtre quand seule COARSE est accordée
Pas d'itinéraire, pas de distance jusqu'à un lieu, pas de vitesse	non implémenté	section 9.5
Batterie : une position par seconde	`MIN_TIME_MS = 1000`	2 à 5 s écran éteint
Pas de tests automatisés	aucun écrit	tests unitaires de la lecture de `SavedPlaces`, de `formatDistance`, de la logique du filtre (extraite dans une méthode pure)
Une API dépréciée est encore utilisée	`overridePendingTransition` (déprécié en API 34, gardé pour les versions plus anciennes)	`overrideActivityTransition` sur Android 14+
Code inutilisé	`Category.softColor`, `CampusMap.hideUser`	le retirer, ou s'en servir
Lieux fixes	dans `Places.java`	les charger depuis un JSON en asset ou un serveur

---

14. Vue technique de bout en bout

1. **Lancement.** Android démarre `MainActivity` (lanceur). `installSplashScreen` affiche l'écran jaune au moins 0,7 s, puis la page d'accueil est construite à partir de `activity_main.xml` ; les catégories et les 3 premiers lieux sont créés dans le code à partir de `Places`. Chaque callback du cycle de vie est écrit dans le journal par `BaseActivity`.
2. **Carte.** Une catégorie, un lieu ou l'onglet Carte envoie un Intent explicite à `MapActivity`, avec la catégorie ou l'id du lieu en extra. `MapActivity` charge une page Leaflet locale dans une `WebView` via `WebViewAssetLoader`. Quand la page est prête, elle appelle `Android.onMapReady()`, et Java lui envoie les 14 lieux en JSON. Ensuite, Java pilote la carte avec `evaluateJavascript`, et la carte signale les clics par le pont `@JavascriptInterface`. La recherche et les filtres masquent des marqueurs en JavaScript ; la fiche d'un lieu est une vue native.
3. **Position.** La première fois que l'utilisateur demande sa position, un dialogue explique pourquoi, puis la fenêtre du système demande la permission FINE/COARSE. Une fois accordée, `LocationManager` livre une position par seconde depuis le GPS (réseau en secours) à un `LocationListener`, **seulement entre `onResume` et `onPause`**, et le point bleu bouge.
4. **Suivi.** « Démarrer le suivi » demande la permission des notifications sur Android 13+, puis démarre `TrackingService` avec `startForegroundService`. Le service passe au premier plan avec le type `location` et une notification permanente, s'abonne aux positions GPS et, pour chacune, applique le filtre : assez précise, plus grande que le bruit, pas un saut. Les points retenus allongent le tracé et la distance dans `TrackingState` ; chaque position est diffusée à la carte, qui dessine la ligne et la flèche et suit l'utilisateur. Quitter la carte n'arrête pas le service ; au retour, tout est redessiné depuis `TrackingState`.
5. **Arrêt.** Depuis le panneau (après confirmation) ou la notification, `ACTION_STOP` arrive dans `onStartCommand` ; le service arrête le GPS, écrit le résumé (début, durée, distance) dans SQLite, diffuse la fin, retire la notification et se détruit.
6. **Enregistrés.** Le signet d'une fiche ajoute ou retire l'id du lieu dans les SharedPreferences. `SavedActivity` relit les lieux enregistrés et les 5 dernières sessions à chaque `onResume`, et peut renvoyer l'utilisateur vers un lieu sur la carte.

---

15. Préparer la soutenance : questions probables et réponses

Les réponses renvoient au code, pour pouvoir le montrer pendant la soutenance.

Architecture et Activities

1. *Pourquoi trois Activities et pas des fragments ?* La déclaration et le cours reposent sur les Activities et les Intents explicites ; trois écrans indépendants avec une barre du bas collent à ce modèle. `BaseActivity` évite de répéter le code commun.
2. *Que se passe-t-il quand on va Carte → Enregistrés → Carte ?* `openTab` utilise `FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT` : la `MapActivity` existante revient devant (`onRestart` → `onStart` → `onNewIntent` → `onResume`), sans seconde instance.
3. *Comment l'id du lieu est-il passé ?* `intent.putExtra(MapActivity.EXTRA_PLACE_ID, place.id)`, lu dans `handleIntent` avec `getIntExtra(EXTRA_PLACE_ID, -1)`, puis retiré pour qu'un retour ne rouvre pas une fiche fermée.
4. *Montrez la séquence du cycle de vie quand on ouvre la carte depuis l'accueil.* Accueil `onPause` → Carte `onCreate`, `onStart`, `onResume` → Accueil `onStop` (filtre Logcat `Lifecycle`).
5. *Que se passe-t-il à la rotation ?* L'Activity est recréée ; `onSaveInstanceState` garde l'id du lieu sélectionné, restauré dans `onCreate`. Le minuteur de l'écran de lancement ne repart pas (`savedInstanceState != null`).

Position et capteur

1. *Quel capteur utilisez-vous et comment ?* Le GPS, avec `LocationManager.requestLocationUpdates` et un `LocationListener`. Le système appelle `onLocationChanged` (rappel asynchrone) ; notre code ne l'appelle jamais.
2. *Pourquoi deux listeners de position ?* `MapActivity.uiListener` = le point bleu tant que l'écran est visible, arrêté dans `onPause`. `TrackingService.listener` = la session, indépendante de l'écran. Pendant une session, `onUiLocation` s'arrête tout de suite pour que seul le service déplace le point (sinon deux sources se contrediraient).
3. *Pourquoi pas `FusedLocationProviderClient` ?* Il exige les Google Play Services ; `LocationManager` est l'API du cours et marche sur tout appareil Android. Le Fused économiserait de la batterie.
4. *Et si le GPS est coupé ?* `startLocationUpdates` affiche « La localisation est désactivée sur ce téléphone » et s'arrête ; `requestUpdates` écrit dans le journal et attend. Rien ne plante.
5. *Pourquoi le réseau est-il utilisé, et pourquoi est-il parfois ignoré ?* À l'intérieur, le GPS peut se taire ; la position réseau n'est prise que si aucune position GPS n'est arrivée depuis 10 s, car mélanger les deux fait zigzaguer la ligne.

Distance et vitesse

1. *Comment calculez-vous la distance ?* Somme des `Location.distanceTo` entre points retenus (ellipsoïde WGS84), section 9.2.
2. *Pourquoi la distance n'augmente-t-elle pas quand je ne bouge pas ?* Un pas doit dépasser `max(5 m ; 0,6 × la plus mauvaise précision)` ; le tremblement reste en dessous. Les sauts à plus de 50 m/s sont rejetés.
3. *Calculez-vous la vitesse ?* Elle n'est pas affichée. `getSpeed()` ne sert qu'à la flèche. La vitesse moyenne = distance / durée est possible avec les données enregistrées. L'accéléromètre donne une accélération, pas une vitesse ; l'intégrer dérive vite (section 9.4).
4. *Calculez-vous un itinéraire vers un lieu ?* Non. On enregistre le chemin parcouru. Un vrai itinéraire demanderait un service de calcul d'itinéraire sur les données OSM (section 9.5).

Service, notification, broadcast

1. *Pourquoi un service au premier plan et pas un service en arrière-plan classique ?* Depuis Android 8, les services en arrière-plan sont arrêtés vite et la localisation en arrière-plan est restreinte. Un service au premier plan, avec une notification visible, peut continuer à recevoir les positions, et l'utilisateur sait toujours qu'il tourne.
2. *Pourquoi `foregroundServiceType="location"` et `FOREGROUND_SERVICE_LOCATION` ?* Obligatoires depuis Android 14 pour un service au premier plan qui utilise la position ; `startForeground` passe `FOREGROUND_SERVICE_TYPE_LOCATION`.
3. *Pourquoi pas `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION` ?* Le service est démarré par l'utilisateur depuis un écran visible et il est au premier plan : c'est un accès « pendant l'utilisation ».
4. *Pourquoi `START_NOT_STICKY` ?* La déclaration dit que le service ne tourne jamais sans une session démarrée par l'utilisateur. Si Android le tue, il ne doit pas redémarrer tout seul.
5. *Comment le service parle-t-il à la carte ?* `sendBroadcast` d'un Intent avec `setPackage(getPackageName())` ; la carte enregistre `trackingReceiver` dans `onResume` avec `RECEIVER_NOT_EXPORTED` et le retire dans `onPause`. Les données qui doivent survivre à l'écran passent par `TrackingState`.
6. *Pourquoi pas un service lié ?* La carte a seulement besoin d'être prévenue des nouvelles positions et de connaître l'état courant ; un broadcast et un état statique partagé sont plus simples et reprennent l'exemple du service GPS du cours. `onBind` renvoie null.
7. *Que fait le bouton ARRÊTER de la notification ?* Un `PendingIntent.getService` avec `ACTION_STOP` : `onStartCommand` → `finishSession`.
8. *Qu'est-ce que `FLAG_IMMUTABLE` ?* Obligatoire depuis Android 12 : celui qui reçoit le `PendingIntent` ne peut pas le modifier.

Permissions

1. *Quand demandez-vous la permission de localisation ?* Seulement sur « Afficher ma position » ou « Démarrer le suivi », après que notre propre dialogue a expliqué pourquoi (`withLocationPermission`).

2. *Et si l'utilisateur refuse deux fois ?* `shouldShowRequestPermissionRationale` renvoie false pour les deux permissions : Android n'affichera plus la fenêtre, donc on dit à l'utilisateur de l'activer dans les réglages.
3. *Et si la permission des notifications est refusée ?* Le suivi démarre quand même ; la notification est masquée du volet. Le service reste au premier plan.
4. *La permission peut-elle être retirée pendant une session ?* Android tue alors le processus, ou `requestUpdates` lève une `SecurityException`, attrapée, qui termine la session.

Stockage

1. *Où sont stockés les lieux enregistrés, et sous quel format ?* Fichier de préférences `campus_explorer`, clé `saved_place_ids`, valeur `"3,1,4"` pour garder l'ordre (un `Set` ne le garderait pas).
2. *Pourquoi SQLite pour les sessions ?* Des enregistrements typés, triés par date et limités (`ORDER BY START_TIME DESC LIMIT 5`), même schéma qu'au TP2.
3. *Stockez-vous les points GPS ?* Non, seulement le résumé : début, durée, distance (vie privée).
4. *`apply()` ou `commit()` ?* `apply()` : écriture asynchrone, ne bloque pas le thread de l'interface.

Carte et WebView

1. *Pourquoi Leaflet dans une WebView et pas Google Maps ?* Pas de clé d'API, pas de facturation, données OpenStreetMap, et c'est le choix de la déclaration.
2. *Pourquoi `WebViewAssetLoader` et pas `file:///android_asset` ?* Avec `file://`, la page n'a pas d'origine web, et les serveurs de tuiles d'OSM refusaient les requêtes (HTTP 403). Le loader sert les fichiers à `https://appassets.androidplatform.net`.
3. *Comment Java et JavaScript communiquent-ils ?* Java → JS avec `evaluateJavascript("CampusMap.x(...)")` ; JS → Java avec `addJavascriptInterface(new MapBridge(), "Android")`. Les méthodes du pont tournent sur un thread de la WebView, d'où `runOnUiThread`.
4. *Le pont JavaScript est-il un risque de sécurité ?* Seules les méthodes annotées `@JavascriptInterface` sont exposées (4 rappels sans danger) ; la page est locale ; quitter la page est bloqué (`shouldOverrideUrlLoading` renvoie true) ; l'accès aux fichiers est désactivé ; la recherche est échappée avec `JSONObject.quote`.
5. *Que se passe-t-il hors connexion ?* `isOnline()` et l'événement `tileerror` affichent le bandeau ; les marqueurs sont locaux, donc les lieux restent visibles.

Interface

1. *XML ou code ?* Des layouts XML pour chaque écran ; les petits éléments sont gonflés dans le code parce que les listes sont courtes et construites à partir des données.
2. *Comment l'appli est-elle traduite ?* `values/` (anglais) et `values-fr/` (français) ; `Place` garde des identifiants de ressources texte ; Android choisit le dossier d'après la langue du téléphone.

Document établi à partir du code source du projet. Les diagrammes sont écrits en Mermaid : ils sont dessinés dans la version PDF, sur GitHub et dans l'aperçu Markdown de VS Code avec une extension Mermaid.