

Partie 0 : Introduction et Mise en place

Que se passe-t-il si une ou plusieurs assertions sont invalides ?

- **Échec du test** : JUnit signale une "Failure" (échec) et lève une exception de type `AssertionError`.
- **Arrêt immédiat** : L'exécution de la méthode de test s'interrompt dès la première assertion fautive. Le code restant dans cette méthode n'est pas traité.

Combien y-a-t-il d'erreurs à l'exécution ? Pourquoi ?

- **Une seule erreur** : JUnit n'affiche qu'un seul échec par méthode de test.
- **Pourquoi** : C'est le principe du **"Fail-Fast"**. Une fois qu'une assertion échoue, l'état de l'objet est considéré comme corrompu ou non conforme, rendant la vérification des assertions suivantes non pertinente.

Indiquer les informations données par le message d'erreur.

1. **Type de l'erreur** : `AssertionError`.
2. **Message personnalisé** : La chaîne de caractères expliquant l'échec (ex: "La `jaugue` devrait être à zéro").
3. **Localisation (Stacktrace)** : Le nom du fichier et le numéro de la ligne précise où l'échec a eu lieu.
4. **Comparaison** : La différence entre la valeur **attendue** (expected) et la valeur **réelle** (actual).

Comment déclarer, instancier et envoyer un message ?

- **Déclaration** : On définit le type et le nom (ex: `IJauge maJauge` ;).
 - **Instanciation** : On crée l'objet en mémoire avec `new` (ex: `maJauge = new JaugeNaturel(0, 100, 50)` ;).
 - **Envoi de message** : On appelle une méthode sur l'instance (ex: `maJauge.incrementer()` ;).
-