

## Custom Network:

```
● asnath@AssynathJr:~/AI0ps_Labs/app$ docker network inspect 5e5f402a4b96
[
  {
    "Name": "app_todo-network",
    "Id": "5e5f402a4b968c166f9aefd391a24995e84c4bbe101b5308f0215566eb022eef",
    "Created": "2024-09-10T19:07:35.629156616Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.19.0.0/16",
          "Gateway": "172.19.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Containers": {
      "5bec65a97cbc7ec1fd7fefdfb274f0fd4ded87cbf1edbc6ef39a9d42655c79eb": {
        "Name": "app-app-1",
        "EndpointID": "b95f7d3b0a2a5504b309ca091ef2292076849644958a71010a8633a9d662862d",
        "MacAddress": "02:42:ac:13:00:03",
        "IPv4Address": "172.19.0.3/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "7574e3f0e2dd11e7ea71902b80295b74c72042c4024f6b9b910f9509bdc146ac": {
        "Name": "app-mysql-1",
        "EndpointID": "c0a5223116e4780d68b5692ddd4c792506f6b4dbee84b953344e92fcdebe5712",
        "MacAddress": "02:42:ac:13:00:02",
        "IPv4Address": "172.19.0.2/16",
        "IPv6Address": ""
      }
    },
    "Options": {},
    "Labels": {
      "com.docker.compose.network": "todo-network",
      "com.docker.compose.project": "app",
      "com.docker.compose.version": "2.29.1"
    }
  }
]
```

Figure 1: Custom Network Screenshot