

ASICI

Asociación Internacional
de Ciberseguridad



Códigos de Estado HTTP para Archivos Access.log

1xx - Informativos

Código	Nombre	Descripción
100	Continue	El servidor ha recibido las cabeceras de la solicitud y el cliente debe continuar enviando el cuerpo.
101	Switching Protocols	El servidor acepta cambiar de protocolo según lo solicitado por el cliente.
102	Processing	El servidor está procesando la solicitud pero aún no ha completado.
103	Early Hints	El servidor envía información anticipada al cliente.

2xx - Exitosos

Código	Nombre	Descripción
200	OK	La solicitud ha sido exitosa y el servidor envía el contenido solicitado.
201	Created	La solicitud ha sido exitosa y se ha creado un nuevo recurso.
202	Accepted	La solicitud ha sido aceptada para procesamiento, pero aún no se ha completado.
203	Non-Authoritative Information	La información devuelta proviene de una copia local o de un tercero.

204	No Content	La solicitud fue exitosa pero no hay contenido para devolver.
205	Reset Content	La solicitud fue exitosa y el agente de usuario debe restablecer la vista.
206	Partial Content	El servidor envía solo parte del recurso.
207	Multi-Status	Se devuelven múltiples códigos de estado para múltiples operaciones.
208	Already Reported	Indica que los miembros de una lista ya fueron enumerados previamente.
226	IM Used	El servidor ha aplicado codificación delta al recurso.

3xx - Redirecciones

Código	Nombre	Descripción
300	Multiple Choices	El recurso solicitado tiene múltiples opciones disponibles.
301	Moved Permanently	El recurso ha sido movido permanentemente a una nueva URL.
302	Found	El recurso se encuentra temporalmente en otra URL.

303	See Other	El cliente debe obtener el recurso de otra URL usando GET.
304	Not Modified	El recurso no ha sido modificado desde la última solicitud.
305	Use Proxy	El recurso debe ser accedido a través de un proxy (DEPRECADO).
306	Switch Proxy	Código reservado que ya no se utiliza.
307	Temporary Redirect	Redirección temporal que mantiene el método HTTP original.
308	Permanent Redirect	Redirección permanente que mantiene el método HTTP original.

4xx - Errores del Cliente

Código	Nombre	Descripción
400	Bad Request	El servidor no puede entender la solicitud debido a sintaxis mal formada.
401	Unauthorized	Se requiere autenticación y el cliente no ha proporcionado credenciales válidas.
402	Payment Required	Reservado para uso futuro (pagos), actualmente no se usa.

403	Forbidden	El servidor entiende la solicitud pero se niega a responder.
404	Not Found	El recurso solicitado no se encuentra en el servidor.
405	Method Not Allowed	El método HTTP utilizado no está permitido para este recurso.
406	Not Acceptable	El servidor no puede generar contenido que cumpla con el Accept header.
407	Proxy Authentication Required	El cliente debe autenticarse con el proxy.
408	Request Timeout	El servidor agotó el tiempo de espera mientras el cliente enviaba la solicitud.
409	Conflict	La solicitud entra en conflicto con el estado actual del recurso.
410	Gone	El recurso ya no está disponible permanentemente.
411	Length Required	El servidor rechaza la solicitud sin el header Content-Length.
412	Precondition Failed	Una precondition especificada en los headers falló.

413	Payload Too Large	El cuerpo de la solicitud es demasiado grande.
414	URI Too Long	La URL solicitada es demasiado larga.
415	Unsupported Media Type	El formato del contenido no es compatible.
416	Range Not Satisfiable	El rango de bytes solicitado no es válido.
417	Expectation Failed	El servidor no puede cumplir con la expectativa del header Expect.
418	I'm a Teapot	Código de broma del RFC 2324 (Teapot).
421	Misdirected Request	La solicitud fue dirigida a un servidor que no puede procesarla.
422	Unprocessable Entity	La solicitud tiene sintaxis correcta pero errores semánticos.
423	Locked	El recurso está bloqueado.
424	Failed Dependency	La solicitud falló porque dependía de otra operación que falló.
425	Too Early	El servidor se niega a procesar la solicitud para evitar un replay attack.

426	Upgrade Required	El cliente debe cambiar a un protocolo diferente.
428	Precondition Required	El servidor requiere que la solicitud sea condicional.
429	Too Many Requests	El cliente ha enviado demasiadas solicitudes (rate limiting).
431	Request Header Fields Too Large	Los campos de cabecera son demasiado grandes.
451	Unavailable For Legal Reasons	El recurso no está disponible por razones legales.

5xx - Errores del Servidor

Código	Nombre	Descripción
500	Internal Server Error	Error genérico del servidor cuando ocurre una condición inesperada.
501	Not Implemented	El servidor no soporta la funcionalidad requerida.
502	Bad Gateway	El servidor actuando como gateway recibió una respuesta inválida.

503	Service Unavailable	El servidor está temporalmente fuera de servicio.
504	Gateway Timeout	El servidor gateway no recibió una respuesta a tiempo.
505	HTTP Version Not Supported	El servidor no soporta la versión del protocolo HTTP utilizada.
506	Variant Also Negotiates	Error de configuración en negociación de contenido.
507	Insufficient Storage	El servidor no tiene suficiente espacio de almacenamiento.
508	Loop Detected	El servidor detectó un bucle infinito.
510	Not Extended	El servidor requiere extensiones adicionales.
511	Network Authentication Required	El cliente necesita autenticarse para obtener acceso a la red.