

Materia: Introducción a la Ingeniería de Software

Alumno: Felipe Nicolas Morales Soria

Practica: No.1

Descripción

Función para sumar las calificaciones para obtener el promedios de los exámenes de los alumnos.

Pseudocódigo

Primero se tiene que asignar a los alumnos como variables. Anotar las calificaciones de los tres exámenes que presentaron, sumar las calificaciones de cada alumno y dividirlo entre 3 para dar el promedio final y capturar los datos dados

Manual de usuario

En la terminal, primero se tiene que compilar con `gcc AlumnosPromedios.c -o programa` y ejecutar con `./programa`

Pruebas

En esta ocasión no me piden datos en el teclado, ya que tiene datos fijos, por lo que, las pruebas se van a demostrar matemáticamente.

Alumno Luis:

Datos de entrada: 8.7, 7.1, 6.0

Suma: $8.7 + 7.1 + 6.0 = 21.8$

División: $21.8 / 3 = 7.27$

Resultado: Correcto

Alumna Juna:

Datos de entrada: 8.0, 9.2, 7.7

Suma: $8.0+9.2+7.7 = 24.9$

División: $24.9/3 = 8.3$

Resultado: Correcto

Alumno Miguel:

Datos de entrada: 6.7, 7.0, 8.5

Suma: $6.7+7.0+8.5 = 22.2$

División: $22.2/3 = 7.4$

Resultado: Correcto

Errores

Los errores fueron de sintaxis y falta de código, por ejemplo: La omisión de punto y coma (;) y la falta de código fundamental "suma = 0;".

Conclusiones

El desarrollo de esta práctica me ayudó a entender de mejor manera los conceptos básicos del Lenguaje C, aprendí a utilizar estructuras "struct" para agrupar diferentes tipos de datos que representan a los alumnos y sus calificaciones de los exámenes. Además, comprendí la importancia de la sintaxis dentro del lenguaje C.

A la hora de compilar me surgieron varios errores, principalmente de sintaxis, por ejemplo: la falta de punto y coma (;) u omisión de las llaves de apertura y de cierre. Esto me enseñó que de los errores se aprende y a siempre tener presente estos detalles dentro de la codificación, revisando el código línea por línea para encontrar la falla.

Esta práctica se puede mejorar y también se puede optimizar para que sea más flexible al momento de manejar un mayor número de variables, evitando la repetición constante de bloques.