Lista6\Q4\src\L6Q4\Curandeiro.java

```java
package L6Q4;

public class Curandeiro extends Personagem {

    public Curandeiro(String nome) {
        super(25, nome, 0);
    }

    public void curar(Personagem alvo) {
        if (alvo.getVida() <= 0) {
            alvo.receberDano(-alvo.getVida() / 2);
        } else {
            alvo.receberDano(-25);
        }
    }

}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Guerreiro.java

```java
package L6Q4;

public class Guerreiro extends Personagem {
    private int defesa = 3;

    public Guerreiro(String nome) {
        super(100, nome, 20);
    }

    @Override
    public void receberDano(int dano) {
        dano -= this.defesa;
        if (dano < 0) {
            dano = 0;
        }
        super.receberDano(dano);
    }
}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Jogo.java

```java
package L6Q4;
import java.util.ArrayList;

public class Jogo {
    private Monstro monstro;
    private ArrayList<Personagem> personagens;
    private int ataqueEspecial = 3;

    public Jogo(Monstro monstro) {
        this.monstro = monstro;
        this.personagens = new ArrayList<>();
    }

    public void adicionarJogador(Personagem personagem) {
        if (this.personagens.size() < 4) {
            this.personagens.add(personagem);
        } else {
            System.out.println("Limite de personagens atingido.");
        }
    }

    public void removerJogador(Personagem personagem) {
        this.personagens.remove(personagem);
    }

    public void gameOver() {
        if (this.monstro.getVida() <= 0) {
            System.out.println("Heróis venceram!");
        } else if (this.personagens.stream().allMatch(p -> p.getVida() <= 0)) {
            System.out.println("Monstro venceu!");
        }
    }

    public void jogar() {
        while (this.monstro.getVida() > 0 && this.personagens.stream().anyMatch(p -> p.getVida() > 0)) {
            // Heróis atacam o monstro
            for (Personagem personagem : this.personagens) {
                if (personagem.getVida() > 0) {
                    personagem.atacar(this.monstro);
                }
            }

            // Monstro ataca um herói aleatório
            if (this.ataqueEspecial == 0) {
                System.out.println("Monstro usa ataque especial!");
                this.monstro.ataqueEmArea(this.personagens);
                this.ataqueEspecial = 3;
            } else {
                Personagem alvo = this.personagens.stream().filter(p -> p.getVida() > 0).findAny().orElse(null);
                if (alvo != null) {
```

```java
                    this.monstro.atacar(alvo);
                }
                this.ataqueEspecial--;
            }

            // Curandeiro cura um herói aleatório
            for (Personagem personagem : this.personagens) {
                if (personagem instanceof Curandeiro && personagem.getVida() > 0) {
                    Curandeiro curandeiro = (Curandeiro) personagem;
                    Personagem alvo = this.personagens.stream().filter(p -> p.getVida() > 0).findAny().orElse(null);
                    if (alvo != null) {
                        curandeiro.curar(alvo);
                    }
                }
            }

            // Atraso para visualização
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        gameOver();
    }

    public Monstro getMonstro() {
        return monstro;
    }

    public void setMonstro(Monstro monstro) {
        this.monstro = monstro;
    }

    public ArrayList<Personagem> getPersonagens() {
        return personagens;
    }

    public void setPersonagens(ArrayList<Personagem> personagens) {
        this.personagens = personagens;
    }

    public int getAtaqueEspecial() {
        return ataqueEspecial;
    }

    public void setAtaqueEspecial(int ataqueEspecial) {
        this.ataqueEspecial = ataqueEspecial;
    }


}
```

```
104
```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Mago.java

```java
package L6Q4;

public class Mago extends Personagem {
    private int mana;

    public Mago(String nome) {
        super(50, nome, 30);
        this.mana = 30;
    }

    @Override
    public void atacar(Personagem alvo) {
        if (this.mana > 0) {
            this.mana -= 10;
            super.atacar(alvo);
        } else {
            System.out.println("Mana insuficiente para atacar. Regenerando mana...");
            this.regenerarMana();
        }
    }

    public void regenerarMana() {
        this.mana = 30;
    }
}

```

Lista6\Q4\src\Main.java

```java
import L6Q4.*;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Bem-vindo ao RPG de Turnos!");
        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("1. Jogar");
            System.out.println("2. Sair");
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            int escolha = scanner.nextInt();
            switch (escolha) {
                case 1:
                    System.out.println("Qual o nome do monstro?");
                    String nomeMonstro = scanner.next();
                    Monstro monstro = new Monstro(nomeMonstro);
                    Jogo jogo = new Jogo(monstro);
                    System.out.println("Criando personagens...");
                    boolean criacaoPersonagens = true;
                    while (criacaoPersonagens) {
                        System.out.println("Escolha o tipo de personagem:");
                        System.out.println("1. Guerreiro");
                        System.out.println("2. Mago");
                        System.out.println("3. Curandeiro");
                        System.out.println("4. Finalizar criação");
                        int tipoPersonagem = scanner.nextInt();
                        if (tipoPersonagem == 4) {
                            criacaoPersonagens = false;
                            continue;
                        }
                        System.out.println("Digite o nome do personagem:");
                        String nome = scanner.next();
                        Personagem personagem;
                        switch (tipoPersonagem) {
                            case 1:
                                personagem = new Guerreiro(nome);
                                break;
                            case 2:
                                personagem = new Mago(nome);
                                break;
                            case 3:
                                personagem = new Curandeiro(nome);
                                break;
                            default:
                                System.out.println("Tipo de personagem inválido. Tente novamente.");
                                continue;
                        }
                        jogo.adicionarJogador(personagem);
                    }
                    jogo.jogar();
```

```
                    break;
                case 2:
                    menu = false;
                    System.out.println("Saindo do jogo. Até a próxima!");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opção inválida. Tente novamente.");
            }
            scanner.close();
        }
    }
}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Monstro.java

```java
package L6Q4;
import java.util.ArrayList;

public class Monstro extends Personagem {
    public Monstro(String nome) {
        super(400, nome, 25);
    }

    public void ataqueEmArea(ArrayList<Personagem> alvos) {
        for (Personagem alvo : alvos) {
            this.atacar(alvo);
        }
    }

}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Personagem.java

```java
package L6Q4;
public class Personagem {
    private int vida;
    private String nome;
    private int ataque;

    public Personagem(int vida, String nome, int ataque) {
        this.vida = vida;
        this.nome = nome;
        this.ataque = ataque;
    }

    public void atacar(Personagem alvo) {
        if (this.vida > 0) {
            alvo.receberDano(this.ataque);
        }
    }

    public void receberDano(int dano) {
        this.vida -= dano;
        if (this.vida < 0) {
            this.vida = 0;
        }
    }

    // Getters and Setters
    public int getVida() {
        return this.vida;
    }

    public String getNome() {
        return this.nome;
    }

    public int getAtaque() {
        return this.ataque;
    }
}

```