

LAPORAN

“ P6”



Dosen Pengampu :

Ainurohman, M.Kom

Di Susun Oleh :

1. Asyroful Awlya Al Maysiry (2502007)

**TEKNIK INFORMATIKA 1A D-III POLITEKNIK
PURBAYA**

TAHUN 2025/2026

1. Select Distinct From

```
MariaDB [koperasi]> DESC anggota;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_anggota	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(50)	NO		NULL	
alamat	varchar(100)	NO		NULL	
no_hp	varchar(15)	NO		NULL	

```
4 rows in set (0.049 sec)

MariaDB [koperasi]> insert into anggota values
-> (1, 'Budi', 'Tegal', '0811111111');
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)

MariaDB [koperasi]> select * from anggota;
```

id_anggota	nama	alamat	no_hp
0	Budi	Tegal	0811111111
1	Budi	Tegal	0811111111

```
2 rows in set (0.002 sec)
```

2. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai unik dari satu atau lebih kolom dalam table.

Select kolom AVG AS FROM table, GROUP BY kolom

```
MariaDB [koperasi]> SELECT id_pinjaman, AVG(cicilan_ke) AS cicilan_rata
-> FROM angsuran
-> GROUP BY id_pinjaman;
```

id_pinjaman	cicilan_rata_rata
1	1.0000

```
1 row in set (0.007 sec)

MariaDB [koperasi]> select distinct nama from anggota;
```

nama
Budi

```
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [koperasi]> UPDATE anggota
-> SET alamat = 'Tegal Kota'
-> WHERE id_anggota = 2;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0
```

Perintah ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom numerik secara spesifik berdasarkan pengelompokkan kategori baru.

3. Update table set kolom = nilai where kondisi

```
MariaDB [koperasi]> select * from anggota;
+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | nama | alamat | no_hp |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Budi | Tegal | 0811111111 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [koperasi]> INSERT INTO anggota VALUES (2, 'Siti', 'Slawi', '0822222222');
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)

MariaDB [koperasi]> select * from anggota;
+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | nama | alamat | no_hp |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Budi | Tegal | 0811111111 |
| 2 | Siti | Slawi | 0822222222 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [koperasi]> INSERT INTO anggota (nama, alamat, no_hp)
-> VALUES ('Andi', 'Adiwerna', '0833333333');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.007 sec)

MariaDB [koperasi]> select * from anggota;
+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | nama | alamat | no_hp |
+-----+-----+-----+-----+
| 0 | Andi | Adiwerna | 0833333333 |
| 1 | Budi | Tegal | 0811111111 |
| 2 | Siti | Slawi | 0822222222 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Perintah ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada secara spesifik di dalam table databases.

4. Update table set kolom = nilai where kondisi 2 kolom

```
MariaDB [koperasi]> SELECT * FROM anggota;
+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | nama | alamat | no_hp |
+-----+-----+-----+-----+
| 0 | Budi | Tegal | 0811111111 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [koperasi]> SELECT * FROM pinjaman;
+-----+-----+-----+-----+
| id_pinjaman | id_anggota | jumlah | bunga |
+-----+-----+-----+-----+
| 0 | 1 | 20000000 | 5 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Perintah ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada secara spesifik di dalam table databases.

5. Update table set kolom = nilai where kondisi alamat lama dengan alamat baru

```
MariaDB [dbkoperasi]> update anggota set nama = 'midrange' where id_anggota = 2;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
Rows matched: 0  Changed: 0  Warnings: 0

MariaDB [dbkoperasi]> select * from anggota;
+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | nama | alamat | no_hp |
+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Budi | Semarang | 08123456789 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [dbkoperasi]> select * from angsuran;
Empty set (0.001 sec)
```

Perintah ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada secara spesifik di dalam table databases. Tabel diatas alamat awal karyawan diubah dengan alamat yang baru melalui id karyawan.

6. Select kolom from table order by kolom asc

```
MariaDB [koperasi]> SELECT * FROM anggota;
+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | nama | alamat | no_hp |
+-----+-----+-----+-----+
|          0 | Budi | Tegal | 0811111111 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [koperasi]> select nama from anggota;
+-----+
| nama |
+-----+
| Budi |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [koperasi]> |
```

Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari kolom tertentu dalam table dan mengurutkannya secara menaik (ascending/asc).