

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Caspian Geology Center (CGC) — оборудование, предлагаемое для выполнения работ по проекту NCOC

Всего: 19 позиций, 28 ед. Всё оборудование находится в собственности CGC и в наличии. Данные актуальны на 29.09.2026.

№	Фото	Наименование	Назначение	Ключевые технические характеристики	Кол-во
1. Гидрографическое и геофизическое оборудование					
1		Высокоточный навигационный GNSS-приёмник Njord (Satlab)	Высокоточное позиционирование судна и морских съёмочных комплексов	- Спутниковый GNSS-приёмник морского исполнения - Применяется для навигации и привязки гидрографических измерений*	1
2		Гидролокатор бокового обзора SS900	Съёмка морского дна, поиск и картирование донных объектов	- Буксируемый гидролокатор (towfish) - Буксировочный кабель-трос 50 м - В комплекте кабельная линия и блок подключения	1
3		Подводный аппарат (ТНПА) BALTICROV BR-300	Визуальный осмотр подводных конструкций, подводные обследования	- Кабель-трос 400 м на кабельной катушке - Две видеокамеры: передняя и задняя - Обозначение модели BR-300 указывает на рабочую глубину до 300 м*	1
4		Система USBL-позиционирования Tritech Micronnav 200	Определение положения подводного аппарата относительно судна	- Гидроакустическая система позиционирования (USBL) - Установлена на ТНПА BR-300	1

№	Фото	Наименование	Назначение	Ключевые технические характеристики	Кол-во
5		Морской магнитометр SeaSPY2 (Marine Magnetics) с комплектующими	Магнитная съёмка акватории, поиск ферромагнитных объектов	• Тип: буксируемый, оверхаузеровский • Кабель-трос 300 м • Чувствительность 0,01 нТл; абсолютная точность 0,1 нТл*	1
2. Плавсредства и транспорт					
6		Моторная лодка SkyBoat 460 с подвесным мотором Yamaha F60 FETL	Работы на мелководье и в прибрежной зоне, доставка персонала и оборудования	• Надувная лодка с жёстким днищем, длина 4,6 м • Подвесной 4-тактный мотор Yamaha, 60 л.с.*	1
7	фото уточняется	Прицеп для перевозки техники	Транспортировка лодки и оборудования по суше	• Одноосный прицеп для транспортировки техники	1
3. Энергоснабжение					
8		Инверторный генератор PATRIOT GP 3000iL	Автономное электроснабжение оборудования в полевых условиях	• Бензиновый инверторный генератор • Мощность класса 3 кВт (по маркировке) • Стабильное синусоидальное напряжение для электроники	1
9		Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U	Защита серверного и вычислительного оборудования от сбоев питания	• Онлайн (double conversion), 3000 ВА / 2700 Вт • Форм-фактор: стойка 2U	1

№	Фото	Наименование	Назначение	Ключевые технические характеристики	Кол-во
10		Аккумуляторные батареи Racer 6СТ-75 АПЗ	Автономное питание оборудования и транспорта	• 12 В, 75 А·ч • Пусковой ток 600 А (EN)	2
4. Связь					
11	фото уточняется	Спутниковый терминал Thuraya XT-LITE (в комплекте)	Спутниковая связь вне зоны действия сотовых сетей	• Спутниковый телефон сети Thuraya • Портативный, в комплекте с аксессуарами	1
5. Вычислительная и сетевая техника					
12		Компьютер в сборе №1 (Intel Core i5-10400)	Обработка гидрографических и геофизических данных	• Intel Core i5-10400, ОЗУ 8 ГБ • SSD 512 ГБ, блок питания 350 Вт	1
13		Компьютер в сборе №2–3 (Intel Core i5)	Обработка данных, камеральные работы	• Процессор Intel Core i5 • Системный блок в игровом корпусе	2
14		Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F50028RK)	Мобильная обработка данных, работа с ПО обработки	• Экран 16" OLED • Производительная серия Lenovo Legion Pro	1

№	Фото	Наименование	Назначение	Ключевые технические характеристики	Кол-во
15		Монитор 23,8" Philips 241V8L	Рабочее место оператора, визуализация данных	• 23,8", 1920×1080 (Full HD) • Время отклика 4 мс, яркость 250 кд/м² • Интерфейсы VGA, HDMI	3
16		Монитор 23,8" АОС 24В3НМ/01	Рабочее место оператора, визуализация данных	• 23,8", VA-матрица, 1920×1080 • Время отклика 4 мс, яркость 250 кд/м² • Интерфейсы HDMI, D-Sub; цвет чёрный	2
17		Монитор 27" Wintek SM27101A	Рабочее место оператора, визуализация данных	• 27", 1920×1080 (Full HD)	3
18		Коммутатор 5-портовый Mercusys MS105G	Построение локальной сети на объекте и на борту	• 5 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с • Настольное исполнение	3
6. Прочее					

№	Фото	Наименование	Назначение	Ключевые технические характеристики	Кол-во
19		Ёмкость горизонтальная цилиндрическая, 500 л (KSC 40-284)	Хранение и перевозка технических жидкостей и воды	• Объём 500 л • Горизонтальная цилиндрическая форма	1

* Характеристики приведены по наименованию в системе учёта CGC и данным производителей; при необходимости уточняются по паспорту изделия. По запросу заказчика предоставляются паспорта, сертификаты калибровки и документы поверки.