

Algoritmi e Strutture Dati

Lezione 1

<http://mlpi.ing.unipi.it/alfeo>

Antonio Luca alfeo

luca.alfeo@ing.unipi.it



“Ma io so già programmare!”

Fondamenti I

Sia dato un array contenente delle **frasi**.

Scrivere un programma che prenda in input una **stringa** e restituisca tutte le frasi che la contengono.

Fondamenti II

Realizzare un motore di ricerca che abbia complessità $O(\log n)$ sulle operazioni di lettura.

Algoritmi e Strutture Dati



Informazioni

- Lezioni teorico-pratiche
- Esercizi assegnati per casa
- Esame in laboratorio

Pre Requisiti

- Fondamenti I
- Utilizzo compilatore
- Comandi base unix



Sommario

- Debug Triviale
- Gestione Dinamica Input e Liste
- Debug Assistito
- Soluzioni della Standard Template Library
- Gestione Stringhe e Vector

Debugging


“

If **debugging** is the process
of **removing** software bugs,

then **programming** must be the
process
of **putting** them in ”

E. Dijkstra

I DON'T USE DEBUGGERS




**I STARE DOWN UNTIL
THE CODE CONFESSES**

Tecniche

- Testo 
- Visuale
- “Debugger” (es **GDB**)
- Compilatore
- Analisi Memoria (**Valgrind**)

Debug Visuale



Debug Visuale

```
1 // stampa con buco
2 void stampaArray( int arr[] , int len , int buco)
```



```
14 // stampa "segno" in "posizione"
15 void stampaSegno( int posizione , int segno )
```



Debug Visuale

```
1 // stampa con buco
2 void stampaArray( int arr[] , int len , int buco)
3
4     // PER OGNI ELEMENTO
5
6     // SE SONO IN POSIZIONE buco, SALTO
7
8     // ALTRIMENTI STAMPO ELEMENTO
9
10
11
12
13
14 // stampa "segno" in "posizione"
15 void stampaSegno( int posizione , int segno )
16
17     // SALTO TUTTI GLI ELEMENTI FINO A posizione
18
19     // STAMPO IL SEGNO
20
```

Debug Visuale

```
1 // stampa con buco
2 void stampaArray( int arr[] , int len , int buco)
3 {
4     for( int i=0 ; i < len ; ++i )
5     {
6         if(i==buco)
7             cout << "\t";
8         else
9             cout << arr[i] << "\t" ;
10    }
11    cout << endl;
12 }
13
14 // stampa "segno" in "posizione"
15 void stampaSegno( int posizione , int segno )
16 {
17     for( int i = 0 ; i < posizione ; ++i )
18         cout << "\t";
19     cout << segno << "\n";
20 }
```


Tipo Accessi




VS



Lettura Input



`std::cin`



`std::cout`

`std::ifstream`

`std::ofstream`



Redirezione DA File



<



```
./stlSort < reqFile
```

Lettura Input

```
1  
2  
3     leggiInput( )  
4  
5  
6     // 1) LEGGO PRIMO VALORE (numero elementi)  
7  
8  
9     // 2) ALLOCAZIONE MEMORIA  
10  
11  
12     // 3) LETTURA CARATTERE PER CARATTERE  
13  
14  
15  
16  
17  
18
```

Lettura Input


```
1
2 int * leggiInput( )
3 {
4
5     cin >> len;
6
7     int * arr = new int[len];
8
9
10    for( int i = 0 ; i < len ; ++i )
11        cin >> arr[i];
12
13
14    return arr;
15 }
16
17
18
```


Memoria dinamica



- Quantità di dati **NON** nota a tempo di compilazione
- Quantità di dati **VARIABLE** durante l'esecuzione


LISTE



Operazioni su Lista

- Inserimento in testa
- **Inserimento in coda**
- Scorrimento
- Estrazione

liste



Lettura su Lista

```
1  Obj * leggiInput()  
2  {  
3      // LEGGO LUNGHEZZA  
4  
5  
6      // VARIABILI DI APPOGGIO  
7  
8      // PER TUTTA LA LUNGHEZZA  
9      {  
10         // LEGGO VALORE  
11  
12         // CREO E INIZIALIZZO OGGETTO  
13  
14  
15         // AGGIORNO TESTA  
16     }  
17     // RITORNO TESTA  
18 }
```

Lettura su Lista

```
1  Obj * leggiInput()
2  {
3      int value , 1;
4      cin >> 1;
5
6      Obj * head , * newObj;
7
8      for( int i = 0 ; i < 1 ; ++i )
9      {
10         cin >> value;
11         newObj = new Obj();
12         newObj->next_ = head;
13         newObj->value_ = value;
14
15         head = newObj;
16     }
17     return head;
18 }
```

Stampa Lista

```
1 void stampaLista( Obj * head )
2 {
3     Obj * pointer = head;
4     while( pointer != NULL )
5     {
6         cout << pointer->value_ << endl ;
7         pointer = pointer->next_;
8     }
9     cout << endl;
10 }
11
12
```

Stampa Lista

```
18 void stampaLista( Obj * head )
19 {
20     Obj * pointer = head;
21     while( pointer != NULL )
22     {
23         cout << pointer->value_ << endl ;
24         pointer = pointer->next_;
25     }
26     cout << endl;
27 }
28
29
```



Lettura su Lista

```
1  Obj * leggiInput()
2  {
3      int value , 1;
4      cin >> 1;
5
6      Obj * head , * newObj;
7
8      for( int i = 0 ; i < 1 ; ++i )
9      {
10         cin >> value;
11         newObj = new Obj();
12         newObj->next_ = head;
13         newObj->value_ = value;
14
15         head = newObj;
16     }
17     return head;
18 }
```

Birra!



Ballmer's Peak



Fonte: <https://xkcd.com/323/>

```
kruviser@ilMioComputer:~/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2$ ./testList < listFile
letto 10
5      1      26      8      12      78      6      2      18      3
3
18
2
6
78
12
8
26
1
5
Segmentation fault (core dumped)
```

Valgrind

- Babysitter Memoria
- Controlla accessi
- Conta accessi

valgrind ./esequibile

```
12
8
26
1
5
==3307== Conditional jump or move depends on uninitialised value(s)
==3307==    at 0x8048719: stampaLista(Obj*) (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307==    by 0x804883D: main (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307==
==3307== Use of uninitialised value of size 4
==3307==    at 0x80486E5: stampaLista(Obj*) (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307==    by 0x804883D: main (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307==
==3307== Invalid read of size 4
==3307==    at 0x80486E5: stampaLista(Obj*) (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307==    by 0x804883D: main (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307== Address 0xffff is not stack'd, malloc'd or (recently) free'd
==3307==
==3307==
==3307== Process terminating with default action of signal 11 (SIGSEGV)
==3307== Access not within mapped region at address 0xFFFF
==3307==    at 0x80486E5: stampaLista(Obj*) (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307==    by 0x804883D: main (in /home/kruviser/Dropbox/lezioni algoritmi/lezione 2/testList)
==3307== If you believe this happened as a result of a stack
==3307== overflow in your program's main thread (unlikely but
==3307== possible), you can try to increase the size of the
==3307== main thread stack using the --main-stacksize= flag.
==3307== The main thread stack size used in this run was 8388608.
==3307==
==3307== HEAP SUMMARY:
==3307==    in use at exit: 80 bytes in 10 blocks
==3307== total heap usage: 10 allocs, 0 frees, 80 bytes allocated
==3307==
==3307== LEAK SUMMARY:
==3307==    definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==3307==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==3307==    possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==3307==    still reachable: 80 bytes in 10 blocks
```




```

12      g++ -g -o eseguibile eseguibile.cpp
8
26      valgrind ./eseguibile
1
5
==3288== Conditional jump or move depends on uninitialised value(s)
==3288==    at 0x8048719: stampaLista(Obj*) (testList.cpp:21)
==3288==    by 0x804883D: main (testList.cpp:58)
==3288==
==3288== Use of uninitialised value of size 4
==3288==    at 0x80486E5: stampaLista(Obj*) (testList.cpp:23)
==3288==    by 0x804883D: main (testList.cpp:58)
==3288==
==3288== Invalid read of size 4
==3288==    at 0x80486E5: stampaLista(Obj*) (testList.cpp:23)
==3288==    by 0x804883D: main (testList.cpp:58)
==3288== Address 0xffff is not stack'd, malloc'd or (recently) free'd
==3288==
==3288==
==3288== Process terminating with default action of signal 11 (SIGSEGV)
==3288== Access not within mapped region at address 0xFFFF
==3288==    at 0x80486E5: stampaLista(Obj*) (testList.cpp:23)
==3288==    by 0x804883D: main (testList.cpp:58)
==3288== If you believe this happened as a result of a stack
==3288== overflow in your program's main thread (unlikely but
==3288== possible), you can try to increase the size of the
==3288== main thread stack using the --main-stacksize= flag.
==3288== The main thread stack size used in this run was 8388608.
==3288==
==3288== HEAP SUMMARY:
==3288==    in use at exit: 80 bytes in 10 blocks
==3288== total heap usage: 10 allocs, 0 frees, 80 bytes allocated
==3288==
==3288== LEAK SUMMARY:
==3288==    definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==3288==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==3288==    possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==3288==    still reachable: 80 bytes in 10 blocks

```

Vettore



- Struttura dati di dimensione estendibile
- Accesso efficiente
- Algoritmi
- Magari già pronta?!?



Standard Template Library (STL)


containers

iterators

algorithms



Uso Vector



Use Vector


```
vector<int> stlArray
```



Use Vector

```
vector<int> stlArray
```

```
stlArray.push_back(val)
```



Use Vector



```
vector<int> stlArray
```



`stlArray[i]`

Use Vector

```
vector<int> stlArray
```



```
&stlArray[0]
```

Use Vector

```
vector<int> stlArray
```

`stlArray.begin()`

`stlArray.end()`



Use Vector


```
vector<int> stlArray
```



stlArray.size()

Uso Vector

- Dinamico
 - Allocazione dinamica dimensione




- Contiguo
 - Accesso Random con costo costante
 - Gestione array-like ← **(con prudenza)**

File → Vector

```
1  #include <vector>
2
3  void leggiInput( std::vector<int> & arr )
4  {
5
6      cin >> len;
7
8      int val;
9      for( int i = 0 ; i < len ; ++i )
10     {
11         cin >> val;
12         arr.push_back(val);
13     }
14
15     return;
16 }
17
18
```

Stringhe

- Creazione
- Concatenazione
- Compare
- Find



Stringhe

```
1  #include <string>
2
3  String parola = "liste";
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
```

Stringhe

```
1  #include <string>
2
3  String parola = "liste";
4
5  String frase = "mi piacciono le liste";
6
7
8
9
10
11
12
13
14
```

Stringhe

```
1  #include <string>
2
3  String parola = "liste";
4
5  String frase = "mi piacciono le liste";
6
7  String parola2 = "non ";
8
9  String frase2 = parola2 + frase;
```

Stringhe

```
1  #include <string>
2
3  String parola = "liste";
4
5  String frase = "mi piacciono le liste";
6
7  String parola2 = "non ";
8
9  String frase2 = parola2 + frase;
10
11 frase.find(parola);
12 // se fallisce -> string::npos
13
14
```

Stringhe

```
1  #include <string>
2
3  String parola = "liste";
4
5  String frase = "mi piacciono le liste";
6
7  String parola2 = "non ";
8
9  String frase2 = parola2 + frase;
10
11 frase.find(parola);
12 // se fallisce -> string::npos
13
14 parola.compare(parola2);
```

<http://www.cplusplus.com/reference/string/string/>

Stringhe


```
1  #include <string>
2  int main ()
3  {
4  string str = "There are two needles in this
5  haystack with needles.";
6
7  string str2 = "needle";
8
9  int found = str.find(str2);
10
11     if (found!=string::npos)
12     cout << "first 'needle' found at: " <<
13     found << '\n';
14 }
```

first 'needle' found at: 14

ESERCIZI:




K interi più frequenti




- Input: elementi array , intero k
- Output: Occorrenza valore più frequente

Esercizio: Somma Massima



- Input: array
- Output: somma massima di elementi consecutivi


- Esempio



Gara

- Ad una gara partecipano N concorrenti
- Ogni concorrente e' caratterizzato da:
 - Un ID intero
 - Un tempo di arrivo espresso in secondi
- Calcolare:
 - Classifica
 - K distacchi più ampi di utenti **consecutivi**

Gara



Come Esercitarsi

Input: `input.txt`

```
3
1
9
15
```

Input

- Il primo carattere indica il numero di valori da leggere
- Un valore per riga

Output: `output.txt`

```
25
135
yes
```

Output

- Somma dei valori
- Prodotto dei valori
- I valori sono positivi? Rispondere yes o no

Come Esercitarsi

- Input: input.txt Output: output.txt

LETTURA

```
cin >> valore;
```

INPUT

```
./eseguibile < input.txt
```

GENERAZIONE OUTPUT

```
cout << uscita;
```

VERIFICA

```
./eseguibile < input.txt | diff - output.txt
```