

```
CREATE VIEW Fattura_Vendita_VIEW (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, CF, Data, Prezzo, ID_Vendita)
AS SELECT T1.Nome, T1.Cognome, T1.Indirizzo, T1.Telefono, T1.CF, T2.Data, T2.Prezzo, T2.ID_Vendita
FROM Cliente T1, Modulo_Vendita T2
WHERE T1.CF=T2.Cliente_CF;
```

/*30 */

```
CREATE VIEW Fattura_Riparazione_VIEW (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, CF, Data, Difetto, Prezzo, ID_Riparazione)
AS SELECT T1.Nome, T1.Cognome, T1.Indirizzo, T1.Telefono, T1.CF, T2.Data_U, T2.Difetto, T2.Prezzo, T2.ID_Riparazione
FROM Cliente T1, Modulo_Riparazione T2
WHERE T1.CF=T2.Cliente_CF;
```

/*31 */

```
CREATE VIEW Fattura_Ordine_VIEW (Nome, Cognome, Indirizzo, Data, ID_Ordine)
AS SELECT T1.Nome, T1.Cognome, T2.Indirizzo, T3.Data, T3.ID_Ordine
FROM Dipendente T1, Ordine T3, Punto_Vendita T2, Lista_Dipendenti T4
WHERE T4.Dipendente_CF=T1.CF AND T4.Punto_Vendita_ID_Store=T2.ID_Store AND T1.CF=T3.Dipendente_CF;
```