```
INSERT INTO Cliente VALUES
('BNCGCM94E22H531I', 'Giacomo', 'Bianchi', 3492467399, 'Roma');
/*2 */
UPDATE Cliente
SET Indirizzo = 'Milano'
WHERE Nome = 'Giacomo' AND Cognome = 'Bianchi';
/*3 */
INSERT INTO Modulo Riparazione (ID Riparazione, Difetto, Data E, Cliente CF, Stato) VALUES
(30600, 'controllo', '2015-06-12', 'BNCGCM94E22H531I', 'Repair');
/*4 */
INSERT INTO Modulo_Vendita (ID_Vendita, Data, Cliente_CF) VALUES
(20500, '2015-06-11', 'BNCGCM94E22H531I');
/*5 */
INSERT INTO Ordine (ID_Ordine, Data, Dipendente_CF) VALUES
(40400, '2015-06-11', 'RSISMN94E12H501I');
/*6 */
INSERT INTO Lista Riparazioni (Dipendente CF, Modulo Riparazione ID Riparazione) VALUES
('BNCCRL94E12H501I', 30600);
/*7 */
INSERT INTO Lista_Vendite (Modulo_Vendita_ID_Vendita, Dipendente_CF) VALUES
(20500, 'RSSMRI94E12H501I');
/*8 */
INSERT INTO Lista_Ordine (Prodotto_ID_prod, Ordine_ID_Ordine, Quantit‡)
SELECT 10300, 40400, 2 FROM dual UNION ALL
SELECT 10200, 40400, 1 FROM dual;
/*9 */
INSERT INTO Lista_Prodotti_Vendita (Modulo_Vendita_ID_Vendita, Prodotto_ID_prod, Quantit‡)
SELECT 20500, 10300, 1 FROM dual UNION ALL
SELECT 20500, 10200, 1 FROM dual;
/*10 */
INSERT INTO Lista Prodotti Riparazione (Prodotto ID prod,
Modulo_Riparazione_ID_Riparazione) VALUES
(10200, 30600);
/*11 */
INSERT INTO Dipendente VALUES
('ABBFRN94E12H501I', 'Franco', 'Abbatecola', '2015-06-15', 'Vendita');
/*12 */
INSERT INTO Lista_Dipendenti VALUES
('ABBFRN94E12H501I', 1000);
/*13 */
INSERT INTO Prodotto (ID Prod. Marca, Modello, Costo, Prezzo) VALUES
(10800, 'LG', 'PLEX2', 'Smartphone', 200.00, 399.99);
```

```
/*14 */
SELECT T1.Modulo_Riparazione_ID_Riparazione, T2.Nome, T2.Cognome
FROM Lista Riparazioni T1, Dipendente T2
WHERE T1.Dipendente_CF=T2.CF AND T2.Nome='Carlo' AND T2.Cognome='Bianchi';
/*15 */
SELECT T1.Modulo_Vendita_ID_Vendita, T2.Nome, T2.Cognome
FROM Lista Vendite T1, Dipendente T2
WHERE T1.Dipendente_CF = T2.CF AND T2.Nome='Mario' AND T2.Cognome='Rossi';
/*16 */
SELECT T1.ID Ordine, T1.Data, T2.Nome, T2.Congome
FROM Ordine T1, Dipendente T2
WHERE T1.Dipendente CF = T2.CF AND T2.Nome='Franco' AND T2.Cognome='Verdi';
/*17 */
SELECT T1.Marca, T1.Modello, T2.Quantit<sup>‡</sup>, T3.Indirizzo
FROM Prodotto T1, Magazzino T2, Punto_Vendita T3
WHERE T1.ID Prod=T2.Prodotto ID prod AND T2.Punto Vendita ID Store=T3.ID Store AND
T1.Marca='Apple' AND T1.Modello='iPhone4' AND T3.Indirizzo='Milano';
/*18 */
SELECT T1.Nome, T1.Cognome, T2.ID Vendita, T2.Data, T2.Prezzo
FROM Cliente T1, Modulo Vendita T2
WHERE T1.CF=T2.Cliente CF AND T1.Nome='Mario' AND T1.Cognome='Neri';
SELECT T1.Nome, T1.Cognome, T2.ID Riparazione, T2.Data E, T2.Difetto
FROM Cliente T1, Modulo Riparazione T2
WHERE T1.CF=T2.Cliente_CF AND T1.Nome='Carlo' AND T1.Cognome='Rossi';
/*20 */
SELECT T1.Marca, T1.Modello, T2.Quantit‡
FROM Magazzino T2, Prodotto T1
WHERE T1.ID_Prod=T2.PRodotto_ID_Prod AND T2.Quantit‡<3;
/*21 */
SELECT T1.Marca, T1.Modello, T2.Quantit<sup>‡</sup>, T3.Indirizzo
FROM Prodotto T1, Magazzino T2, Punto_Vendita T3
WHERE T1.ID_Prod=T2.Prodotto_ID_prod AND T2.Punto_Vendita_ID_Store=T3.ID_Store AND
T1.Marca='Samsung';
/*22 */
SELECT Marca, Modello, Prezzo
FROM Prodotto
WHERE Marca='Samsung' AND Prezzo<480;
/*23 */
UPDATE Magazzino
SET Quantit =+ 2
WHERE Prodotto_ID_prod=10400 AND Punto_Vendita_ID_Store='2000';
/*24 */
SELECT T1.Nome, T1.Cognome, T2.ID_Riparazione, T2.Data_E, T2.Stato
FROM Cliente T1, Modulo Riparazione T2
WHERE T1.CF=T2.Cliente_CF AND T1.Nome='Giacomo' AND T1.Cognome='Bianchi';
```

/*25 */

SELECT ID_Riparazione, Difetto, Data_E, Stato FROM Modulo_Riparazione WHERE Stato='Repair';

/*26 */

SELECT ID_Riparazione, Difetto, Data_E, Stato FROM Modulo_Riparazione WHERE Stato='Completo';

/*27 */

SELECT ID_Riparazione, Difetto, Data_E, Stato FROM Modulo_Riparazione WHERE Stato='Consegnato';

/*28 */

UPDATE Modulo_Riparazione SET Stato='Completo' WHERE ID_Riparazione=30200;