

# Prova pratica di Calcolatori Elettronici (nucleo v6.\*)

*C.d.L. in Ingegneria Informatica, Ordinamento DM 270*

18 luglio 2012

1. Vogliamo aggiungere al nucleo un meccanismo di scambio di messaggi tramite canali. In questo meccanismo un processo può inviare un messaggio `msg` su un canale da cui un altro processo può poi prelevare. Assumiamo che i messaggi siano di tipo `natl`. Ogni canale ha un identificatore, di tipo `natl`. Il canale accoda i messaggi inviati e non ancora ricevuti, e ogni canale ha una coda di lunghezza massima finita. Un processo che vuole inviare un nuovo messaggio su un canale e trova la coda piena si blocca fino a quando almeno un messaggio non è stato ricevuto. Un processo che vuole ricevere un messaggio da un canale, ma trova la coda vuota, si blocca fino a quando almeno un messaggio non è stato inviato.

Per realizzare il precedente meccanismo introduciamo il seguente descrittore di canale:

```
struct des_channel {
    des_proc *wait_w;
    des_proc *wait_r;
    natl *msg_buf;
    natl size;
    natl n_free;
    natl first_free;
    natl first_unread;
};
```

Il campo `wait_w` è una coda su cui si sospendono i processi in attesa di inviare un messaggio. Il campo `wait_r` è una coda su cui si sospendono i processi in attesa di ricevere un messaggio. Il campo `msg_buf` punta ad un buffer che può contenere al massimo `size` elementi di tipo `natl`. I campi `first_free`, `first_unread` e `n_free` servono a realizzare, nel buffer puntato da `msg_buf`, una coda circolare di messaggi in attesa di essere ricevuti.

Inoltre aggiungiamo un campo `natl msg` ai descrittori di processo. Un processo che si deve bloccare a causa di una coda piena può salvare qui il messaggio che voleva inviare.

Aggiungiamo infine le seguenti primitive (in caso di errore abortiscono il processo):

- `natl channel_init(natl size)` (da realizzare): alloca un nuovo canale che può contenere al massimo `size` messaggi e ne restituisce l'identificatore. Se l'allocazione di un nuovo canale non è possibile, non alloca alcuna risorsa e restituisce `0xFFFFFFFF`.
- `void send(natl chan_id, natl msg)` (già realizzata): invia il messaggio `msg` sul canale `chan_id`. È un errore se `chan_id` non corrisponde ad un canale precedentemente allocato.
- `natl receive(natl chan_id)` (da realizzare): riceve un messaggio dal canale `chan_id`. È un errore se `chan_id` non corrisponde ad un canale precedentemente allocato.

Modificare i file `sistema.cpp` e `sistema.s` in modo da realizzare le primitive e il codice mancante.

**N.B.** Gestire correttamente eventuali *preemption*.