

Manuale installazione LiquidFeedback V0.5



Informazioni sul documento

Nome documento Manuale installazione Liquid-

Feedback

Data documento GG/MM/AAAA

• Giorgio Maggiolo

Redattori • Jacopo Amistani Guarda

Verificatori XXXXXX Approvazione Uso documento Esterno Lista distribuzione

XXXXXX

Sommario

Il seguente documento ha lo scopo di illustrare quali operazioni dovrá eseguire un installatore per installare correttamente il sistema Liquid Feedback all'interno del proprio server



$Diario\ delle\ modifiche$

Modifica	Autore	Data	Versione
Inserita introduzione a LQFB e Asso-	Jacopo Amistani Guarda	2012/10/16	V0.5
ciazione ISEES			
Continua la redazione del capitolo 2.	Giorgio Maggiolo	2012/10/16	V0.4
Scritta la parte per l'installazione e			
$l'inizializzazione\ del\ database.$			
Quasi completato il capitolo 1. Man-	Giorgio Maggiolo	2012/10/16	V0.3
ca solo la parte introduttiva. Inizia-			
ta redazione capitolo 2. Inserita la			
premessa			
Sistemazione del file sorgente per fare	Giorgio Maggiolo	2012/10/15	V0.2
$in\ modo\ che\ includa\ tutti\ i\ capitoli\ come$			
file a parte, cosí come la prima pagina.			
Iniziata la stesura del capitolo 3pag			
Inizio creazione del documento. Crea-	Giorgio Maggiolo	2012/10/15	V0.1
to lo schema base e iniziato a scrivere			
l'introduzione e il capitolo sulle comu-			
nicazioni. Impostato inoltre lo schema			
grafico iniziale del documento stesso.			



Indice

1	Inti	roduzione
	1.1	Descrizione generale
	1.2	Associazione ISEES
	1.3	Destinatario del manuale
	1.4	Prerequisiti
	1.5	Come leggere il manuale
	1.6	Come riportare problemi e malfunzionamenti
2		ruzioni per l'installazione
	2.1	Premesse
	2.2	Installazione di Liquid Feedback Core, Frontend e WebMCP
		2.2.1 Installazione dei pacchetti necessari
		2.2.2 Installazione del database



1 Introduzione

1.1 Descrizione generale

LiquidFeedback¹ è un software libero per la formazione di opinioni politiche e il processo decisionale, sfumando i confini tra democrazia rappresentativa e diretta. La sua caratteristica più importante è l'implementazione di un sistema di voto delegato ("democrazia liquida"), che prende in considerazione la disparità di conoscenza dei suoi partecipanti.

LQFB è destinato a partiti, associazioni e gruppi di cittadini per valutare le opinioni dei loro membri, senza le limitazioni di un forum internet tradizionale. Ha lo scopo di creare una rappresentazione accurata delle opinioni espresse dai membri del gruppo senza che sia alterata da gerarchie sociali e dalle disparità di conoscenze. Ogni individuo è incoraggiato a promuovere le sue iniziative, nei limiti imposti dai regolamenti votati. La funzione di voto di delega crea strutture di potere simili a democrazia rappresentativa, anche se le deleghe possono essere ritirate in qualsiasi momento. Ciò è necessario per produrre risultati che riflettono lo stato d'animo della maggioranza, anche quando non si trova il tempo di partecipare in prima persona, al fine di evitare il dominio degli estroversi , che è il problema che si pone regolarmente con forme di democrazia diretta.

1.2 Associazione ISEES

"L'Associazione ISEES è un associazione che svolge attività nei settori di cultura, formazione, ambiente, sviluppo e sostegno della ricerca e della tecnica, supporto alle iniziative ecologiche, supporto alle imprese di stampo cooperativistico e mutualistico che adottano politiche atte alla salvaguardia dell'ambiente e alla sua valorizzazione, lavoro giovanile in imprese etiche ed ecologiche, riqualificazione territoriale e riscoperta del suo valore storico, sostegno ai propri soci senza finalità di lucro."4

1.3 Destinatario del manuale

Questo manuale è indirizzato a coloro che dovranno installare **LiquidFeedback** all'interno di un server. Ad essi è permesso installare:

• Database: il database dell'applicazione

• Web: l'applicativo stesso

1.4 Prerequisiti

L'installatore dovrà avere accesso completo al server su cui dovrà installare l'applicazione². Dovrà inoltre avere conoscenze di:

¹D'ora in poi "LQFB"

 $^{^2 {\}rm Inteso}$ come utenza SSH con poteri di installazione di root o comunque la possibilità di far installare ed eseguire compilazioni



- PostgreSQL (9 o superiore)
- GNU/Linux Debian³
- Apache ⁴ o Lighttpd ⁵

1.5 Come leggere il manuale

Il manuale è strutturato a seconda delle funzionalità offerte all'Amministratore Installatore:

- 1. Installazione Database
- 2. Installazione Web

Ove necessario, saranno presenti delle immagini che accompagneranno la lettura delle istruzioni. Qualora sia necessario fare riferimento ad elementi interni all'immagine, si userà la notazione (num), dove num corrisponde al numero presente nell'immagine.

In coda viene aggiunto un glossario che riporta la definizione dei termini sottolineati presenti in questo manuale.

1.6 Come riportare problemi e malfunzionamenti

Qualora si riscontrino problemi che non sono segnalati in questo manuale o qualora si riscontrino malfunzionamenti del sistema, è possibile segnalare il problema o il malfunzionamento spedendo una mail a main@dev.liquidfeedback.org (mailing list degli sviluppatori in inglese). All'interno dell'email dovranno essere specificati:

- 1. Ambiente in cui il problema si è manifestato 6
- 2. Descrizione del problema
- 3. Occasione in cui si è presentato
- 4. Eventuali allegati o informazioni che possano essere d'aiuto⁷

 $^{^3}$ Versione $\geq 6.0.5$

 $^{^4}$ Versione ≥ 2

⁵Versione >1.4

⁶Sistema Operativo, Browser utilizzato, Descrizione del server (inteso come Sistema Operativo, Webserver, etc...)

⁷Es. istantanee dell'applicazione



2 Istruzioni per l'installazione

2.1 Premesse

Il seguente manuale viene scritto dopo aver effettuato correttamente un'installazione completa della piattaforma. Per questo motivo la guida sarà indirizzata, ove non specificatamente scritto, all'installazione di **LQFB** in un server con le seguenti caratteristiche:

• S.O.: GNU/Linux Debian Squeeze

• Webserver: Apache 2.2.16

Le versioni degli applicativi da installare, a cui si faranno riferimento, sono:

- Liquid Feedback Frontend v2.1.1
- Liquid Feedback Core v2.1.0
- \bullet WebMCP v1.2.5

Per evitare di "indirizzate" completamente la guida verso un server con le caratteristiche sopra scritte, in ogni caso, abbiamo deciso di inserire una descrizione testuale delle operazioni da fare (o dei programmi da installare) che sono specifiche del sistema operativo e/o del webserver scelto.

Per definire quale utente dovrà eseguire un comando, si è scelta la seguente notazione:

- # [....] = comando eseguito da root o da utenza con diritti di amministrazione
- (nome utente)\$ [...] = comando eseguito da nome utente

In ultima analisi, tutti i nomi che sono stati inseriti all'interno della guida sono di esempio⁸. Nel caso doveste modificare i percorsi dei file o il nome del database o altro, ricordatevi di "propagare" tali modifiche dovunque si renda necessario.

2.2 Installazione di Liquid Feedback Core, Frontend e WebMCP

2.2.1 Installazione dei pacchetti necessari

I pacchetti necessari per l'installazione di LiquidFeedback sono:

- Lua
- PostgreSql
- Pacchetti per la compilazione di sorgenti C/C++

 $^{^8 \}mbox{Ovviamente}$ ognuno è libero di installare l'applicazione dove vuole!



- Librerie PostgreSql per compilare sorgenti C/C++ (pacchetto "dev")
- Librerie Lua per compilare sorgenti C/C++ (pacchetto "dev")
- Compilatore Haskell
- Librerie per il compilatore Haskell (pacchetto "dev")
- ImageMagick
- MTA a scelta

Per Debian, eseguire il seguente comando:

```
         \# \ apt-get \ install \ lua5.1 \ postgresql \ build-essential \ libpq \\ -dev \ liblua5.1-0-dev \ lighttpd \ ghc \ libghc6-parsec3-dev \\ imagemagick \ exim4
```

2.2.2 Installazione del database

Procediamo ora all'installazione del database su cui poggerà LQFB.

Innanzitutto procediamo all'assegnazione dei permessi di creazione database all'utenza www-data, l'utenza creata dal webserver per poter accedere ai file.

Procediamo quindi alla creazione di una cartella temporanea dove salvare gli archivi delle varie componenti e, di seguito, a scaricare il Liquid Feedback **Core**



```
# cd /root/
# mkdir temp
# cd ./temp/
# wget http://www.public-software-group.org/pub/projects/
    liquid_feedback/backend/v2.1.0/liquid_feedback_core-v2
    .1.0.tar.gz
# tar -xf liquid_feedback_core-v2.1.0.tar.gz
# cd liquid_feedback_core-v2.1.0
# make
# mkdir /opt/liquid_feedback_core/
# su www-data
www-data$ createdb liquid_feedback
www-data$ createdb liquid_feedback
www-data$ psql -v ON_ERROR_STOP=1 -f core.sql
    liquid_feedback
```

Una volta svolte queste operazioni, si avrà un database PostgreSQL correttamente installato. A questo punto si può scegliere se si vogliono installare dei dati di esempio, oppure solo i dati minimamente necessari all'avvio di LQFB.

• Installazione dati di esempio

```
www-data$ psql -v ON_ERROR_STOP=1 -f demo.sql liquid_feedback
```

• Installazione dati di inizializzazione