Consegna U2 S5/L3

Marco Falchi

Vulnerability Scanning mediante Nessus

Obiettivo

L'obiettivo di questo esercizio era eseguire una scansione delle vulnerabilità con Nessus sulla macchina virtuale **Metasploitable**. Identificare le vulnerabilità presenti, analizzarne i dettagli e riflettere sulle loro implicazioni per la sicurezza.

Configurazione della Rete

Ambiente configurato per la simulazione:

Macchine virtuali:

Kali Linux: 192.168.50.100

Metasploitable2: 192.168.50.101

Target della scansione: L'indirizzo della macchina vulnerabile, 192.168.50.101

Passaggi Eseguiti

Configurazione della Scansione

• **Tipo di scansione**: Basic Network Scan.

• Target: 192.168.50.101 con un focus sulle common port.

Esecuzione della Scansione

- La scansione "basic" ha impiegato circa 5 minuti per completarsi.
- Risulato= 122 vulnerabilità rilevate, distribuite così:

Critical: 9

High: 6

o **Medium**: 19

Low: 8

o Info: 80

Analisi del Report

Dai risultati della scansione Metasploitable, sono state identificate diverse principali vulnerabilità critiche e ad alto rischio che evidenziano le potenziali debolezze del sistema:

Vulnerabilità Critiche

1. Apache Tomcat AJP Connector Request Injection (Ghostcat)

o **Porta:** TCP/8009

- o **Descrizione:** Una vulnerabilità nel connettore AJP di Apache Tomcat consente agli attaccanti di accedere a file arbitrari sul server o di eseguire codice arbitrario.
- Soluzione simulata: Disabilitare il connettore AJP o configurarlo per accettare richieste solo da indirizzi IP fidati.

2. Debian OpenSSH/OpenSSL Package Random Number Generator Weakness

Porta: TCP/22 (SSH)

- Descrizione: Un difetto nel generatore di numeri casuali di OpenSSL su alcune versioni di Debian rende le chiavi crittografiche deboli e facilmente prevedibili.
- o Soluzione simulata: Rigenerare tutte le chiavi SSH e SSL e aggiornare OpenSSL.

3. SSL Version 2 and 3 Protocol Detection

Porta: TCP/25 (SMTP)

- Descrizione: SSLv2 e SSLv3 sono protocolli deprecati con vulnerabilità note, come attacchi di tipo Man-in-the-Middle.
- Soluzione simulata: Disabilitare SSLv2 e SSLv3, abilitando solo TLS 1.2 o versioni successive.

4. VNC Server 'password' Password

Porta: TCP/5900

- Descrizione: Il server VNC utilizza una password debole o predefinita, consentendo accessi non autorizzati.
- Soluzione simulata: Configurare una password sicura e abilitare l'autenticazione a due fattori.

Vulnerabilità di Alto Rischio

1. Samba Badlock Vulnerability

o Porta: TCP/445 (SMB)

- Descrizione: Una debolezza nei protocolli SAM e LSAD consente attacchi di tipo
 Man-in-the-Middle che possono compromettere dati sensibili.
- o **Soluzione simulata:** Aggiornare Samba alla versione 4.4.2 o successive.

2. SSL Medium Strength Cipher Suites Supported (SWEET32)

Porta: TCP/443 (HTTPS)

- Descrizione: L'uso di cifrature di media forza, come 3DES, può esporre il sistema ad attacchi crittografici.
- Soluzione simulata: Disabilitare le cifrature 3DES e configurare il server per utilizzare solo algoritmi di crittografia moderni.

3. NFS Shares World Readable

Porta: TCP/2049

- Descrizione: Condivisioni NFS configurate in modo insicuro permettono l'accesso a file sensibili da parte di utenti non autorizzati.
- Soluzione simulata: Limitare l'accesso NFS a host fidati e configurare i permessi di accesso correttamente.

4. Telnet Server Detection

o Porta: TCP/23

- Descrizione: Il server Telnet consente connessioni non crittografate, esponendo credenziali e dati a intercettazioni.
- o **Soluzione simulata:** Disabilitare Telnet e utilizzare SSH per le connessioni remote.

Raccomandazioni Generali

Aggiornare pacchetti e software vulnerabili nei sistemi reali: mantenere sempre aggiornati i servizi e applicare le patch di sicurezza fornite dai vendor.

Disabilitare protocolli e servizi non essenziali: ridurre la superficie di attacco eliminando funzionalità non necessarie.

Implementare crittografia moderna per SSL/TLS: garantire che solo protocolli sicuri (come TLS 1.2 o 1.3) siano abilitati.

Integrare regole di firewall più severe: configurare il firewall per limitare l'accesso alle porte e ai servizi vulnerabili solo a IP autorizzati.

Segmentare la rete: isolare i sistemi vulnerabili o di test in una VLAN dedicata per limitare i danni in caso di compromissione.

Nota personale

Metasploitable è progettata per essere vulnerabile.

Non ha senso quindi correggere le vulnerabilità identificate su questa macchina, perché il suo scopo principale è fungere da ambiente di pratica per la sicurezza informatica.

Tuttavia, comprendere le vulnerabilità è essenziale per applicare queste conoscenze a sistemi reali.