Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5, часть 2
по дисциплине
«Современные системы программирования»
Вариант 2

Выполнила: ст. гр. 320604
К.А. Хаджинова

Проверила: Ю.О. Герман

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3
2 Ход работы 4
2.1 Постановка задачи 4
2.2 Теоретические сведения 4
2.3 Подготовка среды 5
2.4 Задание 1. Введение в параллельные циклы 5
2.5 Задание 2. *Parallel.ForEach* с коллекциями 6
2.6 Задание 3. *PLINQ* для анализа данных 7
2.7 Задание 4. Разделение данных и агрегация 8
2.8 Задание 5. Комплексная обработка изображений 9
2.9 Индивидуальное задание, вариант 2. Параллельная фильтрация коллекций 9
3 Ответы на контрольные вопросы 11
Выводы 12
Приложение А (обязательное) Листинги программного кода 13

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы параллельного программирования в *C#*: библиотеку *Task Parallel Library* (*TPL*), параллельные циклы *Parallel.For* и *Parallel.ForEach*, *PLINQ* (*Parallel LINQ*), методы разделения данных и агрегации результатов. Научиться сравнивать последовательные и параллельные версии вычислений, оценивать накладные расходы синхронизации и выполнять индивидуальное задание по параллельной обработке данных.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в консольном приложении *C#* для платформы *.NET* 10 (*SDK* 10.0.401). Полный текст программы приведен в приложении А. Ниже последовательно описаны постановка задачи, теоретическая основа, реализация заданий и результаты проверки.

2.1 Постановка задачи

Для изучения параллельного программирования в рамках работы требуется выполнить следующие задачи:

1 реализовать и сравнить последовательную и параллельные версии вычислительно интенсивной операции;

2 выполнить обработку коллекции через *Parallel.ForEach* с отменой операции и интерактивным поиском;

3 использовать *PLINQ* для параллельного анализа большого набора данных;

4 реализовать и сравнить стратегии разделения данных и агрегации;

5 применить параллельную обработку к симуляции изображения;

6 выполнить индивидуальное задание варианта 2: параллельная фильтрация коллекций (*PLINQ*, пользовательские условия).

2.2 Теоретические сведения

Task Parallel Library (*TPL*) – набор типов пространства имен *System.Threading.Tasks*, упрощающий параллелизм и асинхронность. *Task* представляет асинхронную операцию, *Task<TResult>* – операцию, возвращающую значение. *TPL* сама подбирает степень параллелизма под число доступных процессоров.

Параллельные циклы *Parallel.For* и *Parallel.ForEach* распределяют итерации по нескольким потокам, автоматически балансируют нагрузку, поддерживают локальные для потока данные, отмену операций и обработку исключений.

PLINQ – параллельная реализация *LINQ to Objects*. Вызов *AsParallel*() разбивает источник на части, и запрос выполняется на нескольких процессорах. Метод *AsOrdered*() сохраняет порядок исходной коллекции, *WithDegreeOfParallelism*(*n*) ограничивает число потоков.

Разделение данных (*partitioning*) – стратегия распределения данных между задачами: на диапазоны (массивы, списки), на небольшие блоки (динамическая балансировка нагрузки), по хешу (операции по ключу).

Агрегация объединяет результаты параллельных вычислений. Эффективный способ – локальные для потока переменные: каждый поток накапливает результат у себя, а общая блокировка нужна один раз в конце.

2.3 Подготовка среды

Приложение *Lab5* создано как консольный проект *.NET* с целевой платформой *net10.0* (*SDK* 10.0.401), замеры выполнены в режиме *Release* на процессоре *Intel Core i5-1035G1* (4 ядра, 8 логических процессоров). Задания запускаются аргументами *p2t1*, *p2t2*, *p2t3*, *p2t4*, *p2t5*, индивидуальное задание – аргументом *variant*.

В код методических указаний внесены минимальные правки. В задании 4 и 5 добавлено *using System.Collections.Concurrent*;, без которого класс *Partitioner* не компилируется. В задании 2 в интерактивном поиске убраны *Console.ReadKey*() в конце и бесконечный цикл при закрытом вводе: при *input* == *null* цикл завершается. Остальной код не изменен. Время каждого замера измерено однократно, поэтому цифры зависят от нагрузки компьютера.

2.4 Задание 1. Введение в параллельные циклы

Сумма *Math.Sqrt*(*Math.Log*(*data*[*i*] + 1)) по 10 000 000 элементов вычисляется тремя способами: последовательным циклом, *Parallel.For* с блокировкой на каждой итерации и *Parallel.For* с локальными переменными потока. Код параллельных вариантов приведен в приложении А.

Результат показан на рисунке 2.1.

```
> dotnet run -c Release -- p2t1
=== ЗАДАНИЕ 1: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ===

Последовательно: 110 мс, Результат: 24215745.02
Параллельно (с блокировкой): 1239 мс, Результат: 24215745.02
Параллельно (локальные переменные): 42 мс, Результат: 24215745.02

=== Задание 1 Выполнено ===
```

Рисунок 2.1 – Результат задания 1

Последовательный цикл выполнился за 110 мс, вариант с блокировкой – за 1239 мс, вариант с локальными переменными – за 42 мс. Все три суммы одинаковы (24215745,02), то есть результат корректен.

Данные по теме «причины замедления версии с блокировкой» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Причины замедления версии с блокировкой

Фактор	Влияние
Блокировка на каждой итерации	Оператор `*lock*` вызывается 10 миллионов раз, накладные расходы превышают полезную работу
Конкуренция за ресурс	Все потоки борются за доступ к одному объекту блокировки
Переключение контекста	Потоки часто блокируются и возобновляются
Кэш-промахи	Общие данные синхронизации сбрасываются из кэшей процессоров

Версия с блокировкой оказалась в 11 раз медленнее последовательной, а версия с локальными переменными – в 2,6 раза быстрее последовательной и в 29 раз быстрее версии с блокировкой, так как общая блокировка берется только один раз на поток.

2.5 Задание 2. *Parallel.ForEach* с коллекциями

Задание содержит пять частей: параллельную трансформацию массива из 10 000 000 чисел, фильтрацию через *Parallel.ForEach* с локальными списками, поиск с отменой через *CancellationToken*, сравнение блокировки и локальных переменных и интерактивный поиск числа. Код фильтрации и поиска с отменой приведен в приложении А.

Результат показан на рисунке 2.2.

```
> dotnet run -c Release -- p2t2
=== ЗАДАНИЕ 2: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ===

--- Трансформация данных ---
Время: 96 мс
Пример: 27.02, 5.10, 379.00

--- Фильтрация (>500 и кратные 7) ---
Найдено: 710300, Время: 369 мс
Примеры: 595, 966, 854, 917, 910

--- Поиск с отменой ---
 Найдено 999 на позиции 3750123
 Найдено 123 на позиции 7500243
 Найдено 777 на позиции 3750766
 Все найдено!
Время поиска: 14 мс

--- Сравнение: блокировка vs локальные ---
С блокировкой: 965 мс
С локальными: 21 мс
Результаты: 3,331,288,557,750 = 3,331,288,557,750

=== Интерактивный поиск ===
Введите число (или 'exit'):
> 777
 Найдено на позиции 769
> 5000
 Не найдено
> exit

=== Задание 2 Выполнено ===
```

Рисунок 2.2 – Результат задания 2

Трансформация выполнена за 96 мс. Фильтрация нашла 710 300 чисел, которые больше 500 и кратны 7, за 369 мс. Поиск с отменой нашел все три значения (999, 123, 777) за 14 мс и остановил цикл. Сравнение сумм: с блокировкой 965 мс, с локальными переменными 21 мс (в 46 раз быстрее), результаты совпали: 3 331 288 557 750. В интерактивном режиме число 777 найдено на позиции 769, а число 5000, которого нет в диапазоне от 1 до 999, не найдено.

Позиции найденных значений в поиске с отменой отличаются от запуска к запуску, так как итерации выполняются в произвольном порядке разными потоками, а числа генерируются случайно. Метод *state.Break*() гарантирует выполнение только итераций с меньшими индексами, поэтому интерактивный поиск возвращает не обязательно первую позицию.

2.6 Задание 3. *PLINQ* для анализа данных

Среднее значение корней чисел, превышающих 500, вычисляется для 10 000 000 вещественных чисел последовательным *LINQ*, *PLINQ* по умолчанию, *PLINQ* со степенью параллелизма 4 и упорядоченным *PLINQ* с *Take*(5). Код приведен в приложении А.

Результат показан на рисунке 2.3.

```
> dotnet run -c Release -- p2t3
=== ЗАДАНИЕ 3: PLINQ АНАЛИЗ ДАННЫХ ===

Последовательный LINQ: 153 мс, Результат: 27.2567
PLINQ (по умолчанию): 273 мс, Результат: 27.2567
PLINQ (степень=4): 228 мс, Результат: 27.2567
PLINQ (упорядоченный): 25 мс
Первые 5 результатов: 1099.9864341435382, 1948.2650733553835, 1238.9977581458809, 1728.8603282934178
, 1292.8798737091852

=== Задание 3 Выполнено ===
```

Рисунок 2.3 – Результат задания 3

Последовательный *LINQ* выполнился за 153 мс, *PLINQ* по умолчанию – за 273 мс, *PLINQ* со степенью 4 – за 228 мс. Средние значения у всех трех вариантов одинаковы (27,2567). Упорядоченный запрос с *Take*(5) занял 25 мс, потому что остановился после получения первых пяти элементов.

В этом задании *PLINQ* оказался медленнее последовательного *LINQ*. Операции над одним числом (сравнение и квадратный корень) дешевы, поэтому затраты на разбиение данных, запуск потоков и объединение результатов превышают выигрыш, а запрос к *List<double>* упирается в скорость чтения памяти. Параллелизм дает выигрыш на более тяжелых операциях, как показано в индивидуальном задании.

2.7 Задание 4. Разделение данных и агрегация

Сумма 10 000 000 чисел вычисляется тремя способами: *Parallel.For* с *Interlocked.Add* на каждой итерации (разделение на диапазоны по умолчанию), *Partitioner.Create*(0, *N*, 100000) с локальной суммой на блок и *Parallel.For* с локальной для потока агрегацией. Код приведен в приложении А.

Результат показан на рисунке 2.4.

```
> dotnet run -c Release -- p2t4
=== ЗАДАНИЕ 4: РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ ===

Разделение на диапазоны: 237 мс, Сумма: 499978259
Пользовательское разделение: 8 мс, Сумма: 499978259
Локальная агрегация: 19 мс, Сумма: 499978259

=== Задание 4 Выполнено ===
```

Рисунок 2.4 – Результат задания 4

Разделение на диапазоны с атомарным сложением заняло 237 мс, пользовательское разделение блоками по 100 000 элементов – 8 мс, локальная агрегация – 19 мс. Суммы во всех трех случаях равны 499 978 259.

Самый медленный вариант обращается к общей переменной на каждой итерации, а в двух других синхронизация выполняется один раз на блок или поток. Блочный *Partitioner* оказался самым быстрым, так как внутри блока цикл выполняется без накладных расходов делегата на каждый элемент.

2.8 Задание 5. Комплексная обработка изображений

Изображение моделируется двумерным массивом 2000 на 2000 пикселей. К каждому пикселю применяется функция *ProcessPixel*. Сравниваются последовательная обработка, *Parallel.For* по строкам, *Partitioner* блоками по 100 строк и *PLINQ*. Код приведен в приложении А.

Результат показан на рисунке 2.5.

```
> dotnet run -c Release -- p2t5
=== ЗАДАНИЕ 5: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ===

Последовательно: 83 мс
Параллельно (по строкам): 36 мс
Параллельно (с разделением): 20 мс
PLINQ: 104 мс

=== Задание 5 Выполнено ===
```

Рисунок 2.5 – Результат задания 5

Последовательная обработка заняла 83 мс, *Parallel.For* по строкам – 36 мс, *Partitioner* – 20 мс, *PLINQ* – 104 мс. Лучший результат у блочного разделения (в 4,2 раза быстрее последовательной обработки). *PLINQ* проиграл, так как создает промежуточный массив и обращается к двумерному массиву через вычисление индексов *i* / *width* и *i* % *width*.

2.9 Индивидуальное задание, вариант 2. Параллельная фильтрация коллекций

По варианту 2 требуется реализовать параллельную фильтрацию коллекций с помощью *PLINQ* и пользовательских условий. Условия оформлены как делегаты *Func<int, bool>*, которые передаются в один и тот же метод фильтрации: «значение больше 500 000 и кратно 7» (дешевое условие) и «значение простое» (затратное условие, проверка делением). Фильтруется коллекция из 2 000 000 чисел четырьмя способами: *LINQ*,

PLINQ, *PLINQ* с *AsOrdered*() и *Parallel.ForEach* с локальными списками. Код приведен в приложении А.

Результат показан на рисунке 2.6.

```
> dotnet run -c Release -- variant
=== ВАРИАНТ 2: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ===

Коллекция: 2000000 чисел от 1 до 999999

--- Условие: значение > 500000 и кратно 7 ---
LINQ:                         24 мс, найдено 143321
PLINQ:                        36 мс, найдено 143321
PLINQ (AsOrdered):            33 мс, найдено 143321
Parallel.ForEach:             25 мс, найдено 143321
Результаты LINQ и PLINQ (AsOrdered) совпадают: True
Первые 5: 761250, 705152, 821065, 654143, 913514

--- Условие: значение простое ---
LINQ:                        441 мс, найдено 156168
PLINQ:                        96 мс, найдено 156168
PLINQ (AsOrdered):           105 мс, найдено 156168
Parallel.ForEach:             91 мс, найдено 156168
Результаты LINQ и PLINQ (AsOrdered) совпадают: True
Первые 5: 173651, 234589, 186379, 149119, 289607

=== Вариант 2 Выполнен ===
```

Рисунок 2.6 – Результат индивидуального задания

Дешевое условие: *LINQ* – 24 мс, *PLINQ* – 36 мс, *PLINQ* с сохранением порядка – 33 мс, *Parallel.ForEach* – 25 мс, найдено 143 321 число. Затратное условие (простые числа): *LINQ* – 441 мс, *PLINQ* – 96 мс, *PLINQ* с сохранением порядка – 105 мс, *Parallel.ForEach* – 91 мс, найдено 156 168 чисел. Результаты *LINQ* и упорядоченного *PLINQ* совпали полностью.

Эффект от распараллеливания зависит от стоимости условия. Для дешевого условия параллельные варианты не быстрее последовательного, а для затратного *PLINQ* ускоряет фильтрацию в 4,6 раза (441 мс против 96 мс). Включение *AsOrdered*() сохраняет порядок исходной коллекции ценой небольшого замедления (105 мс против 96 мс).

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое *Task Parallel Library* (*TPL*) и каковы ее основные компоненты?

TPL – библиотека пространства имен *System.Threading.Tasks* для параллельного и асинхронного программирования. Основные компоненты: *Task* и *Task<TResult>* (асинхронные операции), *Parallel.For*, *Parallel.ForEach* и *Parallel.Invoke* (параллельные циклы и вызовы), *CancellationToken* (отмена), *Partitioner* (разделение данных), а также *PLINQ*.

2. В чем разница между *Parallel.For* и *Parallel.ForEach*?

Parallel.For распараллеливает цикл по диапазону целых индексов и подходит для массивов и списков. *Parallel.ForEach* перебирает произвольную коллекцию *IEnumerable* и подходит там, где индексов нет, а также для работы с *Partitioner*.

3. Чем *PLINQ* отличается от стандартного *LINQ*?

Стандартный *LINQ* выполняет запрос в одном потоке. *PLINQ* после *AsParallel*() разбивает источник на части и выполняет запрос на нескольких процессорах, а затем объединяет результаты. Порядок результатов при этом не гарантируется, если не вызвать *AsOrdered*().

4. Какие существуют стратегии разделения данных?

Разделение на диапазоны (непрерывные части, для массивов и списков), блочное разделение (небольшие блоки с динамической балансировкой нагрузки) и хеш-разделение (распределение по хешу ключа, для операций по ключу).

5. Как выполняется агрегация результатов параллельных вычислений?

Каждый поток накапливает промежуточный результат в локальной переменной, а в конце результаты потоков объединяются в общий: через *Interlocked.Add*, под блокировкой *lock* или методами *PLINQ* (*Sum*, *Average*, *Aggregate*). Такой подход избегает блокировки на каждой итерации.

6. Когда следует использовать параллельное программирование вместо последовательного?

Когда объем вычислений на элемент достаточно велик по сравнению с накладными расходами на потоки (большие массивы, тяжелые вычисления, обработка изображений), итерации независимы и есть несколько ядер. Для коротких операций над малыми данными последовательный код быстрее, что показали задание 3 и дешевое условие в индивидуальном задании.

ВЫВОДЫ

Изучены средства параллельного программирования *C#*: параллельные циклы *Parallel.For* и *Parallel.ForEach*, отмена операций, *PLINQ*, разделение данных *Partitioner* и локальная агрегация. Измерения показали, что блокировка на каждой итерации замедляет параллельный цикл в 11 раз по сравнению с последовательным, а локальные для потока переменные ускоряют его в 2,6 раза. *PLINQ* выигрывает только на затратных операциях: при проверке чисел на простоту ускорение составило 4,6 раза, а для дешевых операций он оказался медленнее обычного *LINQ*. Выполнено индивидуальное задание варианта 2 – параллельная фильтрация коллекции с пользовательскими условиями. Поставленная цель достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Листинги программного кода

Листинг А.1 – Параллельные циклы (задание 1)

```
// --- Параллельный цикл (Parallel.For) ---
sw.Restart();
double sumPar = 0;
object lockObj = new object();
Parallel.For(0, N, i =>
{
   double value = Math.Sqrt(Math.Log(data[i] + 1));
   lock (lockObj)
   {
      sumPar += value;
   }
});
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Параллельно (с блокировкой): {sw.ElapsedMilliseconds} мс,
Результат: {sumPar:F2}");

// --- Параллельный цикл с локальными для потока переменными (оптимизированный) ---
sw.Restart();
double sumParLocal = 0;
Parallel.For(0, N,
   () => 0.0, // Локальный инициализатор
   (i, state, local) => local + Math.Sqrt(Math.Log(data[i] + 1)), // Тело
   local => { lock (lockObj) { sumParLocal += local; } } // Агрегатор
);
sw.Stop();
```

Листинг А.2 – Фильтрация и поиск с отменой (задание 2)

```
// 2. Фильтрация (Parallel.ForEach с локальными переменными)
Console.WriteLine("--- Фильтрация (>500 и кратные 7) ---");
List<int> filtered = new List<int>();
object listLock = new object();
var ranges = Enumerable.Range(0, N).Select(i => numbers[i]);
sw.Restart();
Parallel.ForEach(ranges,
   () => new List<int>(),
   (val, state, local) =>
   {
      if (val > 500 && val % 7 == 0) local.Add(val);
      return local;
   },
   local => { lock (listLock) filtered.AddRange(local); }
);
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Найдено: {filtered.Count}, Время: {sw.ElapsedMilliseconds} мс");
Console.WriteLine($"Примеры: {string.Join(", ", filtered.Take(5))}\n");
```

```
// 3. Поиск с отменой
Console.WriteLine("--- Поиск с отменой ---");
int[] targets = { 777, 999, 123 };
bool[] found = new bool[targets.Length];
int[] positions = new int[targets.Length];
CancellationTokenSource cts = new CancellationTokenSource();
sw.Restart();
try
{
   Parallel.For(0, N, new ParallelOptions { CancellationToken = cts.Token }, (i, state) =>
   {
      for (int j = 0; j < targets.Length; j++)
      {
         if (!found[j] && numbers[i] == targets[j])
         {
            lock (found)
            {
               if (!found[j])
               {
                  found[j] = true;
                  positions[j] = i;
                  Console.WriteLine($" ✅ Найдено {targets[j]} на позиции {i}");
                  if (found.All(f => f)) { cts.Cancel(); state.Break(); return; }
               }
            }
         }
      }
   });
}
catch (OperationCanceledException) { Console.WriteLine(" ✅ Все найдено!"); }
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Время поиска: {sw.ElapsedMilliseconds} мс\n");
```

Листинг А.3 – Запросы *LINQ* и *PLINQ* (задание 3)

```
// --- Последовательный LINQ ---
Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew();
var seqResult = data
   .Where(x => x > 500)
   .Select(x => Math.Sqrt(x))
   .Average();
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Последовательный LINQ: {sw.ElapsedMilliseconds} мс, Результат:
{seqResult:F4}");

// --- PLINQ (базовый) ---
sw.Restart();
var plinqResult = data
   .AsParallel()
   .Where(x => x > 500)
   .Select(x => Math.Sqrt(x))
```

```
    .Average();
sw.Stop();
Console.WriteLine($"PLINQ (по умолчанию): {sw.ElapsedMilliseconds} мс, Результат:
{plinqResult:F4}");

// --- PLINQ со степенью параллелизма ---
sw.Restart();
var plinqResult2 = data
    .AsParallel()
    .WithDegreeOfParallelism(4)
    .Where(x => x > 500)
    .Select(x => Math.Sqrt(x))
    .Average();
sw.Stop();
Console.WriteLine($"PLINQ (степень=4): {sw.ElapsedMilliseconds} мс, Результат:
{plinqResult2:F4}");

// --- PLINQ с сохранением порядка ---
```

Листинг А.4 – Стратегии разделения данных (задание 4)

```
// --- Пользовательское разделение с Partitioner ---
sw.Restart();
long sumCustom = 0;
var partitioner = Partitioner.Create(0, N, 100000);
Parallel.ForEach(partitioner, range =>
{
    long localSum = 0;
    for (int i = range.Item1; i < range.Item2; i++)
    {
        localSum += data[i];
    }
    Interlocked.Add(ref sumCustom, localSum);
});
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Пользовательское разделение: {sw.ElapsedMilliseconds} мс, Сумма:
{sumCustom}");

// --- Локальная для потока агрегация ---
sw.Restart();
long sumLocal = 0;
Parallel.For(0, N,
    () => 0L,
    (i, state, local) => local + data[i],
    local => Interlocked.Add(ref sumLocal, local)
);
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Локальная агрегация: {sw.ElapsedMilliseconds} мс, Сумма:
{sumLocal}");
```

Листинг А.5 – Параллельная обработка изображения (задание 5)

```
// --- Параллельная обработка (по строкам) ---
```

```
sw.Restart();
Parallel.For(0, height, y =>
{
    for (int x = 0; x < width; x++)
    {
        result[y, x] = ProcessPixel(image[y, x]);
    }
});
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Параллельно (по строкам): {sw.ElapsedMilliseconds} мс");

// --- Параллельная обработка с разделением ---
sw.Restart();
var partitioner = Partitioner.Create(0, height, 100);
Parallel.ForEach(partitioner, range =>
{
    for (int y = range.Item1; y < range.Item2; y++)
    {
        for (int x = 0; x < width; x++)
        {
            result[y, x] = ProcessPixel(image[y, x]);
        }
    }
});
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Параллельно (с разделением): {sw.ElapsedMilliseconds} мс");

// --- Обработка с помощью PLINQ ---
sw.Restart();
var pixels = Enumerable.Range(0, height * width)
    .AsParallel()
    .Select(i => ProcessPixel(image[i / width, i % width]))
    .ToArray();
sw.Stop();
Console.WriteLine($"PLINQ: {sw.ElapsedMilliseconds} мс");
```

Листинг А.6 – Фильтрация с пользовательскими условиями (вариант 2)

```
    // Пользовательские условия фильтрации
    static readonly (string Name, Func<int, bool> Condition)[] Conditions =
    {
        ("значение > 500000 и кратно 7", x => x > 500000 && x % 7 == 0),
        ("значение простое", IsPrime),
    };

    public static void Run()
    {
        Console.WriteLine("=== ВАРИАНТ 2: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
КОЛЛЕКЦИЙ ===\n");

        const int N = 2000000;
        Random rand = new Random(42);
        List<int> data = Enumerable.Range(0, N).Select(i => rand.Next(1, 1000000)).ToList();
```

```
        Console.WriteLine($"Коллекция: {N} чисел от 1 до 999999\n");

        foreach (var (name, condition) in Conditions)
        {
            Console.WriteLine($"--- Условие: {name} ---");
            Filter(data, condition);
            Console.WriteLine();
        }

        Console.WriteLine("=== Вариант 2 Выполнен ===");
    }

    static void Filter(List<int> data, Func<int, bool> condition)
    {
        // Последовательный LINQ
        Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew();
        List<int> seq = data.Where(condition).ToList();
        sw.Stop();
        Console.WriteLine($"LINQ:                {sw.ElapsedMilliseconds,5} мс, найдено
{seq.Count}");

        // PLINQ: порядок результатов не гарантируется
        sw.Restart();
        List<int> plinq = data.AsParallel().Where(condition).ToList();
        sw.Stop();
        Console.WriteLine($"PLINQ:               {sw.ElapsedMilliseconds,5} мс, найдено
{plinq.Count}");

        // PLINQ с сохранением порядка исходной коллекции
        sw.Restart();
        List<int> ordered = data.AsParallel().AsOrdered().Where(condition).ToList();
        sw.Stop();
        Console.WriteLine($"PLINQ (AsOrdered):   {sw.ElapsedMilliseconds,5} мс, найдено
{ordered.Count}");

        // Parallel.ForEach с локальными списками потоков
        sw.Restart();
        List<int> merged = new List<int>();
        object mergeLock = new object();
        Parallel.ForEach(data,
            () => new List<int>(),
            (value, state, local) => { if (condition(value)) local.Add(value); return local; },
            local => { lock (mergeLock) merged.AddRange(local); });
        sw.Stop();
        Console.WriteLine($"Parallel.ForEach:    {sw.ElapsedMilliseconds,5} мс, найдено
{merged.Count}");

        Console.WriteLine($"Результаты LINQ и PLINQ (AsOrdered) совпадают:
{seq.SequenceEqual(ordered)}");
        Console.WriteLine($"Первые 5: {string.Join(", ", ordered.Take(5))}");
    }
}
```