

Déploiement automatique — version 100 % navigateur (sans CLI)

Projet Supabase : `cqdgeclzyqimfuovrpp` Boîte surveillée : `daviaud13@gmail.com` Token webhook (déjà généré) : `ipLDKJI9L-6dty4hGEqwn6424tnInP6`

Tout se fait dans le navigateur — pas besoin d'installer quoi que ce soit.

ÉTAPE 1 — Créer la table (1 min)

1. Ouvre : <https://supabase.com/dashboard/project/cqdgeclzyqimfuovrpp/sql/new>
2. Colle le contenu de [sql/20260625_inbound_requests.sql](#) (ou le SQL fourni dans le chat)
3. Run → « Success. No rows returned »

ÉTAPE 2 — Créer l'Edge Function dans le navigateur (5 min)

> Supabase permet de créer une fonction directement dans le dashboard, sans CLI.

1. Ouvre : <https://supabase.com/dashboard/project/cqdgeclzyqimfuovrpp/functions>
2. Clique Create a new function (ou « Deploy a new function » → « Via Editor »)
3. Nom de la fonction : `inbound-mail` (exactement ce nom)
4. Dans l'éditeur de code web, efface le contenu par défaut et colle l'intégralité du fichier

[supabase/functions/inbound-mail/index.ts](#) (présent dans le repo)

5. Clique Deploy

2 bis — Définir les secrets

1. Ouvre : <https://supabase.com/dashboard/project/cqdgeclzyqimfuovrpp/settings/functions>
(ou Edge Functions → onglet Secrets / Manage secrets)

2. Ajoute ces secrets :

Nom	Valeur
<code>INBOUND_WEBHOOK_TOKEN</code>	<code>ipLDKJI9L-6dty4hGEqwn6424tnInP6</code>
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	*(ta clé <code>sk-ant-...</code> — optionnel, voir note)*
<code>TEAMS_WEBHOOK_URL</code>	*(optionnel, pour notif Teams)*

> Note IA : sans `ANTHROPIC_API_KEY`, tout fonctionne quand même — le résumé sera simplement le sujet de l'email (pas d'extraction intelligente). Tu peux l'ajouter plus tard.

> `SUPABASE_URL` et `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` sont injectés automatiquement par Supabase dans les Edge Functions — tu n'as PAS à les ajouter.

2 ter — Vérifier l'URL

La fonction est accessible à :

<https://cqdgeclzyqimfuovrpp.supabase.co/functions/v1/inbound-mail>

(C'est déjà l'URL pré-remplie dans le script Gmail.)

ÉTAPE 3 — Script sur Gmail (5 min)

1. Connecte-toi sur <https://script.google.com> avec daviaud13@gmail.com
2. Nouveau projet → renomme « Hub Astorya — Devis »
3. Colle l'intégralité de [supabase/functions/inbound-mail/gmail-apps-script.gs](https://supabase.com/functions/inbound-mail/gmail-apps-script.gs)
→ L'URL et le token sont DÉJÀ pré-remplis, rien à modifier.
4. Enregistre (Ctrl+S)
5. Sélectionne la fonction [checkInbox](#) → Exécuter (▶)
6. Autorise l'accès Gmail (Paramètres avancés → Accéder → Autoriser)
7. □ Déclencheurs → + Ajouter un déclencheur :
 - Fonction : [checkInbox](#)
 - Source : Déclencheur horaire → Toutes les 5 minutes
 - Enregistrer

Test final

1. Envoie un email à daviaud13@gmail.com :

Société : ISOCRATE

Demande : renouvellement antivirus 12 postes

2. Dans Apps Script, relance [checkInbox](#) (▶) — ou attends 5 min
3. Hub → CRM → □ Demandes entrantes → la demande apparaît avec la tâche « Devis à faire »

Dépannage express

Erreur (journal Apps Script)	Solution
HTTP 401	Le token ne correspond pas — vérifie INBOUND_WEBHOOK_TOKEN dans les secrets Supabase
HTTP 404	La fonction n'est pas déployée ou mauvais nom (doit être inbound-mail)
HTTP 500	Table absente → refais l'étape 1
Rien ne remonte	Déclencheur non activé (étape 3.7)

Token généré spécifiquement pour ce déploiement. Si tu veux le régénérer, change-le dans les secrets Supabase ET dans le script Gmail (les deux doivent être identiques).