

《面向对象技术与编程课程设计》

题目 题目 10 宾馆房间管理系统

班级	计本 1801 ———————————————————————————————————
学号	1831050010
姓名	陈伯硕
任课教师	马君

2019年6月6日

この日本サイナ

目录

1	<u>问越相处</u>	4
2	基本要求	2
3	需求分析	3
4	概要设计	3
5	详细设计	3
		3
	5.2 Room 类	3
	5.3 Guest 类	4
6	调试分析	4
	6.1 csv 问题	4
	6.2 文件写入问题	4
7	用户使用说明	6
8	测试结果	6
	8.1 单元测试	6
9	程序设计总结	9
参:	考文献	9

1 问题描述

设计一个程序实现对宾馆房间的基本管理,可以实现:客房信息的录入功能;客人入住登记、客人 退房结算;客房信息浏览功能,浏览全部客户的信息,客房信息和客户信息分别保存于不同文件;客房信息查询,查询空房间情况,实现按房间号查询等。

2 基本要求

- (1) 至少包含四个类: Date 类(日期),客房 Room 类,主要包含客房信息(房号,类型,是否有客人等)及相关操作;客人 Guest 类,主要完成客户信息(身份证,入住时间,姓名,性别等)的相关操作;Manage 类实现对客房的管理。
- (2) 用文本编辑器编写一个 room.txt 的文件,文件中应包含 20 条以上记录 (房间的初始状态),再编辑一个 guest.txt 的文本文件,包含 10 条以上客人记录。在运行程序时自动载入。

在(2)中为了数据处理方便, 替换成了csv文件

3 需求分析 3

3 需求分析

设计程序模拟旅馆管理系统, 记录房间的使用情况和客人的住宿情况

4 概要设计

说明本程序中主程序的流程以及各程序模块之间的层次(调用)关系。

5 详细设计

5.1 date 类

类似于课本[1]的date类的实现如图1




图 1: date 结构图

5.2 Room 类

简单的room实现如图2

6 调试分析 4




图 2: room 结构图

5.3 Guest 类

简单的Guest 类如图3




图 3: guest 结构图

6 调试分析

6.1 csv 问题

使用csv文件格式时注意每个单元格不要带",",否则会视为两个数据单元

6.2 文件写入问题

测试中发现,运行写入文件的代码之后展示表格的时候没有新增的记录信息(如图4)

6 调试分析 5

```
// 测试写入文件
                                                    114 presidential suite
Date today(1,2,2018);
Guest a_woman("108", today, "a",
                                                             single room
guest_csv.to_csv(a_woman);
                                                            business room
cout << "This is the room inform
Csv room_csv("data/room.csv");
                                                            luxury suite
room_csv.read_csv();
room_csv.show();
                                                             single room
                                                             single room
Room a("106", "single room");
room_csv.to_csv(a);
                                  请按任意键继续
room_csv.show();
return 0;
                                                    写入文件测试通过
                                                    (报告)重新进行测试
```

图 4: 错误的录入

原因:

程序读取信息时调用函数"read_csv()", 但是在调用函数"to_csv()"写入文件时没有改变存储数据的数组"str_array"

解决方案:

如图5,在"to_csv()"函数体中调用一次"read_csv()",即可重新载入数据,方便数据的再次查看

```
* 写入(针对room.csv)
                                                           */
                    luxury suite
                                                     72 >
                                                             void to_csv(Room a) {
                                                             ofstream outfile(name, ios::app);
                                                     74
                                                               outfile << a;
                                                     76
                                                               outfile.close();
                     single room
                                                               read_csv(); // 由于文件改变
                                                     78
f 意键继续
                                                             void to_csv(Guest a) {
                                                              ofstream outfile:
  room_csv.show();
                                                     82
                                                               outfile.open(name, ios::app);
                                                     83
                                                               outfile << a;
  Room a("1008", "single room");
                                                               outfile.close();
  room_csv.to_csv(a);
                                                     85
  room_csv.show();
                                                            private:
  return 0;
```

图 5: 修复问题

优化:

在实际应用中,可能写入CSV之后不在使用,造成系统开销增大,可以设置标志(flag)在"show()"函数使用时检测是否调用过"to_csv()",修改后测试结果如图6

7 用户使用说明 6

```
voia snow(){
16 csv.exe
                                                44
                                                                    if (flag) { // 检测标志,看是否改变csv
                                                          45
                                                                       read_csv(); // 由于文件改变, 需要重新读取
                           single room
                                                          46
                           single room
                                                          47
                                                                    // 绘制表格(第一行框架)
                                                                     cout << "\t+";
                                                          48
                                                          49
                                                                     for(size_t h = 0; h < str_array[0].size()</pre>
                                                                      for(size_t k = 0; k < 19; ++k){
                                                          50
                           single room
                                                                        cout << "-";
                                                                      cout << "+";
                                                          54
27 请按任意键继续.
                                                                     }
                                                                     cout << "\n";
        Room a("1024", "single room");
                                                                     // 表格主主体数据
                                                          56
29
        room_csv.to_csv(a);
                                                                     for(size_t i = 0; i < str_array.size(); +</pre>
30
        room_csv.show();
                                                                     cout << "\t|";
                                                          58
        return 0;
                                                                    for(size t j = 0; j < str array[i].size</pre>
```

图 6: 引入标志来减少开销

7 用户使用说明

说明如何使用你编写的程序,详细列出每一步的操作步骤。

8 测试结果

8.1 单元测试

对于每个头文件,对应一个测试.cpp文件,分别对date(图7),room(图8),guest(图9),csv(图10)

8 测试结果 7

```
d1 is 2010-12-27
d2 is 1900-1-1
d1 += 7 is 2011-1-3
d2 is 2008-2-28
++d2 is 2008-2-29
Testing the prefix increasement operator d3 is 2010-7-13
++d3 is 2010-7-14
d3 is 2010-7-14
d3 is 2010-7-14
d3 is 2010-7-15
d5 is 2000-3-1
d5 - 1 is 2000-2-29
d5 is 2000-3-1
```

图 7: date.cpp 对date类的测试

8 测试结果

```
temp.txt
 102, statand room, empty
 102, statand room, empty
 102, statand room, empty
room.exe
room's room_number: 101
type: single room
The room is empty
The guests succeddfully checked in the room 101
The gusest successfully checked out
room's room_number: 102
type: statand room
The room is full
The room is full, you can't chick into this room
The gusest successfully checked out
The room is empty, you can't do this
```

图 8: room.cpp 对room的测试

```
Mis name is: Mr.a

ID_card: 100000

check in date: January 1, 1900

His name is: a

ID_card: 108

check in date: January 1, 1900

请按任意键继续. . .
```

图 9: guest.cpp 对guest类的测试

9 程序设计总结 9




图 10: csv.cpp 对csv类的测试

9 程序设计总结

参考文献

- [1] Paul Deitel and Harvey Deitel. C++ How to Program. Pearson, 9th edition, 2016.
- [2] google. Google style guides. https://github.com/google/styleguide. Accessed May 31, 2019.
- [3] Stanley B. Lippman, Jose Lajoie, and Barbara E. Moo. C++ Primer. Addison-Wesley Professional, 5th edition, 2012.
- [4] The C++ Resources Network. C++ reference. http://www.cplusplus.com. Accessed May 29, 2019.