

გაკვეთილი 2 — SCSS nesting და სტრუქტურა

მეორე 5 საათი — გამეორება, nesting, parent selector და პატარა პრაქტიკა

დღეს რას ვაკეთებთ?

- გავიხსენებთ რა არის SCSS და რატომ ვწერთ style.scss-ს.
- ვნახავთ როგორ იწერება nesting - როცა ელემენტები ერთმანეთის შიგნითაა.
- ვისწავლით & ნიშანს hover-ის და active მდგომარეობებისთვის.
- პატარა card / section მაგალითზე ავაწყობთ უფრო მონესრიგებულ სტილს.

❏ წინა გაკვეთილიდან გვახსოვს variables და compile

❏ დღეს ვამატებთ ახალ იდეას: კოდის დალაგება nesting-ით

```
1 .card {  
2   h2 {  
3     color: navy;  
4   }  
5 }
```

როგორი იქნება დღევანდელი 5 საათი

მარტივი გზით — თეორია + live კოდი + პატარა დამოუკიდებელი ამოცანები

1

წინა გაკვეთილის სწრაფი გამეორება

style.scss -> style.css, watch რეჟიმი, variables

2

რა არის nesting და რატომ გვჭირდება

როცა HTML-ში ელემენტები შიგნითაა, SCSS-შიც ლოგიკურად ვალაგებთ

3

parent selector & — hover, active, title-ის მდგომარეობები

button:hover-ის ნაცვლად უფრო მოკლე და სუფთა ჩანაწერი

4

პატარა ბლოკის აწყობა SCSS-ით

card, title, text და button ერთ ბლოკში

5

დამოუკიდებელი სავარჯიშო + შეჯამება

ბავშვები თავად ცვლიან ფერებს, დაშორებებს და hover-ს

გამეორება — როგორ მუშაობდა ჩვენი SCSS?

ცოტა გახსენება, რომ ახალი თემა მარტივად დაჯდეს

CSS საფუძველი

- HTML გვაძლევს სტრუქტურას.
- CSS აძლევს დიზაინს.
- SCSS-ში ვწერთ უფრო მოწესრიგებულად და ბოლოს ვიღებთ compiled CSS-ს.
- HTML-ს მაინც ვუკავშირებთ style.css ფაილს.

```
1 <link rel="stylesheet"  
2 href="style.css" />
```

წინა გაკვეთილის პატარა სქემა

თუ ბავშვი კითხულობს: „რატომ არ ვუკავშირებთ პირდაპირ SCSS-ს?“

❏ პასუხი:
ბრაუზერს CSS ესმის,
SCSS ჯერ უნდა გადაიქცეს CSS-ად.

```
1 1 | style.scss  
2 2 | sass style.scss style.css  
3 3 | index.html უკავშირდება style.css  
4 4 | ბრაუზერი აჩვენებს შედეგს
```

❏ ✓ ხიდი წინა გაკვეთილიდან: variables უკვე ვიცით. დღეს ამ ყველაფერს დავალაგებთ nesting-ით.

რა არის nesting?

SCSS-ის ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი იდეა

მარტივი ახსნა

- თუ HTML-ში ელემენტი მეორის შიგნითაა, SCSS-შიც შეგვიძლია შიგნითვე ჩავწეროთ.
- ასე კოდი უფრო წასაკითხი ხდება.
- ვხედავთ რომელი სტილი რომელ ბლოკს ეკუთვნის.

❏ ცხოვრებისეული მაგალითი:
კარადა -> თარო -> ყუთი
ყველაფერი თავის ადგილზეა.

HTML სტრუქტურა

```
1 <div class="card">
2   <h2>სათაური</h2>
3   <p>ტექსტი</p>
4 </div>
```

SCSS სტრუქტურა

```
1 .card {
2   h2 {
3     color: navy;
4   }
5
6   p {
7     color: #444;
8   }
9 }
```

nesting-ის გარეშე vs nesting-ით

ერთი და იგივე შედეგი, მაგრამ განსხვავებული სისუფთავე

ნესტინგის გარეშე

```
1 .card h2 {  
2   color: #3b4cca;  
3 }  
4  
5 .card p {  
6   color: #444;  
7 }  
8  
9 .card button {  
10  background: #3b4cca;  
11 }
```

nesting-ით

```
1 .card {  
2   h2 {  
3     color: #3b4cca;  
4   }  
5  
6   p {  
7     color: #444;  
8   }  
9  
10  button {  
11    background: #3b4cca;  
12  }  
13 }
```

  ბავშვებისთვის მთავარი აზრი: შედეგი იგივეა, მაგრამ მეორე ვერსია უფრო მონესრიგებული ჩანს.

🪄 parent selector — & ნიშანი

როცა იგივე ელემენტის სხვადასხვა მდგომარეობას ვწერთ

რას ნიშნავს & ?

- & ნიშნავს — ესავე ელემენტი.
- ძალიან გამოგვადგება hover, active, focus მდგომარეობების დროს.
- button-ის შიგნით შეგვიძლია პირდაპირ დავწეროთ &:hover.

📌 ცხოვრებისეული მაგალითი:

იგივე ადამიანი, მაგრამ სხვა მდგომარეობაში —

ბავშვი მშვიდად / ბავშვი სირბილში.

გრძელი ჩანაწერი

```
1 .card button:hover {  
2   background: tomato;  
3 }  
4  
5 .card button:active {  
6   transform: scale(0.98);  
7 }
```

მოკლე SCSS ჩანაწერი

```
1 button {  
2   background: #3b4cca;  
3  
4   &:hover {  
5     background: tomato;  
6   }  
7  
8   &:active {  
9     transform: scale(0.98);  
10  }  
11 }
```

live კოდი — პატარა card nesting-ით

ლაივში ამას აკრეფ და გზადგზა უხსნი

index.html

```
1 <div class="card">
2   <h2>მოგესალმები</h2>
3   <p>ეს არის პატარა ბლოგი.</p>
4   <button>ნახვა</button>
5 </div>
```

style.scss

```
1 $primary: #5d5fef;
2 $text: #2d3436;

4 .card {
5   width: 320px;
6   padding: 20px;
7   border-radius: 14px;
8   background: #fff;

10  h2 {
11    color: $primary;
12  }

14  p {
15    color: $text;
16  }

18  button {
19    background: $primary;
20    color: white;

22    &:hover {
23      background: #4447d4;
24    }
25  }
26 }
```

Front-end განვითარება - ვებ გვერდის სტილიზაცია Sass/SCSS-ის გამოყენებით

პატარა სავარჯიშოები

მარტივიდან საშუალომდე — რომ კლასი თან დაგყვეს

მარტივი

შეცვალე:

- card-ის ფერი
- სათაურის ფერი
- button-ის hover ფერი

საშუალო

დაამატე:

- მეორე paragraph
- border-radius ცვლადით
- &:active ეფექტი button-ზე

დამატებითი

ააწყე 2 card გვერდიგვერდ და ორივეს ჰქონდეს:

- title
- text
- button
- hover ეფექტი

 მასწავლებლის მინიშნება: ჯერ ყველას შეაცვლევიან ფერები, მერე გადადი hover-ზე — ასე ტემპი რბილად შენარჩუნდება.

რა უთხრა ბავშვებს მარტივად

ეს სლაიდი შენთვისაც არის და ახსნასაც გინცობს

- SCSS-ში კოდს ისე ვალაგებთ, როგორც HTML-ში ელემენტებია დალაგებული.
- თუ button card-ის შიგნითაა, მისი სტილიც card-ის შიგნით შეგვიძლია ჩავწეროთ.
- & ნიშანი გვეხმარება იგივე ელემენტის სხვა მდგომარეობა დავწეროთ — მაგალითად hover.
- მთავარი იდეა არ არის უბრალოდ მოკლე კოდი; მთავარი იდეაა უფრო სუფთა და გასაგები კოდი.

```
1 .card {  
2   button {  
3     background: royalblue;  
4  
5     &:hover {  
6       background: tomato;  
7     }  
8   }  
9 }
```

☑️ ✓ ერთი კარგი ფრაზა კლასისთვის:

„SCSS-ში სტილებიც ოჯახივით ერთად ცხოვრობენ.“

Front-end განვითარება - ვებ გვერდის სტილიზაცია Sass/SCSS-ის გამოყენებით

✓ გაკვეთილის ბოლოს რა უნდა იცოდნენ

თუ ეს 4 რამ გაიგეს, მეორე 5 საათი წარმატებულია

- რა არის nesting და როდის ვიყენებთ.
- რა მნიშვნელობა აქვს & ნიშანს.
- როგორ დავალაგოთ card-ის შიგნით title, text და button.
- როგორ შევცვალოთ hover მდგომარეობა SCSS-ში.

```
1
2
3 button {
4   & hover {
5     background:
6     tom ato;
7   }
8 }
```

პატარა დავალება

შექმენი ერთი card, რომელსაც ექნება:

- სათაური
- ტექსტი
- ღილაკი
- მინიმუმ 2 variable
- hover ეფექტი

📄 შემდეგ გაკვეთილზე აქედან მარტივად გადავალთ: ნაწილებად დაყოფაზე, უფრო მეტ კომპონენტზე და სუფთა სტრუქტურაზე.

I. შექმენი ერთი მარტივი ვებგვერდი, სადაც გამოჩნდება მოსწავლის პროფილი.

გვერდზე უნდა იყოს:

- ერთი მთავარი სათაური
- ერთი ბლოკი
- ბლოკში:
 - მოსწავლის სახელი
 - ორი წინადადება მის შესახებ
 - ორი ლილაკი

გამოიყენე აუცილებლად:

- `SCSS variables`
- `nesting`

შექმენი მინიმუმ ეს ცვლადები:

- მთავარი ფერისთვის
- მეორე ფერისთვის
- ტექსტის ფერისთვის
- გვერდის ფონისთვის
- ბლოკის ფონისთვის
- ლილაკის ტექსტის ფერისთვის

დიზაინში გააკეთე:

- გვერდს ჰქონდეს ფონი
- სათაურს ჰქონდეს მთავარი ფერი
- ბლოკს ჰქონდეს თეთრი ან ღია ფონი
- ბლოკს ჰქონდეს საზღვარი
- პირველ ლილაკს ჰქონდეს ერთი ფერი
- მეორე ლილაკს ჰქონდეს სხვა ფერი

2. შექმენი ერთი პროდუქტის ბარათი.

წარმოიდგინე, რომ აკეთებ პატარა ონლაინ მაღაზიის ბლოკს.

გვერდზე უნდა იყოს:

- პროდუქტის სახელი
- მოკლე აღწერა
- ფასი
- ორი ღილაკი

დიზაინში გამოიყენე:

- background-color
- font-size
- padding
- border-radius

შექმენი მინიმუმ ეს ცვლადები:

- მთავარი ფერისთვის
- მეორე ფერისთვის
- ტექსტის ფერისთვის
- გვერდის ფონისთვის
- ბარათის ფონისთვის
- ფასის ფერისთვის
- დაშორებისთვის
- მომრგვალებისთვის

ბარათში გააკეთე:

- პროდუქტის სათაური იყოს გამოკვეთილი
- აღწერის ტექსტს ჰქონდეს სხვა ფერი
- ფასს ჰქონდეს განსხვავებული ფერი
- პირველ ღილაკს ჰქონდეს ერთი ფერი
- მეორე ღილაკს ჰქონდეს სხვა ფერი

3. შექმენი პატარა Welcome Page.

ეს უნდა იყოს ერთი გვერდი, სადაც მომხმარებელს მივესალმებით.

გვერდზე უნდა იყოს:

- მთავარი სათაური
- ერთი შესავალი ტექსტი
- ერთი ცენტრალური ბლოკი
- ბლოკში:
 - სათაური
 - ტექსტი
 - ორი ღილაკი
- ბლოკის ქვემოთ პატარა დამატებითი ტექსტი

შექმენი მინიმუმ ეს ცვლადები:

- მთავარი ფერისთვის
- ტექსტის ფერისთვის
- გვერდის ფონისთვის
- ბლოკის ფონისთვის
- ღილაკის ტექსტის ფერისთვის
- მეორე ფერისთვის
- დაშორებისთვის
- მომრგვალებისთვის

დიზაინში გამოიყენე:

- background-color
- font-size
- padding
- border-radius

გააკეთე ისე, რომ:

- მთავარი სათაური იყოს გამოკვეთილი
- შესავალი ტექსტი იყოს ჩვეულებრივი ტექსტის ფერით
- ცენტრალურ ბლოკს ჰქონდეს განსხვავებული ფონი
- ბლოკის სათაური იყოს მთავარი ფერით
- ღილაკები იყოს ორი სხვადასხვა ფერით
- ქვედა ტექსტი იყოს უფრო პატარა ზომის