

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук  
Департамент программной инженерии

УДК 004.05

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель,  
преподаватель базовой кафедры  
«Системное программирование»  
ИСП РАН в НИУ ВШЭ

\_\_\_\_\_ А. Е. Волков  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия»  
профессор департамента программной  
инженерии канд. техн. наук

\_\_\_\_\_ В. В. Шилов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Выпускная квалификационная работа  
(академическая)**

на тему: **Анализ обработки исключений для языков Java и Kotlin в статическом  
анализаторе Svmc**

по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Консультант,  
младший научный сотрудник  
Института системного программирования  
РАН

\_\_\_\_\_ С. А. Поляков  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

ВЫПОЛНИЛ

студент группы БПИ182  
образовательной программы  
09.03.04 «Программная инженерия»

\_\_\_\_\_ В. О. Афанасьев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

# Реферат

Работа посвящена **тому-то**<sup>1</sup> и **тому-то**<sup>2</sup>.

В работе рассмотрено то-то и то-то<sup>3</sup>.

**(TODO: Дописать)**

Данная работа состоит из 9 страниц, 2 глав, 4 листингов, 1 таблицы, 2 приложений. Использовано 2 источника.

**Ключевые слова:** статический анализ; поиск ошибок; обработка исключений; Java; Kotlin; JVM; байткод.

---

<sup>1</sup>TODO: Дописать

<sup>2</sup>TODO: Дописать

<sup>3</sup>TODO: Дописать абзац

# Abstract

This paper is dedicated to **smth**<sup>4</sup>.

In this work ...<sup>5</sup>.

**(TODO: Дописать)**

The paper contains 9 pages, 2 chapters, 4 listings, 1 table, 2 additions. 2 sources are used.

**Keywords:** static analysis; search for defects; exception handling; Java; Kotlin; JVM; bytecode.

---

<sup>4</sup>**TODO: Дописать**

<sup>5</sup>**TODO: Дописать**

## Используемые определения и термины

**Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)** – база данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности.

**Common Weakness Enumeration (CWE)** – общий перечень и система классификации слабых мест и уязвимостей программного обеспечения.

**Java** – строго типизированный объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, разработанный компанией Sun Microsystems.

**Kotlin** – статически типизированный, объектно-ориентированный язык программирования, работающий поверх Java Virtual Machine и разрабатываемый компанией JetBrains.

**Абстрактное синтаксическое дерево (АСД, Abstract Syntax Tree, AST)** – одна из форм промежуточного представления программ в виде древовидной структуры.

**Анализ потока данных (Data Flow Analysis, DFA)** – один из основных методов анализа программ, позволяющий определить в каждой точке программы некоторую информацию о данных, которыми оперирует код.

**Байткод** – одна из форм промежуточного представления программ в виде инструкций, которые близки к машинным и могут быть интерпретированы при помощи виртуальной машины.

**Виртуальная машина Java (Java Virtual Machine, JVM)** – основная часть исполняющей системы Java, исполняющая байткод, полученный из исходного кода программы, на конкретной платформе путём трансляции байткода в машинные инструкции.

**Граф потока управления (ГПУ, Control Flow Graph, CFG)** – множество всех возможных путей выполнения программы, представленное в виде графа.

**Промежуточное представление (Intermediate Representation, IR)** – структура данных или код, используемый внутри компилятора или виртуальной машины для представления программ.

**Статический анализ кода** – анализ исходного кода на предмет ошибок и недочётов без непосредственного выполнения анализируемых программ.

# Содержание

Реферат . . . . .	2
Abstract . . . . .	3
Используемые определения и термины . . . . .	4
Введение . . . . .	6
Глава 1 Обзор источников . . . . .	7
1.1 Какая-то подглава . . . . .	7
1.1.1 Какая-то подподглава . . . . .	7
1.1.1.1 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.1.2 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.1.3 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.1.4 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.2 Какая-то подподглава . . . . .	7
1.1.2.1 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.2.2 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.2.3 Какой-то параграф . . . . .	7
1.1.2.4 Какой-то параграф . . . . .	7
Глава 2 Какая-нибудь ещё глава . . . . .	8
Заключение . . . . .	9
Список использованных источников . . . . .	10
Приложение А . . . . .	11
Приложение Б . . . . .	13

## Введение

Пример введения.

Это пример ссылки на статью [2].

А это пример ссылки на онлайн-ресурс [1].

# Глава 1. Обзор источников

Текст главы 1

## 1.1. Какая-то подглава

Текст подглавы

### 1.1.1. Какая-то подподглава

Текст подподглавы

#### 1.1.1.1. Какой-то параграф

Текст параграфа

#### 1.1.1.2. Какой-то параграф

Текст параграфа

#### 1.1.1.3. Какой-то параграф

Текст параграфа

#### 1.1.1.4. Какой-то параграф

Текст параграфа

### 1.1.2. Какая-то подподглава

Текст подподглавы

#### 1.1.2.1. Какой-то параграф

Текст параграфа

#### 1.1.2.2. Какой-то параграф

Текст параграфа

#### 1.1.2.3. Какой-то параграф

Текст параграфа

#### 1.1.2.4. Какой-то параграф

Текст параграфа

## Глава 2. Какая-нибудь ещё глава

Текст главы 2



## Заключение

Текст заключения

## Список использованных источников

1. CWE-703: Improper Check or Handling of Exceptional Conditions. — URL: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/703.html>.
2. *Shelekhov V. I., Kuksenko S. V.* Data flow analysis of Java programs in the presence of exceptions // International Andrei Ershov Memorial Conference on Perspectives of System Informatics. — Springer. 1999. — с. 389—395.

## Пример приложения

Пример приложения. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то текст.

Тут ссылка на листинг 1.

А тут ссылка на листинг 3.

```

1 | @Deprecated("Reason")
2 | fun findScriptDefinition(project: Project, script: SourceCode): ScriptDefinition? {
3 |     val scriptDefinitionProvider = ScriptDefinitionProvider.getInstance(project) ?: return null
4 |     ?: throw IllegalStateException("Unable to get script definition: ...")
5 |
6 |     return scriptDefinitionProvider.findDefinition(script) ?: scriptDefinitionProvider.
       getDefaultDefinition() // Comment
7 | }
```

Листинг 1 — Пример какого-то кода на Kotlin

```

1 | class Main {
2 |     public static ScriptDefinition findScriptDefinition(Project project, SourceCode script) {
3 |         ScriptDefinitionProvider scriptDefinitionProvider = ScriptDefinitionProvider.getInstance(project
4 |             );
5 |         if (scriptDefinitionProvider == null) {
6 |             if (null == null) {
7 |                 throw IllegalStateException("Unable to get script definition: ...");
8 |             } else {
9 |                 return null;
10 |             }
11 |
12 |             ScriptDefinition definition = scriptDefinitionProvider.findDefinition(script);
13 |             if (definition == null) {
14 |                 return scriptDefinitionProvider.getDefaultDefinition(); // Comment
15 |             } else {
16 |                 return definition;
17 |             }
18 |         }
19 |     }
```

Листинг 2 — Пример какого-то кода на Java

```

...
13 | aload_2
14 | dup
15 | ifnonnull 28
18 | new      #17 // NullPointerException
21 | dup
22 | ldc      #19 // String null cannot be cast to non-null String
24 | invokespecial #23 // NullPointerException.<init>(String)
27 | athrow
...
46 | aload_2
47 | dup
48 | ifnonnull 61
```

```

51 new          #17 // NullPointerException
54 dup
55 ldc          #19 // String null cannot be cast to non-null String
57 invokespecial #23 // NullPointerException."<init>"(String)
60 athrow
...

```

Листинг 3 — Пример JVM-байткода

```

...
13: aload_2
14: dup
15: ifnonnull    28
18: new          #17 // NullPointerException
21: dup
22: ldc          #19 // String null cannot be cast to non-null String
24: invokespecial #23 // NullPointerException."<init>"(String)
27: athrow
...
46: aload_2
47: dup
48: ifnonnull    61
51: new          #17 // NullPointerException
54: dup
55: ldc          #19 // String null cannot be cast to non-null String
57: invokespecial #23 // NullPointerException."<init>"(String)
60: athrow
...

```

Листинг 4 — Пример JVM-байткода 2

А тут ссылка на таблицу 1.

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Таблица 1 — Пример таблицы

## Ещё один пример приложения

Пример приложения