

Performing Table Joins

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Dick Groskamp

Samenvoegen van tabellen uitvoeren

Niet elke gegevensset die u wilt gebruiken komt als een shapefile, of in een ruimtelijke indeling. Vaak komen de gegevens als een tabel of een werkblad en zou u het moeten koppelen met uw bestaande ruimtelijke gegevens om in uw analyses te kunnen gebruiken. Deze bewerking staat bekend als een **Table Join** en deze handleiding zal behandelen hoe het samenvoegen van tabellen kan worden uitgevoerd in QGIS.

Overzicht van de taak

We zullen een shapefile gebruiken met bevolkingsgegevens voor Californië en gegevens over de bevolking van het US Census Bureau om een bevolkingskaart voor Californië te maken.

Andere vaardigheden die u zult leren

- **.csvt**-bestanden maken om de typen gegevenskolommen aan te duiden in een CSV-bestand.
- CSV-bestanden, die geen geometrie bevatten, laden in QGIS.

De gegevens ophalen

[US Census Bureau](#) heeft verscheidene ruimtelijke extracten uit de database MAF/TIGER. U kunt het census tracts shapefile voor Californië bevragen en downloaden.

[Americall FactFinder](#) is een opslagplaats voor alle bevolkingsgegevens voor de VS. U kunt de **Advanced Search** gebruiken en bevragen naar **Topic - Total Population** en **Geographies - All Census Tracts in California** om een aangepast CSV te maken en dat te downloaden. Deze handleiding gebruikt de gegevens van **Total Population 2010 Census Summary File 1**.


Gegevensbron: [TIGER] [USCENSUS]

Procedure

1. We zullen eerst het census tracts shapefile laden. Ga naar Kaartlagen › Laag toevoegen › Vectorlaag toevoegen....



2. Blader naar het gedownloade zipbestand ***tl_2013_06_tract.zip*** en selecteer dat. QGIS kan zipbestanden direct openen dus het hoeft niet eerst uitgepakt te worden.



3. Selecteer de laag ***tl_2013_06_tract.shp*** en klik op OK.



4. U zult de census tracts worden geladen in QGIS.



5. Klik met rechts op de laag en selecteer Open attributentabel.



6. Bekijk de attributen van het tracts-shapefile. We hebben een uniek en algemeen attribuut voor elk object nodig om aan tabel met dit shapefile te koppelen. In dit geval is het veld GEOID een unieke identificatie voor elke tract en kan worden gebruikt om dit shapefile te koppelen aan elke andere tabel die dezelfde ID bevat.

Attribute table - tl_2013_06_tract :: Features total: 8057, filtered: 8057, selected: 0

	STATEFP	COUNTYFP	TRACTCE	GEOID	NAME	NAMESAD	MTFCC
0	06	001	442700	06001442700	4427	Census Tract 44...	G5020
1	06	001	442800	06001442800	4428	Census Tract 44...	G5020
2	06	037	204920	06037204920	2049.20	Census Tract 20...	G5020
3	06	037	205110	06037205110	2051.10	Census Tract 20...	G5020
4	06	037	205120	06037205120	2051.20	Census Tract 20...	G5020
5	06	037	206010	06037206010	2060.10	Census Tract 20...	G5020
6	06	037	206020	06037206020	2060.20	Census Tract 20...	G5020
7	06	037	206050	06037206050	2060.50	Census Tract 20...	G5020
8	06	037	207400	06037207400	2074	Census Tract 20...	G5020
9	06	001	442900	06001442900	4429	Census Tract 44...	G5020
10	06	037	192410	06037192410	1924.10	Census Tract 19...	G5020
11	06	037	192510	06037192510	1925.10	Census Tract 19...	G5020
12	06	037	192520	06037192520	1925.20	Census Tract 19...	G5020
13	06	037	192610	06037192610	1926.10	Census Tract 19...	G5020
14	06	037	192700	06037192700	1927	Census Tract 19...	G5020
15	06	037	194500	06037194500	1945	Census Tract 19...	G5020
16	06	037	195100	06037195100	1951	Census Tract 19...	G5020
17	06	037	195300	06037195300	1953	Census Tract 19...	G5020
18	06	001	443001	06001443001	4430.01	Census Tract 44...	G5020
19	06	001	443002	06001443002	4430.02	Census Tract 44...	G5020
20	06	001	443102	06001443102	4431.02	Census Tract 44...	G5020
21	06	001	443301	06001443301	4433.01	Census Tract 44...	G5020

Show All Features

- Open het CSV-bestand **ca_tracts_pop.csv** in een tekstbewerker. Het zal u opvallen dat elke rij van het bestand bestaat uit informatie over een tract naast de unieke identificatie die we in de vorige stap al zagen. Onthoud dat dit veld is genaamd GEO.id2 in het CSV. Het zal u ook opvallen dat de kolom D001 de aarde bevat voor de bevolking voor elk van de census tract.

```
POPGRP.id,POPGRP.display-label,GEO.id,GEO.id2,GEO.display-label,D001
001,Total population,1400000US06001400100,06001400100,"Census Tract 4001, Alameda County, California",2937
001,Total population,1400000US06001400200,06001400200,"Census Tract 4002, Alameda County, California",1974
001,Total population,1400000US06001400300,06001400300,"Census Tract 4003, Alameda County, California",4865
001,Total population,1400000US06001400400,06001400400,"Census Tract 4004, Alameda County, California",3703
001,Total population,1400000US06001400500,06001400500,"Census Tract 4005, Alameda County, California",3517
001,Total population,1400000US06001400600,06001400600,"Census Tract 4006, Alameda County, California",1571
001,Total population,1400000US06001400700,06001400700,"Census Tract 4007, Alameda County, California",4206
001,Total population,1400000US06001400800,06001400800,"Census Tract 4008, Alameda County, California",3594
001,Total population,1400000US06001400900,06001400900,"Census Tract 4009, Alameda County, California",2302
001,Total population,1400000US06001401000,06001401000,"Census Tract 4010, Alameda County, California",5678
001,Total population,1400000US06001401100,06001401100,"Census Tract 4011, Alameda County, California",4156
001,Total population,1400000US06001401200,06001401200,"Census Tract 4012, Alameda County, California",2416
001,Total population,1400000US06001401300,06001401300,"Census Tract 4013, Alameda County, California",3528
001,Total population,1400000US06001401400,06001401400,"Census Tract 4014, Alameda County, California",4314
001,Total population,1400000US06001401500,06001401500,"Census Tract 4015, Alameda County, California",2630
001,Total population,1400000US06001401600,06001401600,"Census Tract 4016, Alameda County, California",2163
001,Total population,1400000US06001401700,06001401700,"Census Tract 4017, Alameda County, California",2667
001,Total population,1400000US06001401800,06001401800,"Census Tract 4018, Alameda County, California",1703
001,Total population,1400000US06001402200,06001402200,"Census Tract 4022, Alameda County, California",2385
001,Total population,1400000US06001402400,06001402400,"Census Tract 4024, Alameda County, California",2351
001,Total population,1400000US06001402500,06001402500,"Census Tract 4025, Alameda County, California",1784
001,Total population,1400000US06001402600,06001402600,"Census Tract 4026, Alameda County, California",1151
001,Total population,1400000US06001402700,06001402700,"Census Tract 4027, Alameda County, California",1569
001,Total population,1400000US06001402800,06001402800,"Census Tract 4028, Alameda County, California",3345
001,Total population,1400000US06001402900,06001402900,"Census Tract 4029, Alameda County, California",1434
001,Total population,1400000US06001403000,06001403000,"Census Tract 4030, Alameda County, California",2788
001,Total population,1400000US06001403100,06001403100,"Census Tract 4031, Alameda County, California",2238
```

8. We zouden dit csv-bestand zonder verdere actie kunnen importeren en het zou geïmporteerd worden. maar het standaard type van elke kolom zou een String (tekst) zijn. Dat is OK, behalve voor het veld **D001** dat de aantallen voor de bevolking bevat. Door deze als tekst te importeren zouden we niet in staat zijn rekenkundige bewerkingen op die kolom uit te voeren. Om QGIS te vertellen om het veld als een getal te importeren, moeten we een *hulp*-bestand maken met een extensie **.csvt**. Dat bestand zal slechts 1 rij hebben die de gegevenstypes specificeert voor elke kolom. Sla dat bestand op als **ca_tracts_pop.csvt** in dezelfde map als het originele **.csv**-bestand. U kunt ook **het csvt-bestand vanaf hier downloaden.**



9. Nu zijn we gereed om het CSV-bestand in QGIS te importeren. Ga naar Kaartlagen
-- Laag toevoegen Layer › Tekstgescheiden kaartlaag toevoegen....



10. Blader naar de map die het CSV-bestand bevat en selecteer dat. Zorg er voor dat u Bestandsformaat heeft geselecteerd als CSV (komma gescheiden waarden). Omdat we dit als een tabel importeren, moeten we specificeren dat ons bestand geen geometrie bevat. Selecteer de optie Geen geometrieën (alleen attributentabel). Klik op OK.

Create a Layer from a Delimited Text File

File Name:

Layer name: Encoding:

File format: ☒ CSV (comma separated values) ☐ Custom delimiters ☐ Regular expression delimiter

Record options: Number of header lines to discard: ☒ First record has field names

Field options: ☐ Trim fields ☐ Discard empty fields ☐ Decimal separator is comma

Geometry definition: ☐ Point coordinates ☐ Well known text (WKT) ☒ No geometry (attribute only table)

Layer settings: ☐ Use spatial index ☐ Use subset index ☐ Watch file

	POPGROUP.id	POPGROUP.display-label	GEO.id	GEO.id2	GEO.display-label
1	001	Total population	1400000US06001400100	06001400100	Census Tract 4001, Alameda County
2	001	Total population	1400000US06001400200	06001400200	Census Tract 4002, Alameda County
3	001	Total population	1400000US06001400300	06001400300	Census Tract 4003, Alameda County
4	001	Total population	1400000US06001400400	06001400400	Census Tract 4004, Alameda County
5	001	Total population	1400000US06001400500	06001400500	Census Tract 4005, Alameda County

11. De CSV zal nu als een tabel worden geïmporteerd in QGIS.



12. Selecteer de laag **tl_2013_06_tract**. Klik er met rechts op en selecteer Eigenschappen.



13. Selecteer, in het dialoogvenster Laag-eigenschappen, de tab Koppelingen. Klik op de knop + onderin om een nieuwe tabelsamenvoeging te maken.



14. Selecteer, in het dialoogvenster Vectorkoppeling toevoegen, **ca_tracts_pop** als de Koppellaag. Vervolgens moeten we het veld met de unieke ID's in zowel het shapefile als de CSV selecteren. Selecteer **GEO.id2** en **GEOID** als respectievelijk Koppelveld en Doelveld. Klik op OK.



15. Sluit het dialoogvenster Laag-eigenschappen en ga terug naar het hoofdvenster van QGIS. Op dit punt zijn de velden uit het CSV-bestand gekoppeld aan het shapefile. Klik met rechts op de laag **tl_2013_06_tract** en selecteer Open attributentabel.



16. U kunt nu een nieuwe set velden zien, inclusief het veld `ca_tracts_pop_D001` die zijn toegevoegd aan elk object. Nu heeft u toegang tot de waarde voor de bevolking voor elke tract uit het CSV-bestand. Sluit de attributentabel en ga terug naar het hoofdvenster van QGIS.

Attribute table - tl_2013_06_tract :: Features total: 8057, filtered: 8057, selected: 0

	INTPTLAT	INTPTLON	tracts_pop_POPGRC	op_POPGROURdi	tracts_pop_GEC	pop_GEQdis	ca_tracts_pop_D001
0	+37.5371514	-122.0081094	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	2873
1	+37.5293619	-121.9931002	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	2816
2	+34.0175004	-118.1974975	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	2598
3	+34.0245059	-118.2142985	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3766
4	+34.0187546	-118.2117956	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3618
5	+34.0682177	-118.2320356	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3127
6	+34.0571230	-118.2311021	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	7883
7	+34.0299036	-118.2244531	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	2146
8	+34.0561941	-118.2466502	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	1363
9	+37.5184093	-121.9748369	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	7194
10	+34.0798577	-118.3181008	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3628
11	+34.0798690	-118.3068568	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3670
12	+34.0799255	-118.3024972	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	5067
13	+34.0813650	-118.2961539	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	4389
14	+34.0800134	-118.2881064	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3513
15	+34.0781753	-118.3695958	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	2037
16	+34.1022274	-118.2669741	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	4717
17	+34.0992506	-118.2836893	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	3203
18	+37.5184218	-121.9515237	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	2917
19	+37.5168344	-121.9605916	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	5918
20	+37.5071943	-121.9271475	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	4611
21	+37.4707325	-121.9129556	001	Total population	1400000US06...	Census Tra...	4074

Show All Features

17. Klik met rechts op de laag **tl_2013_06_tract** en selecteer Eigenschappen.



18. Selecteer de tab Stijl. Selecteer Gradueel uit het keuzemenu. Omdat we een kaart willen maken met de gegevens van de bevolking, willen we verschillende kleuren toewijzen aan elk object census tract, gebaseerd op de telling van de bevolking. Selecteer ca_tracts_pop_D001 als de Kolom. Selecteer een kleurverloop naar wens uit het keuzemenu Kleurverloop. In de Modus, selecteer kwantiel (Gelijke telling). Klik vervolgens op Classificeren. U zult een andere kleur zien toegewezen aan bepaalde bereiken van bevolking. Klik op OK.



19. U zult nu een nette visualisatie zien van de census tracts zoals ze zijn opgemaakt met behulp van de waarden voor de bevolking. Gebruik het gereedschap Inzoomen om een kleiner gedeelte uit de laag te selecteren.



20. U heeft nu een gedetailleerde en nauwkeurige kaart over de bevolking van Californië. U kunt dezelfde techniek gebruiken om kaarten te maken die zijn gebaseerd op een variëteit aan gegevens over de bevolking.

