

Open BIL, BIP or BSQ files in QGIS

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

SongHyun Choi

BIL, BIP □□ BSQ □□ □□

□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □, □□ BIL, BIP □□ BSQ □□□ □□□ □□□ □□□. `The GDAL library <<http://www.gdal.org>>`_□ □□□ □□□ □□ □ QGIS□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□. □□□ □□□□ QGIS□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

Band interleaved by line (BIL), band interleaved by pixel (BIP), □□□ band sequential (BSQ)□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□. (□□□□ □□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=BIL,_BIP,_and_BSQ_raster_files>`_)

□□□□□ □□□ □□□□□ .hdr □□□ □□□□□□. □□ □□□□□□ .hdr` `■ ■ ■ ■ ■ ■ .bil, .bsq ■ ■ ■ .k` `image.bil` `□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□. □□□ □□ □□□ --> □□□ □□□ □□ :menuselection: `Layer --> Add Raster Layer` □ □□ □ `image.bil` `□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.

□□□ □□□□ ` ` .hdr` `□□□ □□□□ □□ □□□□□□. □□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□.

□□□□ □□□

□□□□ `Global Land Cover Facility <<http://glcf.umd.edu/>>`_□ `AVHRR Global Land Cover Classification data <<http://glcf.umd.edu/data/landcover/data.shtml>>`_□ □□□ □□□□.

Global Coverage □□□□□ BSQ □□□ □□□□□. 1 Degree pixel resolution □□□□□ □□□□ □□□□.


□□□ □□: [GLCF]

□□

1. □□□ □□□□ .bsq □□□ □□□□□□□. □□□□□□□ .gz □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ `7-Zip utility <<http://www.7-zip.org/>>`_□ □□□ □□□ □□□ □□□□. `gl-latlong-1deg-landcover.bsq` `□□ .bsq□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□. hdr□□□ □□□□.



2. QGISで`gl-latlong-1deg-landcover.bsq`のデータをロードし、表示する。



3. `0 000 000 0000 \hdr\ 00 0000 00 00000 00000 000. 00 000 00000 00 000 000 00 00000000 000000. 00000 0 000 00000 00 000000 00000 00000000. 00 000000 000000 00000 00 000 000000. 000 000000 000 000 0 0000. 0 00000 0000 0000`
`0000 0000 metadata`
`<ftp://ftp.glcg.umd.edu/glcg/Global_Land_Cover/Global/1deg/g1-latlong-1deg-landcover.glcg>_l`
`0000 0000. 0000000 0000000 0000.`



4. .hdr 文件 包含 以下 信息。 请 参考 以下 链接 学习 更多 关于 该 格式 的 信息。

```

ncols <number of columns or width of the raster>
nrows <number of rows or height of the raster>
cellsize <pixel size or resolution>
xllcorner <X coordinate of lower-left corner of the raster>
yllcorner <Y coordinate of the lower-left corner of the raster>
nodata_value <pixel value to be ignored>
nbits <number of bits per pixel>
pixeltype <type of values stored in a pixel, typically float or integer>
byteorder <byte order in which image pixel values are stored, msb or lsb>

```


5. 以下 是 文件 'gl-latlong-1deg-landcover.hdr' 的 内容。 请 参考 以下 链接 学习 更多 关于 该 格式 的 信息。

```


gl-latlong-1deg-landcover.hdr
ncols=360
nrows=180
cellsize=1
xllcorner=-180
yllcorner=-90

```

```
0000. 000 -9999 00 000 0000. 00 00000000 00 000 000000. 000
**nbits** 8 000 00 000000 **byte_unsigned** 0 0000. 0000000 0000
000 0000 msbfirst 000000.
```



```
6. QGIS gl-latlong-1deg-landcover.bsq --> Layer --> Add Raster  
:guilabel: Open
```



7. 00 0000 0000 00000 00 000000. 0000 00/00000 0000 **WGS84
 EPSG:4326** 0 00000. 00 QGIS 000000 000000 00 00000.

