

02 Ansible Ad-Hoc

02 Ansible Ad-Hoc

Ansible模块最全的参考

*1.什么是ad-hoc

*2.ad-hoc模式的使用场景,

3. ✨ ✨ad-hoc模式的命令使用, *ansible 'oldboy' -m command -a 'df -h'*, 含义如下图

*4.使用ad-hoc执行一次远程命令, 注意观察返回结果的颜色

5. ad-hoc模式的常用模块有如下:

1.执行命令模块

2.软件管理模块

yum

yum源

3.文件管理模块

file 文件创建模块

copy 文件拷贝模块

get_url 文件下载模块

4.服务管理模块

systemd

5.用户管理模块

6.定时任务模块

7.磁盘挂载模块

8.防火墙管理模块 主要看iptables

Ansible模块最全的参考

- 传送门[传送门](#)
- [传送门](#)精确
- 命令行查询模块: `ansible-doc -s copy`

The screenshot shows the Ansible documentation website at <https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/index.html>. The page has a dark sidebar with navigation links under the 'Documentation' header. The main content area is titled 'Collection Index' and lists various collections hosted on docs.ansible.com.

Documentation

- EXTENDING ANSIBLE
 - Developer Guide
- COMMON ANSIBLE SCENARIOS
 - Public Cloud Guides
 - Network Technology Guides
 - Virtualization and Containerization Guides
- NETWORK AUTOMATION
 - Network Getting Started
 - Network Advanced Topics
 - Network Developer Guide
- ANSIBLE GALAXY
 - Galaxy User Guide
 - Galaxy Developer Guide
- REFERENCE & APPENDICES
 - Collection Index

Collection Index

These are the collections with docs hosted on docs.ansible.com.

- [amazon.aws](#)
- [ansible.builtin](#)
- [ansible.netcommon](#)
- [ansible.posix](#)
- [ansible.utils](#)
- [ansible.windows](#)
- [arista.eos](#)
- [awx.awx](#)
- [azure.azcollection](#)
- [check_point.mgmt](#)
- [chocolatey.chocolatey](#)
- [cisco.aci](#)
- [cisco.asa](#)
- [cisco.intersight](#)
- [cisco.ios](#)
- [cisco.iosxr](#)
- [cisco.meraki](#)

```
ansible-doc -l |grep ali
ansible-doc -l |grep copy
ansible-doc -l |grep yum
ansible-doc yum
```

*1.什么是ad-hoc

ad-hoc简而言之就是“临时命令”，执行完即结束，并不会保存*

*2.ad-hoc模式的使用场景，

临时获取主机的数据、状态。

比如在多台机器上查看某个进程是否启动，或拷贝指定文件到本地，等等*

3. ✨✨ad-hoc模式的命令使用, ansible 'oldboy' -m command -a 'df -h', 含义如下图

命令格式	ansible	'oldboy'	-m	command	-a	'df -h'	
格式说明	命令	主机名称	指定模块	模块名称	模块动作	具体命令	

命令格式	ansible	'oldboy'	-m	command	-a	'df -h'	
格式说明	命令	主机名称	指定模块	模块名称	模块动作	具体命令	

主机清单中
主机名称、ip
分组、子组

*4.使用ad-hoc执行一次远程命令，注意观察返回结果的颜色

- 绿色: 代表被管理端主机没有被修改(成功)
- 黄色: 代表被管理端主机发现变更 (成功)
- 红色: 代表出现了故障，注意查看提示 (失败)
- 紫色(粉色): 警告信息,建议

```
ansible all -m ping
```

5. ad-hoc模式的常用模块有如下:

command	# 执行shell命令(不支持管道等特殊字符) 管道
* > . . .	
shell	# 执行shell命令 支持特殊符号
script	# 执行shell脚本
yum_repository	# 配置yum仓库 yum源
yum	# 安装软件

```

copy                # 变更配置文件    远程复制
file                # 建立目录或文件

service            # 启动与停止服务    设置开机自启动
systemctl

mount              # 挂载设备 磁盘 光盘  nfs ....
cron              # 定时任务 设置/删除定时任务

firewalld          # 防火墙
iptables ※       # 防火墙

get_url            # 下载软件  wget

. . . . .
压缩解压....

```

6.使用过程中需要先了解ansible-doc帮助手册

```

[root@m01 ~]# ansible-doc -l          # 查看所有模块说明
[root@m01 ~]# ansible-doc copy       # 表示指定模块方法
[root@m01 ~]# ansible-doc -s copy    # 表示指定模块参数

```

1.执行命令模块

1.command命令模块，不支持重定向或管道

command模块		
直接写上命令即可，不支持特殊符号 > >> {} *		

```

# 默认模块，执行命令
[root@m01 ~]# ansible oldboy -a "hostname"

```

2.shell模块，如果需要一些管道操作，则使用shell

- 使用起来与command一致, shell模块支持管道 特殊符号

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m shell -a "ifconfig|grep eth0" -f 50
```

```
[root@m01 ~]# ansible web -i hosts -m command -a 'ip a |grep eth0'
```

```
172.16.1.10 | FAILED | rc=255 >>
```

```
Command "|grep" is unknown, try "ip address help".non-zero return code
```

```
172.16.1.7 | FAILED | rc=255 >>
```

```
Command "|grep" is unknown, try "ip address help".non-zero return code
```

```
172.16.1.9 | FAILED | rc=255 >>
```

```
Command "|grep" is unknown, try "ip address help".non-zero return code
```

```
172.16.1.8 | FAILED | rc=255 >>
```

```
Command "|grep" is unknown, try "ip address help".non-zero return code
```

```
[root@m01 ~]# ansible web -i hosts -m shell -a 'ip a |grep eth0'
```

```
172.16.1.7 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
```

```
172.16.1.8 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
```

```
inet 10.0.0.8/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
```

```
172.16.1.10 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
```

```
inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
```

```
172.16.1.9 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
```

```
inet 10.0.0.9/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
```

3.script脚本模块

- 说明:

- 把对应脚本传输过去
- 运行对应的脚本
- 应用：批量执行脚本

编写脚本

```
[root@m01 ~]# mkdir -p /server/scripts
[root@m01 ~]# cat /server/scripts/yum.sh
#!/usr/bin/bash
yum install -y iftop
```

#在本地运行模块，等同于在远程执行，不需要将脚本文件进行推送目标主机执行

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m script -a
"/server/scripts/yum.sh"
```

```
/usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
/usr/sbin/sshd -D
\_ sshd: root@pts/0
| \_ /bin/sh -c /root/.ansible/tmp/ansible-tmp-
1622793591.59-27092-255580592839178/yum.sh && sleep 0
| \_ /bin/bash /root/.ansible/tmp/ansible-tmp-
1622793591.59-27092-255580592839178/yum.sh
| \_ /usr/bin/python /usr/bin/yum install
ipvsadm
```

- command 模块用于执行简易的命令，不包含特殊符号，管道，重定向，通配符
- shell 与command 类似，支持含特殊符号，管道，重定向，通配符
- script 分发脚本并执行脚本

2.软件管理模块

yum

yum模块		
name=	指定软件名字 sl cowsay 软件名字-版本	
state= ✨ ✨ ✨ ✨ ✨	状态 (present 或 installed 安装软件) absent或removed 删除 latest更新	
download_only=true	仅下载,不安装.	
enablerepo	安装的时候 临时 开启被关闭的yum源.	
exclude	排除	

```
ansible webserver -m yum -a "name=httpd state=present" -i hosts
ansible webserver -m yum -a "name=httpd state=absent" -i hosts
```

```
ansible nfs -m yum -a 'name=sl state=installed'
ansible nfs -m yum -a 'name=sl,cowsay state=installed'
```

#示例一、安装当前最新的Apache软件，如果存在则不安装

```
[root@ansible ~]# ansible webserver -m yum -a "name=httpd state=present" -i hosts
ansible 1b -i hosts -m yum -a 'name=httpd state=present'
```

whether to install (present or installed, latest), or remove (absent or removed) a package.

#示例二、安装当前最新的Apache软件，通过epel仓库安装

```
[root@ansible ~]# ansible webserver -m yum -a "name=httpd  
state=present enablerepo=epel" -i hosts
```

Repos of repositories to enable for the install/update operation. 为了yum安装启动特点的yum源

These repos will not persist beyond the transaction. #
在本次操作中生效

When specifying multiple repos, separate them with a ",".
#如果需要指定多个通过逗号分割。

```
[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.5 -i hosts -m yum -a  
'name=cowsay state=present'  
172.16.1.5 | FAILED! => {  
  "ansible_facts": {  
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"  
  },  
  "changed": false,  
  "msg": "No package matching 'cowsay' found available,  
installed or updated",  
  "rc": 126,  
  "results": [  
    "No package matching 'cowsay' found available,  
installed or updated"  
  ]  
}
```

```
[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.5 -i hosts -m yum -a  
'name=cowsay state=present '
```

```
[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.5 -i hosts -m yum -a  
'name=cowsay state=present enablerepo=epel'
```

```
172.16.1.5 | CHANGED => {  
  "ansible_facts": {  
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"  
  },  
  "changed": true,  
  "changes": {  
    "installed": [  
      "cowsay"    ]  
  }  
}
```



```

    ]
    },
    "msg": "",
    "rc": 0,
    "results": [
        "Loaded plugins: fastestmirror\nLoading mirror
speeds from cached hostfile\n * base: mirrors.aliyun.com\n
 * extras: mirrors.aliyun.com\n * updates:
mirrors.aliyun.com\nResolving Dependencies\n--> Running
transaction check\n--> Package cowsay.noarch 0:3.04-4.e17
will be installed\n--> Finished Dependency
Resolution\n\nDependencies
Resolved\n\n=====
=====\\n Package                Arch
                Version            Repository
Size\\n=====
=====\\nInstalling:\\n cowsay
    noarch          3.04-4.e17          epel
42 k\\n\\nTransaction
Summary\\n=====
=====\\nInstall 1
Package\\n\\nTotal download size: 42 k\\nInstalled size: 77
k\\nDownloading packages:\\nRunning transaction
check\\nRunning transaction test\\nTransaction test
succeeded\\nRunning transaction\\n  Installing : cowsay-
3.04-4.e17.noarch                                1/1
\\n  verifying  : cowsay-3.04-4.e17.noarch
                1/1 \\n\\nInstalled:\\n  cowsay.noarch
0:3.04-4.e17
    \\n\\nComplete!\\n"
    ]
}

```

#示例三、通过互联网的rpm进行安装

```
[root@ansible ~]# ansible webserver -m yum -a  
"name=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/zabbix/zabbix/5  
.0/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-5.0.0-1.el7.x86_64.rpm  
state=present" -i hosts
```

#示例四、安装最新版本的Apache软件，如果存在则更新Apache（了解）

```
[root@ansible ~]# ansible webserver -m yum -a "name=httpd  
state=latest" -i hosts
```

#示例五、更新所有的软件包，但排除和kernel相关的

```
[root@ansible ~]# ansible 172.16.1.41 -m yum -a "name=*  
state=latest exclude=kernel" -i hosts
```

```
yum -y update #升级系统所有的软件包 name=* state=latest  
#exclude 排除
```

#示例六、删除Apache软件

```
[root@ansible ~]# ansible webserver -m yum -a "name=httpd  
state=absent" -i hosts
```

#安装多个软件包

```
[root@m01 ~]# ansible web -m yum -a  
"name=tree,cowsay,lrzsz state=installed" -i hosts
```

3.yum安装软件模块

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m yum -a "name=httpd
state=installed"
name          #指定要安装的软件包名称
state         #指定使用yum的方法
    installed, present          #安装软件包
    removed, absent            #移除软件包
    latest                      #安装最新软件包
list=ansible          #列出当前仓库可用的软件包    yum
list  ansible  查找软件包
enablerepo  开启某个yum源
disablerepo="epel,zabbix"      #安装软件时，不从哪些仓库获取

download_only=true            #仅下载软件包，不安装
```

yum源

yum_repository yum源的模块	yum源配置文件	
name	[nginx-stable]	
description	name=nginx stable repo	
baseurl与右边一致	baseurl= http://nginx.org/packages/centos/\$releasever/\$basearch/	
enabled=yes	enabled=1	
gpgcheck=yes	gpgcheck=1	
gpgkey=与右边一致	gpgkey= https://nginx.org/keys/nginx_signing.key	
file=nginx	nginx.repo	

yum_repository yum源的模块	yum源配置文件	
state		

yum_repository

```
[root@web01 ~]# cat /etc/yum.repos.d/nginx.repo
[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true
```

```
[root@m01 ~]# cat /etc/yum.repos.d/epel.repo
[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux 7 - $basearch
baseurl=http://mirrors.aliyun.com/epel/7/$basearch
failovermethod=priority
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
```

#yum源模块

```
name          #yum源的名字
baseurl       #???
file          #指定yum配置文件的路径和名称  注意不需要以.repo结尾  默认使用 name的内容作为文件名
enabled yes/no  是否开启yum源 默认是 yes 开启
```

```
state      #absent(删除)/present(配置 安装 这个是默认的)
```

```
description #描述信息
```

```
[php]      #yum_repository -a name
```

```
baseurl = http://us-east.repo.webtatic.com/yum/el7/x86_64/
```

```
  #yum_repository -a baseurl
```

```
enabled = 0      #yum_repository -a enabled
```

```
name = php repo  #yum_repository -a description
```

```
#给 lb负载均衡 设置 php源 状态关闭
```

```
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -m yum_repository -a  
'name=php description="php repo" baseurl="http://us-  
east.repo.webtatic.com/yum/el7/x86_64/"          enabled=no  
state=present'
```

```
172.16.1.5 | CHANGED => {  
    "ansible_facts": {  
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"  
    },  
    "changed": true,  
    "repo": "php",  
    "state": "present"  
}
```

```
172.16.1.6 | CHANGED => {  
    "ansible_facts": {  
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"  
    },  
    "changed": true,  
    "repo": "php",  
    "state": "present"  
}
```

```
[root@m01 ~]# ansible
```

```
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -a 'ls -l  
/etc/yum.repos.d/'
```

```
172.16.1.5 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
total 48
```

```

-rw-r--r--. 1 root root 2523 Apr 25 10:49 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1309 Apr 8 2020 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--. 1 root root 649 Apr 8 2020 CentOS-
Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 314 Apr 8 2020 CentOS-
fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 Apr 8 2020 CentOS-
Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1331 Apr 8 2020 CentOS-
Sources.repo
-rw-r--r--. 1 root root 7577 Apr 8 2020 CentOS-
Vault.repo
-rw-r--r--. 1 root root 616 Apr 8 2020 CentOS-x86_64-
kernel.repo
-rw-r--r-- 1 root root 664 Jun 4 16:39 epel.repo
-rw-r--r-- 1 root root 398 May 18 09:49 nginx.repo
-rw-r--r-- 1 root root 94 Jun 5 09:48 php.repo
172.16.1.6 | CHANGED | rc=0 >>
total 48
-rw-r--r--. 1 root root 2523 Apr 25 10:49 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1309 Apr 8 2020 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--. 1 root root 649 Apr 8 2020 CentOS-
Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 314 Apr 8 2020 CentOS-
fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 Apr 8 2020 CentOS-
Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1331 Apr 8 2020 CentOS-
Sources.repo
-rw-r--r--. 1 root root 7577 Apr 8 2020 CentOS-
Vault.repo
-rw-r--r--. 1 root root 616 Apr 8 2020 CentOS-x86_64-
kernel.repo
-rw-r--r--. 1 root root 664 Apr 25 10:49 epel.repo
-rw-r--r-- 1 root root 398 May 26 11:43 nginx.repo
-rw-r--r-- 1 root root 94 Jun 5 09:48 php.repo
[root@m01 ~]#
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -a 'cat
/etc/yum.repos.d/php.repo'
172.16.1.5 | CHANGED | rc=0 >>
[php]

```

```
baseurl = http://us-east.repo.webtatic.com/yum/el7/x86_64/  
enabled = 0  
name = php repo  
172.16.1.6 | CHANGED | rc=0 >>  
[php]  
baseurl = http://us-east.repo.webtatic.com/yum/el7/x86_64/  
enabled = 0  
name = php repo
```

3.文件管理模块

ansible文件管理模块， 主要涉及copy文件拷贝、 file文件创建、 get_url文件下载

file文件创建模块

- 文件,目录 创建,删除
-

file模块		
path	路径或文件	
state	file模块的state状态，对应不同的功能 directory 创建目录 touch 创建文件 link 创建软连接 absent 删除	
owner		
group		
mode		
recurse	recurse=yes 只有 state 为 directory的时候 才能使用.	

1. 创建目录

```
[root@m01 ~]# ansible web -m file -a
'path=/code/src/nginx state=directory' -i hosts
```

2. 创建文件

```
ansible web -m file -a
'path=/code/src/nginx/lidaoav.com state=touch' -i
hosts
709 ansible web -m file -a
'path=/code/src/nginx/lidaoav.com state=touch' -i
hosts
```

3. 递归修改权限 所有者

```
ansible web -m file -a 'path=/code/src/
state=directory owner=nobody mode=600 recurse=yes' -i
hosts
```


#1. 创建目录

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m file -a "path=/tmp/oldboy  
state=directory"
```

#2. 创建文件

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m file -a "path=/tmp/tt  
state=touch mode=555 owner=root group=root"
```

#3. 递归授权权限

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m file -a "path=/data  
owner=oldboylinux.cn group=oldboylinux.cn recurse=yes"
```

path	#指定远程主机目录或文件信息
recurse	#递归授权
state	#状态
directory	#在远端创建目录
touch	#在远端创建文件
link	#link或hard表示创建链接文件
absent	#表示删除文件或目录
mode	#设置文件或目录权限
owner	#设置文件或目录属主信息
group	#设置文件或目录属组信息

copy文件拷贝模块

- 远程拷贝

copy模块		
src	从哪里来 源（ansible本地目录）	
dest	到哪里去 目标（目标服务器目录）	
backup	是否开启备份功能,如果目标存在,覆盖之前进行备份.	
owner		
group		
mode		

#1. 拷贝文件至被控节点

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m copy -a "src=/etc/hosts  
dest=/tmp/test.txt"
```

#2. 对远端已有文件进行备份，按照时间信息备份

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m copy -a "src=/etc/hosts  
dest=/tmp/test.txt backup=yes"
```

#3. 复制目录 并修改所有者与权限

```
ansible web -m copy -a 'src=/etc/sysconfig/network-  
scripts/ dest=/tmp/ owner=nobody group=nobody  
mode=600' -i hosts
```

#4 content 内容 写入文件内容 重定向 >

```
ansible web -m copy -a 'content="oldboylinux.cn"  
dest=/tmp/lidao.txt' -i hosts  
ansible web -a 'cat /tmp/lidao.txt' -i hosts
```

#3. 向被控端主机写入数据，并且会覆盖远端文件内原有数据信息

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m copy -a  
"content='oldboylinux.cn' dest=/tmp/oldboy"
```

src	#推送数据的源文件信息
dest	#推送数据的目标路径
backup	#对推送传输过去的文件，进行备份
content	#直接批量在被管理端文件中添加内容
group	#将本地文件推送到远端，指定文件属组信息
owner	#将本地文件推送到远端，指定文件属主信息
mode	#将本地文件推送到远端，指定文件权限信息

get_url文件下载模块

- ansible中的wget命令

#1. 通过get_url下载文件或者软件

```
[root@m01 ~]# ansible webserver -m get_url -a  
"url=http,https dest=/opt mode=0777" -i ./hosts  
ansible web -m get_url -a  
'url=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/zabbix/zabbix/5.  
0/rhel/7/x86_64/zabbix-get-5.0.0-1.el7.x86_64.rpm  
dest=/tmp/ '
```

#2. 下载一个文件前先进行md5校验，通过则下载，不通过则失败

```
ansible webserver -m get_url -a "url=http,https  
dest=/opt mode=0777 checksum=md5:76eb3af80ffd" -i ./hosts  
url          #文件在网络上的具体位置  
dest         #下载到被控端的哪个目录下  
checksum     #校验(md5 sha256)
```

4. 服务管理模块

- **systemd** (systemctl命令)模块
- service (5678)

systemd

#01 开、关服务

```
systemctl stop crond
```

#02 开机自启动服务 （关闭）

###systemd

开启或关闭 服务

```
ansible all -m systemd -a 'name=cron state=stopped'
ansible all -m systemd -a 'name=cron state=started'
```

```
ansible all -m systemd -a 'name=cron state=reloaded
或restarted'
```

###开机自启动

```
ansible all -m systemd -a 'name=cron enabled=yes '
```

###开机自启动并启动服务

```
ansible all -m systemd -a 'name=cron enabled=yes
state=started'
```

daemon_reload 未来我们修改了 systemctl对应的配置的时候 需要执行

ansible 管理服务的启动与停止, 使用service

- 实现服务开启关闭/重启, 开机自启动

#1. 启动cron服务, 并加入开机自启

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m service -a "name=crondd
state=started enabled=yes"
```

```
[root@m01 ~]# ansible all -i hosts -m service -a
'name=crondd state=started enabled=yes ' -f 20
```

#2. 停止crondd服务，并删除开机自启

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m service -a "name=crondd
state=stopped enabled=no"
```

```
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -m service -a
'name=crondd state=stopped enabled=no ' -f 20
```

#3. 重启crondd服务

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m service -a "name=crondd
state=restarted"
```

#4. 重载crondd服务 优雅的重启 重新读取配置文件

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m service -a "name=crondd
state=reloaded"
```

name	# 定义要启动服务的名称
state	# 指定服务状态
started	#启动服务
stopped	#停止服务
restarted	#重启服务
reloaded	#重载服务
enabled	#开机自启

模块对比	systemd(7 8)	service (5678)
服务名称	name	name
状态	state	state
是否开机自启动	enabled	enabled
系统重新读取system配置	daemon_reload	无
指定运行级别	无	runlevel
推荐与建议	centos 7 8 rockylinux 使用	适用于C5 6

5.用户管理模块

ansible 管理用户与组使用user、group模块

- oldgirl uid 888 gid 888

1.group组模块

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m group -a "name=oldgirl
gid=888"
```

```
name          #指定创建的组名
gid           #指定组的gid
state
  absent      #移除远端主机的组
  present     #创建远端主机的组（默认）
```

8.user模块

#1.创建用户指定uid和gid，不创建家目录也不允许登陆

```
[root@m01 ~]# ansible oldboy -m user -a "name=oldgirl
uid=888 group=888 shell=/sbin/nologin create_home=no"
```

#2.删除用户 指定用户名即可

userdel

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m user -a "name=tmd  
state=absent" -i ./hosts
```

#3.给新创建的用户生成ssh密钥对

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m user -a "name=oo  
uid=6677 group=adm generate_ssh_key=yes ssh_key_bits=2048  
ssh_key_file=.ssh/id_rsa" -i ./hosts
```

generate_ssh_key=yes

ssh_key_bits=2048

ssh_key_file=.ssh/id_rsa #私钥

#4.将明文密码进行hash加密，然后进行用户创建

passwd oldboy

1 #明文密码

1 #加密后是

fdslkjalldsjsf1klkjakfdslafdsakjadsfsfdsafdsafdsafdsa

```
[root@m01 ~]# ansible localhost -m debug -a "msg={{  
'123456' | password_hash('sha512', 'salt')}}"
```

```
localhost | SUCCESS => {  
    "msg": "$6$salt$MktMKPZJ6t59"  
}
```

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m user -a 'name=xlw  
password=$6$salt$MktMKPZJ6t59 create_home=yes  
shell=/bin/bash' -i ./hosts
```

uid #指定用户的uid

group #指定用户组名称

groups #指定附加组名称


```
password      #给用户添加密码（记得单引号）      -a
'name=oldboy password='加密后的密码''
shell         #指定用户登录shell
create_home   #是否创建家目录
state         #present /absent
```

6.定时任务模块

1.crontd定时任务模块

#注释说明	# -a name					
*	*	*	*	*	/bin/sh /server/scripts/yum.sh &>/dev/null	
minute	hour	day	month	weekday	job	state

```
# 正常使用crond服务（默认没写的时间都算*表示）
[root@m01 ~]# crontab -l
#yum install 脚本
* * * * * /bin/sh /server/scripts/yum.sh &>/dev/null
```

```
-m cron
```

```
-a
```

```
name #必须要添加一个
```

```
minute hour day month weekday job
```

```
state present(添加 默认)/absent(删除)
```

```
* * * * * /bin/sh
```

```
/server/scripts/yum.sh &>/dev/null
```

```
minute hour day month weekday job
```

```
# 使用ansible添加一条定时任务
```

```
[root@m01 ~]# ansible webserver -m cron -a "minute=*
hour=* day=* month=* weekday=* job='/bin/sh test.sh'"
[root@m01 ~]# ansible webserver -m cron -a "job='/bin/sh
test.sh'"
```

设置定时任务注释信息，防止重复，name设定

```
[root@m01 ~]# ansible webserver -m cron -a "name='cron01'
job='/bin/sh test.sh'"
```

删除相应定时任务

```
[root@m01 ~]# ansible webserver -m cron -a "name='ansible
cron02' minute=0 hour=0 job='/bin/sh test.sh'
state=absent"
```

注释相应定时任务，使定时任务失效

```
[root@m01 scripts]# ansible oldboy -m cron -a
"name='ansible cron01' minute=0 hour=0 job='/bin/sh
test.sh' disabled=yes"
```

```
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -m cron -a
'name="sync02" minute="*/2" job="/sbin/ntpdate
ntp1.aliyun.com &>/dev/null" '
172.16.1.6 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    },
    "changed": true,
    "envs": [],
    "jobs": [
        "sync time by lidao996 ",
        "sync time by lidao996",
        "sync02"
    ]
}
172.16.1.5 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    },
    "changed": true,
```

```

    "envs": [],
    "jobs": [
        "sync time by lidao996 ",
        "sync time by lidao996",
        "sync02"
    ]
}
[root@m01 ~]#
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -a 'crontab -l'
172.16.1.6 | CHANGED | rc=0 >>
#Ansible: sync time by lidao996
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
#Ansible: sync time by lidao996
#*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
#Ansible: sync02
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
172.16.1.5 | CHANGED | rc=0 >>
#Ansible: sync time by lidao996
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null

#Ansible: sync time by lidao996
#*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
#Ansible: sync02
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -m cron -a
'name="sync02" minute="*/2" job="/sbin/ntpdate
ntp1.aliyun.com &>/dev/null" disabled=yes '
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -m cron -a
'name="sync02" minute="*/2" job="/sbin/ntpdate
ntp1.aliyun.com &>/dev/null" disabled=yes '
172.16.1.6 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    },
    "changed": true,
    "envs": [],
    "jobs": [
        "sync time by lidao996 ",
        "sync time by lidao996",
        "sync02"
    ]
}

```

```

}
172.16.1.5 | CHANGED => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
  },
  "changed": true,
  "envs": [],
  "jobs": [
    "sync time by lidao996 ",
    "sync time by lidao996",
    "sync02"
  ]
}

```

```
[root@m01 ~]#
```

```
[root@m01 ~]#
```

```
[root@m01 ~]#
```

```
[root@m01 ~]# ansible lb -i hosts -a 'crontab -l'
```

```
172.16.1.6 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
#Ansible: sync time by lidao996
```

```
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
```

```
#Ansible: sync time by lidao996
```

```
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
```

```
#Ansible: sync02
```

```
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
```

```
172.16.1.5 | CHANGED | rc=0 >>
```

```
#Ansible: sync time by lidao996
```

```
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
```

```
#Ansible: sync time by lidao996
```

```
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
```

```
#Ansible: sync02
```

```
*/2 * * * * /sbin/ntpdate ntp1.aliyun.com &>/dev/null
```

```
-m cron
```

```
-a
```

```
name #指定名字
```

```
minute
```

```
hour
```

```
day
```

month
weekday
state present/absent
disabled 是否注释

7.磁盘挂载模块

9.mount挂载模块

#在backup服务器上安装nfs

#配置

#创建目录 修改所有者

#启动服务并开机自启动

#backup上面进行挂载(本地测试)

#web服务器进行挂载

#在backup服务器上安装nfs

```
ansible 172.16.1.41 -i hosts -m yum -a 'name=nfs-utils  
state=present'
```

##配置

```
cat /etc/exports
```

```
/data-lidao/ 172.16.1.0/24(rw,all_squash) #默认压缩为  
nfsnobody用户
```

```
ansible 172.16.1.41 -i hosts -m copy -a  
'content="/data-lidao/ 172.16.1.0/24(rw,all_squash)"  
dest=/etc/exports backup=yes'
```

#创建目录 修改所有者

```
[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.41 -m file -a  
'path=/data-lidao/ owner=nfsnobody group=nfsnobody  
state=directory ' -i hosts
```

#启动服务并开机自启动

```
ansible 172.16.1.41 -i hosts -m service -a  
'name=rpcbind state=started enabled=yes'  
ansible 172.16.1.41 -i hosts -m service -a 'name=nfs  
state=started enabled=yes'
```

#backup上面进行挂载(本地测试)

```
ansible 172.16.1.41 -i hosts -m mount -a  
'src=172.16.1.41:/data-lidao/ path=/mnt/ fstype=nfs  
state=mounted'
```

#web服务器进行挂载

挂载到web服务器的 /code/upload/img

```
[root@m01 ~]# ansible web -i hosts -m mount -a  
'src=172.16.1.41:/data-lidao path=/code/upload/img  
fstype=nfs state=mounted'
```

#

#10.0.0.7作为nfs服务端, 10.0.0.8作为nfs客户端挂载

```
[root@m01 ~]# ansible web01 -m yum -a 'name=nfs-utils  
state=present' -i ./hosts  
[root@m01 ~]# ansible web01 -m file -a 'path=/data  
state=directory' -i ./hosts  
[root@m01 ~]# ansible web01 -m copy -a 'content="/data  
172.16.1.0/24(rw, sync, no_all_squash)" dest=/etc/exports' -  
i ./hosts  
[root@m01 ~]# ansible web01 -m systemd -a "name=nfs  
state=started enabled=yes" -i ./hosts
```

#配置挂载

```
[root@m01 ~]# ansible web02 -m mount -a  
"src=172.16.1.7:/data path=/data fstype=nfs opts=defaults  
state=present"  
[root@m01 ~]# ansible web02 -m mount -a  
"src=172.16.1.7:/data path=/data fstype=nfs opts=defaults  
state=mounted"  
[root@m01 ~]# ansible web02 -m mount -a  
"src=172.16.1.7:/data path=/data fstype=nfs opts=defaults  
state=unmounted"
```

```
[root@m01 ~]# ansible web02 -m mount -a  
"src=172.16.1.7:/data path=/data fstype=nfs opts=defaults  
state=absent"
```

-m mount

-a

src 指定源

path 指定目标 挂载点

fstype 指定文件系统类型 nfs

state

present # 仅修改配置 开机挂载，仅将挂载配置写入/etc/fstab

mounted # 挂载+修改配置 挂载设备，并将配置写入/etc/fstab

unmounted # 卸载设备，不会清除/etc/fstab写入的配置

absent # 卸载设备，会清理/etc/fstab写入的配置

remounted #重新挂载

- 传送门 [mount模块](#)

8.防火墙管理模块 主要看iptables

Linux 下防火墙主要分为Selinux与Firewalld

1.Selinux防火墙

```
[root@m01 ~]# ansible webserver -m selinux -a  
"state=disabled" -i ./hosts
```

2.firewalld防火墙

```
[root@m01 ~]# ansible webserver -m systemd -a  
"name=firewalld state=started" -i ./hosts
```

```
[root@m01 ~]# ansible webservers -m firewallld -a
"service=http immediate=yes permanent=yes state=enabled" -
i ./hosts
[root@m01 ~]# ansible webservers -m firewallld -a
"port=8080-8090/tcp immediate=yes permanent=yes
state=enabled" -i ./hosts
```

service	#指定开放或关闭的服务名称
port	#指定开放或关闭的端口
masquerade	#开启地址伪装
immediate	#临时生效
permanent	#是否添加永久生效
state	#开启或是关闭
zone	#指定配置某个区域
rich_rule	#配置富规则
source	#指定来源IP

3. iptables模块

```
iptables -t filter -I INPUT -s 10.0.0.0/24 -p tcp
--dport 3306 -j DROP
iptables -t filter -I INPUT -s 10.0.0.0/24 -p tcp
--dport 3306 -j DROP
```

```
-m iptables action=insert -a table=filter chain=INPUT
source=10.0.0.0/24 protocol=tcp destination_port=3306
jump=DROP
```

action append(默认)/insert

```
664 ansible 172.16.1.51 -i hosts -m iptables -a '
table=filter action=insert chain=INPUT source=10.0.0.0/24
protocol=tcp destination_port=3306 jump=DROP'
```

```
666 ansible 172.16.1.51 -i hosts -m iptables -a '
table=filter action=insert chain=INPUT source=172.16.1.61
protocol=tcp destination_port=3306 jump=DROP'
```

```
669 ansible 172.16.1.51 -i hosts -m iptables -a '
table=filter action=insert chain=INPUT source=172.16.1.61
protocol=tcp destination_port=3306 jump=DROP
state=absent'
```



```

-m iptables
-a
table                #-t
action               #默认是append追加-A insert插入-I
chain                #指定链
source               #-s 指定源ip    ※※※※※
destination          #-d 指定目标ip
protocol             #-p 指定协议
source_port          #--sport指定源端口
destination_port     #--dport指定目标端口 ※※※※
jump                 #-j DROP/ACCEPT
state                #present(默认,添加规则) absent(删除)

```

#这可以使用nginx db01 backup nfs

#ansible ad-hoc练习案例

nfs01

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 安装nginx服务 | #yum_repository/yum |
| 2. 编写简单网页测试内容 | #copy content |
| 3. 启动服务不加入开机自启 | #systemd/service |
| 4. 放行对应的端口 | #iptables |

1. 安装nginx服务

#yum_repository

```

ansible 172.16.1.31 -i hosts -m yum_repository -a
'name=nginx description="nginx repo"
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/
enabled=yes gpgcheck=no state=present'

```

#yum

```

[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.31 -i hosts -m yum -a
'name=nginx state=installed'

```

2. 编写简单网页测试内容

```

ansible 172.16.1.31 -i hosts -m copy -a
'content="backup.olldoby.com"
dest=/usr/share/nginx/html/index.html '

```

3. 启动服务不加入开机自启 #systemd/service

```
[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.31 -i hosts -m systemd  
-a 'name=nginx state=started enabled=yes'
```

4. 放行对应的端口 #iptables

```
[root@m01 ~]# ansible 172.16.1.31 -i hosts -m iptables  
-a 'table=filter action=append chain=INPUT protocol=tcp  
destination_port=80 jump=ACCEPT'
```