

requests

```
--requests.get(url[, params][, headers][, cookies][, timeout][, allow_redirects=True][, proxies])
```

allow_redirects, 禁止了跳转, 就直接出现跳转的状态码

FE:

```
>>> import requests
>>> r = requests.get('http://www.baidu.com/link?url=QeTRFOS7TuUQRppa0w1TJJr6FfIYI1DJprJukx4Qy0XnsD0_s9bao08u1wv.jxgqN')
>>> r.status_code
200
>>> r.history
[<Response [302]>]
>>> r = requests.get('http://www.baidu.com/link?url=QeTRFOS7TuUQRppa0w1TJJr6FfIYI1DJprJukx4Qy0XnsD0_s9bao08u1wv.jxgqN',
allow_redirects = False)
>>> r.status_code
302
>>> r.history
[]
```

FE:

```
import requests
proxies = {
    "http": "http://10.10.1.10:3128",
    "https": "http://10.10.1.10:1080",
}
requests.get("http://www.zhidaow.com", proxies=proxies)
如果代理需要账户和密码, 则需这样:
proxies = {
    "http": "http://user:pass@10.10.1.10:3128/",
}
```

```
--r.request.headers
```

请求头内容

FE:

```
>>> r.request.headers
{'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': '*/*', 'User-Agent': 'python-requests/2.12.3', 'Connection': 'keep-alive'}
>>> r.headers
{'Server': 'BWS/1.1', 'Content-Length': '215', 'Pragma': 'no-cache', 'Location': 'http://www.zhidaow.com/', 'X-UA-Compatible': 'IE=Edge,chrome=1', 'X-XSS-Protection': '1;mode=block', 'Connection': 'Keep-Alive', 'Date': 'Mon, 06 Feb 2017 16:05:10 GMT', 'Expires': 'Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT', 'Content-Type': 'text/html; charset=utf8', 'BDPAGETYPE': '3', 'Set-Cookie': 'BDSVRTM=0; path=/', 'Cache-Control': 'no-cache, must-revalidate'}
>>> r.request
<PreparedRequest [GET]>
```

```
--r.history
```

查看中途过程

```
--requests.post(url[, data][, headers][, files])
```

FE:

```
import requests
url = 'http://127.0.0.1:5000/upload'
files = {'file': open('/home/lyb/sjzl.mpg', 'rb')}
#files = {'files': [filename, bytes-like]}
#files = {'file': ('report.jpg', open('/home/lyb/sjzl.mpg', 'rb'))}    #显式的设置文件名
r = requests.post(url, files=files)
print(r.text)
```

```
--r.url/text/content/headers/status_code/encoding
```

带有params组装后的url

解码后的返回数据

字节方式的响应体，会自动为你解码 gzip 和 deflate 压缩

返回服务器响应头

状态码

编码形式

```
--r.raise_for_status()
```

失败的话，非200响应，抛出响应

```
--r.json()
```

内置JSON解码器

```
--r.cookies
```

FE:

```
>>> r.cookies
```

```
<RequestsCookieJar[Cookie(version=0, name='BAIDUID', value='C48FAC1006148DEF8B4B8597856055C2:FG=1', port=None, port_specified=False, domain='.baidu.com', domain_specified=True, domain_initial_dot=True, path='/', path_specified=True, secure=False, expires=1517930948, discard=False, comment=None, comment_url=None, rest={}, rfc2109=True)]>
```

拓:

会话对象让你能够跨请求保持某些参数，最方便的是在同一个Session实例发出的所有请求之间保持cookies，且这些都是自动处理的，甚是方便。

下面就来一个真正的实例，如下是快盘签到脚本：



```
import requests
```

```
headers = {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
            'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, compress',
            'Accept-Language': 'en-us;q=0.5,en;q=0.3',
            'Cache-Control': 'max-age=0',
            'Connection': 'keep-alive',
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0'}
```

```
s = requests.Session()
s.headers.update(headers)
# s.auth = ('superuser', '123')
s.get('https://www.kuaipan.cn/account_login.htm')

_URL = 'http://www.kuaipan.cn/index.php'
s.post(_URL, params={'ac': 'account', 'op': 'login'},
      data={'username': '****@foxmail.com', 'userpwd': '*****', 'isajax': 'yes'})
r = s.get(_URL, params={'ac': 'zone', 'op': 'taskdetail'})
print(r.json())
s.get(_URL, params={'ac': 'common', 'op': 'usersign'})
```



```
=====
```